**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA**

Bucaramanga, MARZO 30 de 2026

Señor Teniente coronel
**DARIO DE JESUS PADILLA CANTILLO**
Gerente de Proyecto

Asunto: SUBSANACION DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA EVALUACION TECNICA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA **N.º MC245-DIGSA/DMBUG-2026**, CUYO OBJETO ES EL "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE APOYO EN SALUD DE ALTO COSTO Y AYUDAS TÉCNICAS, YA SEAN CONVENCIONALES O ELABORADAS A LA MEDIDA DE LOS PACIENTES (INCLUIDAS SILLAS DE RUEDAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN), DESTINADOS A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES (SSFFM) ADSCRITOS A LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR NO. 2 – DMBUG Y SUS UNIDADES SATÉLITES, UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR Y SUR DE BOLÍVAR, PARA LA VIGENCIA 2026"

En consecuencia, se da inicio a la etapa de evaluación, comenzando con la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos habilitantes, de acuerdo con el análisis que se expone a continuación:

OFERENTE EVALUADO: **DOTACIONES Y SUMINISTROS ANBY SAS**

## 3.3 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ANEXO No. 3

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (CUMPLE - NO CUMPLE) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO** | **UNIDAD MEDIDA** | **CANTIDAD** | **IMAGEN-APROX** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| 1 | **BASTON PARA INVIDENTES CON RODACHIN:** BASTÓN DE 4 CAÑAS, LAS PRIMERAS TRES FORRADAS DE BLANCO, LA ÚLTIMA DE ROJO REFLECTIVO, CON TOPES PLATEADOS METÁLICOS EN CADA CAÑA, DESLIZADOR GRANDE ROLLING BALL TIP MATERIAL: ALUMINIO MEDIDAS: 111 CM, 116 CM, 121 CM, 127 CM, 132 CM | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 2 | **ENTRENADOR DE MARCHA PEDIATRICO:** ANDADOR INFANTIL GRADUABLE EN ALTURA MEDIANTE SISTEMA DE PIN, SOPORTE ANATÓMICO ACOLCHADO, ARNÉS, BASE RODANTE EN RUEDAS DE 3" GIRATORIAS CON FRENO INDEPENDIENTE, DEFENSA DELANTERA ACOLCHADA DESMONTABLE. ESTRICTA PRESCRIPCION MEDICA | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 3 | ENTRENADOR DE MARCHA PEDIATRICO CON CONTROL DE VELOCIDAD: CAMINADOR TIPO ENTRENADOR DE MARCHA CON CHASIS A LA MEDIDA DEL PACIENTE EN ALUMINIO, SOPORTE DE TRONCO AJUSTABLE Y REMOVIBLE, SOPORTE DE PELVIS AJUSTABLE Y REMOVIBLE CON CONTROLADORES DE MUSLO Y PIES , CON SISTEMA DE CRECIMIENTO , ALTURA GRADUABLE RUEDAS CON CONTROL DE VELOCIDAD Y GIRO TIPO CASTER. ESTRICTA PRESCRIPCION MEDICA | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 4 | **COLCHONETA ANTIESCARAS NEUMÀTICA:** COLCHONETA CON MOTOR, ELABORADA EN VINILO DURABLE Y RESISTENTE, 130 CELDAS INDIVIDUALES, PESO MAX. DE SOPORTE 136 KG. | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 5 | **SILLA DE BAÑO CON RUEDAS, AUTOPROPULSIÒN**: SILLA IDEAL PARA PERSONAS INDEPENDIENTES CUADRO FIJO EN ALUMINIO, APOYA BRAZOS REBATIBLES, APOYA PIES DESMONTABLES, RUEDAS TRASERAS NEUMATICAS Y DELANTERAS MACIZAS, ASIENTO BLANDO MEDIDAS: ANCHO INTERIOR 46 CM -ANCHO TOTAL 63 CM. | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 6 | **SILLA DE BAÑO:** SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA A LA MEDIDA Y PESO DEL PACIENTE PLEGABLE EN TRES PLANOS ESTRUCTURA DE ACURDO A ORDEN MEDICA CON ANGULOS DE INCLINACION DE CADERA GRADUABLE ENMALLADO PLASTICO GRADUABLE EN ALTURA CORREA DE SEGURIDAD (MARIPOSA, TORACICA O PELVICA | UNIDAD | 1 |  | X | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **SILLA DE BAÑO NEUROLOGICA:** SILLA DE BAÑO CON RECOLECTOR, BASCULACION, RECLINACION, MATERIAL PLASTICO INYECTADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE, SISTEMA DE PÓSICIONAMIENTO CON APOYACABEZA AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD REMOVIBLE, TACO ABDUCTOR REMOVIBLE. APOYABRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA, APOYA PIERNAS ELEVABLES Y REGULABLES EN ALTURA, FRENO EN LAS 4 RUEDAS PECHERA TIPO MARIPOSA Y CINTURON BAJO ESTRICTA FORMULA MEDICA | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 8 | **SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA PEDIATRICA OPCION NACIONAL:** SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA, RESISTENTE, MARCO PLEGABLE EN ALUMINIO, SOPORTES LATERALES DE TRONCO GRADUABLES EN ALTURA Y ABATIBLES FÁCILMENTE SOPORTE CEFÁLICO AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD RUEDAS ANTERIORES, POSTERIORES Y , ANTIVUELCO EJES DE DESMONTE RÁPIDO ESTRIBOS PODÁLICOS AJUSTABLES EN ALTURA COJINERÍA BÁSICA EN ASIENTO Y ESPALDAR APOYA BRAZOS GRADUABLES Y REMOVIBLES QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: PECHERA NORMAL O MARIPOSA, CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL) KIT DE CRECIMIENTO | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 9 | **SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA PEDIATRICA OPCION IMPORTADA:** SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA MARCO PLEGABLE EN ALUMINIO 7000, SOPORTES LATERALES DE TRONCO GRADUABLES EN ALTURA Y ABATIBLES FÁCILMENTE RECLINABLE Y BASCULABLE (PODAL O MANUALMENTE) SOPORTE CEFÁLICO AJUSTABLE EN ALTURA Y RUEDAS POSTERIORES Y ANTIVUELCO DE 12 - 24" PROFUNDIDAD RUEDAS ANTERIORES SÓLIDAS DE 3, 4, 5 Y 6" EJES DE DESMONTE RÁPIDO ESTRIBOS PODÁLICOS AJUSTABLES EN ALTURA COJINERÍA BÁSICA EN ASIENTO Y ESPALDAR APOYA BRAZOS GRADUABLES Y REMOVIBLES PESO DE TRANSPORTE: 10 A 15 KG CAPACIDAD DE PESO:75 KG APROXIMADAMENTE QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: PECHERA NORMAL O MARIPOSA, CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL) KIT DE CRECIMIENTO | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 10 | **SILLA DE RUEDAS GAMA MEDIA OPCION NACIONAL**MARCO EN ALUMINIO ESPALDAR REDUCIBLE DE TENSIÓN REGULABLE RUEDAS ANTERIORES DE 4 A 6 " RUEDAS ANTIVUELCO RUEDAS POSTERIORES NEUMÁTICAS DE 24"EJES DE DESMONTE RÁPIDO GRADUABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD ESTRIBOS FIJOS UNIPODALES, REGULADOR TIBIOTÁRSICA PESO ESTÁNDAR: 10 A 12 KG CAPACIDAD DE PESO: 100 A 125 KG SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL) | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 11 | **SILLA DE RUEDAS GAMA MEDIA OPCION IMPORTADA**PESO ESTÁNDAR: 10 A 12 KG CAPACIDAD DE PESO: 100 A 125 KG OPCION DE INCLINACION DE RUEDAS POSTERIORES DE 2º, 4º, 6º Y 8º MARCO EN ALUMINIO 7000 O TITANIO ESPALDAR REDUCIBLE DE TENSIÓN REGULABLE ANTIVUELCOS DESMONTABLES RUEDAS POSTERIORES NEUMÁTICAS 24" RUEDAS ANTERIORES DE 4 A 6 " EJES DE DESMONTE RÁPIDO GRADUABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD ESTRIBOS FIJOS UNIPODALES, REGULADOR TIBIOTÁRSICA SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: CINTURON PELVICO,BANDA, PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL) | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 12 | **SILLA DE RUEDAS GAMA ALTA OPCION IMPORTADA**: PESO ESTÁNDAR: 6 A 10 KG CAPACIDAD DE PESO: 100 A 125 KG OPCION DE INCLINACION DE RUEDAS POSTERIORES DE 2º, 4º, 6º Y 8º MARCO EN ALUMINIO 7000 O TITANIO LIVIANA O ULTRALIVIANA ESPALDAR REDUCIBLE DE TENSIÓN REGULABLE ANTIVUELCOS RUEDAS POSTERIORES NEUMÁTICAS 24" DESMONTABLES RUEDAS ANTERIORES DE 4 A 6 " EJES DE DESMONTE RÁPIDO GRADUABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD ESTRIBOS FIJOS UNIPODALES, REGULADOR TIBIOTÁRSICA SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL) | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 13 | **SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDAS NEUROLOGICA ADULTO OPCION NACIONAL:** SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA RESISTENTE SILLA SOBRE MEDIDAS MARCO EN ALUMINIO, PLEGABLE O FIJO CON ESPALDAR ABATIBLE SOPORTES LATERALES DE TRONCO GRADUABLES EN ALTURA Y ABATIBLES FÁCILMENTE SOPORTE CEFÁLICO RUEDAS POSTERIORES ANTIVUELCO ACORDE A FORMULACION RUEDAS ANTERIORES SÓLIDAS ACORDE A FORMULACION EJES DE DESMONTE RÁPIDO ESTRIBOS PODÁLICOS AJUSTABLES EN ALTURA COJINERÍA BÁSICA EN ASIENTO Y ESPALDAR APOYA BRAZOS GRADUABLES Y REMOVIBLES Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: PECHERA NORMAL O MARIPOSA, CINTURON PELVICO, BANDA PANTORRILERA (OPCIONAL). | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 14 | **SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDAS NEUROLOGICA ADULTO OPCION IMPORTADA**PESO DE TRANSPORTE: 15 A 18 KG CAPACIDAD DE PESO: 100 A 140 KG INDICADOR DE BASCULACIÓN INTELIGENTE POR RODILLOS OPCIÓN DE BASCULACIÓN PODAL Y/O MANUAL SEGÚN FORMULACION KIT DE CRECIMIENTO EN ANCHO Y PROFUNDO ESPALDAR ANATÓMICO SOPORTE CEFÁLICO RUEDAS POSTERIORES DE 12 - 24" RUEDAS ANTERIORES SÓLIDAS DE 5 A 8" EJES DE DESMONTE RÁPIDO AJUSTABLES EN ALTURA Y PROFUNDIDAD SEGÚN FORMULACION ESTRIBOS SEPARADOS REMOVIBLES Y GRADUABLES,REGULADOR TIBIOTÁRSICA APOYA BRAZOS GRADUABLES Y REMOVIBLES ANTIVUELCO DINÁMICO RECLINACIÓN FIJA SOPORTES LATERALES GRADUABLES SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: PECHERA NORMAL O MARIPOSA, CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA (OPCIONAL) | UNIDAD | 1 |  | X | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | **SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA ADULTO:** CAPACIDAD DE CARGA: 110 A 120 KGS PESO LIVIANO:14 A 18 KGS ASAS DE EMPUJE ERGONÓMICAS EJE REGULABLE EN ALTURA Y 1 PUNTO DE PROFUNDIDAD EN REGULACIÓN PIN DE DESMONTE RÁPIDO APOYA BRAZOS ABATIBLES NO REMOVIBLES RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 8" LLANTA TRASERA MACIZAS AJUSTABLE EN ALTURA DE 24" CON RINES DE RADIO INCLUYE REFLECTORES (OPCIONAL) REPOSAPIÉS REMOVIBLES, GRADUABLES EN ALTURA TAPICERÍA RESISTENTE Y ANTIFLUIDO EN NAILON TENEDOR DELANTERO EN ALUMINIO Y AJUSTABLES EN ALTURA FRENO DE SEGURIDAD ERGONÓMICO AROS DE PROPULSIÓN EN ALUMINIO DISPONIBLE EN TALLAS ACORDE A MEDIDAS DEL PACIENTE SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 16 | **SILLA BARIATRICA ADULTO:** SILLA BARIATRICA EN ACERO CONDOBLE CRUCETA PARA MAYOR FORTALEZA Y SEGURIDAD CAPACIDAD DE SOPORTE DE 200 A 220 KG DESCANSABRAZOS Y DESCANSAPIES REMOVIBLES PLEGABLE AJUSTABLE A MEDIDAS DEL PACIENTE RUEDAS TRASERAS MACIZAS DE 24 PULGADAS RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 8 PULGADAS TAPICERIA RESISTENTE SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA. | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 17 | **SILLA DE RUEDAS JUNIOR MODIFICABLE PARA EL CRECIMIENTO:** SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: PECHERA NORMAL O MARIPOSA, CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL) PESO DE TRANSPORTE: 8 A 12 KGS MARCO RÍGIDO EN ALUMINIO 7000 CRECIMIENTO EN PROFUNDIDAD Y ANCHO MANILAR DE EMPUJE ÚNICO O DOBLE DE FORMA GRADUABLE ESPALDAR DE TENSIÓN REGULABLE RUEDAS POSTERIORES DE 20 - 22" RUEDAS ANTERIORES SÓLIDAS DE 3, 4, 5 Y 6" EJES DE DESMONTE RÁPIDO REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD ESTRIBOS UNIPODAL MULTIAJUSTABLE CON REGULADOR TIBIOTÁRSICA APOYA BRAZOS GRADUABLES Y REMOVIBLES (OPCIONAL) ANTIVUELCO DINÁMICO | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 18 | **COCHE NEUROLOGICO SOBRE MEDIDAS:** ASIENTO Y ESPALDAR FIRME ACOLCHADO PESO DE TRANSPORTE 10 A 15 KG RECLINACIÓN 30° Y BASCULACIÓN 45° ACCIONADA POR CUIDADOR PLEGADO COMPACTO CON ESPALDAR ABATIBLE PARA FACIL MANIPULACION Y TRANSPORTE ESTRIBOS UNIPODALES ELEVABLES Y GRADUABLES CON REGULACIÓN TIBIOTÁRSICA SOPORTES LATERALES DE TRONCO GRADUABLES SOPORTE CEFÁLICO REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD EJES DE DESMONTE RÁPIDO EN RUEDAS POSTERIORES DE 16" MACIZAS O SEMINEUMATICAS CAPOTA Y MANILAR DE EMPUJE GRADUABLE FRENOS DE PARQUEO PODÁLICO KIT DE CRECIMIENTO EN ANCHO Y PROFUNDO CORRECTORES DE CADERAS INCORPORADA ACOLCHADO RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS DE 5 A 8" MACIZAS TODA LA ESTRUCTURA EN ALUMINIO VARIEDAD DE COLORES APOYABRAZOS GRADUABLES EN ALTURA Y REMOVIBLES SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: PECHERA NORMAL O MARIPOSA, CINTURON PELVICO,BANDA PANTORRILERA, ADITAMIENTO PARA MESA DE TRABAJO (OPCIONAL>> | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 19 | **COCHE PARA TRANSPORTE Y TRASLADO SENCILLO:** A LA MEDIDA DEL PACIENTE CON SISTEMA DE CRECIMIENTO, CHASIS EN MATERIAL LIVIANO CON MECANISMO PLEGABLE TIPO SOMBRILLA, REGULACIÓN DE ANGULO DE CADERA, APOYO PIES SEPARABLES Y ABATIBLES, FRENOS DE ACCIONAMIENTO EN LAS RUEDAS TRASERAS, CORREA PÉLVICA Y PECHERA MARIPOSA CON ADAPTACIÓN DE MESA DE TRABAJO, CAPOTA OPCIONAL , BAJO ESTRICTA FORMULA MÉDICA. | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 20 | **SILLA DE RUEDAS MARCO PLEGABLE:** SILLA DE RUEDAS ACTIVA MARCO PLEGABLE HIBRIDA SOBRE MEDIDAS EN ALUMINIO APOYAPIES ABATIBLES, REMOVIBLES EN U O BIPODALICO AJUSTABLE EN ALTURA, CENTRO DE GRAVEDAD GRADUABLE TENEDOR EN ALUMINIO CORREA PELVICA, FRENO TIPO PALANCA EJES DE DESMONTE RAPIDO CON TAPA HONGO, AROS IMPULSORES EN ALUMINIO ESPALDAR RIGIDO DE POSICIONAMIENTO CONTORNEADO DE ALTURA MEDIO O BAJA , RUEDA DELANTERA TIPO SOFT ROLL, FRENO TIPO TIJERA O PALANCA EN ALUMINIO | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 21 | **SILLA DE RUEDAS ACTIVA**: SILLA DE ARCO RIGIDO HIBRIDA SOBRE MEDIDAS MARCO RIGIDO EN ALUMINIO, ESPALDAR ABATIBLE, PROTECTORES LATERALES EN ALUMINIO, RUEDA TRASERA DE 26 O 24", EJE DE DESMONTE RAPIDO TAPA TIPO HOMBGO TENEDOR EN ALUMINIO, CORREA PELVICA, TAPIZADO EN LONA ACOLCHADO, ESPALDAR RIGIDO DE POSICIONAMIENTO CONTONEADO DE ALTURA MEDIO O BAJA DESMONTABLE, RIN DE 12 RADIOS, RUEDA DELANTERA SOFT ROLL, FRENO TIPO TIJERA O PALANCA EN ALUMINIO. | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 22 | **SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA TODOTERRENO:** SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA, PARA USURIOS ALTAMENTE ACTIVOS ESTRUCTURA: Aluminio Plegable, FRENO: Automático (Electromagnético). BATERÍAS: Par de Baterías 12V 35AH (2). AUTONOMÍA / DURACIÓN DE CARGA: 18 a 20 Km Aprox. MOTORES: Par de Motores 320W (2). CAPACIDAD DE PESO: 120 Kg Aprox. VELOCIDAD: Max. 8 km/h - Min. 3 km/h. SISTEMA DE LUCES: Direccionales / Estacionarias / Exploradoras. LLANTAS DELANTERAS: Inflables 2.80 x 2.50-4 LLANTAS TRASERAS: Inflables 3.00-8; DESCANSABRAZOS: Desmontables / Graduables (Altura 20 - 28 cm). DESCANSAPIES: Desmontables. SEGURIDAD: Cinturón de Seguridad / Llantas Antivuelco (Desmontables). INCLUYE CARGADOR: 24V 5AH (Conector a Joystick) | UNIDAD | 1 |  | X | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | **SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA ( DISEÑO TIPO ESCRITORIO)**: SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA Y QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE FORMULE EL ESPECIALISTA COMO: DESCASABRAZOS ESCUALIZABLES QUE FACILITAN EL INGRESO DEL PACIENTE A LA SILLA, DISEÑO TIPO ESCRITORIO QUE FACILITA EL ACCESO A UNA SUPERFICIE, DESCANSAPIÉS REMOVIBLES Y AJUSTABLES EN ALTURA, ESTRUCTURA FÁBRICADA CON ACABADOS EN PINTURA POLVO DE ALTA RESISTENCIA, TAPICERÍA EN NYLON,CONTROLADOR JOYSTICK, DOS MOTORES DE 24 VOLTIOS, POTENCIA DE 200 WATS, BATERIA DE 24 VOLTIOS, RUEDAS DELANTERAS DE 8" / RUEDAS TRASERAS DE 12" AMBAS FABRICADAS EN POLIURETANO, MATERIAL RESISTENTE Y ADAPTABLE A INTERIORES Y EXTERIORES CAPACIDAD DE PESO 110 KG DURACIÓN DE LA BATERÍA 20KG / 8 HORAS MOVIMIENTO CONTINUO VELOCIDAD MÁXIMO 6 KM/H PLANO MÁXIMO DE INCLINACIÓN EN MARCHA 8° | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 24 | **SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA ULTRALIVIANA:** ESTRUCTURA: Metálica Plegable, ULTRALIVIANO. FRENO: Manual (Mecánico). BATERÍAS: Par de Baterías 12V 20AH (2). AUTONOMÍA / DURACIÓN DE CARGA: 12 a 15Km Aprox. MOTORES: Par de Motores 250W (2). LLANTAS DELANTERAS: Macizas 200 x 50 LLANTAS TRASERAS: Inflables 22 X 1.75 DE DESMONTE RAPIDO DE 24 PULGADAS CON ARO IMPULSOR CON RECUBRIMIENTO GOMADO DE FABRICA. CAPACIDAD DE PESO: 100 Kg Aprox. VELOCIDAD: Max. 7 km/h - Min. 3 km/h... DESCANSABRAZOS: Abatibles (Altura 23 cm). DESCANSAPIES: Desmontables. SEGURIDAD: Cinturón de Seguridad / Llantas Antivuelco (Desmontables) CARGADOR: 24V 3AH (Conector a Batería) | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 25 | **SILLA DE RUEDAS ELECTRICA NEUROLOGICA:** SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA NEUROLOGICA, CON BASCULACIÓN Y RECLINACIÓN, LUCES, DIRECCIONALES, SOPORTE DE CABEZA, FUNCION DE RECLINACION Y BASCULACIÓN DESDE EL CONTROL DE MANDO. (CONTROL DE JOYSTICK DE VELOCIDAD PROGRAMABLE) DESCANSAPIES AJUSTABLES, ALTA DURACIÓN DE CARGA (AUTONOMÍA): 12 a 15Km Aprox.; Y BATERÍAS RECARGABLES, PARA UNA MEJOR MOVILIDAD INDEPENDIENTE. INCLUYE CARGADOR. LLANTAS DELANTERAS: MACIZAS 2.80 X 2.50 -4 LLANTAS TRASERAS: MACIZAS 3.00-8. VELOCIDAD: MAX. 8 KM/H - MIN. 3 KM/H.. SEGURIDAD: CINTURÓN DE SEGURIDAD / LLANTAS ANTIVUELCO FIJAS. BAJO ESTRICTA FORMULA MEDICA. | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 26 | **SILLA DE RUEDAS ESPALDAR ALTO ADULTO OPCION NACIONAL:** SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO CON ESPALDAR ALTO, REQUINABLE, SOPORTE CEFALICO CORREAS DE SUJECION TIPO MARIPOSA Y CINTURON PELVICO OPCION NACIONAL | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 27 | **SILLA DE RUEDAS ESPALDAR ALTO PEDIATRICA OPCION NACIONAL:** SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL PEDIATRICA, RECLINABLE CON ESPALDAR ALTO SOPORTE CEFALICO CORREAS DE SUJECION TIPO MARIPOSA Y CINTURON PELVICO OPCION NACIONAL | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 28 | **SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA TRACCIÓN DELANTERA:** SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA TRACCIÓN DELANTERA: SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO MOTORIZADA CHASIS EN MATERIAL LIVIANO DESMONTABLE, ESPALDAR ABATIBLE, UNA BATERIA RECARGABLE, CON TRACCION ANTERIOR , APOYA PIES ANATOMICOS AJUSTABLES EN ALTURAS Y REMOVIBLES INDIVIDUAL , APOYA BRAZOS AJUSTABLE Y MARCO PLEGABLE , SISTEMA DE COMJANDO ELECTRONICO JOYSTICK DERECHO , CINTURON PELVICO, APOYOS DE SUJECION Y EMPUJES POR TERCEROS, FRENOS TIPO PALANCA ACCIONADOS POR TERCERO. VELOCIDAD máxima: 12 km / h RANGO DE CONDUCCION: 26 km | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 29 | **COJIN ANTIESCARAS DE CELDAS DE AIRE DE ALTO PERFIL:** COJIN ANTIESCARAS DE CELDAS DE AIRE DE ALTO PERFIL, EL CUAL PUEDE PERSONALIZAR EL AJUSTE CON LA PULSACIÓN DE UN BOTÓN (NIVELES DE INFLACION) LO CUAL PERMITE ASEGURAR LA POSICION CORRECTA EN LA SILLA DE RUEDAS. LOS NIVELES DE INFLACIÓN EN EL COJÍN. ALTURA DE LAS CÉLULAS DE AIRE ES DE 4.25 PULGADAS (10.5 CM) | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 30 | **COJÍN ANTIESCARA DESARROLLADO CON ESPUMA VISCOELÁSTICA DE PERFIL ALTO:** COJÍN PARA SILLAS DE RUEDAS DESARROLLADO CON ESPUMA VISCOELÁSTICA DE PERFIL ALTO (120 MM) CON MEMORIA QUE PUEDE ADAPTARSE AL CUERPO DEL USUARIO. ES UNA ESPUMA TERMO SENSIBLE QUE CONSIGUE MAXIMIZAR LA SUPERFICIE DE CONTACTO CON EL CUERPO DEL USUARIO PARA TRATAR DE REDUCIR LOS PUNTOS DE PRESIÓN Y EVITAR POSIBLES LESIONES. LA FUNDA DEL COJÍN DEBE SER COMPUESTA POR UN TEJIDO IMPERMEABLE Y ELASTICO (IMPIDE QUE PENETRE AGUA O CUALQUIER TIPO DE LÍQUIDO, Y TOTALMENTE TRANSPIRABLE.) | UNIDAD | 1 |  | X | |
| 31 | **RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS (MACIZASA O NEUMATICAS)** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | UNIDAD | 1 | | X | |
| 32 | **FRENOS TIPO PALANCA PARA SILLA ESTANDAR:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | UNIDAD | 1 | | X | |
| 33 | **ACOLCHADO EN APOYABRAZOS Y SOPORTE DE PANTORRILLA:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | UNIDAD | 1 | | X | |
| 34 | **LONAS EN BASE DE SEDESTACION Y ESPALDAR:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | UNIDAD | 1 | | X | |
| 35 | **ACOLCHADO DE SOPORTE CEFALICO:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | PAR | 1 | | X | |
| 36 | **SOPORTE CEFALICO CON ANCLAJES, MULTIAXIAL:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | PAR | 1 | | X | |
| 37 | **SOPORTES DE TRONCO:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | PAR | 1 | | X | |
| 38 | **FRENOS TIPO PALANCA Y/O DE CUIDADOR POR GUAYA:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | PAR | 1 | | X | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | **APOYA BRAZOS COMPLETOS Y ACOLCHADOS:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | PAR | 1 | | X | |
| 40 | **SISTEMA DE BASCULACION POR GUAYAS E HIDRAULICOS (DEPENDIENDO REFERENCIA DE LA SILLA):** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | PAR | 1 | | X | |
| 41 | **SISTEMAS DE COJINERIA DEPENDIENDO DE REFERENCIA DE LA SILLA MESA DE TRABAJO:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | UNIDAD | 1 | | X | |
| 42 | **PERCHERA MARIPOSA:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | UNIDAD | 1 | | X | |
| 43 | **CINTURON PELVICO 4 PUNTOS:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | UNIDAD | 1 | | X | |
| 44 | **SISTEMAS DE ESPALDAR DEPENDIENDO LA NECESIDAD DEL USUARIO:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | UNIDAD | 1 | | X | |
| 45 | **COJIN Y/O RESPALDO PARA SILLA DE RUEDAS SEGÚN ESTRICTA PRESCRIPCION MÉDICA:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | PAR | 1 | | X | |
| 46 | **ESPALDAR DE POSICIONAMIENTO PARA SILLAS BASCULABLES:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | UNIDAD | 1 | | X | |
| 47 | **RUEDAS TRASERAS DE 24 PULGADAS (NEUMATICOS Y CORAZAS):** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | PAR | 1 | | X | |
| 48 | **RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 4, 5, 6 , 8 PULGADAS:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | PAR | 1 | | X | |
| 49 | **FRENOS TIPO TIJERA:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | PAR | 1 | | X | |
| 50 | **ESPALDAR (TENSION REGULABLE, O ESTANDAR):** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | PAR | 1 | | X | |
| 51 | **ADAPTACION ESPALDAR RIGIDO CON ANCLAJES:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | PAR | 1 | | X | |
| 52 | **ASAS DE EMPUJE RIGIDAS O ECUALIZABLES:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | UNIDAD | 1 | | X | |
| 53 | **SISTEMA ANTIVUELCO** | UNIDAD | 1 | | X | |
| 54 | **BATERIAS (SEGÚN AMPERAJE Y CANTIDAD DE VOLTIOS):** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | UNIDAD | 1 | | X | |
| 55 | **RUEDAS TRASERAS DE 12 PULGADAS (MACIZAS O NEUMATICAS):** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | UNIDAD | 1 | | X | |
| 56 | **RUEDAS DELANTERAS DE 8 PULGADAS NEUMATICAS:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | UNIDAD | 1 | | X | |
| 57 | **SISTEMA DE SOPORTE CEFALICO:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | UNIDAD | 1 | | X | |
| 58 | **ESCOBILLAS (DEACUERDO A REFERENCIA DE SILLA MOTORIZADA):** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | UNIDAD | 1 | | X | |
| 59 | **JOYSTICK (DE ACUERDO CON REFERENCIA DE SILLA):** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | UNIDAD | 1 | | X | |
| 60 | **APOYA PIES COMPLETOS:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | UNIDAD | 1 | | X | |
| 61 | **ALBERT MULTIPLICADOR DE IMPULSO PARA ADAPTAR A SILLA DE RUEDAS ELECTROMAGNETICO:** REPUESTO SILLA DE RUEDAS | UNIDAD | 1 | | X | |
| 62 | **SOPORTE PARA VENTILADOR MECANICO:** ANCLAJE ESTABLE DEL RESPIRADOR A LA SILLA DE RUEDAS, ORIENTADO A PERSONAS CON VENTILACIÓN MECÁNICA, QUE SE DESPLAZAN CON ASIDUIDAD, EN INTERIOR O EXTERIOR, SEGÚN SILLA DE RUEDAS. Elaborado en materiales altamente resistentes, que favorescan la seguridad del equipo y faciles de limpiar. | UNIDAD | 1 | | X | |
| 63 | **SOPORTE PARA BALA DE OXIGENO:** ACCESORIO DISEÑADO PARA ASEGURAR Y TRANSPORTAR UN CILINDRO DE OXÍGENO DE FORMA SEGURA MIENTRAS SE UTILIZA UNA SILLA DE RUEDAS: LOS CIERRES EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL SOPORTE DEL TANQUE DE OXÍGENO SE CONECTAN FÁCILMENTE PARA FIJAR DE FORMA SEGURA A TU SILLA DE RUEDAS. AJUSTA LA HEBILLA EN SU LUGAR Y AJUSTA LA ALTURA DE LAS CORREAS DE HOMBRO. LAS CORREAS AJUSTABLES PERMITEN QUE LA BOLSA SE COLOQUE FUERA DEL CENTRO DE LA SILLA DE RUEDAS PARA QUE NO INTERFIERA CON LA ESPALDA O LA CABEZA. SE ADAPTA A LA MAYORÍA DE SILLAS DE RUEDAS: LAS BOLSAS PARA SILLAS DE RUEDAS PARA COLGAR EN LA ESPALDA TIENEN MÚLTIPLES CORREAS DE SUJECIÓN QUE SE AJUSTAN FÁCILMENTE A LA MAYORÍA DE SILLAS DE RUEDAS, RUEDAS Y ANDADORES PARA UNA MAYOR COMODIDAD. LAS CORREAS INCLUYEN HEBILLAS DE LIBERACIÓN RÁPIDA Y ESTÁN POSICIONADAS PARA ESTABILIZAR CILINDROS MÁS GRANDES PARA UN USO CÓMODO. MATERIAL DURADERO: ESTA BOLSA DE ALMACENAMIENTO DE OXÍGENO PARA SILLA DE RUEDAS ESTÁ HECHA DE MATERIAL DURADERO, QUE PUEDE SOPORTAR EL USO A LARGO PLAZO, RESISTENTE AL DESGASTE, IMPERMEABLE Y PUEDE PREVENIR EFICAZMENTE ARAÑAZOS Y DAÑOS EN LA SUPERFICIE DEL CILINDRO DE OXÍGENO. | UNIDAD | 1 |  | X | |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas el proponente además deberá garantizar los siguientes aspectos a través de documento, el cual deberá ser aportado en su OFERTA, adjuntando lo requerido aquí:

| No. | SOPORTE DE VERIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | La sumatoria de los valores de los contratos certificados debe ser, como mínimo, igual al valor del presupuesto oficial del presente proceso. | | X |
| 2 | TALENTO HUMANO | El oferente deberá presentar un documento independiente, firmado por el Representante Legal, en el cual se compromete a contar con personal calificado para la toma | | X |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | de medidas a los pacientes según los elementos requeridos, de acuerdo con la naturaleza del contrato. En caso de vínculo laboral, eventos o servicios, deberá anexar copia del contrato laboral o equivalente. | | |
| **3** | **PORTAFOLIO DE SERVICIOS** | El oferente debe presentar portafolio actualizado para el año 2026. | | **X** |
| **4** | **CERTIFICACION DEL INVIMA** | Certificación del INVIMA sobre buenas prácticas de manufactura para la elaboración y adaptación de dispositivos médicos sobre medida y órtesis ortopédica externa, según la Resolución 2968 de 2015. Esta resolución establece los requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos que elaboran y adaptan dispositivos médicos sobre medida de tecnología ortopédica externa. | | **X** |
| **5** | **CERTIFICADO DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO** | El oferente debe presentar certificado de Cámara y Comercio que acredite que la sociedad lleva más de tres (3) años en el mercado. | | **X** |
| **6** | **CARTA COMPROMISO** | El proponente debe presentar un documento independiente comprometiéndose a realizar el suministro requerido bajo las siguientes condiciones:<br>1. Realizar cambio o rotación de elementos por medidas inadecuadas o tallas; toma de medidas en el lugar requerido, si el paciente no puede desplazarse a las ciudades señaladas.<br>2. La medida de las ruedas debe ajustarse a formulación médica; las sillas neurológicas y semideportivas importadas deben garantizarse por cinco años, incluyendo opción para niños.<br>3. Para pacientes fuera de Bucaramanga o Cúcuta, se garantizará la toma de medidas sin costo adicional y la entrega se hará en el dispensario más cercano, con supervisión y coordinación adecuada.<br>4. Se realizará registro fotográfico de la entrega de sillas de ruedas con recibo a satisfacción y cumplimiento de especificaciones técnicas.<br>5. Se dará instrucción para manejo, montaje y desmontaje del elemento, con visto bueno del supervisor y técnico ortesista. | | **X** |
| **7** | **CARTA COMPROMISO ENTREGA MATERIAL** | El oferente debe anexar carta de compromiso para la entrega de material bajo estas condiciones:<br>1. Material bajo medida (sillas, coches neurológicos) con entrega en máximo 20 días hábiles.<br>2. Material universal, estándar o prefabricado con entrega inmediata.<br>3. Entrega debe realizarse en:<br>- Santander: Almacén Dispensario Médico Bucaramanga (Av. Quebrada Seca No. 33 A - 207), con presencia de supervisor, técnico, usuario o familiar.<br>- Norte de Santander: Establecimiento de Sanidad Militar Batallón ASPC N°30 Guasimales, Cúcuta, con presencia de coordinadora de discapacidad, técnico, usuario o familiar.<br>Para cada entrega se debe anexar:<br>• Original de fórmula del especialista<br>• Copia del documento de identificación<br>• Registro serial y contractual del producto (placa adherida)<br>• Copia de garantía firmada por el paciente con inclusiones, tiempos y exclusiones<br>• Documento con cuidados y uso óptimo firmado<br>• Acta de entrega a satisfacción<br>• Acta compromiso de devolución al almacén cuando se | | **X** |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>apruebe nuevo material</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>CERTIFICACION DE CAMBIOS</td><td>El oferente debe presentar certificación firmada por el Representante Legal que garantice cambios de productos por defectos o no conformidad con las características requeridas según patología emitida por profesionales del Dispensario Médico Bucaramanga y unidades centralizadas. Además, certificará el tiempo de garantía conforme a los lineamientos de prescripción de la Dirección de Sanidad Militar.</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>9</td><td>CERTIFICACIÓN COSTOS y GASTOS EXTRAS</td><td>El oferente debe allegar certificación firmada por el Representante Legal donde se compromete a que los costos de transporte y gastos ocasionados por la toma de medidas y entrega no generarán costos adicionales al valor ofertado, hasta la puesta en funcionamiento. Debe incluir compromiso de no cobrar por envíos, viáticos u otros gastos no presupuestados</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>10</td><td>CERTIFICADO DE DOMICILIO</td><td>El oferente deberá suscribir garantía técnica, mediante certificación firmada por el Representante Legal, en la que se compromete a cumplir con las especificaciones técnicas, calidad, funcionamiento y durabilidad de los bienes ofrecidos, respondiendo por cualquier defecto o falla. Se establecen los tiempos de garantía para cada tipo de producto, según ficha técnica del proceso.</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>11</td><td>GARANTÍA TÉCNICA</td><td>El oferente deberá suscribir una garantía técnica, mediante certificación firmada por el representante legal que indique que cumplirá cabalmente con las de especificaciones técnicas de los bienes que ofrece, acorde a la ficha técnica del presente proceso de contratación, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de funcionamiento y calidad, incluyendo los materiales utilizados, sus componentes, características, durabilidad y composición. Para los tiempos de garantía se dispondrá de lo siguiente:<br><br>
<table>
<tr><th>ELEMENTO</th><th>ESPECIFICACIONES</th><th>TIEMPO DE GARANTIA</th></tr>
<tr><td rowspan="9">Productos de movilidad y repuestos de silla de ruedas a partir de la fecha de entrega</td><td>Bastón invidente</td><td>mínimo 1 año de garantía por defectos de fabricación</td></tr>
<tr><td>Entrenador marcha</td><td>mínimo 12 meses de garantía</td></tr>
<tr><td>Sillas de ruedas neurológicas, gama media, alta y alta tecnología (sillas de ruedas eléctricas y motorizadas)</td><td>deberán tener garantía, mínimo de 5 años sobre el chasis la cual se deberá exigir en casos de defectos por fabricación; así mismo se deberá solicitar a los proveedores el mantenimiento preventivo anual por el tiempo de garantía.</td></tr>
<tr><td>Colchoneta antiescaras neumática</td><td>mínimo 1 año de garantía por defectos de fabricación excluyendo desgaste o desgarro de superficie e insertos.</td></tr>
<tr><td>Silla de baño con ruedas, autopropulsión<br>Silla de baño neurológica</td><td>mínimo 12 meses de garantía</td></tr>
<tr><td>baterías (según amperaje y cantidad de voltios)</td><td>Mínimo 06 meses</td></tr>
<tr><td>joystick (de acuerdo con referencia de silla)</td><td>Mínimo 06 meses</td></tr>
<tr><td>albert multiplicador de impulso para adaptar a silla de ruedas electromagnetico</td><td>Mínimo 06 meses</td></tr>
</table>
</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>12</td><td>TERMINO DE RESPUESTA</td><td>El oferente debe certificar que dará respuesta a la garantía técnica en un máximo de tres (3) días calendario desde el requerimiento formal del supervisor del contrato, para la sustitución o corrección de bienes con defectos de fabricación o mala calidad, de acuerdo con los términos del DMBUG. Los costos asociados serán responsabilidad del contratista. No se aceptará garantía técnica sin esta</td><td></td><td>X</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | respuesta oportuna. | | |
| **13** | **QUEJAS Y RECLAMOS** | El oferente debe anexar documento firmado por Representante Legal comprometiéndose a disponer de mecanismos para atender anomalías y responder oportunamente a quejas de usuarios o terceros. | | **X** |
| **14** | **CERTIFICADO DOCUMENTOS** | El oferente debe presentar documento firmado por Representante Legal que se compromete a suministrar, si es requerido por la Regional de Sanidad Militar No.2-DMBUG y está incluido en su portafolio, cualquier elemento adicional relacionado con el objeto contractual, previa cotización y visto bueno del supervisor del contrato. | | **X** |

El Comité Evaluador Técnico designado en el proceso **MC245-DIGSA/DMBUG-2026**, una vez evaluada la propuesta presentada dentro del proceso cuyo objeto es "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE APOYO EN SALUD DE ALTO COSTO Y AYUDAS TÉCNICAS, YA SEAN CONVENCIONALES O ELABORADAS A LA MEDIDA DE LOS PACIENTES (INCLUIDAS SILLAS DE RUEDAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN), DESTINADOS A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES (SSFFM) ADSCRITOS A LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR NO. 2 – DMBUG Y SUS UNIDADES SATÉLITES, UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR Y SUR DE BOLÍVAR, PARA LA VIGENCIA 2026"., determinó que, el oferente **DOTACIONES Y SUMINISTROS ANBY SAS** **NO SUBSANO** la documentación exigida dentro del cronograma establecido por tanto **NO CUMPLE** con la totalidad de los REQUISITOS HABILITANTES exigidos por esta Entidad, la cual queda **INHABILITADO** técnicamente.

Atentamente;

SMSM. LAUDID L. CAÑAVERA GOMEZ
Evaluación Técnica proceso **MC245-DIGSA/DMBUG-2026**