Fumigaciones 24 HORAS SAS

ORDEN DE TRABAJO TANQUES

PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CÓDIGO: C_F/PS-17

ORDEN DE TRABAJO No. 69669

CLIENTE:	**HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA SA**
NIT:	**830.104.627-6**
CONTACTO:	**EDGAR SEPULVEDA MARQUEZ**
TELEFONO:	**314 3348405**
SUCURSAL:	**TANQUE Nro. 1**
DIRECCION:	**Carrera 4 E No 31-58 San Mateo Soacha**
BARRIO:	**CUNDINAMARCA**

FECHA :	16/01/2026
HORA PROGRAMADA:	
HORA DE INGRESO:	
HORA DE SALIDA:	

FECHA REPROGRAMACION DE SERVICIO: _____

TANQUE NÚMERO	TIPO DE TANQUE			CAPACIDAD (LITROS)	MATERIAL DEL TANQUE	OBSERVACIONES
	AÉREO	SUBTERRÁNEO	SUPERFICIAL			

PRODUCTOS EMPLEADOS:	
CONCENTRACION:	
RECOMENDACIONES :	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:	
EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS :	
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS :	

Declaro que he leído la información contenida al reverso de este formato y el servicio ha sido a satisfacción y sin ninguna novedad, por parte de FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA.

SI		NO	

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA. NIT. 900.353.140-2 DOCUMENTO CONTROLADO

SERVICIO RECIBIDO POR:

Nombre _____
C.C. _____
Cargo _____
Firma _____

SERVICIO REALIZADO POR:

Nombre _____
C.C. _____
Cargo _____
Firma _____

RECOMENDACIONES USUARIO

Antes de la prestación del servicio

1. Cerrar la llave de ingreso de agua.
2. Desocupar el tanque de agua el día anterior para que sea consumida en las instalaciones y no se presente desperdicio de la misma, adicionalmente debe dejar aproximadamente un nivel de 50 litros o 30 cm de altura de agua para realizar el respectivo lavado.
3. Los técnicos encargados del mantenimiento deben proteger cara, manos, ojos, etc.
4. Se recomienda informar si el tanque ha tenido alguna avería o fisura en algún momento.

Durante prestación de servicio

1. No se debe realizar la apertura de llave de agua hasta que el técnico termine de realizar la limpieza.
2. Limpiaremos paredes, pisos y en lo posible techo del tanque utilizando cepillos y escobas.
3. Enjuagaremos muy bien el tanque con agua dejando bien limpias las paredes y piso.
4. Se procede a desinfectarlo disolviendo el desinfectante en agua limpia según el tamaño del tanque teniendo en cuenta las diluciones aprobadas por el profesional.
5. Aplicaremos esta solución sobre las paredes dejando escurrir, luego bajar el agua. Esperar por un tiempo no inferior a 45 minutos antes de llenar el tanque para garantizar la efectiva acción del producto aplicado.
6. Dejar drenar este enjuague por las tuberías para desinfectar todo el sistema.
7. Durante el servicio no se permitirá el ingreso de ninguna persona ajena a la realización de la actividad, para esto se emplearan conos y señales de advertencia.

Después de la prestación del servicio

1. El cliente debe realizar la verificación del lavado de tanque y posteriormente realizar la apertura de la llave para el respectivo llenado y control del mismo.
2. El estado de las tuberías, bombas, flotadores y demás sistemas de llenado no es responsabilidad de FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA.
3. El cliente dará la disposición final de los residuos sólidos, vegetales y lodos encontrados dentro del tanque.
4. La frecuencia mínima de limpieza y desinfección del tanque es recomendada como mínimo dos veces al año.
5. El tipo y estado de impermeabilización del tanque es definitivo en el mantenimiento de la calidad del agua almacenada.
6. Realice uso frecuente del agua almacenada para evitar estancamiento y contaminación de la misma.

IMPORTANTE:

Realizar acompañamiento para el ingreso del técnico aplicador a las instalaciones y para su retiro.

Fumigaciones 24 HORAS SAS

CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CODIGO: G_F/PS-02

Certificado Número:	69810	Fecha de Expedición:	16/01/2026	Ciudad:	CUNDINAMARCA
Razón Social:	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA SA	Nit:	830.104.627-6	Dirección:	Carrera 4 E No 31-58 San Mateo Soacha
Teléfono:	314 3348405	Sucursal:	TANQUE Nro. 1	Contacto:	EDGAR SEPULVEDA MARQUEZ

SERVICIO

Fumigación Insectos Rastreros		lavado y desinfeccion de tanque		X	desinfeccion de ambiente		
Fumigación Insectos Voladores		Subterraneo	X	aereo			
Control de Roedores		Partes por Millón.					

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

*Servicio de lavado y desinfección de tanque, para almacenamiento de agua potable, correspondiente al mes de enero 2026

	PLAGAS A TRATAR	PRODUCTO APLICADO	METODO
16 de enero de 2026	*MICROORGANISMOS, BACTERIAS Y PATOGENOS	*DESINFECTANTE HIPOCLORITO DE SODIO	*MANUAL

OBSERVACIONES

* Se recomienda a nuestro clientes llevar un programa integrado de plagas preventivo y/o correctivo, p pode reducir a un nivel tolerable la prolifereación de plagas. Según resolución 2190 de 1991, se debe realizar el lavado y desinfeción del tanque de agua potable como minímo 2 veces en el año.

Fichas tecnicas de productos aplicados.

IMPORTANTE P SALUD PUBLICA: Contamos con CONCEPTO SANITARIO emitido por los entes de control p la prestación de servicio de lavado de tanques y control plagas; en cada una de nuestras sedes.

FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA NIT. 900.353.140-2 DOCUMENTO CONTROLADO

Niyireth Henao Soto
AUXILIAR ADMINISTRATIVA



*Sede Bogotá: Calle 57 G- # 80 D 31 Sur
*Sede Villavicencio: Calle 4 D # 23 a-16 *Sede Barranquilla: Calle 45 # 7G-22
PBX:(601)7949570 – (605)3117089 *CEL:3043467726
E-mail: gerencia@fumigaciones24horasltda.com

Descripción

Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl-. De estas formas de "cloro libre activo" depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico.

Áreas de aplicación

Se destacan las siguientes industrias como principales consumidoras:
Tratamiento de aguas: desinfección, esterilización, acción algicida, decloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscinas.
Papelera: en procesos de lavado como blanqueador de celulosa, pulpa de papel y textiles.
Química: hidróxido férrico Fe $(OH)_3$ y dióxido de manganeso MnO_2, de nitratos, sulfatos y cianatos (por reacción con los cianuros y sulfuros correspondientes), de cloraminas orgánicas e inorgánicas y clorofenoles.

Beneficios

Desinfectante.

Dosis

Para piscinas: 0.5 ppm	= 4 ml por cada 1000 lt de agua
Para manos: 25 ppm	= 2 cm3 por cada 10 lt de agua.
Equipos: 100 ppm	= 7.7 cm3 por cada 10 lt de agua.
Paredes: 100 ppm	= 15.4 cm3 por lt de agua.
Superficie poroso	= 48 cm3 por cada 10 lt de agua.

y/o según el producto a elaborar y su formulación.

Composición

Producto obtenido a partir del hidróxido de sodio (NaOH) en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso
(Cl_2).

Especificaciones físico-químicas

Hipoclorito de sodio %m/v:	min. 15
Hidróxido de sodio (alcalinidad Total) %m/v:	máx.1
Densidad a 20°C g/ml:	min. 1.2
Apariencia:	Ligeramente amarilla

Especificaciones microbiológicas

No aplica.

Especificaciones de metales pesados

Disponible según requerimiento.

Datos nutricionales

No aplica.

Almacenamiento

Dado que el NaOCL es una solución muy inestable y se descompone por la acción de impurezas catiónicas como hierro, aniónicas, temperatura, pH y la luz, el producto se debe proteger de estos factores. Se debe almacenar en áreas con excelente ventilación. El piso debe ser incombustible e impermeable. Se deberá disponer de duchas y tomas de agua a presión en sitios de fácil acceso dentro del área. No se debe almacenar con sustancias incompatibles como ácidos y productos orgánicos.

Embalaje

Garrafa por 25 kg.
Galón por 5 kg.

Pureza y legislación

Legislación aplicable: NTC 2139
Deben siempre consultarse las regulaciones locales referentes a la situación de este producto, ya que la legislación sobre su uso puede variar de un país a otro. Podemos facilitar más información sobre el estado legal de ese producto a petición.

Seguridad y manipulación

Manejo y transporte: Las operaciones de cargue, transvase, dilución, descargue y toma de muestras de los envases o depósitos que contengan hipoclorito de sodio se deben realizar bajo excelente ventilación, utilizando los elementos de protección adecuados: gafas de seguridad y/o careta facial, respirador industrial con absorbente apropiado, guantes, botas y delantal de caucho.

NOTA: El hipoclorito de sodio se puede descomponer por acción del calor, por contacto conmaterial férrico o por la acción de la luz solar, generando CLORO GASEOSO, altamente oxidante, irritante y corrosivo. Si se mezclan soluciones de hipoclorito de sodio con cualquier ácido, hay desprendimiento de cloro gaseoso. El transporte se efectuará en envases de fibra de vidrio, polipropileno, polietileno o en carro tanques construidos con los mismos materiales.

El hipoclorito de sodio es altamente corrosivo. Su inhalación o ingestión puede provocar desde leves irritaciones cutáneas hasta edemas pulmonares, perforaciones de esófago y estómago. Por contacto puede producir lesiones oculares, cutáneas, pulmonares y digestivas. Se recomienda leer la Hoja de Seguridad y el brochure del producto.

NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.

La hoja de seguridad del material está disponible según se requiera.

País de origen

Colombia.

Certificación Kosher

No aplica.

GMO

No aplica.

Alérgenos

No aplica.

CONTROL DE CALIDAD

ASEGURAMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE
cimpa s.a.s.
REVISADO
GESTION DE CALIDAD

CIMPA S.A.S, declara que los resultados reportados en el presente certificado, son tomados de la información suministrada por nuestro Proveedor, por lo tanto se fundamenta en sus técnicas de análisis autorizados. Dicha información no exime a Nuestros Clientes de realizar sus propios análisis.