EV INGENIERIA S.A.S

REGISTRO DE PERFORACIÓN

CONTRATANTE : ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CANAL EN CONCRETO DEL ARROYO LOS ÁNGELES 2 EN EL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA – ATLANTICO

LOCALIZACION 516951E - 1212809N
SONDEO : 1
FECHA : OCTUBRE 2021

Perfil del suelo	Prof.	Mta. No.	Código	No. de Golpe	No. Golpe Corr.	No. de Golpes por pie de penetración 20 40 60 80 100 — Descripción y observación
		1	SS	2	2	ARENA ARCILLOSA PARDA OSCURA CON ESCOMBROS Y GRAVAS
	1,00					DENSIDAD MUY SUELTA
		2	SS	2	1	ARENA ARCILLOSA PARDA OSCURA CON ESCOMBROS Y GRAVAS
	2,00					DENSIDAD MUY SUELTA
		3	SS	4	3	ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD PARDA OSCURA CON GRAVILLAS
	3,00					CONSISTENCIA BLANDA
		4	SS	4	3	ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD PARDA OSCURA CON GRAVILLAS
	4,00					CONSISTENCIA BLANDA
		5	SS	9	6	ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD PARDA OSCURA CON GRAVILLAS
	5,00					CONSISTENCIA RESISTENTE
		6	SS	10	7	CONSISTENCIA RESISTENTE
	6,00					
						FIN DEL SONDEO
	7,00					
	8,00					
	9,00					
	10,00					

Cod:
SS= Split Spoon
TS= Tubo Shelby
R= Rotatorio
BB= Barreno
PP= Peso Propio Tubería
▼= Nivel Freático
L= Lavado

Nivel Freático: No se encontró
Filtraciones:

EV INGENIERIA S.A.S

REGISTRO DE PERFORACIÓN

CONTRATANTE : ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CANAL EN CONCRETO DEL ARROYO LOS ÁNGELES 2 EN EL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA – ATLANTICO

LOCALIZACION 517028E - 1212806N
SONDEO : 2
FECHA : OCTUBRE 2021

Perfil del suelo	Prof.	Mta. No.		Código	No. de Golpe	No. Golpe Corr.	No. de Golpes por pie de penetración 20 40 60 80 100 — Descripción y observación
		1		SS	5	4	ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD PARDA OSCURA CON VETAS GRISES OXIDO Y GRAVILLAS
	1,00						CONSISTENCIA FIRME
		2		SS	6	5	ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD PARDA OSCURA CON VETAS GRISES OXIDO Y GRAVILLAS
	2,00						CONSISTENCIA FIRME
		3		SS	8	5	ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD PARDA GRISACEA CON VETAS DE OXIDO
	3,00						CONSISTENCIA FIRME
		4		SS	9	6	ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD PARDA GRISACEA CON VETAS DE OXIDO
	4,00						CONSISTENCIA RESISTENTE
		5		SS	13	8	ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD PARDA GRISACEA CON VETAS DE OXIDO
	5,00						CONSISTENCIA RESISTENTE
		6		SS	20	14	CONSISTENCIA DURA
	6,00						
							FIN DEL SONDEO
	7,00						
	8,00						
	9,00						
	10,00						

Cod:
SS= Split Spoon
TS= Tubo Shelby
R= Rotatorio
BB= Barreno
PP= Peso Propio Tubería
▼= Nivel Freático
L= Lavado

Nivel Freático: No se encontró
Filtraciones: