

	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SANTA ROSA DE CABAL SECRETARÍA DE PLANEACION SUBSECRETARIA TIC INFORME DE SUPERVISION	Fecha: 09/11/2016
		Versión: 2.0
		Página 1 de 4

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	28	02	2025	A	27	03	2025
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI ☐			NO ☒			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA			PRESUPUESTAL			
	13.33			13.33			

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARÍA ZOBEIDA TOBÓN CASTAÑO
DEPENDENCIA	Subsecretaría de TIC
CARGO	Subsecretaria de Despacho Encargada
CIUDAD	Santa Rosa de Cabal

Datos del contrato supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	286-2025
FECHA DE CONTRATO	27-02-2025
CONTRATISTA	SERTECOP DIGITAL S.A.S
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.307.254-1
PROYECTO	N.A
VALOR	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$33.118.733,00).
PLAZO	SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA ACTA DE INICIO	28-02-2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	19-09-2025
ADICIÓN	N.A.
PRÓRROGA	N.A.
FECHA TERMINACIÓN	19-09-2025
SUSPENSIÓN	N.A
OBJETO: ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS Y ESCÁNER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL, NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	

	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SANTA ROSA DE CABAL SECRETARÍA DE PLANEACION SUBSECRETARIA TIC INFORME DE SUPERVISION	Fecha: 09/11/2016
		Versión: 2.0
		Página 2 de 4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: Al momento de culminar el presente vínculo jurídico se espera un proceso fluido e integral en la funcionalidad de los equipos necesarios para el buen desarrollo de las funciones de la administración municipal, del mismo modo acompañamiento para las diferentes dependencias que requieran orientación en los modos de uso y administración tanto en los programas como en los equipos.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
01	Proveer en modalidad de alquiler veintisiete (27) multifuncionales y dos (2) escáner rápido de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas.			X			Según constancia firmada por el Técnico Administrativo de la Subsecretaría de TIC el día 28 de febrero de 2025 fueron recibidos 27 multifuncionales y dos escáneres de parte del contratista en las instalaciones del Centro Administrativo Municipal, equipos que fueron instalados desde dicho día y hasta el 7 de marzo de 2025.
02	Proveer alquiler a todo costo, por ende, el precio incluirá el suministro de los toners o recargas requeridas, y los mantenimientos preventivos y correctivos.			X			El día 28 de febrero de 2025 se recibieron los suministros en cada equipo instalado, con el indicador del Toner recargado. Se dejaron contadores iniciales.
03	Efectuar el mantenimiento preventivo de los equipos entregados cada mes y el correctivo cada que se requiera en un tiempo máximo de 40 minutos, con el fin de garantizar la continuidad del servicio sin causar traumatismo a la Administración Municipal.					X	Durante el período informado no se debió realizar mantenimientos.

	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SANTA ROSA DE CABAL SECRETARÍA DE PLANEACION SUBSECRETARIA TIC INFORME DE SUPERVISION					Fecha: 09/11/2016
						Versión: 2.0
						Página 3 de 4
04	Suministrar e Instalar los repuestos y demás elementos que se requieran en el sitio donde se encuentre ubicado el equipo: En el caso de que se deba desplazar las máquinas a otro sitio para su reparación, el contratista deberá remplazar el equipo con uno de iguales o mejores características, la reposición que se deberá realizar máximo dentro de los dos días siguientes hábiles sin que esto incurra en gastos adicionales a la Administración Municipal.				X	Durante el período informado no se debió suministrar ni instalar repuestos.
05	Capacitar a los servidores públicos de la administración municipal en el uso y administración de los equipos.			X		Durante el período informado el contratista capacitó sobre el manejo de los equipos a los diferentes funcionarios y contratistas, inicialmente al equipo de la Subsecretaría de TIC.
06	Realizar como mínimo dos visitas de chequeo semanal para verificar el estado de las máquinas.			X		Según evidencias contenidas en el informe de actividades y los formatos de visita adjuntos firmados por funcionarios de las diferentes dependencias donde se encuentran instalados los equipos, se evidencia que el contratista envía a los técnicos semanalmente a realizar las respectivas visitas de chequeo para verificar el estado de las máquinas y brindar soporte y orientación si se requiere.
07	Asumir los gastos de transporte hacia el sitio de instalación de las máquinas.			X		El contratista ha asumido los gastos de transporte de las máquinas a las instalaciones de la Administración Municipal.

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: Según certificación adjunta suscrita por el (la) contador (a) de SERTECOP DIGITAL S.A.S, éste se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones parafiscales legales con el sistema de seguridad social en salud, pensión y administración de riesgos profesionales, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF, SENA, en relación con sus empleados, documento firmado el 27 de marzo de 2025.

	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SANTA ROSA DE CABAL SECRETARÍA DE PLANEACION SUBSECRETARIA TIC INFORME DE SUPERVISION	Fecha: 09/11/2016
		Versión: 2.0
		Página 4 de 4

5. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: Se espera a la terminación del contrato la adaptación, aceptación y aprobación total por parte de los funcionarios de las diferentes dependencias de la administración municipal en materia de los equipos y programas suministrados por parte de la entidad prestadora del servicio de alquiler de impresoras y escáner necesarias para el óptimo desarrollo y funcionamiento fluido de los procesos de la administración.

6. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

7. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI ☐ NO ☒

(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI ☒	NO ☐
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Evidencia digital de las actividades realizadas, pago de seguridad social, factura e informes de visita firmados por funcionarios de las diferentes dependencias donde se encuentran instalados los equipos.	

9. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI ☒	NO ☐
Se anexa al presente informe acta parcial 1 del contrato Nro. 286 de 2025, en la cual se autoriza el pago.	

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR: Se autoriza el pago con base en las evidencias aportadas por el contratista y que contienen firmas de recibido de funcionarios de las diferentes dependencias donde se encuentran instalados los equipos, además esta supervisión se apoya en el Técnico Administrativo de la Subsecretaría de TIC.

Fecha de elaboración: 28/03/2025.



MARÍA ZOBEIDA TOBÓN CASTAÑO
Supervisora (E)

Elaboró: María Zobeida Tobón C.

EL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECRETARIA
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC

HACEN CONSTAR:

Que desde el día veintiocho (28) de febrero y hasta el siete (07) de marzo de 2025 se recibieron en cada una de las dependencias de la Administración Municipal de Santa Rosa de Cabal, de parte del señor JORGE IVAN NIETO RUIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.088.238.302, Representante Legal de SERTECOP DIGITAL S.A.S, veintisiete (27) multifuncionales y dos (02) escáneres rápidos con las características técnicas exigidas en el contrato No. 285 de 2025, como se describe a continuación:

DEPENDENCIA	PROCESO	MARCA	MODELO	ID PROVEEDOR	CONTADOR INICIAL
ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	KYOCERA	ECOSYS M3550Idn	06	247,281
ADMINISTRATIVA	ARCHIVO	KYOCERA	ECOSYS M3655Idn	15	75,787
ADMINISTRATIVA	TALENTO HUMANO	KYOCERA	ECOSYS M3550Idn	02	57,472
ADMINISTRATIVA	VENTANILLA UNICA	KYOCERA	ECOSYS M3040Idn	04	181,157
ADMINISTRATIVA	VENTANILLA UNICA	AVISION	345G	N/A	
ADMINISTRATIVA	VENTANILLA UNICA	AVISION	345G	N/A	
CONCEJO	SECRETARÍA	KYOCERA	ECOSYS M3040Idn	05	394,011
CONTINGENCIA	ALMACEN	KYOCERA	ECOSYS M3040Idn	01	403,851
CONTINGENCIA	CONTINGENCIA/TIC	KYOCERA	ECOSYS M3550Idn	23	176,926
CULTURA	CULTURA	KYOCERA	ECOSYS M3550Idn	08	196,868
DESARROLLO RURAL	UMATA	RICOH	AFICIO MP 3053	27	237,131
DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	RICOH	AFICIO MP 3053	26	135,604
DESPACHO ALCALDE	SECRETARIA	KYOCERA	ECOSYS M3550Idn	16	155,013
GOBIERNO	COMISARIA DE FAMILIA	KYOCERA	ECOSYS M3550Idn	07	26,570
GOBIERNO	CONVIVENCIA	KYOCERA	ECOSYS M3655Idn	25	144,312
GOBIERNO	GOBIERNO	KYOCERA	ECOSYS M3655Idn	13	83,399
GOBIERNO	INSP 2-3 VICTIMAS	KYOCERA	ECOSYS M3550Idn	10	210,037
GOBIERNO	TRANSITO	KYOCERA	ECOSYS M3550Idn	11	88,634
HACIENDA	BACKUP HACIENDA	KYOCERA	ECOSYS P3055dn	22	128,059
HACIENDA	HACIENDA	RICOH	AFICIO MP 4002	19	205,551
HACIENDA	TAQUILLA	KYOCERA	ECOSYS P3055dn	21	170,560
HACIENDA	TRIBUTARIA	KYOCERA	ECOSYS P3055dn	20	127,714

INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	KYOCERA	ECOSYS M3655Idn	14	50,362
JURIDICA	JURIDICA	RICOH	AFICIO MP 3053	17	202,501
PLANEACION	PLANEACION	RICOH	AFICIO MP 5002	18	354,518
PLANEACION	SISBEN	KYOCERA	ECOSYS M3040Idn	12	325,448
PLANEACION	TIC	KYOCERA	ECOSYS M3550Idn	03	64,289
SALUD	COLOMBIA MAYOR	KYOCERA	ECOSYS M3550Idn	09	75,974
SALUD	SALUD	KYOCERA	ECOSYS M3560Idn	24	166,772

Se firma en Santa Rosa de Cabal a los siete (07) días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025).



JORGE ALEXANDER OTÁLVARO SERNA
Técnico Administrativo
Subsecretaría de TIC

SERTECOP DIGITAL S.A.S.

Entidad
ALCALDIA MUNICIPIO DE SANTA ROSA
DIRECCIÓN TIC
INFORME: ACTA DE ENTREGA, RELACIÓN DE EQUIPOS
SA-MC-201-2025

FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y ESCÁNER

Venta de fotocopiadoras
nuevas o
remanufacturadas,
reparación
y alquiler de equipos

SERTECOP
DIGITAL
Mejor Calidad



✉ venta-alquiler@sertecop.com
🌐 www.sertecop.com
☎ 606 346 8908 📞 301 345 1271
📍 Carrera 9a. # 22-52 L. 102 C.C. Lago Plaza, Pereira, Risaralda



JORGE IVAN NIETO RUIZ
Representante Legal Sertecop Digital s.a.s.
10 Marzo de 2025

Pereira, 6 de marzo de 2025

Señores,
Alcaldía Municipal
Dirección Tic
LEIDY JOHANNA VILLEGAS JARAMILLO
Santa Rosa de cabal, Risaralda

Asunto: Acta de entrega de equipos de impresión proceso de selección mínima cuantía No. 201-2025.

Objeto: “Alquiler de multifuncionales, impresoras y escáner, mediante el Sistema de proveeduría integral, necesarios para el buen desarrollo de las funciones de la Administración Municipal”

Yo Jorge Ivan nieto Ruiz identificado con cedula de ciudadanía No. 1.088.238.302, actuando en calidad de representante legal de la sociedad SERTECOP DIGITAL S.A.S, con nit 901.307.254-1, realizo entrega de los equipos de Outsourcing para la alcaldía de Santa Rosa de Caban en el proceso No. 201-2025.

MARCA	REFERENCIA	SERIAL	CONTADORES INICIALES	NUMERO RELACIONADO
KYOCERA	MULTIFUNCIONAL M3040idn	LSD4903753	403.851	1
KYOCERA	MULTIFUNCIONAL M3550IDN	LSM7943887	57.472	2
KYOCERA	MULTIFUNCIONAL M3550IDN	LSM7943477	64.289	3
KYOCERA	MULTIFUNCIONAL M3040idn	LSD6Y20344	181.157	4
KYOCERA	MULTIFUNCIONAL M3040idn	LSD7423664	394.011	5
KYOCERA	MULTIFUNCIONAL M3550IDN	LSM7333725	247.281	6
KYOCERA	MULTIFUNCIONAL M3550IDN	LSD4Y04819	26.570	7
KYOCERA	MULTIFUNCIONAL M3550IDN	LSM7334588	196.868	8
KYOCERA	MULTIFUNCIONAL M3550IDN	LSD7X28249	75.974	9
KYOCERA	MULTIFUNCIONAL M3550IDN	LSM7536245	210.037	10
KYOCERA	MULTIFUNCIONAL M3550IDN	LSM6723993	88.634	11
KYOCERA	MULTIFUNCIONAL M3040idn	LSD6617680	325.448	12
KYOCERA	MULTIFUNCIONAL M3655	R4P1171281	83.399	13
KYOCERA	MULTIFUNCIONAL M3655	R4P0253109	50.362	14
KYOCERA	MULTIFUNCIONAL M3655	R4P0253123	75.787	15

RICOH

FOTOCOPIADORAS

KYOCERA

OUTSOURCING
y venta de fotocopiadoras
nuevas o remanufacturadas
NIT. 901 307 254 -1

📍 Cra. 9a. # 22-52 L. 102
C.C. Lago Plaza, Pereira Rda
☎ 346 8908 📞 301 345 1271
✉ sertecopdigital@gmail.com
🌐 <http://fotocopiadoras-laser.negocio.site/>

MARCA	REFERENCIA	SERIAL	CONTADORES INICIALES	NUMERO RELACIONADO
KYOCERA	MULTIFUNCIONAL M3550IDN	LSD7Z30069	155.013	16
RICOH	MULTIFUNCIONAL MP 3053	E754L850469	202.501	17
RICOH	MULTIFUNCIONAL MP 4002	W523L301222	731.247	18
RICOH	MULTIFUNCIONAL MP 4002	W524GC00367	205.551	19
KYOCERA	IMPRESORA P3055dn	VG47405847	127.714	20
KYOCERA	IMPRESORA P3055dn	VG48937158	170.560	21
KYOCERA	IMPRESORA P3055dn	VG47Y15162	128.059	22
KYOCERA	MULTIFUNCIONAL M3550IDN	LSM7943801	176.926	23
KYOCERA	MULTIFUNCIONAL M3550IDN	LSM8253377	166.772	24
KYOCERA	MULTIFUNCIONAL M3655	R4P9735547	144.312	25
RICOH	MULTIFUNCIONAL MP 3054	E754L950543	135.604	26
RICOH	MULTIFUNCIONAL MP 3055	E754LA50082	237.131	27
AVISION	ECANER AD345GWN	B109148443310089	RED	28
AVISION	ESCAER AD345G	B109148343630025	USB	29

• Anexamos contadores

Para constancia se firma a los 6 días del mes de marzo del 2025.



Jorge Ivan Nieto Ruiz
Representante legal.
SERTECOP DIGITAL S.A.S

PAD: / *Mania Johanna Villegas*
Subsecretaria de TIC (E)

LEIDY JOHANNA VILLEGAS
Supervisora

RICOH

FOTOCOPIADORAS

KYOCERA

OUTSOURCING
y venta de fotocopadoras
nuevas o remanufacturadas
NIT. 901 307 254 -1

📍 Cra. 9a. # 22-52 L. 102
C.C. Lago Plaza, Pereira Rda
☎ 346 8908 📞 301 345 1271
✉ sertecopdigital@gmail.com
🌐 <http://fotocopadoras-laser.negocio.site/>

Página de estado

1



MFP

ECOSYS M3040idn

Versión del firmware 2NY_2000.004.110 2016.08.25

02/06/2025 08:48
[2NM_1000.007.004] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.004.108]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Ahorro energía
Red: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Temporiz. apagado: 3 días
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Security Kit(E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMDA8884

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.0.42
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.0.1

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	97696
Impresora	306155
Total	403851
Tamaño papel	
A4	3447
B5	0
A5	0
Folio	1798
Legal	1540
Letter	392748
Statement	0
Otro1	4318
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	54555
Otro	70339
Total	124894
Dúplex	112882
Simplex	290969
2 en 1	296
4 en 1	18
1 en 1	403537

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

#2



02/19/2025 16:56

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Ahorro energía
Red: Activar
FAX: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Temporiz. apagado: 3 días
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Security Kit(E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM579194

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear
Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local: 0000
ID de FAX local: Tono(DTMF)
Conf línea FAX: Autom. (Normal)
Configuración RX:

Contadores

Copia	17398
Impresora	40074
FAX	0
Total	57472
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	110
Letter	53814
Statement	0
Otro1	3546
Otro2	2
Páginas escaneadas	
Copia	13909
FAX	0
Otro	20015
Total	33924
Dúplex	46
Simplex	22
2 en 1	0
4 en 1	0
1 en 1	68

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

02/19/2025 17:12
[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Ahorro energía
Red: Activar
FAX: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Imprim. apagado: 3 días
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Security Kit(E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM5585EE

IPv4

Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear
Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	6284
Impresora	58005
FAX	0
Total	64289

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	6
Legal	10
Letter	63645
Statement	0
Otro1	628
Otro2	0

Páginas escaneadas

Copia	5031
FAX	0
Otro	29041
Total	34072

Dúplex	42	Simplex	38	2 en 1	0	4 en 1	0	1 en 1	80
--------	----	---------	----	--------	---	--------	---	--------	----

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3040idn

#4



Versión del firmware 2NY_2000.007.212 2020.03.18

01/28/2025 13:09
[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Ahorro energía
Red: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Temporiz. apagado: 3 días
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Security Kit(E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM465FC2

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.0.140
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.0.1

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia 66268
Impresora 114889
Total 181157


Tamaño papel

A4	404
B5	159
A5	4
Folio	12
Legal	568
Letter	178939
Statement	0
Otro1	1044
Otro2	27
Páginas escaneadas	
Copia	43795
Otro	20936
Total	64731
Dúplex	25292
Simplex	155865
2 en 1	3579
4 en 1	1
1 en 1	177577

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3040idn

#5



Versión del firmware 2NY_2000.007.212 2020.03.18

02/25/2025 11:44
[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Ahorro energía
Red: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Impr. apagado: 3 días
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Security Kit(E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM49A71F
IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.0.42
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.0.1
IPv6
Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar


Contadores

Copia	56806
Impresora	337205
Total	394011
Tamaño papel	
A4	1375
B5	0
A5	109
Folio	2
Legal	32476
Letter	344144
Statement	6
Otro1	15886
Otro2	13
Páginas escaneadas	
Copia	46896
Otro	36279
Total	83175
Dúplex	73106
Simplex	320905
2 en 1	1832
4 en 1	0
1 en 1	392179

Borrado de datos

Resultado: Completo 10/27/2017 14:58:50

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

02/18/2025 18:53
[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Ahorro energía
Red: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Temporiz. apagado: 3 días
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Security Kit(E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM57B233

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.0.150
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.0.1

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia	41099
Impresora	206182
Total	247281
Tamaño papel	
A4	5106
B5	2
A5	109
Folio	176
Legal	42342
Letter	133270
Statement	0
Otro1	66144
Otro2	132
Páginas escaneadas	
Copia	19318
Otro	151981
Total	171299
Dúplex	28133
Simplex	11218
2 en 1	30
4 en 1	0
1 en 1	39321

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

02/25/2025 11:36
[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]



#7

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Ahorro energía
Red: Activar
FAX: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Temporiz. apagado: 3 días
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Security Kit(E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM57B275
IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.0.150
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.0.1
IPv6
Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear
Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
N° FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	7692
Impresora	18878
FAX	0
Total	26570
Tamaño papel	
A4	471
B5	0
A5	2
Folio	0
Legal	66
Letter	26021
Statement	3
Otro1	4
Otro2	3
Páginas escaneadas	
Copia	7404
FAX	0
Otro	123847
Total	131251
Dúplex	46
Simplex	9
2 en 1	0
4 en 1	0
1 en 1	55

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

02/15/2025 13:08

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Ahorro energía
Red: Activar
FAX: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Temporiz. apagado: 3 días
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Security Kit(E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM2EEF8D

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.0.54
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.0.1

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear
Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	40574
Impresora	156294
FAX	0
Total	196868
Tamaño papel	
A4	293
B5	5
A5	3
Folio	58
Legal	16620
Letter	171748
Statement	652
Otro1	7480
Otro2	9
Páginas escaneadas	
Copia	9119
FAX	0
Otro	27518
Total	36637
Dúplex	8568
Simplex	14051
2 en 1	1
4 en 1	0
1 en 1	22618

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209] 02/17/2025 17:06

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Ahorro energía
Red: Activar
FAX: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Temporiz. apagado: 3 días
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Security Kit(E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM557FA3

IPv4

Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear
Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	20450
Impresora	55524
FAX	0
Total	75974
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	2
Legal	40
Letter	75927
Statement	0
Otro1	4
Otro2	1
Páginas escaneadas	
Copia	16131
FAX	0
Otro	189941
Total	206072
Dúplex	124
Simplex	61
2 en 1	0
4 en 1	0
1 en 1	185

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn



#40

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

02/17/2025 14:00
[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Ahorro energía
Red: Activar
FAX: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Temporiz. apagado: 3 días
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Security Kit(E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM49DDCE

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.0.50
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.0.1

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear
Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local: 0000
ID de FAX local: Tono(DTMF)
Conf línea FAX: Autom. (Normal)
Configuración RX:


Contadores

Copia	51699
Impresora	158338
FAX	0
Total	210037
Tamaño papel	
A4	2466
B5	0
A5	0
Folio	4
Legal	1446
Letter	202176
Statement	0
Otro1	3940
Otro2	5
Páginas escaneadas	
Copia	27121
FAX	0
Otro	70770
Total	97891
Dúplex	32820
Simplex	177217
2 en 1	43
4 en 1	0
1 en 1	209994

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

#11.



Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

02/27/2025 16:43
[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Ahorro energía
Red: Activar
FAX: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Temporiz. apagado: 3 días
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Security Kit(E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM10B4FC

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 191.168.0.150
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: No definido

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear
Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	2130
Impresora	86504
FAX	0
Total	88634
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	30
Letter	88590
Statement	0
Otro1	6
Otro2	8
Páginas escaneadas	
Copia	1195
FAX	0
Otro	4190
Total	5385
Dúplex	136
Simplex	110
2 en 1	0
4 en 1	0
1 en 1	246

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



HP 3040
KYOCERA

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.002 2023.07.19

#130x



R4P1171281

12/21/2024 09:27

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.002]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KMA6EDE9

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.0.220
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.0.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fea6:ede9/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPD(LAutomático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
N° FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	15981
Impresora	67418
FAX	0
Total	83399

Tamaño papel

A4	42
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	1
Letter	83334
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	22

Páginas escaneadas


Copia	14111
FAX	0
Otro	6825
Total	20936

Dúplex	4964	Simplex	78435	2 en 1	172	4 en 1	0	1 en 1	83227
--------	------	---------	-------	--------	-----	--------	---	--------	-------

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



MFP

ECOSYS M3655idn

R4P0253109

02/25/2025 13:23

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM93C176

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.0.30
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.0.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe93:c176/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
N° FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	3844
Impresora	46518
FAX	0
Total	50362
Tamaño papel	
A4	2541
B5	0
A5	86
Folio	10
Legal	3745
Letter	43505
Statement	1
Banner 1	224
Otro1	0
Otro2	250
Páginas escaneadas	
Copia	3233
FAX	0
Otro	14664
Total	17897
Dúplex	10232
Simplex	40130
2 en 1	1
4 en 1	0
1 en 1	50361

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.002.403 2020.01.07

#15



R4P0253123

02/25/2025 15:53

[2.1.8] [2TA_F000.002.002]

[2TA_1000.003.011] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.403]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM93C16E

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.0.55
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.0.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe93:c16e/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	5067
Impresora	70720
FAX	0
Total	75787
Tamaño papel	
A4	74
B5	0
A5	0
Folio	110
Legal	749
Letter	74469
Statement	11
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	374
Páginas escaneadas	
Copia	4727
FAX	0
Otro	14698
Total	19425
Dúplex	17150
Simplex	58637
2 en 1	3
4 en 1	0
1 en 1	75784

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

#16.



Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

03/01/2025 12:07
[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Ahorro energía
Red: Activar
FAX: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Temporiz. apagado: 3 días
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Security Kit(E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM2B69DA

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.0.30
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.0.1

IPv6

Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear
Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	8714
Impresora	146299
FAX	0
Total	155013
Tamaño papel	
A4	58
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	158
Letter	154650
Statement	0
Otro1	4
Otro2	143
Páginas escaneadas	
Copia	8237
FAX	0
Otro	5104
Total	13341
Dúplex	416
Simplex	271
2 en 1	0
4 en 1	0
1 en 1	687

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



#17



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: E754L850469

Data of Today: Mar. 01,2025 12:17 PM

Total	202501
-------	--------



#18

Please send FAX from this edge.

Counter


Serial No.: W523L301222

Data of Today: Feb. 27,2025 04:26 PM

Total	731247
Prints	354518

Please FAX to ...

#18 #19



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W524GC00367

Data of Today: Feb. 07,2025 05:10 PM

Total	205551
-------	--------

Página de estado

Printer

ECOSYS P3055dn

#20



VG47405847

02/27/2025 18:06

Versión del firmware: 2T6_S000.002.604 2023.08.30

[2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal

Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1

EcoPrint: Desactivar

Tipo de papel predeterm.: Ninguna

Modo KIR: Activar

Resolución: 600 dpi

Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery

Sueño: 1 Minutos

Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos

Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar

depósito de papel 3: No instalar

depósito de papel 4: No instalar

depósito de papel 5: No instalar

Depósito grande: No instalar

SD Card: No instalar

SSD: No instalar

Card Authentication (B): No instalar

Data Security Kit (E): No instalar

UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático

Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar

Nombre host impresora: KM496DB5

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar

Estado Bonjour: Activar

Dirección IP: 192.168.0.156

Máscara subred: 255.255.255.0

Gateway predet.: 10.31.20.100

IPv6

Estado: Activar

Estado DHCPv6: Activar

Estado RA: Activar

Manual: No definido

DHCPv6(Stateful): No definido

RA(Stateless): No definido

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe49:6db5/64

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear

Dispositivo USB: Desbloquear

Almacenamiento USB: Desbloquear

Opción I/F: Desbloquear

paralela: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB

Ranura opcional: 0 MB

Tamaño total: 512 MB

Disco RAM: Encendido

Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)

Modo AES: Encendido

Error al imprimir: Apagado

Temp. borrado errores: Encendido

Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes

Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores

Pág. impresas 127714

Tamaño papel

A4 4

B5 0

A5 1269

Folio 0

Legal 817

Letter 125596

Statement 1

Banner 1 0

Otro1 4


Otro2 23

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
15061	112653	0	0	127714

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

Printer

ECOSYS P3055dn

Versión del firmware 2T6_S000.002.604 2023.08.30

#21



VG48937158

02/27/2025 18:22

[2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal

Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1

EcoPrint: Desactivar

Tipo de papel predeterm.: Ninguna

Modo KIR: Activar

Resolución: Modo rápido1200

Prioridad bypass: Siempre

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery

Sueño: 240 Minutos

Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos

Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar

depósito de papel 3: No instalar

depósito de papel 4: No instalar

depósito de papel 5: No instalar

Depósito grande: No instalar

SD Card: No instalar

SSD: No instalar

Card Authentication (B): No instalar

Data Security Kit (E): No instalar

UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático

Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar

Nombre host impresora: KM6BD59F

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar

Estado Bonjour: Activar

Dirección IP: 192.168.0.156

Máscara subred: 255.255.255.0

Gateway predet.: 192.168.0.1

IPv6

Estado: Activar

Estado DHCPv6: Activar

Estado RA: Activar

Manual: No definido

DHCPv6(Stateful): No definido

RA(Stateless): No definido

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe6b:d59f/64

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear

Dispositivo USB: Desbloquear

Almacenamiento USB: Desbloquear

Opción I/F: Desbloquear

paralela: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB

Ranura opcional: 0 MB

Tamaño total: 512 MB

Disco RAM: Encendido

Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)

Modo AES: Encendido

Error al imprimir: Apagado

Temp. borrado errores: Encendido

Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes

Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores

Pág. impresas 170560

Tamaño papel

A4 0

B5 0

A5 532

Folio 0

Legal 128

Letter 169897

Statement 0

Banner 1 0

Otro1 0

Otro2 3


Dúplex Simplex 2 en 1 4 en 1 1 en 1

4636 165924 0 0 170560

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tónor



Página de estado

Printer

ECOSYS P3055dn

#22



VG47Y15162
02/27/2025 18:15

Versión del firmware 2T6_S000.002.503 2021.04.05

[2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200
Prioridad bypass: Aliment. auto.

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Quick Recovery
Sueño: 30 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Depósito grande: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: 100BASE-TX Full
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM56D88E

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.0.156
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.0.156

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe56:d88e/64

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear
paralela: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes


Contadores

Pág. impresas	128059
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	9
Legal	43
Letter	127986
Statement	12
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	9
Dúplex	942
Simplex	127117
2 en 1	0
4 en 1	0
1 en 1	128059

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

#23




Versión del firmware 2NM_2000.006.113 2017.06.22

03/01/2025 13:22
[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.006.106]

Config. papel
Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal
Configuración de grupo
Ninguna
Configuración de impresión
Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200
EcoPrint
Estado: Desactivar
Config. de dispositivo
Nivel de reposo: Ahorro energía
Red:
FAX:
Aplicación:
Sueño:
Imprim. apagado:
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar
Estado de opciones
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Security Kit(E): No instalar
UG-33: No instalar
Red
Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM557890
IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.0.30
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.0.1
IPv6
Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
Nombre trabajo: doc
Bloqueo de interfaz
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear
Opción I/F 2: Desbloquear
Memoria
Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB
Emulación
Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes
Configuración de escaneo
Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto
Configuración de copia
Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar
Configuración de FAX
Nombre local del FAX:
Nº FAX local: 0000
ID de FAX local: Tono(DTMF)
Conf línea FAX: Autom. (Normal)
Configuración RX:
Contadores
Copia 17749
Impresora 159177
FAX 0
Total 176926
Tamaño papel
A4 2792
B5 0
A5 0
Folio 4145
Legal 274
Letter 124463
Statement 0
Otrol 11690
Otro2 33562
Páginas escaneadas
Copia 10230
FAX 0
Otro 46475
Total 56705
Dúplex 109985 Simplex 66941 2 en 1 3197 4 en 1 0 1 en 1 173729
Borrado de datos
Resultado:--
Indicador de tóner



Página de estado

24.



MFP

ECOSYS M3560idn

Versión del firmware 2NM_000.007.301 2022.04.27

03/01/2025 14:16
[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Ahorro energía
Red: Activar
FAX: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Temporiz. apagado: 3 días
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Security Kit(E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full
TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM56D1AF
IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.0.30
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.0.1
IPv6
Estado: Desactivar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear
Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	72216
Impresora	94556
FAX	0
Total	166772
Tamaño papel	
A4	1268
B5	0
A5	13
Folio	6
Legal	132
Letter	164389
Statement	0
Otro1	12
Otro2	952
Páginas escaneadas	
Copia	24443
FAX	0
Otro	341909
Total	366352
Dúplex	40
Simplex	27
2 en 1	0
4 en 1	0
1 en 1	67

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware: 2TA_S000.004.002 2023.07.19

#25



R4P9735547

03/01/2025 12:29

[2.1.8] [2TA_F000.002.003]

[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.002]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM8ED65A

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.0.42
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.0.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe8e:d65a/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:
Nº FAX local: 0000
ID de FAX local: Tono(DTMF)
Conf línea FAX: Autom. (Normal)
Configuración RX:

Contadores

Copia	40079
Impresora	104233
FAX	0
Total	144312

Tamaño papel

A4	196
B5	19
A5	0
Folio	0
Legal	972
Letter	143109
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	16

Páginas escaneadas


Copia	24068
FAX	0
Otro	162867
Total	186935

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
62741	81571	7878	0	136434

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner





#26


Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: E754L950543

Data of Today: Mar. 04,2025 01:50 PM

Total	135604
-------	--------



#21.

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: E754LA50082

Data of Today: Mar. 04,2025 12:53 PM

Total	237131
-------	--------

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

ENTREGA DE ESCANER

ACCESORIOS: Cable de poder, adaptador, alimentador y
recepción de papel original

PROCESO SA-MC-201-2025

