FICHA TÉCNICA

cable encauchetada (vulcanizado) 3x12 o 3x14 m

cable encauchetada (vulcanizado) 3x12 o 3x14 AWG conductores de cobre flexible de alta resistencia (600V) ideales para herramientas industriales y uso rudo. Cuentan con 3 hilos (fase, neutro y tierra) y cubiertas de PVC/cauchos retardantes a la llama, resistentes al aceite, humedad y abrasión

DATOS TÉCNICOS

Unidad de medida:	Metros
Peso	0.1522 kg
Dimensiones	Anchura 0.0900 Mts. – Altura 0.0900 Mts. – Profundidad 0.0000 Mts
Calibre AWG	14
Espesor de aislamiento PVC	mm 0.51 – mils 20
Diámetro exterior	mm 8.5 – in 0.335
Masa total	kgkm 126 lbkft 85

Cable Encauchetada 3 x 14 AWG Cobre 31371392201 Metros

Puede instalarse en bandejas ductos o trincheras directamente enterrado o en instalaciones interiores o exteriores expuestas directamente a la luz solar

Es un producto que cuida y protege al medio ambiente porque durante el proceso de fabricación la formulación establecida para los aislamientos y cubierta cumple con la directriz RoHS (Restricción de sustancias peligrosas)

Envio nacional garantia 6 meses

OBSERVACIONES

Cable 3x12 AWG (Industrial Pesado)