Modelo: TS 35A(E)

- Nebulizador térmico de chorro de pulso, fabricado y probado de acuerdo con las normas internacionales de calidad y los requisitos de la OMS.

- La máquina más fácil de poner en marcha y con un mantenimiento sencillo. La máquina de mejor calidad y más fiable.

- Adoptar el mejor diseño de producción tecnológica de Europa.

- Elegimos materiales de alto nivel para producir el resonador y el motor en Europa. Continuamos garantizando el rendimiento de trabajo perfecto y más confiable.



Se ha fabricado de acuerdo con las Especificaciones de la OMS sobre equipos para el control de vectores (WHO/VBC/89.973)





Modelo: TS 35A(E)

Características

Fabricado con materiales duraderos y de alta calidad.

Motor resistente a las llamas, pulveriza en cualquier ángulo.

Crea una unión duradera

Ligero para su clase

Fácil de operar y mantener

Aplicaciones

Diseñado para afrontar los trabajos más duros que ofrece un entorno urbano

Dispensa productos químicos a base de agua y aceite, como la mayoría de pesticidas, fungicidas, desinfectantes, acaricidas, vacunas avícolas y neutralizadores de olores.

Utilizable en una variedad de entornos:
Industrial: almacenes, fábricas, plantas de procesamiento de alimentos,
Agricultura: establos de ganado, granjas de cerdos y aves de corral, molinos de cereales...

Especificaciones técnicas

Peso, vacío	8.5 kg	Consumo de combustible	1,5-2 L/h
Dimensiones (L x W x H)	137cm x 27cm x 36cm	Rendimiento de la cámara de combustión	22.1 kw / 30 hp
Peso, vacío (datos de envió)	13.5 kg	Trabajo de caudal	0-45 L/h (depends on nozzle diameter)
Dimensiones (LxWxH), (fecha de envío)	128cm x 30cm x 40cm	Encendido	Manual
Capacidad del tanque de solución	6 L	Presión del tanque de solución	0.25 Bar
Capacidad del tanque de combustible	1.5 L	Esencia de lino para los sentidos	0.06 Bar