Informe de Actividades No. 02

NÚMERO DE CONTRATO	CMC-001-LD-2026
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	25/03/2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ESCÁNER Y FOTOCOPIADO NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA DORADA - CALDAS.
PERÍODO DE EJECUCIÓN	2026-02-26 HASTA 2026-03-25

De conformidad con el contrato suscrito con el Municipio de la Dorada, reporto las siguientes actividades realizadas a la fecha.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ITEM	ACTIVIDAD (Las obligaciones contempladas en el contrato, texto igual al documento físico)	PRODUCTO-AVANCE (Las actividades realizadas a la fecha)	EVIDENCIA (Cómo se puede verificar la realización, señalar anexo correspondiente)
1	El contratista se compromete para con la Administración Municipal de la Dorada, Caldas a prestar los servicios de fotocopiado, impresión, escáner y demás conexos con los equipos, personal idóneo y calificado garantizando la buena calidad del servicio, de conformidad con la oferta presentada.	Durante este periodo se cumple con la prestación el servicio de fotocopiado, impresión y escáner en cada una las dependencias de la administración	Informe de actividades
2	Garantizar la calidad de los servicios objeto de la contratación, según las fichas técnicas del mismo.	Durante este periodo de ejecución, el contratista garantizó la calidad de los servicios objeto de la contratación, según fichas técnicas de los mismos.	Informe dede actividades
3	Soporte técnico "IN SITU" presencial dentro de una (1) hora siguiente al requerimiento por parte del Supervisor.	Durante este periodo de ejecución, el contratista realizó el correspondiente Soporte técnico "in situ" presencial dentro de una hora siguiente al requerimiento por parte del Supervisor.	Informe mantenimiento s y suministro de tóner
4	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las máquinas para garantizar la continuidad en el servicio, previo aval del Supervisor.	Durante este periodo de ejecución, el contratista realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a las máquinas para garantizar la continuidad en el servicio, previo aval del Supervisor.	Informe mantenimientos y suministro de tóner
5	El contratista deberá suministrar tóner permanentemente para todas las máquinas e insumos necesarios para la prestación del servicio.	Durante este periodo de ejecución, el contratista suministró tóner permanentemente para todas las máquinas e insumos necesarios para la prestación del servicio.	Informe mantenimientos y suministro de tóner
6	Contar con los medios de trasporte necesarios que garanticen una única entrega de los suministros en el almacén del municipio o donde el supervisor del contrato lo disponga. El contratista es el responsable de coordinar y preparar todos los elementos para el trasporte, de tal manera que queden protegidos contra todo daño o deterioro, acto terrorista o saqueo, siendo el único responsable por los daños o pérdida de los mismos.	Durante este periodo de ejecución, el contratista contó con los medios de trasporte necesarios que garanticen una única entrega de los suministros en el almacén del municipio o donde el supervisor del contrato lo disponga. Al igual que fue responsable de coordinar y preparar todos los elementos para el trasporte, de tal manera que quedasen protegidos contra todo daño o deterioro, acto terrorista o saqueo, siendo el único responsable por los daños o pérdida de los mismos.	NO APLICA
7	Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del presente contrato y todas aquellas que surjan dentro del desarrollo del mismo.	Durante este periodo de ejecución, el contratista ejecutó las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del presente contrato y todas aquellas que surjan dentro del desarrollo del mismo.	Informe de actividades
8	Se deberá tener una máquina de reserva ante cualquier daño presentado e informado.	Durante este periodo de ejecución, el contratista contó con máquina de soporte personal de soporte ante cualquier daño que se presente y resuelva cualquier novedad que se presenta con los equipos.	NO APLICA
9	El contratista deberá garantizar el préstamo a satisfacción del servicio diez (10) impresoras multifuncionales de trabajo pesado, veinte (20) impresoras multifuncionales de trabajo mediano bajo y una (1) impresora multifuncional de trabajo mediano a color en la modalidad de tercerización	Durante este periodo de ejecución, el contratista contó con 10 impresoras multifuncionales de trabajo pesado, 20 de trabajo mediano y 1 de trabajo mediano color, para un total de 31 equipos en funcionamiento.	Informe de actividades

Informe de Actividades No. 02

10	Ejecutar todas y cada una de las obligaciones específicas detalladas por EL CONTRATISTA en su propuesta.	Durante este periodo de ejecución, el contratista ejecutó todas y cada una de las obligaciones específicas detalladas por el contratista en su propuesta.	Informe de actividades
11	Cumplir en los términos de ley con las obligaciones relacionadas con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, circunstancia que deberá ser verificada mensualmente por la Administración Municipal de La Dorada por el supervisor del contrato durante la ejecución y liquidación del mismo, exigiendo certificación expedida por el revisor fiscal, cuando se requiera por ley, o por el representante legal, según el caso.	Durante este periodo se realiza pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes de parafiscales.	Planilla de seguridad social y parafiscales
12	El contratista se compromete a ejecutar el contrato dentro de los parámetros legales establecidos para el desarrollo del objeto contractual.	Durante este periodo se ejecuta el contrato dentro de los parámetros legales establecidos para el desarrollo del objeto contractual.	Informe de actividades
13	Garantizar la confidencialidad y privacidad de la información que por razón del contrato deba manejar	Durante este periodo se garantiza confidencialidad y privacidad de la información.	NO APLICA
14	Cumplir a cabalidad todos los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta presentada, la cual hace parte integral del contrato a celebrar	Durante este periodo se cumple a cabalidad con los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta presentada.	Informe de actividades
15	Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor durante la ejecución del objeto contractual y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos en la ejecución contractual.	Durante este periodo se acata las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	Informe de actividades
16	Ejecutar a cabalidad el objeto del contrato designado.	Durante este periodo se ejecuta a cabalidad el objeto del contrato.	Informe de actividades

ANEXOS				
ITEM	Descripción (Redacte brevemente el contenido y temática del anexo)	Nombre del Archivo o Documento (Defina el nombre con el cual se identifica el documento cuando esfísico ó el nombre del archivo digital)	Presentación (Indique si el anexo es FISICOo DIGITAL)	Ubicación (Si es físico se entiende que se anexa al presente informe de actividades. Si es digital indique el directorio dentro del medio CD, USB)
1	El contratista se compromete para con la Administración Municipal de la Dorada, Caldas a prestar los servicios de fotocopiado, impresión, escáner y demás conexos con los equipos, personal idóneo y calificado garantizando la buena calidad del servicio, de conformidad con la oferta presentada.	Informe de Actividades	FÍSICO	Informe de actividades
2	Garantizar la calidad de los servicios objeto de la contratación, según las fichas técnicas del mismo.	Informe de Actividades	FÍSICO	Informe de actividades
3	Soporte técnico "IN SITU" presencial dentro de una (1) hora siguiente al requerimiento por parte del Supervisor.	Informes de mantenimientos técnicos de cada área	FÍSICO	Informe mantenimientos y suministro de tóner
4	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las máquinas para garantizar la continuidad en el servicio, previo aval del Supervisor.	Informes de mantenimientos técnicosde cada área	FÍSICO	Informe mantenimientos y suministro de tóner
5	El contratista deberá suministrar tóner permanentemente para todas las máquinas e insumos necesarios para la prestación del servicio.	Informe de suministro de tóner	FÍSICO	Informe mantenimientos y suministro de tóner

Informe de Actividades No. 02

6	Contar con los medios de trasporte necesarios que garanticen una única entrega de los suministros en el almacén del municipio o donde el supervisor del contrato lo disponga. El contratista es el responsable de coordinar y preparar todos los elementos para el trasporte, de tal manera que queden protegidos contra todo daño o deterioro, acto terrorista o saqueo, siendo el único responsable por los daños o pérdida de los mismos.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del presente contrato y todas aquellas que surjan dentro del desarrollo del mismo.	Informe de Actividades	FÍSICO	Informe de actividades
8	Se deberá tener una máquina de reserva ante cualquier daño presentado e informado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	El contratista deberá garantizar el préstamo a satisfacción del servicio diez (10) impresoras multifuncionales de trabajo pesado, veinte (20) impresoras multifuncionales de trabajo mediano bajo y una (1) impresora multifuncional de trabajo mediano a color en la modalidad de tercerización	Informe de Actividades	FÍSICO	Informe de actividades
10	Ejecutar todas y cada una de las obligaciones específicas detalladas por EL CONTRATISTA en su propuesta.	Informe de Actividades	FÍSICO	Informe de actividades
11	Cumplir en los términos de ley con las obligaciones relacionadas con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, circunstancia que deberá ser verificada mensualmente por la Administración Municipal de La Dorada por el supervisor del contrato durante la ejecución y liquidación del mismo, exigiendo certificación expedida por el revisor fiscal, cuando se requiera por ley, o por el representante legal, según el caso.	Planilla de seguridad Social y Parafiscales	FÍSICO	Planilla de seguridad Social y Parafiscales
12	El contratista se compromete a ejecutar el contrato dentro de los parámetros legales establecidos para el desarrollo del objeto contractual.	Informe de Actividades	FÍSICO	Informe de actividades
13	Garantizar la confidencialidad y privacidad de la información que por razón del contrato deba manejar	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
14	Cumplir a cabalidad todos los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta presentada, la cual hace parte integral del contrato a celebrar	Informe de Actividades	FÍSICO	Informe de actividades
15	Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor durante la ejecución del objeto contractual y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos en la ejecución contractual.	Informe de Actividades	FÍSICO	Informe de actividades
16	Ejecutar a cabalidad el objeto del contrato designado.	Informe de Actividades	FÍSICO	Informe de actividades

FIRMA	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	79.689.198
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO	ARTURO CHAPARRO GOMEZ
TELÉFONO	3103290646
CORREO ELECTRÓNICO	arturochaparro@hotmail.com

VAMAR COPIERS

REPORTE CONSUMO MENSUAL
IMPRESIONES Y COPIAS BLANCO Y NEGRO
EMPRESA ALCALDIA DE LA DORADA

Nit: 890.801.130-6 Ciudad: LA DORADA
Telefono: 8572013 Fecha: 25/03/2026
Periodo desde: 26/02/2026 Hasta: 25/03/2026

AREA	CONTADOR FINAL	CONTADOR INICIAL	CONSUMO PERIODO
GOBIERNO	803.073	793.433	9.640
BIENESTAR SOCIAL	653.246	645.057	8.189
CENTRO DE CONVIVIENCIA	1.192.901	1.184.892	8.009
TESORERIA	257.108	253.533	3.575
HACIENDA	804.231	802.314	1.917
SALUD	1.737.120	1.732.414	4.706
JURIDICA	2.828.349	2.818.226	10.123
JURIDICA APOYO	115.494	112.907	2.587
PLANEACIÓN	1.710.762	1.704.464	6.298
SISBEN	298.922	295.430	3.492
DESPACHO	850.425	847.996	2.429
INSPECCIÓN DE TRANSITO 2	171.119	170.208	911
EDUCACIÓN	472.826	469.846	2.980
COMISARIA DE FAMILIA	456.645	450.674	5.971
ARCHIVO SECRETARIA GENERAL	1.051.932	1.050.231	1.701
INSPECCIÓN DE TRANSITO 1	1.113.947	1.103.239	10.708
PERSONAL	1.512.889	1.508.496	4.393
ALMACEN	414.171	408.958	5.213
ARCHIVO CENTRAL	894.011	892.347	1.664
CULTURA	751.715	748.780	2.935
INSPECCIÒN DE POLICIA	482.963	474.044	8.919
MEDIO AMBIENTE	673.459	669.840	3.619
CONTABILIDAD	66.162	63.004	3.158
VENTANILLA	121.077	113.818	7.259
PRESUPUESTO	705.953	702.313	3.640
SISTEMAS	170.688	169.360	1.328
PROYECTOS	627.679	626.414	1.265
CONTROL INTERNO	245.089	243.834	1.255
HACIENDA FACTURACIÓN	849.572	843.315	6.257
COBRO COACTIVO	368.614	362.575	6.039
		TOTAL CONSUMO	140.180

VoBo
Interventor

Contratista

Cra 8 No 5-38 Villeta Cund. Telefonos -3103290646 email: vamarcopiers1@hotmail.com

REPORTE CONSUMO MENSUAL

ESCANER

EMPRESA ALCALDIA DE LA DORADA

Nit: 890.801.130-6 Ciudad: LA DORADA

Telefono: 8572013 Fecha: 25/03/2026

Periodo desde: 26/02/2026 Hasta: 25/03/2026

AREA	CONTADOR FINAL	CONTADOR INICIAL	CONSUMO PERIODO
GOBIERNO	352.786	348.828	3.958
BIENESTAR SOCIAL	309.851	300.103	9.748
CENTRO DE CONVIVIENCIA	398.327	394.275	4.052
TESORERIA	72.064	70.730	1.334
HACIENDA	124.108	117.813	6.295
SALUD	425.125	421.746	3.379
JURIDICA	881.370	869.820	11.550
JURIDICA APOYO			-
PLANEACIÓN	349.577	345.925	3.652
SISBEN	48.904	48.668	236
DESPACHO	100.678	100.043	635
INSPECCIÓN DE TRANSITO 2	47.341	47.337	4
EDUCACIÓN	147.975	146.744	1.231
COMISARIA DE FAMILIA	229.107	226.766	2.341
ARCHIVO SECRETARIA GENERAL	501.605	489.748	11.857
INSPECCIÓN DE TRANSITO 1	282.260	282.174	86
PERSONAL	651.394	649.121	2.273
ALMACEN	68.196	67.948	248
ARCHIVO CENTRAL	172.297	168.941	3.356
CULTURA	83.047	82.630	417
INSPECCIÒN DE POLICIA	320.046	312.371	7.675
MEDIO AMBIENTE	98.121	98.001	120
CONTABILIDAD			-
VENTANILLA			-
PRESUPUESTO	88.634	88.081	553
SISTEMAS			-
PROYECTOS	53.536	53.004	532
CONTROL INTERNO	76.122	75.802	320
HACIENDA FACTURACIÓN	21.380	21.349	31
ESCANER APOYO	650.761	645.541	5.220
		TOTAL CONSUMO	81.103

VoBo
Interventor

Contratista

Cra 8 No 5-38 Villeta Cund. Telefonos -3103290646 email: vamarcopiers1@hotmail.com

Página de estado

MFP

ECOSYS M3540idn

Versión del firmware 2NM_2000.E06.107 2018.01.12

Gobierno

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100 001.004] [2NM_

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: Instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM2EE7BA
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.25
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 1.0 GB
- Tamaño total: 2.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 320 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 819200 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	289703
Impresora	513370
FAX	0
Total	**803073**
Tamaño papel	
A4	60
B5	0
A5	0
Folio	13982
Legal	8380
Letter	312821
Statement	0
Otro1	467820
Otro2	10
Páginas escaneadas	
Copia	103917
FAX	4
Otro	352786
Total	**456707**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
394465	408608	787	0	802286

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

25.03.2026

[1586/2185]

Página de estado

MFP

ECOSYS M3040idn

Bienestar Social

Versión del firmware 2NY_2000.002.304 2015.03.05

03/25/2026 10:49

[2NM_1000.006.002] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.002.302]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo:
  - Red: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tmporiz. apagado: 1 hora
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM120110
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.10
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	210600
Impresora	442646
Total	**653246**
Tamaño papel	
A4	42
B5	1
A5	0
Folio	6194
Legal	9202
Letter	281359
Statement	0
Otro1	356074
Otro2	374
Páginas escaneadas	
Copia	71888
Otro	309851
Total	**381739**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
169308	483938	5187	5	648054

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

25-Marzo-2026

Página de estado

MFP

TASKalfa 5501i

Centro de Convivencia

Versión del firmware 2N9_2000.006.051 2016.12.05

03/25/2026 11:38

[2N7_1000.007.002] [2N4_1100.001.002] [2N4_7000.006.018]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 2: Oficio II/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Red: Activar
  - Cable USB: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 60 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- Procesador del documento: Instalar
- depósito de papel: No instalar
- Depósito lateral: No instalar
- Finalizador: No instalar
- Buzón de documentos: No instalar
- Document Guard(B): No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Internet FAX Kit(A): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- UG-34: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM0788A5
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.67
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño total: 2.0 GB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 300x300dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto (Revista)
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Local FAX Name(Port1): **Savannah Medical Clinic**
- Nº FAX local (Puerto 1): 731 925 9514
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX(Puerto 1): Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	579802
Impresora	613098
FAX	1
Total	1192901
Tamaño papel	
A3	0
B4	0
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Ledger	34
Legal	750
Letter	696251
Statement	548
Banner 1	0
Banner 2	0
Otro1	495312
Otro2	6
Páginas escaneadas	
Copia	132693
FAX	69
Otro	398327
Total	531089

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
562276	630625	11933	421	1180547

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.



Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn

Tesoreria

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

03/25/2026 07:59

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Activar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 1 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 100 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM2EF055
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 172.16.0.71
  - Máscara subred: 255.255.254.0
  - Gateway predet.: 172.16.0.2
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	33004
Impresora	224104
FAX	0
Total	**257108**
Tamaño papel	
A4	68
B5	0
A5	0
Folio	552
Legal	778
Letter	239029
Statement	0
Otro1	16604
Otro2	77
Páginas escaneadas	
Copia	22717
FAX	1
Otro	72064
Total	**94782**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
59359	100888	75	13	160159

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

25-03-2026.

Página de estado

MFP

TASKalfa 5501i

Hacienda

Versión del firmware 2N9_2000.004.505 2015.04.17

03/24/2026 12:31

[2N/_1000.005.001] [2N4_1100.001.002] [2N4_7000.004.501]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 2:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Cable USB:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	60 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

Procesador del documento:	Instalar
depósito de papel:	No instalar
Depósito lateral:	No instalar
Finalizador:	No instalar
Buzón de documentos:	No instalar
Document Guard(B):	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Internet FAX Kit(A):	No instalar
Data Security Kit (E):	Instalar
UG-33:	No instalar
UG-34:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KMB7B792

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	172.16.0.23
Máscara subred:	255.255.254.0
Gateway predet.:	172.16.0.2

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño total:	2.0 GB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	300x300dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto (Revista)
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Local FAX Name(Port1):	
Nº FAX local (Puerto 1):	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX(Puerto 1):	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	322685
Impresora	475547
FAX	5999
Total	804231
Tamaño papel	
A3	0
B4	0
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Ledger	2024
Legal	5
Letter	638491
Statement	55197
Banner 1	0
Banner 2	0
Otro1	14
Otro2	108500
Páginas escaneadas	
Copia	279522
FAX	169
Otro	124108
Total	403799

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
121397	682834	9	0	804222

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Mate Sondt

25/03/2026.

Página de estado

MFP

TASKalfa 4501i

Salud

Versión del firmware 2N9_2000.007.451 2020.03.17

03/25/2026 08:04

[2N7_1000.009.001] [2N4_1100.001.002] [2N4_7000.007.405]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 2:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Cable USB:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	60 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

Procesador del documento:	Instalar
depósito de papel:	No instalar
Depósito lateral:	No instalar
Finalizador:	No instalar
Buzón de documentos:	No instalar
Document Guard(B):	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Internet FAX Kit(A):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
UG-34:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM25E943

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	172.16.0.60
Máscara subred:	255.255.254.0
Gateway predet.:	172.16.0.2

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño total:	2.0 GB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto (Revista)
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Local FAX Name(Port1):	
Nº FAX local (Puerto 1):	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX(Puerto 1):	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	134105
Impresora	1587166
FAX	15849
Total	1737120
Tamaño papel	
A3	12
B4	0
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	11
Ledger	0
Legal	1113
Letter	1661200
Statement	2
Banner 1	0
Banner 2	0
Otro1	36
Otro2	74746
Páginas escaneadas	
Copia	76610
FAX	23497
Otro	425125
Total	525232

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
1308422	428698	456600	11890	1268630

Borrado de datos

Resultado: Completo 05/10/2021 13:44:05

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

TASKalfa 8001i

Juridica See general

Versión del firmware 2N7_2000.007.106 2018.05.25

03/25/2026 10:02

[2N7_1000.009.001] [2N4_1100.001.002] [2N4_7000.007.104]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 2:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

Depósito lateral:	No instalar
Finalizador:	No instalar
Document Guard(B):	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Internet FAX Kit(A):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
UG-34:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM26BB76

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	172.16.0.125
Máscara subred:	255.255.254.0
Gateway predet.:	172.16.0.2

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Desactivar
Estado RA:	Desactivar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**scan**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño total:	3.0 GB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	300x300dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto (Revista)
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	1401392
Impresora	1426957
FAX	0
Total	**2828349**

Tamaño papel

A3	0
B4	0
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	10
Ledger	40
Legal	10100
Letter	2053709
Statement	0
Banner 1	0
Banner 2	0
Otro1	764490
Otro2	0

Páginas escaneadas

Copia	277424
FAX	0
Otro	881370
Total	**1158794**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
1968482	859867	1393	2745	2824211

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

25/02/2026 8:05

Página de estado

Printer

ECOSYS P3155dn

Jurídica apoyo

R4A2948388
03/25/2026 08:10

Versión del firmware 2TP_S000.003.702 2021.06.11 [2V2_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TP_7000.001.001]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Person 8
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Seguridad

Encriptación de datos/Sobrees.:	Desactivar

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Contadores

Pág. impresas	115494
Tamaño papel	
A4	2
B5	0
A5	0
Folio	2669
Legal	2169
Letter	42323
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	2
Otro2	68329

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
88777	26717	0	0	115494

25/03/2026
8:05

Página de estado

MFP

TASKalfa 5500i

planeación

Versión del firmware 2LH_2F00.009.201 2015.11.05

03/25/2026 08:32

[2LF_1000.009.001] [2K9_1100.002.001] [2LC_7000.009.101]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 2:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Sueño:	60 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

Procesador del documento:	Instalar
depósito de papel:	No instalar
Depósito lateral:	No instalar
Finalizador:	No instalar
Buzón de documentos:	Instalar
Document Guard(A):	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Internet FAX Kit(A):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-34:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM86CBA3

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	172.16.0.26
Máscara subred:	255.255.254.0
Gateway predet.:	172.16.0.2

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

AppleTalk:	Activar

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño total:	2.0 GB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto (Línea fina)
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	314305
Impresora	1395045
FAX	1412
Total	**1710762**

Tamaño papel

A3	2
B4	16
A4	927
B5	0
A5	127482
Folio	0
Ledger	15844
Legal	296
Letter	1409362
Statement	61936
Banner 1	0
Banner 2	18
Otro1	20
Otro2	94859

Páginas escaneadas

Copia	87191
FAX	6499
Otro	349577
Total	**443267**

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Angela Gonzón

25-03-2026

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Sisben

Versión del firmware 2NM_2000.006.010 2017.01.18

03/25/2026 09:48

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.006.010]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Activar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM459E71
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 172.16.0.21
  - Máscara subred: 255.255.254.0
  - Gateway predet.: 172.16.0.2
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	47752
Impresora	251170
FAX	0
Total	**298922**
Tamaño papel	
A4	12
B5	0
A5	0
Folio	3540
Legal	194
Letter	207120
Statement	0
Otro1	88052
Otro2	4
Páginas escaneadas	
Copia	23066
FAX	76
Otro	48904
Total	**72046**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
68385	230537	1724	0	297198

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn

Versión del firmware 2NM_2000.002.304 2015.03.05

Despacho

03/25/2026 10:04

[2NM_1000.006.002] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.005.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo:
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 60 Minutos
- Tmporiz. apagado: 1 hora
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM2B5C8E
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: 172.16.0.16
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	258384
Impresora	577898
FAX	14143
Total	**850425**

Tamaño papel

A4	334
B5	0
A5	0
Folio	1818
Legal	18528
Letter	801772
Statement	0
Otro1	27944
Otro2	29

Páginas escaneadas

Copia	105437
FAX	76490
Otro	100678
Total	**282605**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
165287	685138	67	92	850266

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

a/ Ima Marcela Lopez.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Inspección Transito 2

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

03/25/2026 11:03

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	10 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN	
Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado
TCP/IP	
Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM6E5F04
IPv4	
Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido
IPv6	
Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	80167
Impresora	90951
FAX	1
Total	171119
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	198
Legal	2530
Letter	74568
Statement	1
Otro1	93822
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	39020
FAX	43
Otro	47341
Total	86404

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
32457	87574	17	0	120014

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

25-03-26

Página de estado

MFP

ECOSYS M3040idn

Versión del firmware 2NY_2000.E07.102 2019.09.09

Educación

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.006.106]

03/25/2026 10:30

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Folio/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM54BD7F
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.250
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	54849
Impresora	417977
Total	**472826**
Tamaño papel	
A4	3721
B5	1
A5	0
Folio	37612
Legal	234
Letter	417477
Statement	0
Otro1	13616
Otro2	165
Páginas escaneadas	
Copia	29280
Otro	147975
Total	**177255**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
44676	45408	33	0	90051

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Angela Muñoz

Div. Educación

Página de estado

MFP

ECOSYS M3040idn Comisaria de Familia

Versión del firmware 2NY_2000.007.124 2019.03.01

03/25/2026 07:22

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.118]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM2AC1CB
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.29
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	118607
Impresora	338038
Total	456645
Tamaño papel	
A4	103
B5	0
A5	0
Folio	36
Legal	1644
Letter	367096
Statement	0
Otro1	87754
Otro2	12
Páginas escaneadas	
Copia	52760
Otro	229107
Total	281867

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
199759	256886	10128	268	446249

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Karen Morales

Página de estado

MFP

TASKalfa 5500i

Archivo Sec. General

Versión del firmware 2LH_2F00.009.201 2015.11.05

03/25/2026 08:37

[2LF_1000.009.001] [2K9_1100.002.001] [2LC_7000.009.012]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 2: Oficio II/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar

EcoPrint
- Estado: Activar
- Nivel de ahorro de tóner: 1

Config. de dispositivo
- Sueño: 60 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- Procesador del documento: Instalar
- depósito de papel: No instalar
- Depósito lateral: No instalar
- Finalizador: No instalar
- Buzón de documentos: No instalar
- Document Guard(A): No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Internet FAX Kit(A): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-34: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM8860D6
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: 172.16.0.10
  - Máscara subred: 255.255.254.0
  - Gateway predet.: 172.16.0.2
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido
- AppleTalk: Activar

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño total: 2.0 GB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 300x300dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto (Revista)
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Local FAX Name(Port1):
- Nº FAX local (Puerto 1):
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX(Puerto 1): Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	601112
Impresora	444861
FAX	5959
Total	1051932
Tamaño papel	
A3	0
B4	0
A4	5
B5	20
A5	1
Folio	21
Ledger	10
Legal	983
Letter	704399
Statement	202
Banner 1	0
Banner 2	0
Otro1	0
Otro2	346291
Páginas escaneadas	
Copia	234264
FAX	5490
Otro	501605
Total	741359

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Yagaly Diaz C

Página de estado
MFP

TASKalfa 4500i

Versión del firmware 2LH_2F00.009.018 2014.12.05 Inspección de Traslado 1

03/25/2026 10:36

[2LF_1000.007.004] [2K9_1100.002.001] [2LC_7000.009.101]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 2: Oficio II/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Sueño: 60 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- Procesador del documento: Instalar
- depósito de papel: No instalar
- Depósito lateral: No instalar
- Finalizador: No instalar
- Buzón de documentos: Instalar
- Document Guard(A): No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Internet FAX Kit(A): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-34: No instalar

Red

Interfaz LAN
- Configuración: Automático
- Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP
- Estado: Activar
- Nombre host impresora: KMA64FC3

IPv4
- Estado DHCPv4: Desactivar
- Estado Bonjour: Desactivar
- Dirección IP: 172.16.0.47
- Máscara subred: 255.255.254.0
- Gateway predet.: 172.16.0.3

IPv6
- Estado: Desactivar
- Estado DHCPv6: Activar
- Estado RA: Activar
- Manual: No definido
- DHCPv6(Stateful): No definido
- RA(Stateless): No definido
- LinkLocal: No definido

AppleTalk: Activar

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño total: 2.0 GB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 300x300dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto (Revista)
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Local FAX Name(Port1):
- Nº FAX local (Puerto 1):
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX(Puerto 1): Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	337435
Impresora	767197
FAX	9315
Total	1113947

Tamaño papel

A3	10
B4	0
A4	1300
B5	4
A5	0
Folio	23
Ledger	396
Legal	9835
Letter	740262
Statement	106
Banner 1	0
Banner 2	294
Otro1	6
Otro2	361711

Páginas escaneadas

Copia	198443
FAX	7075
Otro	282260
Total	487778

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

25-03-2026

Página de estado

MFP

TASKalfa 5501i

Versión del firmware 2N9_2000.004.505 2015.04.17

Personal

2N7_1000.008.001 | 2N4_1100.001.002 | 2N4_2000.004.501 03/26/2026 09:17

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 2:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo EIR:	Activar

FastPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

Procesador del documento:	Instalar
depósito de papel:	No instalar
Depósito lateral:	No instalar
Finalizador:	No instalar
Buzón de documentos:	No instalar
Document Guard(B):	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Internet FAX Kit(A):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
HD 33:	No instalar
HD 34:	No instalar
Card extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM0766E2

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	172.16.0.15
Máscara subred:	255.255.254.0
Gateway predet.:	172.16.0.2

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
Enlace local:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño total:	2.0 GB

Emulación

Emulación:	KPDL (Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	300x300dpi
Calidad:	Texto

Configuración de copia

Calidad:	Texto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	36541
Impresora	1147472
FAX	0
Total	1512889

Tamaño papel

A3	8
B4	0
A4	0
B5	2
A5	5
Folio	0
Ledger	30
Legal	98679
Letter	1277764
Statement	14
Banner 1	0
Banner 2	0
Otro1	0
Otro2	136442

Páginas escaneadas

Copia	292434
FAX	0
Otro	651394
Total	943828

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
524194	988694	93949	10	1418929

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Edwin Alcalá
25/03/2026

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Almacen

Versión del firmware 2NM_2000.002.028 2014.07.02

03/25/2026 07:13

[2NM_1000.006.002] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.002.028]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Activar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo:
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tmporiz. apagado: 1 hora
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMD80EB6
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.22
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Mª Caniladeras. S.

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	102391
Impresora	311765
FAX	15
Total	**414171**
Tamaño papel	
A4	5
B5	0
A5	0
Folio	174
Legal	780
Letter	281352
Statement	0
Otro1	131860
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	43758
FAX	11549
Otro	68196
Total	**123503**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
187128	227043	18	0	414153

Borrado de datos
- Resultado: Completo 12/19/2019 15:47:18

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

CS 3501i

Archivo Central

Versión del firmware 2N9_2000.007.106 2018.05.25

03/25/2026 07:48

[2N7_1000.007.002] [2N4_1100.001.002] [2N4_7000.007.104]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 2:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Cable USB:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	45 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

Procesador del documento:	Instalar
depósito de papel:	No instalar
Depósito lateral:	No instalar
Finalizador:	No instalar
Buzón de documentos:	No instalar
Document Guard(B):	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Internet FAX Kit(A):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
UG-34:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM3FE00F

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	172.16.0.65
Máscara subred:	255.255.254.0
Gateway predet.:	172.16.0.2

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño total:	2.0 GB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	300x300dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto (Revista)
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	129314
Impresora	761904
FAX	2793
Total	894011
Tamaño papel	
A3	0
B4	0
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Ledger	2
Legal	18
Letter	866955
Statement	58
Banner 1	0
Banner 2	0
Otro1	0
Otro2	26978
Páginas escaneadas	
Copia	77677
FAX	8920
Otro	172297
Total	258894

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
467751	426222	1154	5	892814

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Fdo. Jaqueline Mar 2025/26 7:44 am

Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn

Versión del firmware 2NM_2000.002.304 2015.03.05 Coltura

03/25/2026 10:09
[2NM_1000.006.002] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.002.201]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Activar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	1 hora
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	01MT03PR001

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.1.252
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.1.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	366677
Impresora	347609
FAX	37529
Total	**751715**

Tamaño papel

A4	792
B5	0
A5	0
Folio	1606
Legal	15820
Letter	635887
Statement	0
Otro1	97610
Otro2	0

Páginas escaneadas

Copia	104298
FAX	63394
Otro	83047
Total	**250739**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
118736	632979	184	188	751343

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Dona Perlozo Parga.
25/03/2026.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Inspección de policía

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

03/25/2026 10:08

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM116810
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.10
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	83826
Impresora	399137
FAX	0
Total	**482963**
Tamaño papel	
A4	985
B5	0
A5	7
Folio	798
Legal	18252
Letter	178886
Statement	0
Otro1	283936
Otro2	99
Páginas escaneadas	
Copia	34273
FAX	91
Otro	320046
Total	**354410**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
241188	241775	122	0	482841

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

25-03-2026 10:30

Página de estado

MFP

FS-3640MFP

Medio Ambiente

Versión del firmware 2MD_2F00.008.005 2014.04.10

03/25/2026 12:08

[2MC_1000.004.002] [2J0_1100.001.001] [2MC_7000.008.005]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Sueño:	8 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM9B3CEC

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	192.168.1.70
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.1.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido
AppleTalk:	Activar

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Bloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 Bytes
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Apagado
Tamaño del disco RAM:	0 Bytes

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	300x300dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
N° FAX local (Puerto 1):	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX(Puerto 1):	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	210290
Impresora	430123
FAX	33046
Total	**673459**

Tamaño papel

A4	4854
B5	0
A5	0
Folio	212
Legal	50566
Letter	428869
Statement	0
Otro1	188784
Otro2	174

Páginas escaneadas

Copia	88566
FAX	57048
Otro	98121
Total	**243735**

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Fernando S.
1054559960

Página de estado

KYOCERA

Printer

ECOSYS P3155dn

Contabilidad

R4A2X48799
03/25/2026 08:01

Versión del firmware 2TP_S000.003.802 2022.05.17 [2V2_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TP_7000.001.001]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Legal/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Seguridad

Encriptación de datos/Sobrees.:	Desactivar

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Contadores

Pág. impresas	66162
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	1
Legal	1028
Letter	51230
Statement	0
Banner 1	12
Otro1	0
Otro2	13891

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
28021	38141	0	0	66162

OK - Jam
MONICA
25-03-2026

Página de estado

Printer

ECOSYS P3155dn

Ventanilla

R4A2948379
03/25/2026 07:48

Versión del firmware 2TP_S000.003.702 2021.06.11

[2V2_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TP_7000.001.001]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Person 7
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Seguridad

Encriptación de datos/Sobrees.:	Desactivar

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Contadores

Pág. impresas	121077
Tamaño papel	
A4	828
B5	0
A5	0
Folio	3
Legal	755
Letter	81052
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	38439

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
20903	100174	0	0	121077

Rocio 25/03/26.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn

Presupuesto

Versión del firmware 2NM_2000.007.124 2019.03.01

03/25/2026 07:43
[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 1 semana
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM2AC308
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.55
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	247559
Impresora	388582
FAX	69812
Total	**705953**
Tamaño papel	
A4	11
B5	0
A5	0
Folio	12
Legal	136
Letter	628684
Statement	0
Otro1	77110
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	61516
FAX	117883
Otro	88634
Total	**268033**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
15325	49258	2910	0	61673

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

Printer

FS-4200DN

Versión del firmware 2LV_3F00.014.010 2014.07.18 Sistemas [2LV_1000.010.001] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.009]

03/25/2026 11:23

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
Cable USB:	Activar
Disco RAM:	Desactivar
paralela:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tmporiz. apagado:	1 hora
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KMA43698

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	256.0 MB
Ranura opcional:	0 Bytes
Tamaño total:	256.0 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16.0 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores

Pág. impresas	170688
Tamaño papel	
A4	34
B5	0
A5	0
Folio	1568
Legal	9516
Letter	118759
Statement	0
Otro1	40762
Otro2	49

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

25/03/26

Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.124 2019.03.01

Proyectos

03/25/2026 08:00

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.118]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 1 semana
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: WW4XEROX
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	283167
Impresora	317732
FAX	26780
Total	**627679**
Tamaño papel	
A4	5
B5	0
A5	0
Folio	200
Legal	2568
Letter	573216
Statement	0
Otro1	51688
Otro2	2
Páginas escaneadas	
Copia	82645
FAX	127695
Otro	53536
Total	**263876**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
143071	484608	167	159	627353

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Marsol Beltrán
25-03-2026.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.002.202 2019.07.19

Control Interno

R4P8812159
03/25/2026 11:15
[2.1.8] [2TA_F000.002.002]
[2TA_1000.003.011] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.202]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM6AFA6B
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 172.16.0.86
  - Máscara subred: 255.255.254.0
  - Gateway predet.: 172.16.0.2
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local: 8504223206
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	51794
Impresora	186787
FAX	6508
Total	**245089**
Tamaño papel	
A4	49
B5	0
A5	0
Folio	43
Legal	6516
Letter	228383
Statement	0
Banner 1	4
Otro1	0
Otro2	10094
Páginas escaneadas	
Copia	36817
FAX	21770
Otro	76122
Total	**134709**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
49949	195140	12	0	245077

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Rora 4Le B
Mar 25-2026

Página de estado
MFP

KYOCERA

ECOSYS M3560idn

Hacienda Facturación

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

03/25/2026 07:42
[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.002.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 2: Oficio II/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: Instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMA4B200
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo W/S: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	218299
Impresora	584574
FAX	46699
Total	849572
Tamaño papel	
A4	710
B5	0
A5	0
Folio	438
Legal	990
Letter	832366
Statement	0
Oficio2	15068
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	74369
FAX	20680
Otro	21380
Total	116429

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
16054	14653	351	1	30355

Borrado de datos
- Resultado: --

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Mala Sad
25/03/2026

Página de estado

KYOCERA

Printer

FS-4200DN

Cobro Coactivo

Versión del firmware 2LV_3F00.012.002 2013.12.18

03/25/2026 11:40

[2LV_1000.009.002] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.010]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	1 Minutos
Tmporiz. apagado:	1 hora
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KMA3C□D9

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	256.0 MB
Ranura opcional:	1.0 GB
Tamaño total:	1.3 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	400.0 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores

Pág. impresas	368614
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	150
Letter	365979
Statement	0
Otro1	1894
Otro2	591

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

ECOSYS®

Escaner Apoyo



VAMAR COPIERS

REPORTE CONSUMO MENSUAL
IMPRESIONES Y COPIAS COLOR
EMPRESA ALCALDIA DE LA DORADA


Nit: 890.801.130-6 Ciudad: LA DORADA
Telefono: 8572013 Fecha: 25/03/2026
Periodo desde: 26/02/2026 Hasta: 25/03/2026

AREA	CONTADOR FINAL	CONTADOR INICIAL	CONSUMO PERIODO
PRENSA	35.609	35.230	379
		TOTAL CONSUMO	379

VoBo
Interventor

Contratista

Cra 8 No 5-38 Villeta Cund. Telefonos -3103290646 email: vamarcopiers1@hotmail.com



Prensa - Comunicaciones

Serial Number	XAGB033695
Firmware	XH01N9
Borderless	
Color Pages	0
B/W Pages	0
With Border	
Color Pages	18750
B/W Pages	16730
Blank Pages	129
Total Pages	35609
First Time Printing	2021/12/09

29-03-2026

VAMAR COPIERS

INFOME DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS
PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2026

FECHA	AREA	SERIAL	PROCEDIMIENTO
04/03/2026	Secretaria General	LBT6303287	Se realizó limpieza de rodillo de carga y cilindro.
05/03/2026	Transito	N432Z06688	Se realizó limpieza de cauchos alimentación papel de las caseteras y sensores de registro.
05/03/2026	Personal	L7J4206929	Se realizó mantenimiento y limpieza a las instalaciones de papel y limpieza de cauchos de arrastre papel de limpieza de uñas fusoras.
09/03/2026	Personal	L7J4206929	Se realizó Instalación de unidad fusora.
12/03/2026	Hacienda Facturación	LSm5510772	Se realizó limpieza de rodillo de carga y cuchilla de limpieza.
16/03/2026	Archivo Sec General	N3X2503796	Se realizó limpieza de espejos del Scanner lámpara y lamina blanca del Scanner.

INFOME DE INSTALACIÓN DE TONER
PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2026

FECHA	AREA	SERIAL	PROCEDIMIENTO
02/03/2026	Tesoreria	SR4600363	Se realizó una recarga del cartucho de tóner en la dependencia correspondiente.
02/03/2026	Proyectos	LSR5701366	Se realizó una recarga del cartucho de tóner dependencia correspondiente.
02/03/2026	Control Interno	RAP8812159	Se realizó recarga de tóner y se limpió el tarro desecho.
04/03/2026	Bienestar Social	LSD5810385	Se realizó una recarga del cartucho de tóner en la dependencia correspondiente.
03/03/2026	Planeación	NHJ2600826	Se realizó una recarga del cartucho de tóner dependencia correspondiente.
03/03/2026	Inspección de policía	LSM5611574	Se realizó una recarga del cartucho de tóner dependencia correspondiente.

ARTURO CHAPARRO GOMEZ
Representante Legal

Carrera 8 No. 5 – 38-44 Villeta Cundinamarca Teléfonos: 844 5447-4238– 314-223 0856
Mail: vamarcopiers1@hotmail.com

Página de estado

MFP

TASKalfa 8001i

KYOCERA

Versión del firmware 2N7_2000.007.106 2018.05.25

03/04/2026 17:34

[2N7_1000.009.001] [2N4_1100.001.002] [2N4_7000.007.104]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 2:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

Depósito lateral:	No instalar
Finalizador:	No instalar
Document Guard(B):	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Internet FAX Kit(A):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
UG-34:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM26BB76

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	172.16.0.125
Máscara subred:	255.255.254.0
Gateway predet.:	172.16.0.2

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Desactivar
Estado RA:	Desactivar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**scan**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño total:	3.0 GB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	300x300dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto (Revista)
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	1399987
Impresora	1422342
FAX	0
Total	**2822329**

Tamaño papel

A3	0
B4	0
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	10
Ledger	40
Legal	10100
Letter	2051711
Statement	0
Banner 1	0
Banner 2	0
Otro1	760468
Otro2	0

Páginas escaneadas

Copia	276703
FAX	0
Otro	870761
Total	**1147464**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
1963719	858610	1393	2745	2818191

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Secretaria general.

- Se limpio Rodillo de carga y cilindro

Mauricio A. Portela
4 de Marzo de 2026
4:35 pm

Página de estado

MFP

TASKalfa 4500i

Versión del firmware 2LH_2F00.009.018 2014.12.05

03/05/2026 10:41

[2LF_1000.007.004] [2K9_1100.002.001] [2LC_7000.009.101]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Legal/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 2: Oficio II/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar

EcoPrint
- Estado: , Desactivar

Config. de dispositivo
- Sueño: 60 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- Procesador del documento: Instalar
- depósito de papel: No instalar
- Depósito lateral: No instalar
- Finalizador: No instalar
- Buzón de documentos: Instalar
- Document Guard(A): No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Internet FAX Kit(A): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-34: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMA64FC3
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: 172.16.0.47
  - Máscara subred: 255.255.254.0
  - Gateway predet.: 172.16.0.3
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido
- AppleTalk: Activar

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño total: 2.0 GB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 300x300dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto (Revista)
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Local FAX Name(Port1):
- Nº FAX local (Puerto 1):
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX(Puerto 1): Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	336512
Impresora	760591
FAX	9315
Total	1106418
Tamaño papel	
A3	10
B4	0
A4	1300
B5	4
A5	0
Folio	23
Ledger	396
Legal	9835
Letter	735008
Statement	106
Banner 1	0
Banner 2	294
Otro1	6
Otro2	359436
Páginas escaneadas	
Copia	197791
FAX	7075
Otro	282176
Total	487042

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

transito.

- se limpiaron cauchos de alimentación papel de las casetoras y sensores de registro.

Isabel
05-03-2026

[N432Z06688]

Página de estado

MFP

TASKalfa 5501i

Versión del firmware 2N9_2000.004.505 2015.04.17

03/05/2026 09:39

[2N7_1000.008.001] [2N4_1100.001 002] [2N4_7000.004.501]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter-R/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 2: Oficio II/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- Procesador del documento: Instalar
- depósito de papel: No instalar
- Depósito lateral: No instalar
- Finalizador: No instalar
- Buzón de documentos: No instalar
- Document Guard(B): No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Internet FAX Kit(A): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- UG-34: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM0766E2
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 172.16.0.15
  - Máscara subred: 255.255.254.0
  - Gateway predet.: 172.16.0.2
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño total: 2.0 GB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 300x300dpi
- Calidad: Texto

Configuración de copia
- Calidad: Texto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	364604
Impresora	1145356
FAX	0
Total	1509960
Tamaño papel	
A3	8
B4	0
A4	0
B5	2
A5	0
Folio	0
Ledger	30
Legal	98629
Letter	1275621
Statement	14
Banner 1	0
Banner 2	0
Otro1	0
Otro2	135656
Páginas escaneadas	
Copia	291791
FAX	0
Otro	650525
Total	942316

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
522652	987307	93949	10	1416000

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

*personal.

- mantenimiento y limpieza a las estaciones de papel y limpieza de cauchos de arrastre papel. y limpieza de viñas fusoras.

Daniela Gomez 09:10 AM 05-03-2026

Página de estado

MFP

TASKalfa 5501i

Versión del firmware 2N9_2000.004.505 2015.04.17

03/09/2026 15:54

[2N7_1000.008.001] [2N4_1100.001.002] [2N4_7000.004.501]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 2:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

Procesador del documento:	Instalar
depósito de papel:	No instalar
Depósito lateral:	No instalar
Finalizador:	No instalar
Buzón de documentos:	No instalar
Document Guard(B):	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Internet FAX Kit(A):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG 33:	No instalar
UG 34:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM0766E2

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	172.16.0.15
Máscara subred:	255.255.254.0
Gateway predet.:	172.16.0.2

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño total:	2.0 GB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	300x300dpi
Calidad:	Texto

Configuración de copia

Calidad:	Texto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	364810
Impresora	1145496
FAX	0
Total	1510306

Tamaño papel

A3	8
B4	0
A4	0
B5	2
A5	0
Folio	0
Ledger	30
Legal	98629
Letter	1275888
Statement	14
Banner 1	0
Banner 2	0
Otro1	0
Otro2	135735

Páginas escaneadas

Copia	291906
FAX	0
Otro	650549
Total	942455

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
522806	987499	93949	10	1416346

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

*personal

- se instalo unidad Fusora ebony Alado 6 09/03/2026

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

03/12/2026 13:55
[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 2: Oficio II/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: Instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMA4B200
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 172.16.1.215
  - Máscara subred: 255.255.254.0
  - Gateway predet.: 172.16.0.2
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	218241
Impresora	581773
FAX	46699
Total	846713
Tamaño papel	
A4	710
B5	0
A5	0
Folio	438
Legal	990
Letter	829579
Statement	0
Otro1	14996
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	74329
FAX	20680
Otro	21380
Total	116389

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
15700	12148	350	1	27497

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Hola Soft 13-03-26

Secretaria de hacienda
Facturación

-Se limpio Rodillo de carga y cuchilla de limpieza.

Página de estado

MFP

TASKalfa 5500i

KYOCERA

Versión del firmware 2LH_2F00.009.201 2015.11.05

03/16/2026 10:43

[2LF_1000.009.001] [2K9_1100.002.001] [2LC_7000.009.012]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter-R/Normal
Tamaño/Tipo depósito 2:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar

EcoPrint

Estado:	Activar
Nivel de ahorro de tóner:	1

Config. de dispositivo

Sueño:	60 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

Procesador del documento:	Instalar
depósito de papel:	No instalar
Depósito lateral:	No instalar
Finalizador:	No instalar
Buzón de documentos:	No instalar
Document Guard(A):	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Internet FAX Kit(A):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-34:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM8860D6

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Desactivar
Dirección IP:	172.16.0.10
Máscara subred:	255.255.254.0
Gateway predet.:	172.16.0.2

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido
AppleTalk:	Activar

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño total:	2.0 GB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	300x300dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto (Revista)
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Local FAX Name(Port1):	
Nº FAX local (Puerto 1):	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX(Puerto 1):	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	600859
Impresora	444715
FAX	5959
Total	**1051533**

Tamaño papel

A3	0
B4	0
A4	5
B5	20
A5	1
Folio	21
Ledger	10
Legal	983
Letter	704318
Statement	202
Banner 1	0
Banner 2	0
Otro1	0
Otro2	345973

Páginas escaneadas

Copia	234011
FAX	5490
Otro	498901
Total	738402

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

*Archivo general.

-Se limpiaron espejos del scanner, Lente y lampara y lamina blanca del scanner.

[N3X2503796]

Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

03/02/2026 10:21
[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Activar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 1 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 100 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM2EF055
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 172.16.0.71
  - Máscara subred: 255.255.254.0
  - Gateway predet.: 172.16.0.2
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	32794
Impresora	221257
FAX	0
Total	**254051**
Tamaño papel	
A4	68
B5	0
A5	0
Folio	552
Legal	770
Letter	236102
Statement	0
Otro1	16482
Otro2	77
Páginas escaneadas	
Copia	22565
FAX	1
Otro	70975
Total	**93541**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
58281	98909	75	13	157102

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA
Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

tesorería – hacienda.

– se descargo cartucho del toner.

Yurany Angulo.
02.03.2026.
H: 10:21 am.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.124 2019.03.01

03/02/2026 09:19

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.118]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 1 semana
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: WW4XEROX
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: 172.16.0.19
  - Máscara subred: 255.255.254.0
  - Gateway predet.: 172.16.0.2
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 819200 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	282945
Impresora	316916
FAX	26780
Total	**626641**
Tamaño papel	
A4	5
B5	0
A5	0
Folio	200
Legal	2568
Letter	572508
Statement	0
Otro1	51358
Otro2	2
Páginas escaneadas	
Copia	82508
FAX	127695
Otro	53080
Total	**263283**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
142473	484168	167	159	626315

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA
Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

proyectos

– Se recarga cartucho del toner.

Raquel Beltrán R.
02-03-2026
10:25 am.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.002.202 2019.07.19

R4P8812159

03/02/2026 10:36

[2.1.8] [2TA_F000.002.002] [2TA_1000.003.011] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.202]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM6AFA6B
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 172.16.0.86
  - Máscara subred: 255.255.254.0
  - Gateway predet.: 172.16.0.2
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- N° FAX local: 8504223206
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	51710
Impresora	185818
FAX	6508
Total	**244036**
Tamaño papel	
A4	49
B5	0
A5	0
Folio	43
Legal	6506
Letter	227399
Statement	0
Banner 1	4
Otro1	0
Otro2	10035
Páginas escaneadas	
Copia	36735
FAX	21770
Otro	75893
Total	**134398**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
49195	194841	12	0	244024

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Control interno.

- Se descargo cartucho de toner.

Rosa Yate B
Marzo 2/2026

Página de estado

MFP

ECOSYS M3040idn

Versión del firmware 2NY_2000.002.304 2015.03.05

03/02/2026 11:18

[2NM_1000.006.002] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.002.302]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo:
  - Red: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tmporiz. apagado: 1 hora
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM120110
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.10
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	208025
Impresora	438209
Total	**646234**
Tamaño papel	
A4	42
B5	1
A5	0
Folio	6194
Legal	9172
Letter	278893
Statement	0
Otro1	351558
Otro2	374
Páginas escaneadas	
Copia	71027
Otro	300492
Total	**371519**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
165341	480893	5159	5	641070

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

bienestar social.

-50 recargo cartucho del toner.

ALEJANDRA VARGAS

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

03/03/2026 11:47

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM116810
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.1.8
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	83404
Impresora	392411
FAX	0
Total	**475815**
Tamaño papel	
A4	985
B5	0
A5	7
Folio	798
Legal	18252
Letter	178478
Statement	0
Otro1	277196
Otro2	99
Páginas escaneadas	
Copia	34036
FAX	91
Otro	312832
Total	**346959**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
235590	240225	122	0	475693

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

inspección policía.

- se recargo cartucho del toner.

3-03-2026