ANDAMIOS R&S SAS
ALQUILER DE EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN
NIT 860.530.418-9

FICHA TÉCNICA SECCION DE ANDAMIO ESTRUCTURAL DE CARGA

Una sección de andamio consta de dos marcos en tubo de 2.00 x 1.40 mts y dos crucetas en ángulo de 1”x1/8”x 2.76 mts.
La tubería es estructural calidad Colmena certifacada en diferentes diámetros y calibres.

CARACTERISTICAS

Tubo Vertical (son 4 tubos)	2.0 mt de largo, calibre 0.157”(4mm), Diámetro 2”
Tubo Horizontal (son 6 tubos)	1.42 mt de largo, calibre 0.118” (3mm), Diámetro 1 ¼”
Tubo de Unión (son 4 tubos)	0.25 mt de largo, calibre 0.118” (3mm), Diámetro 1 ½”
Angulo cruceta (son 4 ángulos)	2.76 mt de largo, calibre 1/8”, Ancho 1”
Capacidad de Carga 6.000 Kgr	Altura máxima 20 mt (10 secciones)
Plataforma antideslizante	Metálica estructural de 0.30 x 2.40 mt



PLANTA: Km. 4+300mt Vía Suba-Cota Telefax: 6809020 Celular: 3103245256
OFICINA: Carrera 59A # 128B – 76 Teléfono: 2264928 Telefax: 617 66 29
Celular: 310 854 55 14 Correo electrónico: andamiosrys@gmail.com

ANDAMIOS R&S SAS
ALQUILER DE EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN
NIT 860.530.418-9

FICHA TÉCNICA SECCION DE ANDAMIO ESTRUCTURAL DE CARGA

ANDAMIO ESTRUCTURAL DE CARGA DE 1.40 x 3.00 x 2.00 mt de alto.

Tubo Vertical (son 4 tubos)	2.0 mt de largo, calibre 0.157”(4mm), Diámetro 2”
Tubo Horizontal (son 6 tubos)	1.42 mt de largo, calibre 0.118” (3mm), Diámetro 1 ¼”
Tubo de Unión (son 4 tubos)	0.25 mt de largo, calibre 0.118” (3mm), Diámetro 1 ½”
Tubo Horizontal (son 4 tubos)	3.06 mt de largo, calibre 0.118” (3mm), Diámetro 1 ¼”
Tubo Diagonal (son 2 tubos)	3.27 mt de largo, calibre 0.118” (3mm), Diámetro 1 ¼”
Capacidad de Carga 6.000 Kgr	Altura máxima 20 mt (10 secciones)
Plataforma antideslizante	Metálica estructural de 0.30 x 3.00 mt



Elaborado por:

HECTOR ROJAS G.
Jefe de Planta

Aprobado por:

Ing. GERMAN A. RIOS
Gerente

PLANTA: Km. 4+300mt Vía Suba-Cota Telefax: 6809020 Celular: 3103245256
OFICINA: Carrera 59A # 128B – 76 Teléfono: 2264928 Telefax: 617 66 29
Celular: 310 854 55 14 Correo electrónico: andamiosrys@gmail.com