MONTAJES Estructuras, Mezzanines, Cubiertas, Soldaduras Especiales Calificadas	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE/CALIDAD**		**Código:: SSTA -FR--0018**
	HOJA DE VIDA EQUIPOS		**Version: 001**
			Ultima Version: 02/02/2024

PROYECTO:	Proyecto Auditorio FUGA
TIPO DE EQUIPO	Taladro alámbrico
FICHA TECNICA :	HJvbWUqBwgBEEUYwgMyBwgAEEUYwgMyBwgBEEUYwgMyBwgCEEUYwgMyBwgDEEUYwgMyBwgEEEUYwgMyBwgFEEUY
MARCA	makita
NO DE SERIAL	HR 2470
FECHA DE FABRICACION	2023
FECHA DE USO INICIAL	EQUIPO EN USO

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA

CONDICIONES	SEGURIDAD
EQUIPO NUEVO	Equipo con agarre ergonomico

ESPECIFICACIONES / CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES	CARACTERISTICAS
Potencia de entrada absorbida 780 W Velocidad sin carga 0 - 1100 min- ¹ Impactos por minuto (IPM) 0 - 4500 min- ¹ Máx. Diámetro de perforación en madera 32 mm Max. Diámetro de perforación en hormigón 24 mm Máx. Diámetro de perforación en acero 13 mm Diámetro óptimo de perforación en hormigón 8 - 24 mm Energía de impacto 2,4 J Diámetro de perforación con broca TCT 54 mm Adaptado para brocas SDS-PLUS ✓ Cable de alimentación 4,0 m Nivel de potencia sonora (LWA) 101 dB(A)	Martillo ligero compatible para SDS-PLUS. Adecuado para taladrar y taladrar con percusión. Capacidad del motor de 780 W y velocidad ajustable entre 0 y 1 100 min-1 desde un interruptor. Energía de impacto de 2,4 J y rango de perforación óptimo de 8 - 18 mm en hormigón. Capacidad de perforación máxima de 24 mm en hormigón.V

	DIA	MES	INSPECCIONADO POR	OBSERVACION	NOTIFICADO A
FECHA DE INSPECCIONES REALIZADAS					

	DIA	MES	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	OBSERVACION
FECHA DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS					

FECHA EN QUE FUE DADO DE BAJA

OBSERVACIONES

REVISADO Y APROBADO

GESTORA SSTA: DIANA AGUIRRE