

The image shown is for representation purposes only and may not reflect the actual product.

Ranger®250 GXT Soldadora Tipo Generador a Gasolina (Bomba Eléctrica)

K2382-4

Soldador / generador clásico con gran rendimiento de soldadura para soldadura con electrodo revestido de AC o DC y alambre de DC.

Salida AC DC CC CV **Entrada**

Detalles

POTENCIA EXTRA, RENDIMIENTO EXTRA

Obtenga todos los XTras necesarios para trabajos de construcción y mantenimiento. Ese es el rendimiento de soldadura XTra con 250 Amps para soldadura con electrodo revestido y DC de AC o DC y potencia XTra con un pico de hasta 11,000 watts para luces, esmeriladora o equipos de alto amperaje. También obtiene protección XTra y un funcionamiento silencioso con el estuche cerrado de Lincoln.

- **Carcasa totalmente cerrado**
  - El motor está completamente protegido.
  - 3 puertas de acceso de servicio.
  - Bajo nivel de ruido: nivel de sonido de 76,4 dBA a 23 pies (7 m). Potencia de sonido de 100,7 dB (Lwa) a salida nominal.
  - Elija entre el techo, los lados de la caja y las puertas del motor pintados, envueltos en camuflaje o de acero inoxidable.
- **Soldadura versátil AC / DC**
  - Salida de soldadura AC / DC para una amplia gama de tipos de electrodos revestidos.
  - Excelente soldadura TIG de AC con módulo TIG opcional y control manual o de pie para soldadura de aluminio y otras aleaciones.
  - Compatible con MIG y Flux-Cored (con equipo opcional).
  - ¡Listo para control remoto! Conector de 6 pines e interruptor local / remoto para operación de control remoto.
- **Potencia de generador de AC monofásica máxima de 11.000 watts**
  - 10,000 watts de potencia continua para salida de generador, cortadora de plasma o soldadora inverter.
  - Encendido de luces, esmeriladora y herramientas eléctricas.
- **Motor de gasolina Kohler de 23 HP**
  - Diseño refrigerado por aire de válvula aérea de 2 cilindros y 4 ciclos.
  - La bomba de combustible eléctrica evita el bloqueo de vapor.
  - Extensión de drenaje de aceite para facilitar los cambios de aceite.
  - Tanque de 12 galones para tiempos de funcionamiento prolongados.
  - El indicador de combustible eléctrico ubicado en el panel de control facilita la verificación del nivel de combustible durante la operación y el reabastecimiento de combustible.
- **Fiabilidad robusta**
  - Salidas de soldadura y generador de AC clasificadas en 104 °F (40 °C).

Características

- Carcasa totalmente cerrada
- Soldadura Versátil en AC / DC
- Generador de una sola fase con 11,000 watts pico de potencia.

- Motor de gasolina Kohler® de 23 HP
- Confiabilidad a toda prueba.

Servicio de información

Búsqueda del manual del operador

Garantía

Qué está incluido

Solo máquina

Documentación

Ranger 250 GXT Info. del Producto

También puede necesitar



Kit de receptáculo GFCI
K1690-1



Kit supresor de chispas para motores Kohler® CH730, Kubota® V1505 y Kubota® D722
K1898-1



Accessory Kit - 400 Amp
K704



Control Remoto de Salida 6 Pin - 25 ft. (7.6 m)
K857



Control de pie para amperaje™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin)
K870



Tomahawk® 1000 Cortadora de plasma con antorcha manual de 25 Ft (7.6 m)
K2808-1



Control de mano™ estilo riel giratorio de 25 pies (7,6 m) (6 pines)
K963-3



Control Remoto de Salida 6 Pin - 100 ft. (30.5 m)
K857-1

Especificaciones

Pesos y dimensiones del producto

Altura del producto (pulgadas)	30
Altura del producto (mm)	762
Ancho del producto (pulgadas)	21.5
Ancho del producto (mm)	546
Longitud del producto (pulgadas)	42.3
Longitud del producto (mm)	1073
Peso del producto (libras)	602
Peso del producto (kg)	273

Especificación básica

Proceso del equipo	Electrodo Revestido (SMAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)

Equipos

Clasificación de protección de ingreso	IP23
Rango de salida por modo	CC-Stick: 50 – 250 Amps, CV-Wire: 14 – 28 Volts

Equipos con Generador

Salida auxiliar monofásica	10,000 Watts Continuous, 120/240V
Frecuencia de salida auxiliar	60 Hz
Tipos de receptáculos	NEMA 5-20R NEMA 14-50R
Marca y modelo del motor	Kohler OHV Command CH730
Descripción del motor	2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine
Caballos de fuerza del motor	23 HP
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal	3600
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.)	12
Tamaño del tanque de combustible (L)	45.4
Capacidad de aceite (qts.)	2.0
Capacidad de aceite (L)	1.9

Aplicaciones

Aplicación Típica	Construcción Construcción y Montaje en Campo Fabricación General Mantenimiento y Reparación

	Soldadura de Reparación Fabricación Estructural Soldadura Estructural

Garantía

Garantía	3 años de garantía en refacciones y mano de obra - Motor garantizado por el fabricante del motor.

Modelos relacionados



Ranger®™ 260MPX Soldadora con motor (Kohler®)
K3458-1