MONTAJES Estructuras, Mezanines, Cubiertas, Soldaduras Especiales Calificados	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**		**Código: SST -FR--005**
	HOJA DE VIDA EQUIPOS		**Version: 001**
			Ultima Version: 07/05/2024

PROYECTO:	Proyecto FUGA CUBIERTA
TIPO DE EQUIPO	ROTOMARTILLO
FICHA TECNICA :	https://www.mercadolibre.com.co/rotomartillo-makita-2-pulg-sds-max-con-avt-hr5212c/p/MCO28413410
MARCA	MAKITA - HR5210C
NO DE SERIAL	9293
FECHA DE FABRICACION	NO REGISTRA
FECHA DE USO INICIAL	NO REGISTRA

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA

CONDICIONES	SEGURIDAD
EQUIPO USADO	Equipo con agarre ergonómico

ESPECIFICACIONES / CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES	**CARACTERISTICAS**
- Potencia de entrada: 1.510W - Energía de impacto: 20J - Capacidad: Concreto (con broca T.C.T.): 52mm (2 pulg) Concreto (con core bit): 160mm (6-5/16 pulg) - Impactos por minuto: 1.100 - 2.250 - Velocidad sin carga: 150 - 310 - Nivel sonoro de presión: 99dB(A) - Nivel acústico de potencia: 110dB(A) - Nivel de vibración: Percusión: 10,5m/s², Percusión con rotación: 17m/s² - Dimensiones (L x A x A): 599x134x287mm (23-1/2 x5-1/4 x11-1/4 pulg) - Peso neto: 10,9kg (24,1lbs) - Doble Aislamiento - Velocidad Variable - SDS-MAX - Límite de Torque - Velocidad Constante - Arranque Suave - Estuche	- Alta eficiencia y nivel de vibración reducido. - La vibración se minimiza por la separación de la sección de sujeción del motor de la transición. - Función automática sin carga que disminuye la velocidad del motor en reposo para minimizar la vibración del cuerpo de la herramienta. - "Dos Interruptores encendido/apagado" en modo de martillo. - Palanca de cambio de modo fácil de operar.

	DIA	MES	AÑO	INSPECCIONADO POR	OBSERVACION	NOTIFICADO A
FECHA DE INSPECCIONES REALIZADAS	28	Febrero	2026	ANDRES GUZMAN		Residente SSTA

	DIA	MES	AÑO	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	OBSERVACION
FECHA DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS						

FECHA EN QUE FUE DADO DE BAJA

OBSERVACIONES

REVISADO Y APROBADO: ING. PAOLA CABIATIVA RIVERA INSPECTORA SST

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE TORRES