MONTAJES Estructuras, Mezzanines, Cubiertas, Soldaduras Especiales Calificadas	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE/CALIDAD**		**Código:: SSTA -FR--0018**
	HOJA DE VIDA EQUIPOS		**Version: 001**
			Ultima Version: 02/02/2024

PROYECTO:	Proyecto FUGA cubierta
TIPO DE EQUIPO	Taladro alámbrico
FICHA TECNICA :	https://www.bosch-professional.com/co/es/products/gbh-4-32-dfr-06113321G0
MARCA	BOSCH
NO DE SERIAL	GBH-4-32
FECHA DE FABRICACION	NO REGISTRA
FECHA DE USO INICIAL	EQUIPO EN USO

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA

CONDICIONES	SEGURIDAD
EQUIPO USADO	Equipo con agarre ergonomico

ESPECIFICACIONES / CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES		**CARACTERISTICAS**
Potencia absorbida	900 W	Product Highlights El potente GBH 4-32 DFR Professional con SDS plus ofrece 4,2 J de energía de impacto con un motor de 900 W que brinda un gran rendimiento de cincelado. El martillo perforador es muy duradero gracias a la robusta carcasa metálica del mecanismo. La función Vibration Control permite trabajar sin esfuerzo ni paradas durante mucho tiempo Equipment & Application Este martillo perforador está concebido para perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal. Es compatible con varios accesorios de aspiración de polvo. Additional Information El GBH 4-32 DFR Professional incluye portabrocas de sujeción rápida y portabrocas intercambiable, modo inverso, control de giro, velocidad variable y Vario-Lock.
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	4,2 J	
Peso	4,7 kg	
Portaherramientas	SDS plus	
Velocidad de giro nominal	0 – 800 rpm	

	DIA	MES	INSPECCIONADO POR	OBSERVACION	NOTIFICADO A
FECHA DE INSPECCIONES REALIZADAS	28	2	ANDRES GUZMAN		RESIDENTE SSTA

	DIA	MES	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR	OBSERVACION
FECHA DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS					

FECHA EN QUE FUE DADO DE BAJA

OBSERVACIONES

REVISADO Y APROBADO

GESTORA SSTA: ING. PAOLA CABIATIVA