INGESPACIOS HYL SAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código:	HSEQ-FS-006
		Versión:	01
	INSPECCIÓN DE EQUIPO Y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	Ultima Ver:	20/12/2025
		Página:	1 de 2

FECHA: 02/Feb-2026 PROYECTO: FUGA Cubierta LUGAR: Bogotá DC.

ARNES	MARCA:	Linkton	MODELO:	LT96	REF:	2401	SERIE:	0275	FECHA FAB:	01/25 - 12/25
ESLINGA "Y"	MARCA:		MODELO:		REF:		SERIE:		FECHA FAB:	
ESLINGA POSICIONAMIENTO	MARCA:	Linkton	MODELO:	LT35P	REF:	2402	SERIE:	0219	FECHA FAB:	02/25 - 12/25
MOSQUETON	MARCA:		MODELO:		REF:		SERIE:		FECHA FAB:	
CUERDA	MARCA:		MODELO:		REF:		SERIE:		FECHA FAB:	
OTROS	MARCA:		MODELO:		REF:		SERIE:		FECHA FAB:	
RIELES	MARCA:		MODELO:		REF:		SERIE:		FECHA FAB:	
FORMALETA EN MADERA	MARCA:		MODELO:		REF:		SERIE:		FECHA FAB:	

En el recuadro coloque SI o NO, de acuerdo a la condicion encontrada:

Nº	CONDICIÓN	Periodo: L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
	ARNÉS DE SEGURIDAD								
1	**REATA O CINTA TEXTIL**								
1	Al realizar la inspección con la mano conforme al instructivo presenta fibras rotas, surcos en los bordes, costuras, cortes o quemaduras?	NO	NO	NO	NO	NO			
2	Detecta cambios de textura en los materiales que realiza la inspección?	NO	NO	NO	NO	NO			
3	Posibilidad de efecto péndulo	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
4	El equipo de protección es usado permanentemente, durante todo el tiempo que dura el trabajo	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
5	Se evitan los contactos con superficies rugosas, calientes, corrosivas o bordes filosos	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
6	Se evita que el equipo y los mecanismos se engrasen	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
7	No se expone el equipo a las radiaciones de procesos de soldadura, ni al sol innecesariamente	NO	NO	NO	NO	NO			
8	Una vez realizado el mantenimiento se deja secar al sol o a altas temperaturas	NO	NO	NO	NO	NO			
9	Se utiliza algún tipo de solvente para la limpieza de reatas o cuerdas	NO	NO	NO	NO	NO			
10	Se desechan los equipos que han soportado una caida	NO	NO	NO	NO	NO			
11	Los equipos no se utilizan de forma colectiva	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
12	Después de uso los equipos se secan y se guardan a resguardo de la humedad, luz y otros agresivos	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
13	El equipo se encuentra debidamente certificado	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
14	Cuenta con Argolla en la espalda	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
15	Cuenta con las 2 argollas tipo "D" en ambos costados del Arnés	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
16	El arnés presenta daños (si es así, se deberá dar de Baja y agregando observación)	NO	NO	NO	NO	NO			
17	El Arnés presenta intervenciones de terceros	NO	NO	NO	NO	NO			
18	El Arnés cuenta con todos sus sistemas de anclaje	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
19	Estado de los anillos de sujecion	B	B	B	B	B	B		
20	Estado de las Hebillas	B	B	B	B	B	B		
2	**HERRAJES O ARGOLLAS HEBILLAS**								
1	Presenta deformaciones fisuras, corrosión excesiva, bordes rugosos o afilados?	NO	NO	NO	NO	NO			
2	El o los anillos giran libremente?	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
3	Después de uso se retiran los excesos de polvo o contaminantes?	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
4	Los ganchos son lubricados después de la limpieza?	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
5	Se almacena sen lugares secos	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
6	Los rescates y/o deslizamiento de la reata sobre las costuras o fibras presenta corrosión o contaminación excesiva o desgaste en los extremos que evite el adecuado funcionamiento?	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
7	En el almacenamiento se evita contacto con vapores corrosivos o sustancias quimicas?	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
3	**ESLINGAS (cuerdas o reata)**								
1	realice la inspección conforme realiza la inspección del arnés	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
2	La cuerda se encuentra libre de sustancias que no permitan identificar el estado de la misma?;	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
4	**ABSORBEDOR DE CHOQUE**								
1	La parte externa del absorbedor presenta rasgaduras, agujeros?	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
2	Verifique que el absorbedor no presente perdida de tejido, hebras rotas,	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
3	Laceraciones o deterioros	NO	NO	NO	NO	NO	NO		

INGESPACIOS HYL SAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código:	HSEQ-FT-006
		Versión:	01
	INSPECCIÓN DE EQUIPO Y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	Última Ver:	20/11/2025
		Página:	1 de 2

5	LINEAS DE VIDA										
1		La cuerda se encuentra rota, deshilachada, caida o con cortes?	NO	NO	NO						
2		Presenta nudos, abultamientos?	NO	NO	NO						
3		El diámetro de la cuerda a la inspección es uniforme en toda su extensión?	SI	SI	SI						
4		Presenta abrasiones?	NO	NO	NO						
6	RIELES Y CAMILLAS EN MADERA										
1		Las camillas que sirven de plataforma estan humedas o mojadas?									
2		Los rieles sobre los cuales se posa la formaleta se encuentran firmes?									
3		Los rieles se encuentran integramente en buen estado?									

OBSERVACIONES/HALLAZGOS

ACCIONES A IMPLEMENTAR:	QUIEN CUANDO?

REALIZADO POR	Andres Guevara	ESTADO	B	NOMBRE DEL USUSARIO DEL EQUIPO	Andres Guevara
CARGO	OF				
FIRMA	Andres G				
FECHA	02-02-26				

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS

Arnes Eslinga: deslice la mano desde el extremo de la eslinga hasta llegar al extremo opuesto, rote lentamente la eslinga hasta chequear completamente la REATA O CUERDA

Hale la reata con sus manos y dóblelas en posición "U" invertida esta posición permite detectar daños en la reatas o en la fibras de la costura
verifique que todas las costuras se encuentren en buen estado?.
SON CAUSALES DE RECHAZO Y/O ADVERTENCIA:

1. cortes a 1 Mm. o mas de los orificio de la reata(ej donde la eslinga pudo haber sido utilizada para rodear superficies)
2. Abrasión superficial alrededor de las caras de la reata y en los ojetes, particularmente si es localizado
3. Ataque químico que puede resultar en debilitamiento local y retiendecimiento parcial indicado por escamas en la superficie. También puede ser indicado por cambio de color en las fibras
4. cambio por calor o fricción reflejado en las fibras, con apariencia lisa el cual puede identificarse por fibras mas duras.
5. Degradación U.V. que es difícil identificar particularmente en forma visual pero que puede indicarse por la perdida de color y superficie quebradiza
6. El uso de entornos corrosivos cáusticos, o con solventes, exige un programa de inspección mas frecuente para garantizar el equipo contra caidas

INGESPACIOS HYL SAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código: HSEQ-FL-006
	INSPECCIÓN DE EQUIPO Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS	Versión: 01
		Vigente Ver: 30/11/2025
		Página: 1 de 2

FECHA: 02-Feb-2026 PROYECTO: FUGA-Cubierta LUGAR: Bogotá

ARNES	MARCA	Linchpin	MODELO	LT96	REF	2XA	SERIE	0273	FECHA FAB	01-Ene-25
ESLINGA "Y"	MARCA		MODELO		REF		SERIE		FECHA FAB	
ESLINGA POSICIONAMIENTO	MARCA	Linchpin	MODELO	T3370	REF	2XD2	SERIE	0219	FECHA FAB	12-Ene-25
MOSQUETON	MARCA		MODELO		REF		SERIE		FECHA FAB	
CUERDA	MARCA		MODELO		REF		SERIE		FECHA FAB	
OTROS	MARCA		MODELO		REF		SERIE		FECHA FAB	
RIELES	MARCA		MODELO		REF		SERIE		FECHA FAB	
FORMALETA EN MADERA	MARCA		MODELO		REF		SERIE		FECHA FAB	

En el recuadro coloque SI o NO, de acuerdo a la condición encontrada:

Nº	CONDICIÓN	Periodo: L	M	W	J	V	S	D	OBSERVACIONES
	ARNÉS DE SEGURIDAD								
1	**REATA O CINTA TEXTIL**								
1	Al realizar la inspección con la mano confirme si instrucitivo presenta fibras rotas, zurcos secos bordes, costuras, cortes o quemaduras?	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
2	Detecta cambios de textura en los materiales que realiza la inspección?	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
3	Posibilidad de efecto péndulo	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
4	El equipo de protección es usado permanentemente, durante todo el tiempo que dura el trabajo	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
5	Se evitan los contactos con superficies rugosas, calientes, corrosivas o bordes filosos	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
6	Se evita que el equipo y los mosquetones se engrasen	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
7	No se exponer el equipo a las radiaciones de procesos de soldadura, ni al sol innecesariamente	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
8	Usa ver cualquier el mantenimiento se deja secar al sol o a altas temperaturas	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
9	Se utilizar algún tipo de solvente para la limpieza de costas o cuerdas	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
10	Se desechan los equipos que han soportado una caída	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
11	Los equipos no se utilizan de forma colectiva	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
12	Después de uso los equipos se secan y se guardan a resguardo de la humedad, luz y otros agentes	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
13	El equipo se encuentra debidamente certificado	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
14	Cuenta con Argolla en la espalda	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
15	Cuenta con las 2 argollas tipo "D" en ambos costados del Arnés	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
16	El arnés presenta daños (si es así, se deberá dar de Baja y agregando observación)	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
17	El Arnés presenta intervenciones de terceros	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
18	El Arnés cuenta con todos sus sistemas de ajuste	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
19	Estado de los anillos de sujecion	B	B	B	B	B	B		
20	Estado de las hebillas	B	B	B	B	B	B		
2	**HERRAJES O ARGOLLAS REMACHADAS**								
1	Presenta deformaciones fisuras, corrosión excesiva, bordes rugosos o afilados?	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
2	El o los anillos giran libremente?	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
3	Después de uso se retiran los excesos de polvo o contaminantes?	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
4	Los ganchos son lubricados después de la limpieza?	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
5	Se almacenan en lugares secos	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
6	Los mosquetes gb deslizan bien de la reata sobre los costados o fibras presenta corrosión o contaminación excesiva o desgaste en los sobrantes que evite el adecuado funcionamiento?	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
7	En el almacenamiento se evita contacto con vapores corrosivos o sustancias químicas?	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
3	**ESLINGAS (cuerdas o reata)**								
1	realiza la inspección cuidadosa cruzando la inspección del arnés	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
2	La cuerda se encuentra libre de sustancias que no permiten identificar el estado de la misma?	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
4	**ABSORBEDOR DE CHOQUE**								
1	La parte externa del absorbedor presenta rompedores, rayones?	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
2	Verifique que el absorbedor no presente perdida de tejido, hallazgo roto,	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
3	Lanyard sanos o deteriores	NO	NO	NO	NO	NO	NO		

INGESPACIOS HYL SAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código:	HSEQ-FS-006
		Versión:	01
	INSPECCIÓN DE EQUIPO Y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	Última Ver:	20/12/2025
		Página:	1 de 2

	LÍNEAS DE VIDA		
		La cuerda se encuentra rota, deshilachada, roída o con cortes?	NO NO NO NO
2		Presenta nudos, abultamientos?	NO NO NO NO
3		El diámetro de la cuerda a la inspección es uniforme en toda su extensión?	SI SI SI SI
4		Presenta abrasiones?	NO NO NO NO
6	**RIELES Y CAMILLAS EN MADERA**		
1		Las camillas que sirven de plataforma estan humedas o mojadas?	
2		Los rieles sobre los cuales se posa la formaleta se encuentran firmes?	
3		Los rieles se encuentran integramente en buen estado?	

OBSERVACIONES/HALLAZGOS:

ACCIONES A IMPLEMENTAR:	QUIEN CUANDO?

REALIZADO POR	Alirio Antivar	ESTADO	B	NOMBRE DEL USUSARIO DEL EQUIPO	Alirio Antivar
CARGO	Ayudante				
FIRMA	Alirio Antivar				
FECHA	03-02-26				

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE EQUIPOS CONTRA CAÍDAS

Arnes Eslinges: deslice la mano desde el extremo de la eslinga hasta llegar al extremo opuesto, rote lentamente la eslinga hasta chequear completamente la REATA O CUERDA

Hale la reata con sus manos y dóblelas en posición "U" invertida esta posición permite detectar daños en la reatas o en la fibras de la costura verifique que todas las costuras se encuentren en buen estado?.

SON CAUSALES DE RECHAZO Y/O ADVERTENCIA:

1. cortes a 1 Mm. o mas de los orillos de la reata(ej donde la eslinga pudo haber sido utilizada para rodear superficies)
2. Abrasión superficial alrededor de las caras de la reata y en los ojetes, particularmente si es localizado
3. Ataque químico que puede resultar en debilitamiento local y reblandecimiento parcial indicado por escamas en la superficie. También puede ser indicado por cambio de color en las fibras
4. cambio por calor o fricción reflejado en las fibras, con apariencia lisa el cual puede identificarse por fibras mas duras.
5. Degradación U.V. que es difícil identificar particularmente en forma visual pero que puede indicarse por la perdida de color y superficie quebradiza
6. El uso de entornos corrosivos cáusticos, o con solventes, exige un programa de inspección mas frecuente para garantizar el equipo contra caidas

INGESPACIOS HYL SAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código:	HSEQ-FS-006
	INSPECCIÓN DE EQUIPO Y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	Versión:	01
		Última Ver:	20/12/2025
		Página:	1 de 2


FECHA: 02/02/26 PROYECTO: IDPC-CO-418 LUGAR: Bogotá D.C.

ARNES	MARCA:	Linkter	MODELO:	L146	REF:	240L	SERIE:	0244	FECHA FAB:	01/24-DIC-25
ESLINGA "Y"	MARCA:	Linkter	MODELO:	L1320	REF:	240 C	SERIE:		FECHA FAB:	
ESLINGA POSICIONAMIENTO	MARCA:		MODELO:		REF:		SERIE:		FECHA FAB:	
MOSQUETON	MARCA:		MODELO:		REF:		SERIE:		FECHA FAB:	
CUERDA	MARCA:		MODELO:		REF:		SERIE:		FECHA FAB:	
OTROS	MARCA:		MODELO:		REF:		SERIE:		FECHA FAB:	
RIELES	MARCA:		MODELO:		REF:		SERIE:		FECHA FAB:	
FORMALETA EN MADERA	MARCA:		MODELO:		REF:		SERIE:		FECHA FAB:	

En el recuadro coloque SI o NO, de acuerdo a la condicion encontrada:

Nº	CONDICIÓN	Periodo: L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
	ARNÉS DE SEGURIDAD								
1	**REATA O CINTA TEXTIL**								
1	Al realizar la inspección con la mano conforme al instructivo presenta fibras rotas, surcos en los bordes, costuras, cortes o quemaduras?	NO	NO	NO	NO	NO			
2	Detecta cambios de textura en los materiales que realiza la inspección?	NO	NO	NO	NO	NO			
3	Posibilidad de efecto pérdula	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
4	El equipo de protección es usado permanentemente, durante todo el tiempo que dura el trabajo	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
5	Se evitan los contactos con superficies rugosas, calientes, corrosivas o bordes filosos	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
6	Se evita que el equipo y los mecanismos se engrasen	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
7	No se expone el equipo a las radiaciones de procesos de soldadura, ni al sol innecesariamente	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
8	Una vez realizado el mantenimiento se deja secar al sol o a altas temperaturas	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
9	Se utiliza algún tipo de solvente para la limpieza de reatas o cuerdas	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
10	Se desechan los equipos que han soportado una caída	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
11	Los equipos no se utilizan de forma colectiva	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
12	Después de uso los equipos se secan y se guardan a resguardo de la humedad, luz y otros agresivos	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
13	El equipo se encuentra debidamente certificado	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
14	Cuenta con Argolla en la espalda	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
15	Cuenta con las 2 argollas tipo "D" en ambos costados del Arnés	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
16	El arnés presenta daños (si es así, se deberá dar de Baja y agregarlo observación)	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
17	El Arnés presenta intervenciones de terceros	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
18	El Arnés cuenta con todos sus sistemas de anclaje	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
19	Estado de los anillos de sujecion	B	B	B	B	B	B		
20	Estado de las Hebillas	B	B	B	B	B	B		
2	**HERRAJES O ARGOLLAS HEBILLAS**								
1	Presenta deformaciones fisuras, corrosión excesiva, bordes rugosos o afilados?	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
2	El o los anillos giran libremente?	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
3	Después de uso se retiran los excesos de polvo o contaminantes?	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
4	Los ganchos son lubricados después de la limpieza?	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
5	Se almacena en lugares secos	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
6	Los rescates y/o desplazamiento de la reata sobre los cantos o filos presenta cortaduras o contaminación excesiva o desgaste en los extremos que evite el adecuado funcionamiento?	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
7	En el almacenamiento se evita contacto con vapores corrosivos o sustancias químicas?	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
3	**ESLINGAS (cuerdas o reata)**								
1	realiza la inspección cordones realiza la inspección del arnés	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
2	La cuerda se encuentra libre de sustancias que no permitan identificar el estado de la misma?	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
4	**ABSORBEDOR DE CHOQUE**								
1	La parte externa del absorbedor presenta rasgaduras, agujeros?	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
2	Verifique que el absorbedor no presente perdida de tejido, hebras rotas,	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
3	Laceraciones o deterioros	NO	NO	NO	NO	NO	NO		

INGESPACIOS HYL SAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código:	HSEQ-FS-006
		Versión:	01
	INSPECCIÓN DE EQUIPO Y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	Ultima Ver:	20/12/2025
		Página:	1 de 2

5	LINEAS DE VIDA		
1		La cuerda se encuentra rota, deshilachada, roída o con cortes?	NO NO
2		Presenta nudos, abultamientos?	NO NO
3		El diámetro de la cuerda a la inspección es uniforme en toda su extensión?	SI SI
4		Presenta abrasiones?	NO NO
6	RIELES Y CAMILLAS EN MADERA		
1		Las camillas que sirven de plataforma estan humedas o mojadas?	
2		Los rieles sobre los cuales se posa la formaleta se encuentran firmes?	
3		Los rieles se encuentran integramente en buen estado?	

OBSERVACIONES/HALLAZGOS:

ACCIONES A IMPLEMENTAR:	QUIEN CUANDO?

REALIZADO POR	[illegible]	ESTADO	B
CARGO	Oficial	NOMBRE DEL USUSARIO DEL EQUIPO	
FIRMA	[illegible]		
FECHA	02- febrero- 2026.		

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR INSPECCION DE EQUIPOS CONTRA CAÍDAS

Armes Eslingas: deslice la mano desde el extremo de la eslinga hasta llegar al extremo opuesto, rote lentamente la eslinga hasta chequear completamente la REATA O CUERDA

Hale la reata con sus manos y dóblelas en posición "U" invertida esta posición permite detectar daños en la reatas o en la fibras de la costura
verifique que todas las costuras se encuentren en buen estado?.

SON CAUSALES DE RECHAZO Y/O ADVERTENCIA:

1. cortes a 1 Mm. o mas de los orillos de la reata(ej donde la eslinga pudo haber sido utilizada para rodear superficies)
2. Abrasión superficial alrededor de las caras de la reata y en los ojales, particularmente si es localizado
3. Ataque químico que puede resultar en debilitamiento local y reblandecimiento parcial indicado por escamas en la superficie. También puede ser indicado por cambio de color en las fibras
4. cambio por calor o fricción reflejado en las fibras, con apariencia lisa el cual puede identificarse por fibras mas duras.
5. Degradación U.V. que es difícil identificar particularmente en forma visual pero que puede indicarse por la perdida de color y superficie quebradiza
6. El uso de entornos corrosivos cáusticos, o con solventes, exige un programa de inspección mas frecuente para garantizar el equipo contra caídas

INGESPACIOS HYL SAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código:	HSEQ-FI-006
		Versión:	03
	INSPECCIÓN DE EQUIPO Y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	Ultima Ver:	20/12/2025
		Página:	1 de 2


FECHA: 02/02/26 PROYECTO: FCGA-Cubiata LUGAR: Bogotá

ARNES	MARCA: Unitech	MODELO: LT46	REF: 2401	SERIE: 0244	FECHA FAB: 01/24 DIC/25
ESLINGA "Y"	MARCA:	MODELO:	REF:	SERIE:	FECHA FAB:
ESLINGA POSICIONAMIENTO	MARCA: Unitech	MODELO: T328	REF: 2402	SERIE: 0157	FECHA FAB: 2/25 DIC/25
MOSQUETON	MARCA:	MODELO:	REF:	SERIE:	FECHA FAB:
CUERDA	MARCA:	MODELO:	REF:	SERIE:	FECHA FAB:
OTROS	MARCA:	MODELO:	REF:	SERIE:	FECHA FAB:
RIELES	MARCA:	MODELO:	REF:	SERIE:	FECHA FAB:
FORMALETA EN MADERA	MARCA:	MODELO:	REF:	SERIE:	FECHA FAB:

En el recuadro coloque SI o NO, de acuerdo a la condicion encontrada:

Nº	CONDICIÓN	Periodo: L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
	ARNÉS DE SEGURIDAD								
1	**REATA O CINTA TEXTIL**								
1	Al realizar la inspección con la mano conforme al instructivo presenta fibras rotas, surcos en los bordes, costuras, cortes o quemaduras?	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
2	Detecta cambios de textura en los materiales que realiza la inspección?	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
3	Posibilidad de efecto péndulo	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
4	El equipo de protección es usado permanentemente, durante todo el tiempo que dura el trabajo	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
5	Se evitan los contactos con superficies rugosas, calientes, corrosivas o bordes filosos	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
6	Se evita que el equipo y los mecanismos se engrasen	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
7	No se expone el equipo a las radiaciones de procesos de soldadura, ni al sol innecesariamente	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
8	Una vez realizado el mantenimiento se deja secar al sol o a altas temperaturas	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
9	Se utiliza algún tipo de solvente para la limpieza de reatas o cuerdas	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
10	Se desechan los equipos que han soportado una caída	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
11	Los equipos no se utilizan de forma colectiva	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
12	Después de uso los equipos se secan y se guardan a resguardo de la humedad, luz y otros agresivos	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
13	El equipo se encuentra debidamente certificado	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
14	Cuenta con Argolla en la espalda	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
15	Cuenta con las 2 argollas tipo "D" en ambos costados del Arnés	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
16	El arnés presenta daños (si es así, se deberá dar de Baja y agregando observación)	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
17	El Arnés presenta intervenciones de terceros	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
18	El Arnés cuenta con todos sus sistemas de anclaje	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
19	Estado de los anillos de sujecion	B	B	B	B	B	B		
20	Estado de las Hebillas	B	B	B	B	B	B		
2	**HERRAJES O ARGOLLAS HEBILLAS**								
1	Presenta deformaciones fisuras, corrosión excesiva, bordes rugosos o afilados?	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
2	El o los anillos giran libremente?	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
3	Después de uso se retiran los excesos de polvo o contaminantes?	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
4	Los ganchos son lubricados después de la limpieza?	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
5	Se almacena en lugares secos	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
6	Los resortes y/o deslizamiento de la reata sobre las costuras o fibras presenta corrosión o contaminación excesiva o divergente en los extremos que evite el adecuado funcionamiento?	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
7	En el almacenamiento se evita contacto con vapores corrosivos o sustancias químicas?	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
3	**ESLINGAS (cuerdas o reata)**								
1	realiza la inspección conforme realiza la inspección del arnés	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
2	La cuerda se encuentra libre de sustancias que no permiten identificar el estado de la misma?	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
4	**ABSORBEDOR DE CHOQUE**								
1	La parte externa del absorbedor presenta magulladuras, agujeros?	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
2	Verifique que el absorbedor no presente perdida de tejido, hebras rotas,	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
3	Laceraciones o deterioros	NO	NO	NO	NO	NO	NO		

INGESPACIOS HYL SAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código:	HSEQ-FS-006
		Versión:	01
	INSPECCIÓN DE EQUIPO Y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	Ultima Ver:	20/12/2025
		Página:	1 de 2

5	LINEAS DE VIDA									
1		La cuerda se encuentra rota, deshilachada, salida o con cortes?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2		Presenta nudos, abultamientos?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
3		El diámetro de la cuerda a la inspección es uniforme en toda su extensión?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
4		Presenta abrasiones?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
6	RIELES Y CAMILLAS EN MADERA									
1		Las camillas que sirven de plataforma estan humedas o mojadas?								
2		Los rieles sobre los cuales se posa la formaleta se encuentran firmes?								
3		Los rieles se encuentran integramente en buen estado?								

OBSERVACIONES/HALLAZGOS:

ACCIONES A IMPLEMENTAR:	QUIEN CUANDO?

REALIZADO POR:		ESTADO	B	NOMBRE DEL USUSARIO DEL EQUIPO	daniel vizcaya
CARGO	ayudante				
FIRMA					
FECHA	12-02-2026				

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR INSPECCION DE EQUIPOS CONTRA CAÍDAS

Armes Eslinga: deslice la manga desde el extremo de la eslinga hasta llegar al extremo opuesto, rote lentamente la eslinga hasta chequear completamente la REATA O CUERDA

Hale la reata con sus manos y dóblelas en posición "U" invertida esta posición permite detectar daños en la reatas o en la fibras de la costura
verifique que todas las costuras se encuentren en buen estado?.

SON CAUSALES DE RECHAZO Y/O ADVERTENCIA:

1. cortes a 1 Mm. o mas de los ortos de la reata(ej donde la eslinga pudo haber sido utilizada para rodear superficies)
2. Abrasión superficial alrededor de las caras de la reata y en los ojetes, particularmente si es localizado
3. Ataque químico que puede resultar en debilitamiento local y retandecimento parcial indicado por escamas en la superficie. También puede ser indicado por cambio de color en las fibras
4. cambio por calor o fricción reflejado en las fibras, con apariencia lisa el cual puede identificarse por fibras mas duras.
5. Degradación U.V. que es difícil identificar particularmente en forma visual pero que puede indicarse por la perdida de color y superficie quebradiza
6. El uso de entornos corrosivos cáusticos, o con solventes, exige un programa de inspección mas frecuente para garantizar el equipo contra caídas