INGESPACIOS HYL SAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / MEDIO AMBIENTE / CALIDAD	Código:	HSEQ-FS-076
		Versión:	00
	INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MENORES	Ultima Ver:	20/12/2025
		Página:	1 de 1

Fecha de la Inspección D D - M M - A A A A 11/02/2026
Responsable de la Inspección Andres Gutman
Cargo Encargado
Area de Revision Instaladora de cubierta

1. HERRAMIENTAS MANUALES	
Se usa la adecuada al trabajo.	B
Se encuentran en buen estado.	B
Se guardan y portan adecuadamente.	B
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	B
Se usan prensas de banco para sujetar.	B

2. HERRAMIENTAS DE CORTE	
Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo.	
Los cinceles se encuentran afilados.	
Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes.	
Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos.	
Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias.	
Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos.	
Los cuchillos disponen de mangos y fundas.	

3. HERRAMIENTAS DE GOLPE	
Se emplea el martillo adecuado según la labor.	B
Sus caras y bordes están en buen estado.	B
Su mango no está quebrado, astillado ni flojo.	B

4. HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	
Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas.	B
Se observan en la llave huellas y palancas.	B
Se dispone de llaves para golpear.	B
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas.	B
La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente.	B
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado.	B
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	B

5. HERRAMIENTAS ELECTRICAS	
Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	B
Tienen sus guardas.	B
Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada.	B
Los switches de acción están en óptimas condiciones.	B
Están limpias y lubricadas.	B
Poseen aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas.	B
El cable y enchufe no presentan daños.	B
En los taladros se observa el mandil con golpes.	B
Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños.	B
Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados.	B
Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve.	B
Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	B
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados.	B

6. HERRAMIENTA NEUMATICA	
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado.	NA
Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta.	NA
Se trabaja a las presiones indicadas.	NA
La herramienta es descargada al terminar.	NA

7. OTROS	

Comentarios:

Paola Cadavid		Residente SST
NOMBRE	FIRMA	CARGO