

SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO – COTIZACIÓN

En cumplimiento de sus funciones misionales, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE se encuentra interesada en conocer el estado actual del mercado para la **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE**. En tal sentido, se solicita muy amablemente remitir cotización que incluya la totalidad de los costos directos e indirectos asociados al bien o servicio (insumos, equipos, personal, transporte, entre otros), así como el impuesto sobre las ventas (IVA), cuando aplique, el impuesto de timbre, las estampillas correspondientes (aproximadamente el 1%) y demás tributos, tasas, contribuciones o retenciones a que haya lugar, de conformidad con la naturaleza del bien o servicio ofertado.

Los proveedores interesados en participar en este proceso de cotización deben tener en cuenta la siguiente información:

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE COTIZACIONES: La presente solicitud de cotización estará vigente durante los cinco (6) días hábiles siguientes a la publicación del proceso en la plataforma SECOP II. En consecuencia, la fecha límite para la presentación de las cotizaciones será el día 20 de abril de 2026, dentro del término establecido para tal fin.

1

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Plataforma de carga pesada manual 400kgs Superficie de 90*60cms en hierro color rojo	Und	1
2	Carretilla de mano con caja extra profunda metálica naranja de 80 litros, brazo de madera y rueda maciza (35 cms de altura * 68 cms de ancho * 130 cms de largo * 11 kgs de peso) color rojo	Und	1
3	Llanta maciza de caucho sin aire de 25 cms de diámetro con rin metálico negro para carretilla de mano de 250kgs	Und	2
4	Medidor laser con bluetooth de 50 metros con revestimiento extra de caucho, protección IP 65 y conectividad para transferencia de datos. Medidas: Largo 13.3 cms X Alto 16.3 cms X ancho 8.6 cms, avanzada tecnología, ofreciendo una precisión de 1.5 mm para resultados confiables.	Und	2
5	Nivel metálico torpedo magnético 9 pulgada 23 cms tipo industrial de burbuja medición de 0° 45° y 90° de tres (3) gotas Tolerancia máxima: 1 mm/m. (1,8 cms ancho * 23 cms largo)	Und	2
6	flexómetro de 8 metros (cinta métrica), dimensiones: 79.44 mm alto, 85.40 mm ancho, 40.17 mm largo, material: Acero ABS/Hule con protector de caucho	Und	1
7	Rodillo industrial de felpa corta (especial para esmaltes, epóxicos o pintura de tráfico) de 4 pulgadas	Und	5

SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO – COTIZACIÓN

8	Juego de herramientas completo de 133 piezas, estuche plástico con asa ergonómica, gama de herramientas, perfectas para tareas de reparación, mantenimiento y ajuste, incluye flexometro que cumple con la norma NOM-046-SCFI	Und	1
9	Espiral plastico de 15 mm negro x 10 metros de largo	Paquete	3
10	Espiral plastico de 15 mm blanco x 10 metros de largo	Paquete	3
11	Chazo plastico tipo caiman de 1/4"	Und	100
12	Cinta Antideslizante Bicolor De 20 M (Largo) X 50 mm (ancho)Con Adhesivo Fabricada en material texturizado, fino y elástico., Uso general., Resistente al agua., Adhesivo acrílico., Preserva la apariencia original del piso., Largo: 20 metros, X Ancho: 50 mm., Color: Bicolor, para mayor identificación de escalones, accesos o salidas y áreas de precaución.	Rollo	2
13	Cinta Antideslizante Fluorescente De 20 M (Largo) X 50 mm (ancho)Con Adhesivo Fabricada en material texturizado, Uso general., Resistente al agua., Adhesivo acrílico., Preserva la apariencia original del piso., Con abrasivo., Brilla en la oscuridad,, Largo: 20 metros, Ancho: 50 mm., Fino y elástico., Se recarga con la exposición a la luz natural o artificial.	Rollo	3
14	Espatula Inoxidable Brillo Espejo 5" x 12 mango confort	Und	1
15	Espatula Inoxidable Brillo Espejo 6" x 12 mango confort	Und	1
16	Mini compresor de 250 psi X 12 voltios para vehiculos, características: 5 luces led, voltaje DC 12-13.8V, corriente maxima 25 Amp, Diametro del Cilindro 30 mm, corriente sin carga 17 Amp, corriente con carga 19 Amp, potencia 300W, Flujo de aire maximo 60 L/min; incluye: manguera de resoste de 5 mtrs (con conectores rapidos), 3 accesorios de boquillas, 1 destornillador (PH2 x 6 x 100 mm), 1 destornillador (1.0 x 6 x 100 mm), 1 alicater de punta de 6", 1 cuchillo , 3 parches, 2 herramientas para reparacion de neumaticos, 1 pegamento para neumaticos.	Unds	7
17	Set de 10 Radio intercomunicadores, Características: ancho 3 cms X alto 21 cms X largo 6 cms, color negro, 16 canales, alcance de 3 Kms, rango de frecuencia 400 - 470 MHZ, incluye: bateria, cargador de baterias, manos libres.	Set	1
18	Probador de receptaculo GFCI, con pantalla LCD retroiluminada. Características: Tipo multimetro, referencia RT250, ancho 5.1 cms X alto 2.8 cms X 14.4 cms, color naranja/negro, maxima potencia = 0, alimentacion bateria. Clasificación de seguridad CAT II 135 V. Protección ante caídas de 6,6' (2 m). Para usar solamente con tomacorrientes de 120 V y 3 hilos.	Und	1

SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO – COTIZACIÓN

19	Multímetro digital industrial de alta resolución incluyen Funciones estándar de multímetro: Mide corriente y voltaje tanto en corriente continua (CC) como en corriente alterna (CA), resistencia, diodos, triodos, capacitancia, frecuencia y ciclo de trabajo. Precisión y fiabilidad, indicadores luminosos en tres colores que facilitan la identificación rápida de si el cable es neutro (verde) o de fase (rojo), contribuyendo a la seguridad y evitando posibles errores	Und	1
20	Rotuladora o Etiquetadora Imprime en papel, plástico y nylon para adhesión a tela, Incluye 1 rollo de cinta de etiqueta de papel, negra/blanca de 12mm ancho*4mts largo, Texto alfanumérico, Pantalla VCL de 13 caracteres, Imprime 5 tamaños de letras, 7 estilos de impresión y 8 estilos de enmarcado, Memoria para 9 etiquetas e Impresión de 2 líneas, Apagado automático para ahorrar energía, Funciona con 4 pilas tipo (AA	Und	1
21	Soplador con aspiración de polvo electrico 800W 4.5 m3/min GBL 800 E y velocidad en vacio 16.000 rpm, peso ligero de	Und	1
22	Cerradura para gavetas de archivadores	Und	1
23	kit de mini rodillo de pintura de 2 pulgadas (Paquete de 8), rodillo de pintura pequeño con bandeja, rodillos de pintura	Unds	4
24	Manguera de riego con refuerzo de tejido radial., Resistente a la alta presión., Tecnología anti-torceduras., Garantiza un flujo continuo., Capas: 3., Medida: 1/2", Espesor pared: 1.9 mm., Presión de trabajo: 15 kgf/cm2., Manguera reforzadas de 3 capas., 2 costillas internas que permiten el flujo de agua aún con la manguera doblada.	Mtrs	100
25	Aspersor de riego con espiga plastico de 1/2" Material: POM (Polioximetileno)., 1/2 NPT., Presión: L 1.0 — 3.0 bar., Capacidad: 245-820 L/h., Radio: 6.0 - 10.0 m.	Unds	10
26	Llave pluma terminal, En PVC, Conexión macho de 1/2", Con rosca para conexión de manguera en 3/4", Trabajo liviano, Color blanco	Unds	12
27	Empaque de manguera de riego Fabricado en latón sólido para máxima resistencia., Espiga: 1/2" (13 mm)., Rosca: 3/4 -11.5 NH., Conector macho / hembra., Empaque antifuga con diseño cónico.	Unds	6
28	Paladraga o pala cuchara con dos cuchillas de acero tratadas termicamente mango largo en madera con longitud aproximada de 1,80 mts de largo	Und	1
29	Estanteria Estructura fabricada en lámina Cold Rolled con acabados de pintura en polvo electrostática, Entrepuestos ó Niveles graduables, Resiste 60 kg por entrepaño (carga distribuida), Incluye tornillos zincado (cabeza de lenteja) para armado, Dimensiones Generales: Alto: 2.00 m Ancho: 0.92 m Fondo: 0.40 m, color gris	Und	10

SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO – COTIZACIÓN

30	Serrucho De Punta Drywall Mango ergonómico, Punta piloto afilada, Acero inoxidable, medidas: Ancho 2,8 cms, X Alto 4,8 cms, Largo 12 cms, Ancho de la hoja 0,5 cms	Und	1
31	Probador de Cable utp Ethernet, Certificaciones: CE, UKCA, RoHS, Pantalla LCD retroiluminada de 2,8 pulgadas, Interfaz gráfica, Prueba de longitud de cable, Prueba los tipos de cables RJ11, RJ45 y coaxiales, UTP (cable sin blindaje), FTP (cable blindado de papel de aluminio); SSTP (cable de red de doble blindaje); Cable coaxial: 50 Ω, 75 Ω, 93 Ω, Identificar los estándares POE, Caza digital, Alcance 500m, Resolución 0.33m, Protección de entrada de 70 V CC, Tecnología TDR: sin pruebas de área ciega.	Und	2
32	Capacitor para Abanico ventilador de pared silver air japan, capacitor de polipropileno referencia: CBB61, capacitancia: 1.2 μF y 2.5 μF microfaradios, voltaje: 250V AC o 450V AC.	Und	6
33	Buje esférico para abanico de pared (tipo "jarrito" o cónico según el modelo específico) de bronce autolubricado, diametro interno de 8 mm.	Und	10
34	Alicater para Electricista 9" (228mm) características: Fabricado en acero Cromo vanadio con acabado pulido de alta resistencia, Con mango resistente y antideslizante,	Und	1
35	CAL presentación 10 KG	Und	1
36	Conector o Plug RJ45keystone Categoría 6, Para Cable UTP de Calibre 23-24 AWG, Chapado en Oro de 50 micras en los pines.	Unds	100
37	Cable UTP Categoría 6 interior 100 % cobre color gris, características: Categoría 6 e ISO 11801 Edición 2.1 Clase E para los siguientes parámetros eléctricos clave: pérdida de inserción (IL), diafonía de extremo cercano (NEXT), Power Sum NEXT, ACR-N, Power Sum ACR-N, ACR-F, Power Sum ACR-F y pérdida de retorno, estándares ANSI/TIA-568-2.D, con una cinta divisoria que separa los pares trenzados para proporcionar un rendimiento robusto. Con una atenuación reducida, maximiza la cantidad de señal que llega al receptor al igual que el ancho de banda, Marcas de longitud para instalación eficiente, Reducción de acople, alta integridad de señal, Diseñado para redes de voz/datos/video	Mtrs	50
38	Limpiador electronico: Limpiador para contactos eléctricos y electrónicos. Presentación de 235 cm3	Unds	10
39	Multitoma eléctrica plastica de 6 salidas con supresor de pico, Supresor De Picos De 90 Julios Y 6 Salidas Polo A Tierra, voltaje 120V AC, dimensiones: 5 cms (ancho) X 79 cms (Largo) X 5 cms (alto), corriente nominal de carga 15 amperios, potencia maxima: 1875 W	Unds	

SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO – COTIZACIÓN

40	Luminaria tipo panel 60*60 de alta eficacia con diseño ultra delgado y moderno para iluminación interior, oficinas, comercios e instalaciones educativas, Bajo consumo de energía, un ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales, Tipo de montaje: Incrustar o descolgar, Tipo de distribución: Directo Simétrico, Color: Blanco, Instalación recesado en marco, No Dimerizable, consumo de potencia: 40W, flujo luminoso: 3200 lm, temperatura de color: 6.500K, vida útil: 35.000H, voltaje: 100 - 240 V AC NOTA: por favor que sea ultra delgada por las condiciones del cielo raso.	Unds	90
41	Lampara Led 30x30cm de luz blanca Cuadrada, de incrustar Voltaje de operación: 120 VAC / 60 Hz Potencia: 24 Watts Alta emisión luminosa Temperatura del color blanca Estructura de la lámpara en aleación de Aluminio para mayor durabilidad Dimensiones, Bajo consumo de energía.	Unds	120
42	Cinta Aislante 3M Super X 20M de calidad certificada por RETIE		
43	Regulador de Voltaje, 8 salidas APC Line-R 1200Va 600W 120V	Unds	12
44	Abanico de pared de tres(3) velocidades, obilacion horizontal de 90º, piezas plasticas, con funcion eco fresh para ahorro de energía.	Unds	1
45	Toma de corriente doble con polo a tierra a 15 amperios 125 Voltios 5320- W color blanca características: dos polos (F+N)+ polo a tierra, nema 515R, correa en acero , material de la superficie y cuerpo termoplastico, voltaje 125V, normas y certificaciones UL, color blanca	Unds	20
46	Clavija aerea con polo a tierra de caucho de 15 Amp a 120V AC, Medidas 5,5 cm de largo x 4 cm de ancho aproximadamente, resistente a grandes voltajes, alta durabilidad, patas planas que remiten energía adecuada para conexión de aparatos industriales y doméstico.	Unds	10
47	Soda Cautica en escamas X 1Kg	Tarro	3
48	Bisagra omega de 2,5" (pulgadas) en aluminio, con diseño de alas que no se sobreponen, no se requiere hacer cajón para su instalación, para instalar en puertas de madera, metálicos y aluminio.	Unds	20
49	Bisagra omega de 3" (pulgadas) en aluminio, con diseño de alas que no se sobreponen, no se requiere hacer cajón para su instalación, para instalar en puertas de madera, metálicos y aluminio.	Unds	20
50	Grasa transparente en Aerosol 295 ml, para Lubricar en lugares de difícil acceso como bisagras de puerta y todo tipo de superficies metálicas, no gotea y tiene fuerte adherencia Alta estabilidad mecánica, resistente a temperaturas elevadas, Para bisagras, cadenas, frenos, deja una barrera inhibidora de óxido para protección contra la corrosión.	Unds	6
51	Waipes de trapo industrial x kilo, cocido, absorbente y resistente para trabajo de limpieza.	Kilo	2

5

SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO – COTIZACIÓN

52	Pintura Blanca lavable para Interior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	Galón	4
53	Pintura Blanca lavable para exterior Tipo 1, en base de agua, para superficies en yeso, piedra, madera y hormigón	Galón	4
54	Pintura en aerosol multisuperficie color NEGRO 300 ml	Unds	
55	Brocha de 4" con mango de plástico, para pinturas látex, esmaltes al agua y óleos, terminación suave, Cerdas más finas que brindan mejor acabado.	Unds	2
56	Brocha de 2" con mango de plástico, para pinturas látex, esmaltes al agua y óleos, terminación suave, Cerdas más finas que brindan mejor acabado.	Unds	2
57	Brocha de 1" con mango de plástico, para pinturas látex, esmaltes al agua y óleos, terminación suave, Cerdas más finas que brindan mejor acabado.	Unds	3
58	Cerradura cilíndrica de pomo para puertas de 35mm a 45mm de espesor y backset de 60mm. seguro interior de botón referencia, llave exterior, máxima seguridad para uso en puertas metálicas de oficinas.	Unds	12
59	Cerradura para embutir 60mm, llave m6, Cerradura de seguridad con 3 puntos de cierre y cerrojo de acero de 2 pases para asegurar puertas batientes, Contiene conexión para acoplar manillas o pomos, Ambidiestra: pestillo tirador reversible para puertas izquierdas o derechas.	Unds	12
60	Gato cierra puertas tamaño grande (60kg) con diseño compacto, proyección baja y peso ligero para una fácil instalación, piñón sumergido en aceite de alto grado para dar una acción precisa suave y un desgaste mínimo para un alto rendimiento, resorte en aleación de acero con alta resistencia a la tracción, totalmente reversible sin ajuste, apto para uso en puertas corta fuego.	Unds	12
61	Gato cierra puertas tamaño pequeño (45kg) con diseño compacto, proyección baja y peso ligero para una fácil instalación, piñón sumergido en aceite de alto grado para dar una acción precisa suave y un desgaste mínimo para un alto rendimiento, resorte en aleación de acero con alta resistencia a la tracción, totalmente reversible sin ajuste, apto para uso en puertas corta fuego.	Unds	12
62	Remaches tipo POP abiertos en aluminio dimension 4mm x 5/32, fabricados con aluminio de alta calidad, garantizan resistencia y durabilidad con diseño abierto permite una fácil instalación en una amplia gama de materiales, ideales para aplicaciones en automoción, construcción y carpintería metálica.	Unds	200
63	Remaches tipo POP abiertos en aluminio dimension 5mm x 5/32, fabricados con aluminio de alta calidad, garantizan resistencia y durabilidad con diseño abierto permite una fácil instalación en una amplia gama de materiales, ideales para aplicaciones en automoción, construcción y carpintería metálica.	Unds	200

SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO – COTIZACIÓN

64	Remaches tipo POP abiertos en aluminio dimension 4mm x 1/4, fabricados con aluminio de alta calidad, garantizan resistencia y durabilidad con diseño abierto permite una fácil instalación en una amplia gama de materiales, ideales para aplicaciones en automoción, construcción y carpintería metálica.	Unds	200
65	Remaches tipo POP abiertos en aluminio dimension 5mm x 1/4, fabricados con aluminio de alta calidad, garantizan resistencia y durabilidad con diseño abierto permite una fácil instalación en una amplia gama de materiales, ideales para aplicaciones en automoción, construcción y carpintería metálica.	Unds	200
66	Cinta Para Ducto Profesional De 50 Metros, Hasta 60°C	Unds	2
67	Broca de 1/4 para muro, largo de 4" Punta monobloque de carburo de tungsteno autocentrante con 3 filos de corte	Unds	6
68	Broca SDS PLUS 1/4" X4" para muro Punta monobloque de carburo de tungsteno autocentrante con 3 filos de corte, Ángulo de punta 135 gr, Perfora varilla	Unds	3
69	Broca de lamina de 5/32 para trabajo en estructura de metal, largo de 4".	Unds	10
70	Broca de lamina de 1/8 para trabajo en estructura de metal, largo de 4".	Unds	5
71	Broca de lamina de 1/4" para trabajo en estructura de metal, largo de 4".	Unds	5
72	Chazo plástico para muro 1/4" X 1" largo	Unds	100
73	Tornillo de Driwall de metal 1"	Unds	200
74	Tornillo de Driwall de metal 1-1/2"	Unds	150
75	Tornillo autoperforante punta de broca cabeza de lanteja de 1/2" características: tornillo de acero, con un diámetro de 0.160 pulgadas, punta broca y zincado, cabeza plana.	Unds	100
76	Tornillo Bristol, con cabeza milimétrica rosca fina dimensión 5mm x 1"	Unds	100
77	Aceite Para Motores De 2 Tiempos - 1/4 Galón 946 MI, de composición sintética que protege y limpia su motor.	Unds	2
78	VINIPEL – medida 30 cm x 80m, película stretch auto-adherente para embalaje, película co-extruida por sistema cast para un óptimo desempeño de sus propiedades ópticas y mecánicas, agrupa y protege superficies delicadas. Transparente	Unds	5
79	VINIPEL – medida 50 cm x 80m, película stretch auto-adherente para embalaje, película co-extruida por sistema cast para un óptimo desempeño de sus propiedades ópticas y mecánicas, agrupa y protege superficies delicadas. Color negro	Unds	5
80	Kit de Desague Sifón salida curva mas canastilla de 4 pulgadas en PVC, para uso en lavamanos y orinales	Unds	4
81	Grifo tipo push para lavamanos, Ideal para instituciones de alto tráfico, Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos, y Con consumo de agua desde 0.45 litros hasta 1.9 litros de acuerdo al cartucho.	Unds	10

7

SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO – COTIZACIÓN

82	Grifo sencillo de 8" para empotrar, tiene un solo pomo o llave, material rígido y cromado, pico giratorio ofrece un mayor alcance en el área de lavado para uso en lavaplatos	Unds	5
83	Llave o pluma niquela en metal para adaptar en tubería de pvc de 1/2" con mango tipo paleta de giro y cerre para uso en jardinería.	Unds	20
84	Válvula o llave de paso LISA en tubería de 1/2", en material PVC, para tubería de Agua con Manija Larga	Unds	5
85	Cinta Teflón tipo industrial para uso en tuberías ancho 1/2 pulgada	Unds	10
86	Abrasaderas metálicas de 1", para uso en manguera de riego en jardinería	Unds	20
87	Rejilla sifon en aluminio de 3" x 2 1/2 " pulgadas Aplicación: baño, ducha, exteriores, construcción, se divide en dos partes la boca del sifon y la rejilla atornillada.	Unds	10
88	Tubos de silicona transparente para sellar juntas en ventanas y otros presentación de 280 ml	Unds	4
89	Tubos de sellador en poliuretano color blanco para construcción, en envase dosificador para mayor rendimiento y economía. Presentación de 300 ml	Unds	4
90	Pistola Calafateo Tipo Esqueleto Reforzada. Para cartuchos tamaño estándar y aplicaciones de selladores de silicón. Cuerpo fabricado en acero tipo medio barril. Mango de aluminio inyectado. Doble varilla de empuje y medición. Muela robusta de acero para asegurar el trinquete.	Unds	1
91	Impermeabilizante pastoso, cremoso y de fácil manejo para protección de goteras y humedad en estructuras de diferentes materiales como: cemento, concreto, madera, zinc entre otras, con valores agregados como reducir la temperatura hasta 4 grados centígrados de color BLANCO, en presentación de galón.	Galón	5
92	Acronal recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos. Presentación de galón	Galón	2
93	HIDROZOOM :accesorio limpiador de alta presión para mangueras de jardín que transforma la presión de agua normal en un chorro potente sin necesidad de electricidad. Incluye boquillas ajustables y un dispensador de jabón, ideal para lavar autos, patios y fachadas.	Unds	1

SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO – COTIZACIÓN

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (CÓDIGOS UNSPSC)

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTOS
60	10	49	60104912 - Alambres o cables eléctricos
39	12	13	39121303 - Cajas eléctricas
39	11	18	39111818 - Reflector de lámpara
31	20	15	31201502 - Cinta aislante eléctrica
73	10	16	73101602 - Servicios de producción de soda caustica
27	11	20	27112016 - Tijeras para setos
27	11	20	27112001 - Machetes
40	14	17	40141719 - Adaptadores para plomería
40	14	17	40141720 - Conectores para plomería
27	11	28	27112845 - Brocas
27	11	17	27111701 - Juego de destornilladores
25	19	17	25191722 - Juego de herramientas de motor
31	16	24	31162420 - Bisagra de ingeniería
20	11	16	20111614 - Brocas industriales
27	11	18	27111801 - Uniones de extensión para tubos de plástico PVC
40	17	35	40173508 - Tapón para tubos de plástico PVC
31	16	24	31162402 - Cerraduras
24	10	16	24101612 - Gatos
46	17	15	46171501 - Candados
24	10	15	24101507 - Siliconas
31	21	19	31211904 - Brochas
26	13	16	26131603 – Rejillas de agua
23	24	16	23241615 – Grifos
39	12	16	39121601 – Breakers de circuito
39	12	16	39121613 – Conjuntos de dispositivos de polo a tierra
39	12	16	39121635 – Regulador de voltaje
31	21	15	31211501 – Pintura de esmalte
31	21	15	31211502 – Pintura de agua
31	21	15	31211503 – Pintura de aceite
31	16	15	31161501 – Tornillos para lamina metálica
31	16	15	31161509 – Tornillos para drywall
31	16	22	31162201 – Remaches ciegos
23	10	15	23101502 – Taladros
31	20	15	31201513 - Cinta aislante negra
43	22	17	43221722 – Equipo de comunicación de información de radio frecuencia

SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO – COTIZACIÓN

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del futuro contrato será hasta el 26 de diciembre de 2026.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

EL lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Cartagena de Indias, ubicada en el departamento de Bolívar, en las instalaciones locativas de la Corporación Autónoma Regional del Dique – CARDIQUE.

5. GARANTÍAS

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO Artículo 2.2.1.2.3.1.12 del decreto 1082 de 2015	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato	Por el término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
CALIDAD DE LOS BIENES Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO Artículo 2.2.1.2.3.1.16 del decreto 1082 de 2015	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato	Por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más.

10

SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO – COTIZACIÓN

NOTA: Aclaremos que ni la formulación de esta solicitud, ni la presentación de pre cotizaciones por parte de las empresas o personas naturales generan compromiso u obligación por parte del Entidad, pues no corresponde a un procedimiento de selección, por cuanto esta solo servirá como base para la elaboración de un estudio de mercado; por tanto, la participación en esta etapa del proceso no constituye en sí misma una oferta.


De conformidad con la presente solicitud, se agradece presentar la respectiva cotización a través de la plataforma SECOP II y remitirla igualmente en formato PDF y Excel al correo electrónico vcampo@cardique.gov.co, dentro del término establecido para tal fin.

Cordialmente,



DAIRO GARCÉS GAVALO
Profesional Especializado – Área de Almacén
Dirección Administrativa y Financiera

11

	Nombre (s)	Cargo (s)	Firma (s)
Proyectó	Valentina Campo Passo	Contratista – Área de Almacén	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales, técnicas y administrativas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			