**CLAUSULADO ADICIONAL AL PRIMER MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 026-00-I-CACOM-6-GRUSE-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 Y MANT-INDUSTRIAL S.A.S.**

Entre los suscritos: El Señor **CORONEL KENNY LEONARDO MORENO DELGADO,** mayor de edad, domiciliado en Tres Esquinas Solano - Caquetá, identificado con cédula de ciudadanía No. **16.535.899** expedida en Cali, quien actúa en calidad de Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-6, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución 0937 del 18 de noviembre de 2024, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6,** con **NIT 800.141.638-5**, quien para los efectos del presente contrato se denomina Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, **JOSE ALEXANDER PALACINO,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía **No. 79.459.691 de Bogotá**, quien actúa como Representante Legal de la empresa **MANT-INDUSTRIAL S.A.S** con **NIT. 901.915.879-2** y quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido modificar el presente Contrato, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:

## Cláusula 1 – Ficha técnica

Se modifican las especificaciones técnicas de los bienes contratados de la siguiente manera:

1. Ajuste de las especificaciones técnicas de la tarima con respecto a la reducción de (24) módulos sin alterar dimensiones requeridas de 10 mts (frente) x 5 mts (ancho) altura de (0.90) metros.
2. Ajuste de las especificaciones técnicas de la tarima 3x3 con respecto a la reducción de (03) módulos sin alterar dimensiones requeridas de 3 mts (frente) x 3 mts (ancho) altura de (0.20) metros
3. Ajuste de las especificaciones técnicas de la alfombra con respecto al color azul pantone 296C, por color azul sólido.

En consecuencia, la ficha técnica se modifica como se detalla a continuación:

| ITEM | DENOMINACION | DESCRIPCION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARIMA DE 10 X 5 MTS CON CARPA  | TARIMA: TAMAÑO DE 10 MTS.(FRENTE) X 5 MTS, (ANCHO) ALTURA DE (0,90) METROS CON ESCALERAS, FALDÓN Y CARPA.<br>ESTRUCTURA: TIPO ANDAMIO, DESARMABLE EN TUBO ESTRUCTURAL AGUA NEGRA DE 1.1/2"; CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS DE ENSAMBLE DE LOS TABLONES EN TUBO PLATINAS, ÁNGULOS Y VARILLAS DE ALTOS CALIBRES, CRUCETAS EN ÁNGULO DE 1X1/8" CON TORNILLOS Y TUERCAS TIPO MARIPOSA. CADA PARAL CON SU RESPECTIVO TORNILLO NIVELADOR INDUSTRIAL. SOLDADURA MIG. PINTURA HORNEABLE.<br>TARIMA: TRÍPLEX DE MINIMO 15 MM, EN PINO. SERÁN EN MÓDULOS (24 MÓDULOS) BOCELADOS EN PERFIL 8X4, IGUALMENTE EN LA PARTE INFERIOR. PINTURA DE COLOR NEGRO ELECTROSTÁTICA.<br>FALDÓN: COLOR NEGRO, CONFECCIONADA EN LONA, 100% IMPERMEABLE, ELECTRO SELLADO EN UNIONES Y ALREDEDOR DE LAS COSTURAS, CON PROTECCIÓN BIOCIDA A LA ACCIÓN DE LOS RAYOS SOLARES; CON SUS RESPECTIVOS OJALES PLÁSTICOS VULCANIZADOS PARA ASEGURAR A LA ESTRUCTURA.<br>ESCALERAS: LA TARIMA DEBE CONTENER 3 ESCALERAS UBICADAS DE LA SIGUIENTE FORMA:<br>· 2 ESCALERAS DE 1.5 DE ANCHO CON DOBLE PASAMANOS Y CINTA ANTIDESLIZANTE ( UBICADAS EN LOS COSTADOS DE LA TARIMA.<br>· 1 ESCALERA DE 3 METROS DE ANCHO CON DOBLE PASAMANOS Y CINTA ANTIDESLIZANTE UBICADA FRENTE A LA TARIMA<br>. ALFOMBRA: FABRICADA EN POLIPROPILENO O POLIAMIDA CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 08 MM Y DE MEDIDAS DE 10 X 5 PARA RECUBRIR LA TARIMA, ASÍ MISMO DEBE SER DE FÁCIL LIMPIEZA Y DE COLOR AZUL SOLIDO . | GLOBAL | 1 |
| | | CARPA ESTILO HANGAR DE 9 X 4 MTS<br>TECHO: COLOR BLANCO, ELABORADO EN LONA BLACKUP MINIMO 680G/M², 100% IMPERMEABLE, CON PROTECCIÓN BIOCIDA Y A LA ACCION DE LOS RAYOS SOLARES, ESTAS LONAS SON RESISTENTES AL RASGADO Y TRÁFICO PESADO. ELECTRO SELLADO POR FRECUENCIAS EN UNIONES Y ALREDEDOR DE LAS COSTURAS. CON SUS RESPECTIVAS CHAPETAS Y OJALETES PLASTIFICADOS PARA ASEGURAR A LA ESTRUCTURA.<br>ESTRUCTURA: TOTALMENTE DESARMABLE, EN CERCHA DE 1" CON REFUERZO CADA 50 CM DE SERCHA SUPERIOR PARA CABALLETE EN TUBERIA DE 1" 1/2, PARTE SUPERIOR SEMICURVAS, CABALLETE, BAJANTES Y TEMPLETES EN TUBERÍA ESTRUCTURAL AGUA NEGRA. PARALES ALTURA LIBRE A 2.50 MTS EN TUBO DE 1.1/2 CALIBRE 16 REFORZADO AL ESTILO VIGAS RECTICULADAS , BASES EN PLATINAS ANCHAS PERFORADAS PARA ANCLARLA EN LOS EXTREMOS DE LA TARIMA, SOLDADURA TIPO MIG, PINTURA HORNEABLE ELECTROSTÁTICA.<br>LOGO: ESCUDO COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 6 EN DOS CARAS DE APROX (1) MT DE ALTO, UTILIZANDO LA TIPOGRAFÍA DE ACUERDO AL MANUAL DE USO DE LA MARCA, EL ESCUDO DEBE SER PROPORCIONAL AL TAMAÑO DE LA CARPA. (COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN DE REFERENCIA). | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | TARIMA 3X3 CON ALFOMBRA  | TARIMA 3X3 TARIMA: TAMAÑO DE 3 MTS.(FRENTE) X 3 MTS, (ANCHO) ALTURA DE (0,20) METROS CON ALFROMBA **AZUL SOLIDO** QUE RECUBRA LA TARIMA DE MEDIDAS 5X5 . ESTRUCTURA: TIPO ANDAMIO, DESARMABLE EN TUBO ESTRUCTURAL AGUA NEGRA DE 1.1/2"; CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS DE ENSAMBLE DE LOSTABLONES EN TUBO PLATINAS, ÁNGULOS Y VARILLAS DE ALTOS CALIBRES, SOLDADURA MIG. PINTURA HORNEABLE. TARIMA: TRÍPLEX DE MÍNIMO 15 MM, EN PINO. SERÁN EN MÓDULOS **(3 MÓDULOS)** BOCELADOS EN PERFIL 8X4, IGUALMENTE EN LA PARTE INFERIOR. PINTURA DE COLOR NEGRO ELECTROSTÁTICA. ALFOMBRA: FABRICADA EN POLIPROPILENO O POLIAMIDA CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 8 MM Y DE MEDIDAS DE 5 X 5 PARA RECUBRIR LA TARIMA, ASÍ MISMO DEBE SE DE FÁCIL LIMPIEZA Y DE **COLOR AZUL SOLIDO.** | GLOBAL | 1 |

Se mantienen las demás condiciones especificadas en la ficha técnica del contrato junto con las obligaciones del contratista inicialmente descritas.

## Cláusula 2 - Vigencia de las demás estipulaciones

Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato electrónico No. **026-00-I-CACOM-6-GRUSE-2026** y sus anexos, que no sean contrarias al presente contrato.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II.