



Boletín Técnico

BEG LITIO (EP)

BEG LITIO (E.P) es una grasa de uso múltiple diseñada a partir de jabones de litio y aditivos de extrema presión, desarrollada especialmente para aquellas empresas que requieren un producto para la lubricación general de sus diversos equipos utilizando solamente una grasa, en cojinetes y rodamientos, cubriendo un amplio rango de condiciones tales como exposición al agua, alta temperatura, estabilidad mecánica, oxidación, corrosión y extrema presión.

APLICACIONES

- ♦ Vehículos de servicio público y privado
- ♦ Rodamientos de motores eléctricos, rodamientos de molinos de trabajo pesado
- ♦ Cojinetes planos que operen bajo condiciones de alta carga
- ♦ Especial para sistemas donde la grasa lubricante debe servir para periodos prolongados bajo condiciones severas sin ser cambiada frecuentemente.

RECOMENDACIONES: Del buen manejo y la limpieza durante su aplicación, depende el buen desempeño de la grasa. Evite mezclarla con otras grasas o contaminarla con combustible, polvo, tierra o cualquier sustancia extraña.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	
Grado NLGI	2
Tipo de Jabón	Litio
Color	Uva
Penetración a 60 golpes (1/10 mm)	275
Punto de Goteo °C	200
Separación de Aceite (% p/p)	1.23
Textura	Suave

Las cifras típicas son promedios de producción y no límites de especificaciones.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto repetido y prolongado del producto con la piel. Lávese con abundante agua y jabón.

CARIA GROUP CO no asume responsabilidad alguna por el uso y manejo inadecuado del producto

PRESENTACIONES: Caja x 24 de 370g, Caja x 12 unidades de 0.9 Kg, Caja x 8 de 2230g, Balde x 16 kg. Y Tambor x 180 kg.

Versión: Junio/2020