ANEXO TENICO AL CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 015-00-M-CAMAN-GRULA-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S con NIT: 860.065.726-8

ANEXO TECNICO

ITEM	TALLER	RUBRO PRESUPUESTAL NIVEL DESAGREGADO	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN UNSPSC	CODIGO DE MATERIAL	PARTE NUMERO	DESCRIPCIÓN BIEN	FICHA TECNICA DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	RPA	02-02-01-004-004-02	23271800	1238309	FM2027-01	HAKKO FM 2027-01 SOLDADOR / DESOLDERING TOOL 70W 24V	Consumo de potencia: 70 W (24 V). Rango de temperatura: 200 a 450°C. Resistencia entre la punta y la tierra: Menos de 2 Ω. Potencial entre la punta y la tierra: Menos de 2 mV. Elemento calefactor: Calentador compuesto. Longitud del cable: 1,2 m. Longitud total: 188 mm (con punta T12-D24). Peso: 30 g (con punta T12-D24).	UNIDAD	1
2	TPIN	02-02-01-004-003-09	27112900	1238856	N/A	OLLA A PRESIÓN DE PINTURA EN AEROSOL	Marca VEVOR Volumen del tanque 11 Litros Color Auto-agitación-10L Usos Recomendados Para Producto Pintado Material Auto Agitación-10L, el tanque de presión de pintura en aerosol tiene una capacidad de 10L/2.5 galones, con diámetros de entrada y salida de 1/4 "y un diámetro de salida de fluido de 3/8". TANQUE DE PRESIÓN DE AGITACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICO DE 10 L/2.5 GALONES, PRESIÓN AJUSTABLE DE 70 PSI, TANQUE DE PINTURA DE OLLA A PRESIÓN CON PISTOLA	UNIDAD	1
3	TMAT	02-01-01-004-008-02	41111900	1215951		TERMOHIGROMETRO	MEDIDOR DE HUMEDAD CON ALARMA Y SONDA REMOTA PRESENTA UNA GRAN PANTALLA TRIPLE DE HUMEDAD RELATIVA, TEMPERATURA Y PUNTO DE ROCÍO. TIENE UN SOPORTE INCORPORADO PARA SENTARSE EN UN ESCRITORIO, PERO TAMBIÉN SE PUEDE MONTAR EN LA PARED CON EL SOPORTE INCLUIDO. ALERTAS DE ALARMA AUDIBLE Y VISUAL DE% HR CUANDO LA HUMEDAD EXCEDE EL LÍMITE ESTABLECIDA, MUESTRA LA TEMPERATURA DEL PUNTO DE ROCÍO, MAX / MIN CON FUNCIÓN DE REINICIO, HUMEDAD: 10 A 99% HR, TEMPERATURA: 14 A 140 ° F (-10 A 60 ° C), PRECISIÓN BÁSICA: ± 4% HR; ± 1.8 ° F, ± 1 ° C.	UNIDAD	4
4	ETAA	02-01-01-004-008-02	25191806	1055901	N/A	HIDROMETRO PARA BATERIA	HIDROMETRO DE BATERÍAS BLUE POINT BT101 • Este densímetro de baterías blue point determina la gravedad específica desde 1.100-1.300 • No se requieren tablas de temperatura o lectura float difícil de observar • El diseño del densímetro de baterías blue point permite tanto al cliente como al técnico una oportunidad de visualización para ver el estado del ácido de la batería.	UNIDAD	3
5	RPA	02-01-01-004-006-04	26111704	1658437	105739GT	CARGADOR DE BATERIA 24V	105739GT CHARGER, BATTERY,24VDC,H/LO GEN2 Detecta automáticamente baterías de 24 voltios, monitorea todo el proceso de carga automáticamente mediante un programa controlado por microprocesador, el cargador de batería de 24V garantiza un proceso de carga adaptable con la máxima seguridad, se detiene automáticamente cuando la batería está completamente cargada. [Modo de reparación) Detección automática de sulfatación y estratificación de ácido, el modo de reparación avanzado puede reparar y revertir los efectos dañinos cuando las baterías se dejan sin carga durante largos períodos para mejorar el rendimiento de la batería y la longevidad. [Carga segura] manteien a prueba de chispas durante la conexión del cable y detecta automáticamente la polaridad inversa para garantizar una conexión correcta y bloqueada antes de proporcionar energía. Cargador y mantenedor de batería de 24V con modelo: hb600-24B input : auto selectable dual ac input 100-240-50/60hz 9a output: 24V / 19A / 600W PERMITE CARGA BATERIAS SELDAS LIQUIDAS Y GEL	UNIDAD	1
6	TPIN	02-01-01-004-004-02	31211908	1014442	N/A	PISTOLA PINTURA SGK-600-BV	Boquilla / Aguja: 1.4 mm Consumo de Aire: 9,8 cfm a 32 psi Flujo de tinta: 190 ml/minuto SGK-600-BV Presión en la entrada de la pistola: hasta 32 psi Tamaño del abanico: 11" a una distancia de 7"	UNIDAD	6
7	ETAA	02-01-01-004-004-02	23271400	1054490		MAQUINA DE SOLDADURA DE TUBOS PVC TERMOFUSIONADORA	PISTOLA PRENSA TERMICA- termofusora de la marca Marca UYUSTOOLS Para tuberías de : 20mm-25mm-32mm-40mm-50mm-63mm 3/4 pulgada, 1 pulgada, 1-1/4 pulgada, 1-1/2 pulgadas, 2 pulgadas y 2-1/2 pulgadas Características: • 6 puntos • 110V • 800W	UNIDAD	1
8	THID	02-01-01-004-004-02	27112300	1079093		NUMERADORES DE GOLPE	Letras y números de impacto para marcar diversas placas de identificación de los componentes aeronáuticos	UNIDAD	1
9	ESCME	02-01-01-004-008-02	41111500	1735888	Cubis® II- 36201S	BALANZA DE PRESICION-MÓDULOS DE PESAJE	Capacidad máxima: 36200 gramos Legibilidad: 0,1 gramos Tamaño de la plataforma (LargoxAltoxAncho): (412 mm x 400 mm x 126 mm) Material: Acero inoxidable V2A (AISI 304) Clasificación de protección: IP66,IP68 Repetibilidad (sd): (0,02 g) Aplicaciones: Conteo, Pesaje dinámico,Pesaje de control por encima y por debajo, pesaje simple Flexibilidad de montaje de la pantalla: Escritorio, pared, columna, frente. Voltaje 120 V CA Tipo de plataforma: Plataformas de banco	UNIDAD	1
10	ESCME	02-01-01-004-008-02	41112112	1720958	TTC-5	TRANSDUCTOR 1/4	Intervalo de medicion (15 a 200) pulgada onza. Soporte de montaje para banco de trabajo TTC3421. Cuadrante 1/4 de pulgada. Debe deser compatible con el banco de calibracion de torque marca SNAP-ON ttc-2800.	UNIDAD	1
11	DEPOT T53	02-01-01-004-003-05	24101659	1296964	15081	ESTIBADOR MANUAL 2 TONELADAS CON RUEDAS	Ruedas delanteras de hule, Rodillos traseros de hule/poliuretano, no raya las superficies, sistema Tandem para mayor estabilidad, para superficies lisas, capacidad: 2 toneladas, altura mínima de uñas: 7.4 cm, elevación máxima 19 cm.	UNIDAD	1

T2. DANILO NOVOA GONZALEZ
Estructurador técnico

MY. ANDRES MAURICIO IDARRAGA GARCIA
Gerente de proyecto (E)