PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ADENDA					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ADENDA NRO. Nro. 001
PROCESO NRO. MC-CSN-039-2026

OBJETO: 85_055 CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE BRIGADADEL SENA REGIONAL CASANARE Y CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DECASANARE.

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de conformidad con las observaciones presentadas, la respuesta de las mismas por parte del comité estructurador y el análisis realizado por parte del Equipo Estructurador requiere modificar el Estudio previo del proceso de la referencia. Lo anterior, en cumplimiento de los principios rectores de la contratación estatal y de los postulados que rigen la función administrativa, en especial los de planeación, responsabilidad, economía y publicidad.

En ese sentido, las modificaciones al Estudio previo serán como a continuación se establece:

PRIMERO. **MODIFICAR** el **numeral 2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR – en los Ítem 4, 5 Y 8** del Proceso de la Referencia, el cual quedará así:

2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

Adelantar el proceso contractual para la compra de elementos de protección personal para los funcionarios, trabajadores oficiales y brigadistas CAFEC del SENA Regional Casanare, de acuerdo con las especificaciones técnicas.

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	IMAGEN DE REFERENCIA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
4	46181541		**GUANTES DE NITRILO:** Fabricados 100 % en nitrilo (acrilonitrilo-butadieno), color negro. Ideal para personas que sufren de reacciones alérgicas al látex. Sin Talco. Mayor resistencia a sustancias químicas. Ambidiestros. Con Orillo. Tallas: S - M - L	CAJA	6
5	46181536		**GUANTES ANTICORTE MALLA DE ACERO:** Proporciona una protección contra los cortes y los golpes provocados por el uso de un cuchillo tradicional o de otra herramienta cortante manual. • Cota de malla: *Hilo diámetro: 0,52 mm *Diámetro exterior de los anillos: 3,81 mm • Uso Diestro	UNIDAD	2
8	46181537		**GUANTES DIELÉCTRICOS:** *Guantes aislantes se consideran uno de los equipos de protección individual (EPI) más cruciales para las labores en el sector eléctrico. Constituyen la primera línea de defensa ante el contacto con componentes o cables energizados. *REQUISITOS MECÁNICOS Y TÉRMICOS *Resistencia media a la tracción: ≥16 MPa	PAR	9

			*Alargamiento medio a la rotura: ≥600% *Resistencia a la perforación: ≥18N/mm *Set de tensión: ≤15% *Resistencia a las muy bajas temperaturas: Acondicionamiento de los guantes durante 24h a -40 °C. +-3ºC. *Tensión Máxima de Utilización de Corriente Alterna: 36000 V *Tensión Máxima de Utilización Corriente Continua: 54000 V		

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II.

Revisión Jurídica: Dorian Márquez Estrada / Profesional Contratada.
Proyectó y componente SST / Estructurador: Jenny Mildred Jiménez Fonseca / Profesional Área de Salud y Seguridad en el Trabajo

Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
4	31/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se realizan ajustes menores en el documento.