ANEXO
FICHA TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS A ENTREGAR

A continuación se describen las especificaciones técnicas Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Nro. **SASI-001-LD-2026**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	Disco solido M.2 1 tb negro 5000 mb/s	1
2	Disco duro interno 10TB	1
3	Tarjeta Gráfica Rtx 5070ti Oc , 16 Gb Gddr7	1
4	Combo Gamer Teclado RGB + Mouse + Auriculares 7.1 + Soporte + Alfombrilla	1
5	Disco interno SSD estado sólido - 2 teras	1
6	Memoria DDR 4 de 16 Gb	1
7	Tarjeta De Memoria Extreme Pro Sdxc Uhs-i De 128 Gb	1
8	Cámara híbrida full-frame TIPO DE CÁMARA Cámara digital con objetivo intercambiable Montaje de lente Montura tipo E sensor Sensor CMOS Exmor RS full-frame de 35 mm (35,9 x 23,9 mm) NÚMERO DE PÍXELES Aprox. 35,7 MP NÚMERO DE PÍXELES (EFECTIVOS) Fotografías: aprox. 33,0 MP máx. Vídeos: aprox. 27,6 MP máx. PUNTO DE ENFOQUE Fotografías: máx. 759 puntos (enfoque automático con detección de fases), vídeos: máx. 759 puntos (enfoque automático con detección de fases) INTERVALO DE TEMPERATURA DE COLOR 2500 K-9900 K FORMATO DE GRABACIÓN JPEG (DCF ver. 2.0, Exif ver. 2.32, compatible con MPF Baseline), HEIF (compatible con MPEG-A MIAF), RAW (compatible con formato ARW 6.0 de Sony)	1
9	Megáfono Profesional Bluetooth de 50W con Micrófono Desmontable y Grabación de 260S - Recargable y Portátil - Sirena y Entradas USB-SD-AUX	1
10	Frecuecia Transmisor Inalámbrico para FlashFrecuencia: 2.4 GHz, 32 canalesAlcance inalámbrico: 100mSincronización de alta velocidad de hasta 1/8000 seg.Sincronización de 3.5 mm y puerto USB tipo CGran pantalla LCD con dial de controlAplicación Godox compatible con iPhone o AndroidBluetooth a través de teléfono inteligente o tabletaLCD retroiluminado, grupo y botones de funciónCierre rápido de zapata	1

11	Flash TT6852TTL Número de guía: 196′ a ISO 100 y 200 mm Rango de enfoque: 20-200 mm Inclinación vertical de -7 a 120° Funciona con batería de litio Sistema de radio inalámbrico X de 2,4 GHz integrado Sincronización de alta velocidad con disparador opcional de hasta 1/8000 de segundo Compatible con Canon – Nikon – Sony	1
12	El lente FE 24-70mm f/2.8 GM II (SEL2470GM2) es un zoom estándar G Master premium para montura E Full Frame	1
13	Micrófono Inalámbrico (2TX + 1RX) Combo Grabadoras de flotación de 32 bits en transmisores Admite monitoreo de audio inalámbrico Audio de 48 kHz/32 bits, 128 dB SPL Cancelación de ruido, control automático de ganancia Generador de código de tiempo	1
14	Octabox 80cm SB-GUBW Tipo Sombrilla con Grid	1
15	Batería Magnética 5,000m para celuar tipo iphone	1
16	Trípode De Cámara De Fibra De Carbono 60 Pulgadas Ligero Color	1
17	Lector Memoria Micro Sd / Sd Pc iPad Usb A Usb C Ugreen	1
18	Disco Externo 24 Teras Expansion	1
19	Intercom • Compatibilidad con comunicación full-duplex • Frecuencia de funcionamiento de 1,9 GHz • Cancelación de ruido ambiental • Push-to-Talk, brazo de micrófono ajustable • Alcance de línea de visión de 335 m • Tecnología confiable de salto de frecuencia • Resistente al agua y al viento • 1 master y 3 remotes • Master: hasta 10 horas de duración de la batería • Remote: hasta 12 horas de duración de la batería	1
20	RGB Luz LED Salida: 43.300 Lux a 3,3′ con reflector 2500-10 000 K CCT Alimentación de CA Control a bordo y de aplicaciones CRI 96 | TLCI 96 Refrigeración activa y pasiva Montura para accesorios Bowens S 14 efectos especiales preestablecidos Incluye reflector, fuente de alimentación y cable.	1
21	Memoria Micro SD 128 GB De 190MB/s Extreme	1

22	Drone Combo Cámaras:Principal: CMOS de 1 pulgada, 50 MP, f/1.8, equivalente a 24 mm.Teleobjetivo: CMOS de 1/1.3 pulgadas, 48 MP, f/2.8, zoom óptico 3x (70 mm).Video: 4K/60 fps HDR, 4K/120 fps, soporte D-Log M/HLG de 10 bits.Foto: 50 MP/12 MP en gran angular y 48 MP/12 MP en telecámara.Vuelo y Batería:Tiempo máximo: 45 minutos.Distancia de transmisión: Hasta 20 km (con control RC 2).Velocidad: Máxima de \(21\text{\ m/s}\) (\(47\text{\ mph}\)).Seguridad y Sensores:Detección: Sistema omnidireccional potenciado por LiDAR frontal y sensores infrarrojos inferiores para vuelo nocturno.RTH: Retorno al punto de origen inteligente mejorado.Control y Software:Control Remoto: DJI RC 2 con pantalla de alta resolución y baja latencia.Funciones: ActiveTrack 360°, QuickShots, MasterShots, Hyperlapse y grabación vertical en 2.7K.	1
23	Proyector Dimensiones Incluyendo pies 19.6 x 19 x 11 cm Peso 2.4 Kg Fuente de alimentación 100 V CA ±10%, 50/60 Hz Brillo (Blanco) Brillo blanco1 1.000 lúmenes (calificado por ISO) Brillo (Color) Brillo de color1 1.000 lúmenes (calificado por IDMS) Relación de aspecto nativa Relación de aspecto 16:9 Resolución del proyector Resolución de vídeo hasta 1920 x 1080 @60 fps 4:4:4 color Consumo eléctrico "100 – 120V Eco: 80 W Normal: 109 W 220 – 240V Eco: 78 W Normal: 106 W" Altavoces Dos estéreo de 5 W	1
24	Microfono Podcast - Paquete Blue Microphone Yeti Compatible Con Broadcasting.	1
25	Consola De Producción De Podcastsipo: kit, microfono, Brazo de micrófono StreamEye BoomArm (soporte articulado de mesa). Cable XLR de alta calidad. Pipo: Dinámico, ideal para podcasting y locución. Patrón Polar: Cardioide, reduciendo el ruido de fondo. Conexión: XLR (requiere interfaz de audio o consola). Construcción: Metal robusto con montura giratoria integrada.	1
26	Pantalla Telón 100 Pulgadas Soporte 16:9 Exteriores Portátil	1
27	Video Led Ligh 100w 2700k-6500k 1Voltaje 110/220V Otros Temperatura mínima del color 2.700 K Temperatura máxima del color 6.500 K Potencia 100 W	1
28	Camara Creator Combo 4k cámara gimbal compacta de 179g con un sensor CMOS de 1 pulgada, capaz de grabar video hasta 4K/120fps con estabilización de 3 ejes. Destaca por su pantalla táctil giratoria de 2 pulgadas, enfoque rápido, ActiveTrack 6.0 y una autonomía de hasta 166 min.	1

29	Columna de sonido todo Conectividad InalámbricaConexión Bluetooth, Wi-FiFuentes de Alimentación de Energía Energía EléctricaDuración de la Batería No AplicaTipos de Puertos Entradas y Salidas Puerto Auxiliar de Audio, Puerto USBRango de Bluetooth 10 Metro(s)Características Físicas Tonalidad de Color NegroPortabilidad Si es Portable Características Técnicas Potencia RMS 1100 WattsTipo de Producto Parlante Tipo MaletaTipo de Altavoz Activo (lleva amplificador incorporado)Dimensiones Ancho/Frente de la Unidad Principal 45.5 CentímetrosAlto de la Unidad Principal 105 CentímetrosFondo de la Unidad Principal 44 Centímetros	1
30	Wireless Mic DuoConectividad Conectividad Tipos de conexiones Inalámbrica Con Bluetooth: Sí Conectores de salida: P10 Peso y dimensiones: Altura 23,3 cm Peso 247 g Especificaciones Formatos de micrófono: De mano Tipos de micrófono: Dinámico Patrones polares: Cardioide Cantidad de micrófonos: 2 Con luz de encendido: Sí Con luz LED: No Sensibilidad: 100 dB Dispositivos compatibles: Computadora, Parlantes Materiales: Plástico Frecuencia: Frecuencia mínima - Frecuencia máxima 50 MHz - 15 kHz Otros Tipo de alimentación: Batería Tipo de batería: AA	1
31	Selfie stick 3 metros	1
32	Impresora Multifuncional Velocidad (ppm): 40 ppmTiempo de calentamiento (seg.): Aprox. 20 segundos o menosCapacidad de entradaBypass de 100 hojas; 60–220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, personalizado (70 x 148 mm–216 x 356 mm). Depósito universal de 250 hojas; 60–163 g/m2; A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, personalizado (105 x 148–216 x 356 mm)Capacidad de entrada con opciones (hojas): 850 hojasUnidad dúplex: Dúplex de serie; 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Carta, LegalCapacidad de salida (hojas): Máx. 150 hojas cara abajoAlimentador de documentos: 50 hojas, 50 – 160 g/m2, A4, A5, B5, Carta, Legal, personalizado (100 x 148 mm –216 x 356 mm)Tamaño máx. de original A4 (desde cristal de exposición) / Legal (desde DP)Copia continua: 1 – 999 (cuando la ampliación de memoria está instalada)Zoom: 25 – 400 en incrementos del 1%Porcentajes de ampliación/reducción: 7R/5EFunciones de escáner	1

33	Sistema De Transmisión De Video Inalámbrico Especificaciones Técnicas Principales: Resolución y Velocidad: Admite hasta 4K UHD a 30fps, 1080p a 60fps. Alcance: Hasta 400 metros (1300 pies) de línea de visión. Latencia: Extremadamente baja, de 60 ms. Conectividad: HDMI 1.4b, entradas/salidas Loop-through, WiFi dual (2.4/5 GHz). Modos de Transmisión: Soporta transmisión a 4 receptores y hasta 2 dispositivos móviles. Alimentación y UVC: Puerto USB-C para alimentación y funcionalidad UVC plug-and-play. Soporta baterías tipo NP-F. Escaneo Inteligente: Incluye escáner de frecuencia integrado para seleccionar el canal más claro. Este sistema destaca por su alta calidad de imagen 4K, gran alcance y diseño compacto, ideal para monitoreo colaborativo, producción de video, transmisión en vivo y eventos.	1
34	Cámara 360 vídeo 8K 360º, sensor grande (1/1.28"), lentes reemplazables por el usuario para mayor durabilidad, triple chip IA para excelente rendimiento en baja luz (PureVideo) y estabilización FlowState avanzada, además de una batería de larga duración con carga rápida y resistencia al agua hasta 15m	1
35	Gimbal Estabilizador Autonomía de la batería: Aprox. 14 horas (empuñadura BG70). Carga: Rápida de 65W, carga completa en aproximadamente 1 hora. Compatibilidad de motores: 50% más de torque en comparación con modelos anteriores para movimientos bruscos y mayor viento. Equilibrado: Perillas de ajuste fino con capas de Teflon™ para un balanceo preciso. Bloqueo: Bloqueos automáticos de los ejes de 2.ª generación. Control inalámbrico: Bluetooth 5.0 compatible con obturador en cámaras Sony, Canon, Panasonic y Fujifilm. Funciones Especiales: Cambio nativo a vertical de 3.ª generación, indicador de movimiento en eje Z, soporte para LiDAR autofocus. Peso del Gimbal: Aprox. 1.4 kg.	1
36	Batería Y Cargador Np-fz100 Para Sony A7 Ii, A7 V	1
37	Grabadora de audio portátil e intuitiva• Diseñada para músicos, creadores de contenido y podcasters• 32 bits flotantes: no requiere ajuste de nivel• Micrófonos X/Y integrados que soportan hasta 130 dB• 2 entradas combo XLR-1/4" TRS con preamplificadores• Mezclador integrado y pantalla de forma de onda• Funciona como interfaz de audio USB-C 4x2• Montable en trípode• Compatible con el adaptador Bluetooth BTA-1• 10 horas de funcionamiento con 2 pilas AA	1
38	Flex 150x200cm 7 Colores En 1 Para Fotografia Y Video Colores: Blanco / Plata / Dorado / Sunlite / Verde Croma / Azul croma Tamaño (cms) : 150 x 200 abierto Incluye Bolsa de transporte	1
39	Batería recargable serie Z para Sony A7V	1
40	Tablet Wi-Fi 256gb,Pantalla: 13 pulgadas Ultra Retina XDR (OLED en tándem) con tecnología ProMotion (10-120 Hz). Resolución 2752 x 2064 píxeles a 264 ppi. Brillo de 1000 nits (SDR/HDR) y hasta 1600 nits (pico HDR). Procesador: Chip Apple M4 (CPU de 9 o 10 núcleos, GPU de 10 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos).	1
41	Cargador dual: NP-FZ100 para cámara Sony	1
42	Multitoma USB: Wenter Hub USB 3.0	1

43	Teleprompter Profesional Para Ipad O Tabletas aleacion de aluminio con control remoto para iPad/Tablet/Smartphone, divisor de haz 70/30 de vidrio/no requiere montaje/no plastico todo metal con estuche de transporte -Compatible con camaras reflex digitales/camara sin espejo/camaraSe adapta a cualquier iPad o tableta de hasta 17 pulgadas, cuando esta en vivo en linea, sin tener que mirar hacia otro lado de la camara en notas en papel o en una pantalla separada. Cristal de pantalla de alta definicion de 17 pulgadas	1
44	Jaula A7 V Con Asa Superior Y Abrazadera Para Cable	1
45	Mini Empuñadura Lateral Para Cámara Mirrorless Dslr Mini Side Handle 2916 está diseñado para las jaulas de cámaras digitales sin espejo y otras cámaras pequeñas. Dos tornillos de 1/4-20 se fijan al costado de la jaula de la cámara. SmallRig 2916 Cualquier jaula que tenga dos orificios roscados de 1/4-20 con una distancia de 18 mm en el costado, como SmallRig Cage 2999, 2493, 2087, etc.	1
46	Monitor De Cámara Full Hd Hdmi 1200nit Tipo de pantalla TFT LCD Tamaño de la pantalla 5,5 " Resolución de la pantalla 4k Puertos de entrada HDMI Puertos de salida HDMI Accesorios incluidos Batería, Cable, Estuche, Parasol	1
47	Concept X PRO - Kit de sistema de soporte de filtro cuadrado + polarizador circular de 3.740 in + filtro cuadrado ND1000 + ND8 + ND64 + 4 anillos adaptadores de filtro) para lente de cámara	1
48	Kit Porta telones y Telas (Blanca, Negra, Verde) para Chroma Tamaño del portatelón 2,6 x 3 Metros Tamaño de la Tela 2 x 3 Metros Incluye telas Verde, Blanca y Negra	1
49	Softbox Octabox Para Flash 45cm Con Mango Grid /panal 110/220v	1
50	Kit Luces Iluminación Para Estudio Fotográfico GVM 800D	1
51	Monitor de 49" para máxima productividad Pantalla curva de 49" Dual QHD a 144Hz con colores vivos Nano IPS™ Colores precisos con DCI-P3 98% y brillo HDR™ 400 realista Conecta y carga tu portátil con USB-C™ de 90W en un solo cable Sonido envolvente con parlantes estéreo de 10W.	1
52	Ups Online 110 / 120v American Power Torre 3000va 5.0	1

53	Micrófono De Cañón Para Montaje En Cám Línea Profissional Modelo VMPRPLUS Color No aplica Otros Largo del cable 9 cm Usos recomendados del micrófono Para cámaras Conectividad Tipos de conexiones Con cable Conectores de salida Jack 3.5 mm Peso y dimensiones Altura 17 cm Peso 122 g Especificaciones Formatos de micrófono Shotgun Tipos de micrófono Condensador Patrones polares Supercardioide Cantidad de micrófonos 1 Con luz LED Sí Sensibilidad -33,6 dB Dispositivos compatibles Cámaras Frecuencia Frecuencia mínima - Frecuencia máxima 20 Hz - 20 kHz	1
54	Memoria SSD externo para Teléfono celular De 1 Tb tipo iphone	1
55	Compatible Cómoda Correa De Pecho Y Diadema For Gopro Xjpj	1
56	Carcasa Housing De Protección tipo Gopro 9-13 Lente Hidrofobico	1
57	Estabilizador De Cardán Para Teléfono Móvil Seguimiento AI: mantiene al sujeto enfocado, lo que facilita la captura de tomas dinámicas. Control remoto desmontable: permite un control intuitivo con una pantalla táctil de 1,4 pulgadas y vista previa en tiempo real. Poste de extensión incorporado Luz de relleno RGB Estabilización profesional: el diseño de 3 ejes. Batería de larga duración: 12 horas de funcionamiento.	1
58	Televisor 75 Uhd Pro 4k Ai Gen8 75ua8055psa	1
59	Conmutador mezclador de video multicámara Pantalla táctil de 10.1 pulgadas, vista previa en tiempo real de 5 fuentes de entrada +PST + PGM e interfaz de operación * Operación táctil iconizada, rápida de aprender; botones o + operación de perilla * Compatible con fuente de señal HDMI y SDI, satisface necesidades profesionales * La barra T simplemente cambia la fuente de señal o los efectos de transición * USB 3.0 rápido para transmisión en vivo * Audio integrado e insertado con sincronización * Chroma key + superposición de LOGO, creando un estudio emocionante * Mezcle audio de múltiples entradas * Superposición de video PIP configurable * Admite 13 efectos de transición de transmisión	1
60	Trípode Celular Camara Stand 2.10m Con Rotula Y Soporte Negro	1
61	Unidad Grabadora Dvd Portátil Usb 2.0 - Negro Black	1

62	Altavoces 2.1 De Sonido Potente Y Equilibrado Color NegroColor Negro Voltaje 110V Batería Accesorios Cantidad de micrófonos 3 Otros Lugares de colocación Pc Conectores de entrada Conector de auriculares Sonido Potencia de salida (RMS) 25 W Tipos de parlante Subwoofer Tipos de filtros del parlante Cajas de sonido Configuración de canales 2.1 Especificaciones Cantidad de parlantes 3 Formato del parlante Caja	1
63	Morral Fotográfico, 25l Concept, Rígido, Cubierta Lluvia	1
64	Bolsa Bandolera 2 en 1 para Uso Diario, Bolsa de Hombro y Mochila Cruzada Multifuncional para Fotografía con Cámara DSLR, Bolsa Portátil el tamaño externo es de 13 x 8.6 x 5.9 pulgadas.	1
65	Power Bank 20000mah Batería Portátil Con 4 Cables Con Pantalla	1
66	Cámara Web 4k Ultra HD 8Mpx con sensor de imagen de nivel profesional y 8 megapíxeles que muestran todos los detalles. Vídeo fluido de 1080P a 60 FPS con un campo de visión perfecto de 73 grados	1
67	Trípode Profesional de Acero Inoxidable 2.8 m	1
68	Torre PC Procesador AMD Ryzen 7 9700X (8 núcleos, 16 subprocesos) ◇ Tarjeta gráfica ASUS RTX 5070 TI 16GB ◇ Placa base MSI X870-P WIFI BT DDR5 ◇ Memoria RAM ADATA Lancer Blade DDR5 RGB 32GB (6000MHz): Respuesta ultrarrápida, optimizada para productividad extrema ◇ SSD NVMe de 1000GB: ◇ Fuente de poder 850W 80+ Gold Full Modular ◇ Gabinete Thermaltake View 380 TG ARGB: Diseño premium con iluminación ARGB. ◇ Refrigeración líquida Poseidon Elite ARGB 360 BKProcesador: AMD RYZEN 7 9700XGráfica: ASUS RTX 5070 TI 16GBBoard: MSI X870-P WIFI BT DDR5Memoria Ram: 32GB ADATA LANCER BLADE DDR5 RGB NEGRA - (16GB X2 - 6000 MHz)Almacenamiento: SSD (M2) NVMe 1000GBFuente de Poder: 850W Certificada 80+ Gold Full ModularGabinete: Thermaltake View 380 TG ARGB / Black / 4 VentiladoresVentilación: REFRIGERACION LIQUIDA POSEIDON ELITE ARGB 360 BK	1

69	Generador de energía portátil 800w Wifi Marca: EcoFlow Referencia: River 2 Pro Dimensiones: 27cm (Largo) x 26cm (Ancho) x 22.6cm (Alto) Peso: 7.8 KG Capacidad Equipo: 768Wh Capacidad Batería: 40000mAh (768Wh/19,2V) Ciclos de carga: 3000 ciclos de carga y descarga al 80% Potencia: 800W Nominal 1600W X-Boost Línea: River 2 Batería - Capacidad: 40000mAh (768Wh / 19,2V) - Tipo de celda: Iones de litio (LFP) - Vida Útil:3000 ciclos de carga y descarga al 80% de capacidad. - Sistemas de protección: BMS. El sistema de administración de batería (BMS) de última generación, monitorea y protege al equipo de sobretensiones, cortocircuitos y altas temperaturas, extendiendo su vida útil al máximo. ENTRADAS (Tipo Carga Batería) - Carga de alimentación de entrada: 100-120V Entrada de carga de CA: Max.360W - Entrada de carga del coche: admite batería de 12 V / 24 V, 100W Max - Entrada de carga solar: 11-50V, 13A, 220W Máximo - USB-C:5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max	1
70	Camara de accion Lentes HB-Series: Ultra Gran Angular, Macro, Anamórfico + Filtros ND Automáticamente aplica los settings perfectos para cada lente Batería de 1,900 mAh, cámara lenta 400fps (13X) video 4K 120 y 2.7K 240 Fotos de 27 MP + extrae fotogramas de 24.7 MP Súper duradera + sumergible (10m) Nuevo video HLG-HDR estándar de la industria Color 10-Bit + codificación GP-Log con LUTs GPS	1
71	Filtro densidad para lente de càmara Sony, de 82mm - K&F Filtro ND Densidad Neutra Variable 2-400	1
72	Televisor LCD (LED) Tamaño de la pantalla en pulgadas: 45"Tamaño de la pantalla en cm: 108 cmResolución: FHD (1920 x 1080)Refresh Rate: 60Hz HDR: Active HDRProcesador: Quad Core ProcessorEscalador (Resolución): Resolution UpscalerSalida de audio: 20WCanales: 2.0 ch (2 Ch= 10W pc)Dirección: Disparo inferiorSonido: Virtual Surround PlusClear Voice: Sí	1

Nota: El valor de la oferta es el valor total del presupuesto a monto agotable.

Nota: Certifico que cumplo con la ficha técnica.

FIRMA DEL PROPONENTE: Nohora Isabel Hernandez T.
NOMBRE DEL PROPONENTE: NOHORA ISABEL HERNANDEZ TORRIJOS
C.C: 30.390.428
Representante Legal
SUMINISTRO, LOGÍSTICA, CONSULTORÍA Y OBRAS SAS.
NIT. 901.394.710