**VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NÚMERO SGD-SASI-006-2026**

**OBJETO:** "CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CONTROL DE INCENDIOS Y VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS CON DESTINO A BOMBEROS, PARA ATENDER LAS FASES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 9677-PPAL001-1299-2025, CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, QUIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA Y DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

**FECHA:** **14 DE ABRIL DEL 2026.**

## 1. GENERALIDADES

Que, una vez agotado el termino de traslado dado en la evaluación preliminar y verificación de requisitos mínimos habilitantes, se procedió a realizar **INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DEL COMPONENTE JURÍDICO, FINANCIERO Y TÉCNICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NÚMERO SGD-SASI-006-2026,** el cual arrojo el siguiente resultado:

| RESUMEN DE INFORME DE VERIFICACIÓN FINAL DE REQUISITOS HABILITANTES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** | **CLASES DE PROPONENTE** | **RESULTADO CAPACIDAD JURÍDICA** | **RESULTADO TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA** | **RESULTADO FINANCIERO** |
| 1 | KPN COLOMBIA SAS NIT 901.038.504 – 3. | PERSONA JURÍDICA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Conforme a lo anterior se declaró **HÁBIL** al proponente KPN COLOMBIA SAS , identificada con NIT número 901.038.504 – 3, por tal motivo el comité evaluador procede al correspondiente análisis y valoración de la oferta económica del oferente habilitado.

## 2. VERIFICACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA

**ÚNICO OFERENTE HABILITADO:**

| **N°** | **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE** | **CLASE DE PROPONENTE** | | | **REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **PN** | **PJ** | **C** | |
| **1** | **KPN COLOMBIA S.A.S.** NIT 901.038.504 – 3. | | X | | ABEL RICARDO SÁENZ ROJAS C.C. No. 80.741.415 de Bogotá D.C. |

| ÍTEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | UNITARIO | V/PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adquirir vehículo automotor de extinción de incendios para preparación y respuesta a emergencias y brindar acciones contra incendios en el departamento de Putumayo. | **"MÁQUINA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS TIPO CAMIÓN CISTERNA** Equipo automotor especializado para atención de emergencias, diseñado para transporte y suministro de agua potable y operación de extinción de incendios, con tanque de 800 galones, bomba mínima de 500 GPM, carrocería en aluminio, comunicaciones, iluminación de emergencia, panel de control y accesorios operativos. El chasis y motor cumplirán con la ficha técnica registrada ante el Ministerio de Transporte. Tipo: Camión cisterna con bomba, modelo no inferior al año de entrega. Cabina original sencilla para 3 pasajeros. Motor mínimo Euro VI, 180 HP, 500 Nm, 5100 cc, inyección electrónica o Common Rail, diésel, tracción 4x2. Transmisión manual 6 vel. Suspensión reforzada delantera y trasera; frenos aire + ABS + freno de ahogo; tanque combustible mínimo 35 gal. Capacidad de carga 6400 kg; peso bruto 9400 kg. Largo 6600 mm; distancia ejes 3800 mm; volado trasero 1700 mm. Llantas 215/75 R17.5, rines aluminio. Equipamiento interior y exterior completo. Panel de control en acero inoxidable con gobernación electrónica, manómetros ONAC, válvulas, acelerador de bomba. Bomba 500 GPM certificada, PTO, cebado eléctrico, vacío 22" Hg NFPA. Monitor eléctrico, conexiones y descargas NFPA, roscas NH. Tanque de agua acero inoxidable 800 gal, rompeolas, rebose 3", drenajes, soportes neopreno. Carrocería modular aluminio, gabinetes ambos lados, bandejas 100 kg, soportes mangueras y escalera. Sistema eléctrico independiente con barra LED 45"", sirena 100W, luces perímetro y de trabajo. Radio VHF 16 canales. Accesorios: mangueras, boquillas, pértiga, motobomba, herramientas. Color rojo + logos SNGRD. Garantías: vehículo, bomba, tanque, alarmas, instalación. Capacitación, pruebas NFPA, manuales, certificaciones, entrega con matrícula oficial y SOAT, postventa con mantenimientos 5k y 10k km, repuestos y grúa." | UNIDAD | 1 | $ 914.999.900,00 | $ 914.999.900,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **$ 914.999.900,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adquirir equipamiento de extinción de incendios para preparación y respuesta a emergencias y brindar acciones contra incendios en el departamento de Putumayo. | **OVERALL IMPERMEABLE TIPO FONTANERO** Prenda de protección elaborada en tela PVC calibre 25 (escafandra completa con botas y guantes electro sellados), diseñada para trabajos en ambientes húmedos, mojados o expuestos a salpicaduras de agua u otros líquidos. Su diseño tipo escafandra cubre completamente el cuerpo ofreciendo aislamiento contra la humedad y garantizando comodidad y seguridad en labores de fontanería, limpieza, mantenimiento industrial y actividades en exteriores bajo la lluvia. Fabricado en material impermeable de alta resistencia con costuras reforzadas para evitar filtraciones. Especificaciones: Traje elaborado en PVC calibre 25, impermeable y de fácil limpieza, con cremalleras a la altura de los hombros y con botas y guantes integrados y electrosellados. Calibre 25 que garantiza rigidez, espesor y resistencia adecuada del material. Diseño de cubierta completa incluyendo capucha/escafandra, mangas y pantalón de ajuste amplio para movilidad; cierres o broches frontales protegidos contra filtraciones. Protección: impermeabilidad total frente al agua, humedad y salpicaduras. Resistencia: alta durabilidad frente al uso continuo y la exposición prolongada al agua. Tallas: S, M, L, XL, XXL. Fichas técnicas: se deberá aportar con cada kit las fichas técnicas y los manuales de operación en idioma español o traducidos. Se deberá entregar certificado del producto bajo normativa NTC 4615 y NTC 3398 o la norma internacional EN 343 "Ropa de protección frente a la lluvia". Para la verificación del funcionamiento del traje se deberá entregar certificado de prueba de impermeabilidad o vacío. Condiciones y entrega: el traje deberá entregarse en su empaque original, totalmente nuevo, en las cantidades y tallas estipuladas y en el municipio, fecha y dirección que determine el contratante. Todos los elementos deben ser nuevos y en perfecto estado. El proponente deberá tramitar, si es necesario, todos los requisitos de importación y nacionalización de los equipos. En la oferta económica deberán incluirse gastos de legalización, transporte, estampillas y demás expensas. El proponente deberá ofrecer servicio postventa, garantizando mantenimiento preventivo conforme al programa del fabricante. Garantía mínima de 1 año por defectos de fabricación para el equipo. | UNIDAD | 26 | $ 513.900,00 | $ 13.361.400,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **MOTOBOMBA MDCA2X2 CAUDAL 2" X 2" AUTOCEBANTE ALUMINIO DIÉSEL 5HP/6HP** Equipo diseñado para bombeo y traslado eficiente de agua en diferentes aplicaciones, con operación mediante motor diésel de 5 a 6 HP que garantiza desempeño confiable, bajo consumo y buena autonomía sin necesidad de energía eléctrica. Cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia y peso ligero, resistente a la corrosión, facilitando transporte y larga vida útil. Sistema autocenbante que permite iniciar succión sin necesidad de llenado manual constante. Tipo: motobomba autocenbante de caudal. Diámetro de succión y descarga: 2" x 2". Conexiones rosadas con rosca NH compatibles con mangueras comerciales; de requerirse adaptadores, el proveedor deberá incluirlos. Material del cuerpo: aluminio de alta resistencia. Motor: diésel, potencia entre 5 y 6 HP, motor 4 tiempos, velocidad nominal 3600 rpm. Caudal: 125 GPM. Altura máxima: 22 mca. Tanque de combustible: mínimo 5 litros. Sistema: autocenbante para operación continua, facilita arranque y succión. Aplicaciones: traslado de agua, construcción, drenaje, emergencias, inundaciones, suministro en zonas rurales. Ventajas: portátil, fácil de manipular, resistente a condiciones exigentes, eficiente en bombeo de caudal medio. Fichas técnicas: se deberán aportar fichas técnicas y manuales de operación en español o traducidos. Normatividad y certificación: cumplimiento de normativa aplicable. Condiciones y entrega: equipo totalmente nuevo en su empaque original, entregado según especificaciones, cantidades, municipio, fecha y dirección establecida por el contratante. Todos los equipos deben entregarse en perfecto estado de funcionamiento. El proponente deberá asumir trámites de importación y nacionalización si se requieren. En la oferta económica deberán considerarse gastos de legalización, transporte, estampillas y demás expensas. El proponente deberá ofrecer servicio postventa y mantenimiento preventivo conforme al fabricante. Garantía: mínimo 1 año por defectos de fabricación | UNIDAD | 13 | $ 3.914.900,00 | $ 50.893.700,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **MANGUERA DE SUCCIÓN CORRUGADA 2" X 6 METROS**<br><br>Accesorio esencial para motobombas y sistemas de bombeo, diseñada para permitir la conducción de agua y otros líquidos desde fuentes externas hacia la bomba. Presenta diseño corrugado que otorga flexibilidad, resistencia y facilidad de manipulación. Fabricada en material de alta durabilidad, resistente al desgaste, abrasión y exposición en exteriores, garantizando rendimiento confiable en distintas aplicaciones. Tipo: manguera de succión corrugada. Diámetro nominal: 2 pulgadas (≈50 mm), compatible con acoples tipo rosca NH (National Hose Thread). Longitud: 6 metros. Diseño: corrugado, flexible y de fácil manejo. Material: PVC reforzado o similar, con espiral interior rígido para evitar colapsos durante la succión. Resistencia: adecuada para trabajar con vacío (succión), resistente a desgaste y condiciones ambientales exigentes. Compatibilidad: acoplable a motobombas con diámetro de succión y descarga de 2", fabricadas en aluminio con rosca NH. Incluye accesorios: cuatro juegos de abrazaderas metálicas de 2". Fichas técnicas: se deberá aportar ficha(s) técnica(s) y manuales de operación en español o traducidos. Normatividad: cumplimiento de NFPA 1961 o normativa aplicable. Condiciones y entrega: el kit de manguera y abrazaderas deberá entregarse totalmente nuevo en su empaque original, cumpliendo especificaciones, longitudes, diámetros y cantidades solicitadas, en el municipio, fecha y dirección definidas por el contratante. Se deberá entregar documento de certificación de pruebas de vacío o colapso. Todos los elementos deben ser nuevos y en perfecto estado de funcionamiento. El proponente deberá gestionar, si aplica, trámites de importación y nacionalización. En la oferta económica deberán incluirse gastos de legalización, transporte, estampillas y demás expensas. Postventa: el proponente deberá garantizar mantenimiento preventivo conforme al fabricante. Garantía mínima de 1 año por defectos de fabricación. . | UNIDAD | 13 | $ 464.800,00 | $ 6.042.400,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **MANGUERA DE DESCARGA PLANA 2" X 10 METROS**<br>Accesorio diseñado para la conducción y descarga de agua a presión, operando junto con motobombas y sistemas de bombeo. Su diseño plano permite fácil manejo, almacenamiento y transporte, ya que puede enrollarse de forma compacta. Fabricada en material sintético resistente a la presión y a la abrasión, adecuado para aplicaciones agrícolas, de construcción y de drenaje. Tipo: manguera de descarga plana. Diámetro nominal: 2 pulgadas (≈50 mm). Longitud: 10 metros. Diseño: plano, flexible, enrollable y de fácil almacenamiento. Material: PVC reforzado con lona o poliéster de alta resistencia. Resistencia: soporta presión de trabajo adecuada para motobombas de 2"; presión de servicio 4 bar / 58 PSI; presión máxima 12 bar / 174 PSI; resistente al desgaste y a condiciones externas. Compatibilidad: adaptable a motobombas con descarga de 2". Incluye accesorios: cuatro juegos de abrazaderas metálicas de 2". Fichas técnicas: se deberán aportar fichas técnicas y manuales de operación en idioma español o traducidos. Normatividad y certificación: cumplimiento de normativa aplicable. Se deberán entregar certificados de ensayos hidrostáticos, resistencia y abrasión. Condiciones y entrega: el kit de manguera y abrazaderas deberá entregarse totalmente nuevo, en su empaque original, con las especificaciones, longitudes, diámetros y cantidades requeridas, en el municipio, fecha y dirección que determine el contratante. Todos los equipos deberán entregarse nuevos y en perfecto estado de funcionamiento. El proponente deberá asumir trámites de importación y nacionalización si son necesarios. En la oferta económica deberán considerarse gastos de legalización, transporte, estampillas y demás expensas. Postventa: se deberá garantizar mantenimiento preventivo conforme al fabricante. Garantía: mínimo 3 meses por defectos de fabricación. | UNIDAD | 13 | $<br>117.700,00 | $<br>1.530.100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **MANGUERA DE DESCARGA PLANA 2" X 50 METROS**<br>Accesorio diseñado para la conducción y descarga de agua a presión, utilizado junto con motobombas y otros sistemas de bombeo. Su diseño plano permite un fácil manejo, almacenamiento y transporte debido a que se enrolla de manera compacta. Fabricada en material sintético resistente a la presión y a la abrasión, lo que garantiza buen desempeño en aplicaciones agrícolas, de construcción y de drenaje. Tipo: manguera de descarga plana. Diámetro nominal: 2 pulgadas (≈50 mm). Longitud: 50 metros. Diseño: plano, flexible, enrollable y de fácil almacenamiento. Material: PVC reforzado con lona o poliéster de alta resistencia. Resistencia: soporta presión de trabajo adecuada para motobombas de 2"; presión de servicio 4 bar / 58 PSI y presión máxima 12 bar / 174 PSI; resistente al desgaste y condiciones externas. Compatibilidad: adaptable a motobombas de descarga de 2". Incluye accesorios: cuatro juegos de abrazaderas metálicas de 2". Fichas técnicas: se deberán entregar fichas técnicas y manuales de operación en idioma español o traducidos. Normatividad y certificación: cumplimiento de normativa aplicable; se deberán entregar certificados de ensayos hidrostáticos, resistencia y abrasión. Condiciones y entrega: el kit de manguera y abrazaderas deberá entregarse totalmente nuevo y en su empaque original, cumpliendo especificaciones, longitudes, diámetros y cantidades establecidas, en el municipio, fecha y dirección que defina el contratante. Todos los elementos deberán ser nuevos y estar en perfecto estado de funcionamiento. El proponente deberá tramitar, si es necesario, los requisitos de importación y nacionalización. La oferta económica deberá incluir gastos de legalización, transporte, estampillas y demás expensas. Postventa: el proponente deberá garantizar mantenimiento preventivo conforme al programa del fabricante. Garantía: mínimo 3 meses por defectos de fabricación. | UNIDAD | 13 | $ 634.850,00 | $ 8.253.050,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TIRFOR / MALACATE 3.2 TONELADAS CON CUERDA DE 20 METROS** Equipo manual de tracción y elevación diseñado para mover, arrastrar o levantar cargas pesadas con total seguridad. Funciona mediante un sistema de mordazas que sujetan la cuerda de acero y permiten desplazar la carga en ambas direcciones, garantizando gran versatilidad en trabajos de construcción, minería, mantenimiento, rescate y operaciones industriales. Su diseño robusto asegura alta resistencia, mientras que la cuerda de 20 metros proporciona un rango operativo adecuado en múltiples aplicaciones. Tipo: tirfor malacate manual traccionador por cable de acero. Capacidad nominal de carga: 3.2 toneladas. Cuerda: material acero galvanizado; longitud 20 metros; diámetro acorde con la capacidad del equipo (≈16 mm según modelo). Mecanismo: sistema de mordazas que permite movimiento de avance y retroceso del cable. Funcionamiento: operación manual mediante palanca. Direcciones de uso: arrastre y levantamiento de cargas en línea recta. Ventajas: portátil, fácil de instalar, apto para trabajos horizontales, diagonales y verticales, sin necesidad de energía eléctrica ni combustible. Fichas técnicas: se deberán aportar fichas técnicas y manuales de operación en español o traducidos. Normatividad y certificación: el equipo deberá estar certificado bajo norma EN 13157; deberá incluir certificado de prueba de carga o capacidad SWL para el equipo y para el cable; cumplimiento de EN 12385 o ISO 2408 para cables de acero. Condiciones y entrega: el equipo deberá entregarse totalmente nuevo, en su empaque original, con las especificaciones, cantidades y dimensiones requeridas, en el municipio, fecha y dirección que determine el contratante. Todos los elementos deberán estar nuevos y en perfecto estado de funcionamiento. El proponente deberá tramitar, si es necesario, todos los requisitos de importación y nacionalización. La oferta económica deberá incluir gastos de legalización, transporte, estampillas y demás expensas. Postventa: el proponente deberá garantizar mantenimiento preventivo conforme al fabricante. Garantías: el equipo deberá contar con garantía mínima de 1 año por defectos de fabricación. Deberá incluirse un accesorio gancho de anclaje, cadenas de dirección o eslingas, así como certificados conforme normativa vigente. El producto deberá incluir la palabra "Rescate" si aplica y cumplir normas EN 795 o 354 para seguridad. | UNIDAD | 2 | $ 3.688.500,00 | $ 7.377.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **$ 87.457.650,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adquirir vehículo automotor para atención operativa y primaria de emergencias en el departamento de Putumayo | **VEHICULO OPERATIVO TIPO CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA 4X4** Camioneta pick-up doble cabina 4x4 con tracción 4WD part time, bajo, selector 4x2–4x4, bloqueo y desconexión automática de diferencial; motor diésel 2.4 L (2.393 c.c.) Euro 6C, diésel cetano ≥48, OBD, compresión 15,6:1, 148 hp @3.400 rpm y 400 Nm @1.600–2.000 rpm, con DPF y SCR; 4 cilindros en línea, 16 válvulas, DOHC, cadena, common rail, intercooler y turbo VGT; transmisión mecánica 6 vel.; dirección piñón-cremallera hidráulica; suspensión delantera doble horquilla con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos, trasera eje rígido con ballestas, barra estabilizadora, eje semiflotante y Pitch & Bounce; frenos discos ventilados delanteros y tambor trasero, freno de estacionamiento manual; dimensiones 5.325×1.855×1.815 mm, entre ejes 3.085 mm, altura libre 286 mm, ángulos 29°/26°, tanque 21 gal; peso vacío 2.150 kg, PBV 2.910 kg, carga total 760 kg (419 kg en platón), remolque 750 kg sin freno y 2.000 kg con freno; llantas 265/65 R17 A/T, rines en aleación aluminio diseño negro y repuesto 265/65 R17 en acero; seguridad activa ABS, EBD, BA, VSC, TRC, HAC y TSC, luz de frenado de emergencia, sensor de luces y función sígueme a casa (sin PCS, LDA ni cámara), con desempañador trasero; seguridad pasiva GOA, cinturones delanteros 3 puntos con ELR, pretensor y limitador, cinturones traseros 3 puntos, 7 airbags (frontales, laterales, cortina y rodilla conductor), 5 apoyacabezas; interior con tablero análogo, pantalla TFT 4,2", descansabrazos con almacenamiento, espejo día/noche manual, vidrios eléctricos con auto up/down conductor, tapicería tela negra con costuras blancas, sillas delanteras deslizables y reclinables (conductor con ajuste en altura), segunda fila 60:40 con apoyabrazos y portavasos, 8 asas de apoyo; confort con encendido por llave, bloqueo remoto y por velocidad, A/A manual, modos ECO y Power, radio táctil con Bluetooth, AM/FM, USB, Apple CarPlay y Android Auto; exterior con luces halógenas, espejos eléctricos, estribos laterales y limpia-parabrisas intermitente con ajuste de tiempo; incluye indicador ECO, inmovilizador, alarma y botón de regeneración manual DPF. | UNIDAD | 1 | $ 413.499.900,00 | $ 413.499.900,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **$ 413.499.900,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adquirir embarcación fluvial para atención operativa y primaria de emergencias en el departamento de Putumayo | **BOTE MULTIPROPÓSITO EN FIBRA DE VIDRIO**<br>Embarcación en poliéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.) para transporte de personal y carga para SNGRD. Modelo mínimo 2026. Dimensiones: eslora 7.95 m; manga 2.64 m; puntal 1.1 m; calado 45 cm. Carga mínima 2200 kg bajo norma ABYC. Autonomía mínima 3 horas plena carga. Color blanco con logos SNGRD. Construcción: casco, pozo, cubierta proa con compartimento ancla, piso, costillal en poliuretano forrado, francobordo, kit tapón, tornillos inox, ganchos amarre. Casco V modificada de planeo sin ayudas, en fibra vidrio reforzada, espejo 25". Capota: techo duro P.R.F.V., laterales lona, soporte rígido superior. Parabrisas vidrio con dos limpiabrisas. Bancas: 2 asientos piloto-copiloto, 2 asientos dobles, 2 bancas laterales con porta camilla y 4 compartimientos estancos, camilla plegable. Dirección hidráulica para dos motores. Combustible: tanque aluminio 65 gal, líneas succión/venteo, indicador de nivel. Luces navegación 12 V OMI, proa roja/verde all-round, mástil, luz instrumentos; faro flotante 400 lm. Achique: dos bombas 2000 GPH con sensores nivel, filtro, fusibles, control manual/auto. Sistema eléctrico ABYC con cables grado marino, switch 4 pos., baterías 85-105 Ah, toma 12 V, extensiones. Seguridad: extintores 10 lb, botiquín, aros salvavidas, brújula, bichero, defensas, cuerdas, chalecos, remos, sirena, pito/espejo, radio VHF fijo, binoculares, banderas, linterna, camilla emergencia. Propulsión: dos motores fuera de borda 4T, 115 HP, EFI, 1832 cc, TCI, modelo mínimo 2025, accesorios completos (hélice, aceites, filtros, herramientas, control doble, CL5, cables, sensores). Despegue motor incluido por proveedor. Garantía 1 año bote y motores. Certificaciones: Astillero DIMAR y MinTransporte, registro casco, certificados NTC ISO 12215 partes 1–6. Capacitación mínimo 10 funcionarios (8 horas). Manuales operación y mantenimiento, planos o renders, certificación talleres autorizados. Entrega nueva según lugar y fecha. Equipos totalmente nuevos; importación y nacionalización incluidas; gastos legales incluidos. Postventa con mantenimiento preventivo y talleres autorizados; garantía mínima 1 año; certificación del fabricante con razón social y contactos. | UNIDAD | 1 | $ 429.071.552,00 | $ 429.071.552,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | $ 429.071.552,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 1.845.029.002,00** |

| RESUMEN DE INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PROPUESTA ECONÓMICA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CLASES DE PROPONENTE | RESULTADO JURÍDICO | RESULTADO TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA | RESULTADO DE CAPACIDAD FINANCIERA | PROPUESTA ECONÓMICA |
| 1 | KPN COLOMBIA SAS Nit 901.038.504 – 3. | PERSONA JURÍDICA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

**CONCLUSIONES**

Teniendo en cuenta lo anterior y una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes, así como la oferta económica presentada en la SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NÚMERO SGD-SASI-006-2026, el Comité evaluador recomienda al ordenador del gasto de la Administración del Departamento del Putumayo ADJUDICAR la selección al proponente **KPN COLOMBIA S.A.S.** identificado con NIT número 901.038.504 – 3, cuyo representante legal es **ABEL RICARDO SÁENZ ROJAS** identificado con la cédula de ciudadanía número 80.741.415 de Bogotá D.C., por la suma de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.845.029.002°° MCTE).

En constancia se procede a suscribir la presente acta en San Miguel Agreda de Mocoa - Putumayo, a los catorce (14) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

| COMITÉ | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| **COMPONENTE TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA** | **LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA** | |
| **COMPONENTE FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL** | **SILVANA RENGIFO URBANO** | |
| **COMPONENTE JURÍDICO** | **JENSY NATALIA LÓPEZ OLIVEROS** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Fernando Rodríguez Andrade | Profesional Universitario | |