

Pana·Max2

NO ÓPTICO P1155

PIEZA DE ALTA



LAMUELA S.A.S
HERRAMIENTAS PERFECTAS, PARA MANOS EXPERTAS



ESPECIFICACIONES

Cabezal	Cabezal Estándar
Velocidad	350.000~450.000 min ⁻¹
Potencia	20 w
Tamaño del Cabezal	Ø11,2 x Al 13,4 mm
Espray de agua	Spray Simple

CARACTERÍSTICAS

Portafresas Push Botton
Rodamientos de Cerámica
Sistema de Cabezal Limpio
Cuerpo Acero Inoxidable

PUNTA RECTA FX65

H10H002



LAMUELA S.A.S
HERRAMIENTAS PERFECTAS, PARA MANOS EXPERTAS



ESPECIFICACIONES

Transmisión	Velocidad Directa 1:1
Para	fresas HP (Ø2,35)
Velocidad Máx	40.000 min ⁻¹

CARACTERÍSTICAS

Sistema de Cabezal Limpio

FX205



LAMUELA S.A.S
HERRAMIENTAS PERFECTAS, PARA MANOS EXPERTAS

NO ÓPTICO MI006002

MICROMOTOR NEUMÁTICO



ESPECIFICACIONES

Velocidad Máx	25.000 min ⁻¹ ± 10%
Torque	2 Ncm

CARACTERÍSTICAS

Spray de Agua Externo
inversión de giro
Conexió Borden

Compatible otras marcas de contra ángulos tipo E (convencionales)