Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn

KYOCERA

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

03/31/2026 17:00

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: Instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM549D27
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 1.0 GB
- Tamaño total: 2.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 320 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- N° FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	45831
Impresora	301958
FAX	0
Total	**347789**
Tamaño papel	
A4	62
B5	0
A5	4
Folio	2590
Legal	1704
Letter	316368
Statement	1
Otro1	21086
Otro2	5974
Páginas escaneadas	
Copia	22313
FAX	0
Otro	37824
Total	**60137**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
207667	140122	136	2	347651

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Archivo 2.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn

03/31/2026 14:52

Versión del firmware: 2NM_2000.007.361 2022.04.27 [2NM_1000.007.607] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio 11/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguno

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguno
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rapido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 20 Minutos
- Tempori. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- Depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: Instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security kit(F): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM649D31
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.173.0.199
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 10.173.0.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 1.0 GB
- Tamaño total: 2.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 320 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	134432
Impresora	948168
FAX	0
Total	1082600
Tamaño papel	
A4	2172
B5	0
A5	0
Folio	2574
Legal	281
Letter	1030599
Statement	0
Otro1	0
Otro2	46984
Páginas escaneadas	
Copia	69723
FAX	0
Otro	73911
Total	143634

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
677992	404608	641	0	1081959

Borrado de datos
- Resultado: --

Indicador de tóner



0 % 100 %

Correspondencia

[L2026030400]

Página de estado

MFP

ECOSYS MA6000ifx

Versión del firmware C0V_S000.005.151 2026.02.19

KYOCERA

WDB5303356
03/31/2026 16:12
[2.1.14]
[C0T_1000.004.001] [2T6_1100.001.002] [C0V_7200.001.003]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Estado de opciones

Procesador del documento:	Escaneado doble
depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar
UG-50 (TPM):	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Seguridad

Encrip. de datos/Sobrees:	Desactivar
Inicio seguro:	Activar
BIOS:	Activar
Firmware:	Desactivar
Compr. integr. tmp ejec.:	Activar
Lista permitida:	Desactivar

Memoria

Tamaño estándar:	1.5 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.5 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Borrado de datos

Resultado:--

Estado de la unidad

Unidades de imagen:	100%
Procesador del documento:	100%

Indicador de tóner



Contadores

Copia	6
Impresora	26
FAX	0
Total	**32**
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	32
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	2
FAX	0
Otro	0
Total	**2**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
6	26	0	0	32

Piso 2
Radicación

Página de estado

MFP

ECOSYS MA6000ifx

WDB5303356
03/31/2026 16:12
[2.1.14]

Versión del firmware COV_S000.005.151 2026.02.19 [COT_1000.004.001] [2T6_1100.001.002] [COV_7200.001.003]

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 120 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- memoria USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 300x300dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM2D060B
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.173.0.199
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 10.173.0.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful):
    2800:26c:17:1::2b/64
  - RA(Stateless):
    2800:26c:17:1:d6f0:c9ff:fe2d:60b/64
    ::/0
    ::/0
    ::/0
    ::/0
  - LinkLocal:
    fe80::d6f0:c9ff:fe2d:60b/64
- Regulatory Domain: 2

Página de estado

MFP

ECOSYS M3860idn

RNY9700316
03/31/2026 16:04
[2.1.9] [2WL_F000.002.001]
Versión del firmware 2X9_S000.003.802 2022.05.19 [2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2X9_7000.003.802]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Executive/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Disco duro:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Seguridad

Encriptación de datos/Sobrees.:	Desactivar


Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Apagado

Borrado de datos

Resultado: --

Indicador de tóner



Contadores

Copia	84708
Impresora	1253344
FAX	0
Total	**1338052**

Tamaño papel

A4	452
B5	1
A5	89
Folio	1
Legal	1228
Letter	1335294
Statement	1
Banner 1	44
Otro1	2
Otro2	940

Páginas escaneadas

Copia	69685
FAX	0
Otro	154514
Total	**224199**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
232856	1105196	1760	3	1336289

Servicio al Ciudadano

Página de estado

MFP

ECOSYS M3860idn

RNY9700316
03/31/2026 16:04
[2.1.9] [2WL_F000.002.001]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2X9_7000.003.802]

Versión del firmware 2X9_S000.003.802 2022.05.19

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	5 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	Doc_

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	300x300dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM94D81B

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.190.2.10
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	10.190.2.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe94:d81b/64

Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

03/31/2026 17:35

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Recuper. rápida
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM549CF4

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.190.2.12
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	10.190.2.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	1.0 GB
Tamaño total:	2.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	320 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	15857
Impresora	146884
FAX	0
Total	**162741**

Tamaño papel

A4	2060
B5	0
A5	0
Folio	2
Legal	476
Letter	140969
Statement	0
Otro1	19232
Otro2	2

Páginas escaneadas


Copia	6308
FAX	0
Otro	76210
Total	**82518**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
79068	83673	54	0	162687

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %

Contraloría torre B

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

03/31/2026 16:24

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM55786B
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.190.2.18
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 10.190.2.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 1.0 GB
- Tamaño total: 2.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 320 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	20714
Impresora	362667
FAX	0
Total	**383381**
Tamaño papel	
A4	1158
B5	0
A5	0
Folio	30
Legal	34
Letter	376611
Statement	0
Otro1	0
Otro2	5548
Páginas escaneadas	
Copia	11627
FAX	0
Otro	9732
Total	**21359**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
281105	102276	63	0	383318

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



JURIDICA Tomo B

Informe de uso

HP LaserJet Pro MFP 4103 series

Nombre de producto: HP LaserJet Pro MFP 4103fdw

N.º de producto: 2Z629A

Número de serie: THBTT4W27N

Esc.

Imágenes escaneadas a host (Alimentador docum.): 0
Imágenes escaneadas a host (Cristal escáner): 0
Imág. escan. a correo electr.: 0
Imágenes escaneadas a la carpeta de red: 0

Copiar

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 0
mágenes escaneadas (Cristal escáner): 0
Total páginas: 0

Fax

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 0
Imágenes escaneadas (Cristal escáner): 0
Total faxes enviados: 0
Total faxes enviados (Enviado del ordenador): 0

Motor de impr.

Total de páginas impresas: 2318
Pág. impresas totales (doble cara): 857
Pág. impresas totales (modo eco): 0
Suma total pág. de impresora*: 2318
Atascos totales: 0
Err. recog. totales: 0

**La suma total de páginas de impresora nunca se restablece y representa el número total de páginas procesadas por la impresora durante su tiempo de vida.*

Motor escáner

Total páginas (Alimentador docum.): 0
Total páginas (Cristal escáner): 0
Atascos totales: 0

nprimir/Copiar/Fax

Tamaño soporte	Unidades	Recuento total de páginas
Carta EE. UU.	1.0	1490
Legal EE. UU.	1.3	1
Oficio 8,5x13	1.2	9
A4 ISO y JIS	1.0	818

Copiar

Tamaño soporte	Unidades	Recuento total de páginas
Todas	-	0

Fax

Tamaño soporte	Unidades	Recuento total de páginas
Todas	-	0

Hora 3:35
TALENTO Humano
31-03-2020

Informe estado impresora

Información del producto

1. Nombre modelo: HP LaserJet Pro MFP 4103fdw
2. Número modelo: 4103fdw
3. Número de serie: THBTT4W27N
4. Nº de serie del formateador: AY1034Z
5. N.º de producto: 2Z629A
6. ID de servicio: 35284
7. Zona de impresora (PX): 1
8. Versión firmware: LOCHSAXXXN002.2606A.00
9. Firmware del motor: 11300
10. País/Región: 13 / 4
11. Dúplex: Instalado
12. AAD: Instalado
13. Código de tipo: 01.01.01.00.00
14. Fecha y hora: 31/3/2026 03:24:33 PM
15. ice de cartuchos: BKIP DDFH

Info. uso de impresión

16. Total de páginas impresas: 2315
17. Recuento pág. doble cara: 2128

Ajustes de conectividad

18. Estado de la red: Lista
19. Tipo de conexión activa: Con cable
20. URL:https://10.173.0.103
21. Contraseña admin.: Establecida
22. PIN impresora: 59557356
23. Nombre del host: HP95E6B1

Ajustes de escaneo

24. Lista de destinos del panel frontal: 0

Info de uso de escaneo

25. Páginas escaneadas: 0
26. Escanear desde AAD: 0

Ajustes de fax

27. Velocidad: Med. (14400)
28. Recepción fax seguridad: Activado
29. Reenvío de faxes: Desactivado
30. Respuesta automática: Activado
31. Timbres antes de responder: 5
32. Timbre distintivo: Todos los timbres
33. Modo correcc. errores (ECM): Activado
34. Fax a PC: Desactivado
35. Fax digital: Correo electrónico
36. Fax digital: Red

Info. uso de fax

37. Faxes enviados: 0
38. Faxes recibidos: 0

Eventos HW :

Eventos del sistema:

1. Seq-Num: 11 Date-Time: 03/26/2026 10:03:24 Page-Count: 2296 Event-Code:30.01.08 Reps: 0 Desc-ID: 0
2. Seq-Num: 10 Date-Time: 03/13/2026 12:31:46 Page-Count: 2237 Event-Code:30.01.08 Reps: 0 Desc-ID: 0
3. Seq-Num: 9 Date-Time: 02/28/2026 01:16:40 Page-Count: 2133 Event-Code:30.01.08 Reps: 0 Desc-ID: 0
4. Seq-Num: 8 Date-Time: 01/30/2026 14:01:05 Page-Count: 1993 Event-Code:30.01.08 Reps: 0 Desc-ID: 0
5. Seq-Num: 7 Date-Time: 01/19/2026 13:45:53 Page-Count: 1906 Event-Code:30.01.08 Reps: 2 Desc-ID: 0

Ayuda adicional

Para obtener inf. adicional sobre la forma de cambiar los ajustes y problemas de diagnóstico, consulte la doc. del usuario de su dispositivo. Esta documentación está disponible en el ordenador tras instalar el software—desde el software de la impresora HP LaserJet Pro MFP 41 v (Windows).

Config. prueba de fax

Para verificar que el producto esté bien configurado para Fax, ejecute la Prueba de fax. Puede acceder a esta desde el panel de control del dispositivo o el software de impresora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw.

Prueba de red inalámbrica

Para comprobar que se configura bien para Inalámbrico, ejecute Prueba de red inalámbrica. Puede acceder a esta prueba desde el panel de control del dispositivo.

piso 5
Talento humano

HP LaserJet Pro MFP 4103fdw

Estado consumibles



Cartucho negro	Menos del 10%*
Pedir 151A (W1510A)	

Estado:	Baj.
Estimación de páginas restantes*:	50
Páginas impresas con este consumib.*:	2345
Número de serie:	16914528
Fecha de la primera instalación:	2025-10-14
Fecha del último uso:	2026-03-31
Aplicación para el cartucho:	(c) Hewlett Packard Dev Co LP, 2021

Información para pedidos
Se pueden pedir consumibles de HP a través de Internet, en línea a través del software de la impresora o a través de un distribuidor autorizado. Consulte la Guía usuario de impresora para obtener instrucc.

Devolución y reciclado
Devuelva los consumibles HP a HP para su reciclaje. Para obtener más información, visítenos en http://www.hp.com/go/recycle

* Sólo aprox.; varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.

Informe de uso

HP LaserJet Pro MFP 4103 series

Nombre de producto: HP LaserJet Pro MFP 4103dw

N.º de producto: 2Z627A

Número de serie: THBGT8S0B7

Esc.

Imágenes escaneadas a host (Alimentador docum.): 0
Imágenes escaneadas a host (Cristal escáner): 9
Imág. escan. a correo electr.: 0
Imágenes escaneadas a la carpeta de red: 0

Copiar

Imágenes escaneadas (Alimentador docum.): 25
mágenes escaneadas (Cristal escáner): 16
Total páginas: 37

Motor de impr.

Total de páginas impresas: 3407
Pág. impresas totales (doble cara): 1327
Pág. impresas totales (modo eco): 0
Suma total pág. de impresora*: 3407
Atascos totales: 2
Err. recog. totales: 5

**La suma total de páginas de impresora nunca se restablece y representa el número total de páginas procesadas por la impresora durante su tiempo de vida.*

Motor escáner

Total páginas (Alimentador docum.): 17
Total páginas (Cristal escáner): 25
Atascos totales: 0

Imprimir/Copiar

Tamaño soporte	Unidades	Recuento total de páginas
Carta EE. UU.	1.0	3191
Legal EE. UU.	1.3	205
A4 ISO y JIS	1.0	9
Personal.	1.0	2

Copiar

Tamaño soporte	Unidades	Recuento total de páginas
Todas	-	37

Impresiones equivalentes a A4

	Recuento total de páginas
Imprimir/Copiar	3468.5

31-03-2026
HORA: 3:30
ADMINISTRATIVO

Informe estado impresora

Información del producto

1. Nombre modelo: HP LaserJet Pro MFP 4103dw
2. Número modelo: 4103dw
3. Número de serie: THBGT8S0B7
4. N° de serie del formateador: ASB3QKV
5. N.° de producto: 2Z627A
6. ID de servicio: 36020
7. Zona de impresora (PX): 1
8. Versión firmware: LOCHSAXXXN002.2606A.00
9. Firmware del motor: 11300
10. País/Región: 14 / 4
11. Dúplex: Instalado
12. AAD: Instalado
13. Código de tipo: 01.01.01.00.00
14. Fecha y hora: 31/3/2026 04:26:54 PM
    lice de cartuchos: IHGP ILRN

Info. uso de impresión

16. Total de páginas impresas: 3405
17. Recuento pág. doble cara: 2933

Ajustes de conectividad

18. Estado de la red: Lista
19. Tipo de conexión activa: Con cable
20. URL:https://10.190.2.11
21. Contraseña admin.: Establecida
22. PIN impresora: 63255478
23. Nombre del host: HPB8D638

Ajustes de escaneo

24. Lista de destinos del panel frontal: 0

Info de uso de escaneo

25. Páginas escaneadas: 56
26. Escanear desde AAD: 17

Eventos HW :

Eventos del sistema:

1. Seq-Num: 8 Date-Time: 03/31/2026 09:49:41 Page-Count: 3262 Event-Code:13.08.14 Reps: 0 Desc-ID: 0
2. Seq-Num: 7 Date-Time: 03/31/2026 09:47:51 Page-Count: 3262 Event-Code:13.09.03 Reps: 0 Desc-ID: 0
3. Seq-Num: 6 Date-Time: 03/25/2026 11:14:07 Page-Count: 2445 Event-Code:10.00.31 Reps: 1 Desc-ID: 0
4. Seq-Num: 5 Date-Time: 03/25/2026 09:12:55 Page-Count: 2354 Event-Code:10.00.70 Reps: 1 Desc-ID: 0
5. Seq-Num: 4 Date-Time: 02/18/2026 17:35:28 Page-Count: 807 Event-Code:13.03.01 Reps: 0 Desc-ID: 0

Ayuda adicional

Para obtener inf. adicional sobre la forma de cambiar los ajustes y problemas de diagnóstico, consulte la doc. del usuario de su dispositivo.

Esta documentación está disponible en el ordenador tras instalar el software—desde el software de la impresora HP LaserJet Pro MFP 41 (Windows).

Prueba de red inalámbrica

Para comprobar que se configura bien para Inalámbrico, ejecute Prueba de red inalámbrica. Puede acceder a esta prueba desde el panel de control del dispositivo.

piso 5
administration

HP LaserJet Pro MFP 4103dw

Estado consumibles



Cartucho negro no HP * 90%†
Pedir 151X (W1510X)

Estado:	Normal
Estimación de páginas restantes†:	>7750‡
Páginas impresas con este consumib.†:	976
Número de serie:	16926299
Fecha de la primera instalación:	2026-03-25
Fecha del último uso:	2026-03-31
Aplicación para el cartucho:	Aplicación para el cartucho

Información para pedidos

Se pueden pedir consumibles de HP a través de Internet, en línea a través del software de la impresora o a través de un distribuidor autorizado. Consulte la Guía usuario de impresora para obtener instrucc.

Devolución y reciclado

Devuelva los consumibles HP a HP para su reciclaje. Para obtener más información, visítenos en http://www.hp.com/go/recycle

Notas importantes

* Se ha instalado un consumible que no es HP. Si piensa que ha adquirido un consumible HP original, visítenos en www.hp.com/go/anticounterfeit. Cualquier reparación de la impresora que se tenga que hacer como consecuencia del uso de cartuchos que no son HP no está cubierta por la garantía.

† Sólo aprox.; varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.

‡ HP usa el primer 20% de cartucho para calcular las páginas restantes.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3660idn

KYOCERA

R4L8500273
03/31/2026 15:47
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.401]

Versión del firmware 2TA_S000.003.401 2022.07.29

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM6878AD
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.190.2.19
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 10.190.2.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal:
    - fe80::217:c8ff:fe68:78ad/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 6291456 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	24833
Impresora	444643
FAX	0
Total	**469476**
Tamaño papel	
A4	241
B5	0
A5	0
Folio	31
Legal	152
Letter	467992
Statement	0
Banner 1	4
Otro1	0
Otro2	1056
Páginas escaneadas	
Copia	17089
FAX	13
Otro	62048
Total	**79150**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
354442	115034	1923	24	467529

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



PISO 6
Contiguo

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

03/31/2026 16:37

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: Instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM45CB6A
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: 10.173.1.70
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 10.173.1.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 1.0 GB
- Tamaño total: 2.0 GB
- Disco RAM: Apagado

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	44215
Impresora	322957
FAX	0
Total	**367172**
Tamaño papel	
A4	80
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	1129
Letter	364902
Statement	0
Otro1	154
Otro2	907
Páginas escaneadas	
Copia	30411
FAX	0
Otro	101212
Total	**131623**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
166769	200403	6477	0	360695

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



piso C.
prestaciones economicas

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

R4P1478308
03/31/2026 15:59
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.003.401]

Versión del firmware 2TA_S000.003.401 2022.07.29

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: A4/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 120 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: Instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMC26AFB
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	1999
Impresora	16255
FAX	0
Total	**18254**
Tamaño papel	
A4	350
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	2618
Letter	15093
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	193
Páginas escaneadas	
Copia	1925
FAX	0
Otro	116
Total	**2041**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
10462	7792	5	0	18249

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



PISO 7
Tesorería.



Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: G736M860099

Data of Today: Mar. 31,2026 05:13 PM

Copier:Color	11547
Copier:B & W	70310
Printer:Color	29814
Printer:B & W	136335
Color Total	41361
B & W Total	213046

Copias: 81848 (MARZO) − 81857 = 9

Impresión = 165840 (MARZO) − 166149 = 309

piso 7
dirección

Please FAX to ...

16K15

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

03/31/2026 16.14

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Recuper. rápida
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM557961
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Desactivar
  - Dirección IP: 10.173.0.250
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 10.173.0.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 1.0 GB
- Tamaño total: 2.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 320 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	102022
Impresora	81407
FAX	0
Total	**183429**
Tamaño papel	
A4	7381
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	66
Letter	131020
Statement	0
Otro1	44328
Otro2	634
Páginas escaneadas	
Copia	12551
FAX	1
Otro	49707
Total	**62259**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
102685	80744	76	26	183327

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Piso 7

Subdirección financiera

Página de estado

MFP

ECOSYS M3860idn

Versión del firmware 2X9_S000.003.802 2022.05.19

RNY1101567
04/01/2026 06:51
[2.1.9] [2ML_F000.002.001]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2X9_7000.003.802]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Legal/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Disco duro:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Seguridad

Encriptación de datos/Sobrees.	Desactivar


Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Borrado de datos

Resultado: --

Indicador de tóner



Contadores

Copia	6209
Impresora	27292
FAX	0
Total	33501

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	121
Letter	32006
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	1374

Páginas escaneadas

Copia	3170
FAX	0
Otro	5111
Total	8281

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
20677	12824	23	0	33478

Álamos.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3860idn

RNY1101567
04/01/2026 06:51
[2:1.9] [2XL F000.002.001]
[2TA 1000.006.001] [2T6 1100.001.001] [2X9 7000.003.802]

Versión del firmware 2X9_S000.003.802 2022.05.19

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 10 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- memoria USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf. línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMB6A16F
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Página de estado

MFP

ECOSYS M2640idw

VRA4X40648
04/01/2026 14:03

Versión del firmware 2S5_2000.003.205 2024.07.12 [2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2S5_7000.003.201]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 30 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- SD Card: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM201BBF
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- memoria USB: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	219
Impresora	7977
FAX	0
Total	8196
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	1
Folio	0
Legal	0
Letter	8194
Statement	0
Otro1	0
Otro2	1
Páginas escaneadas	
Copia	339
FAX	0
Otro	0
Total	339

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
3665	4531	111	0	8085

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



CAD 30

Página de estado

MFP

ECOSYS M2640idw

VRA4X40661
04/01/2026 12:18

Versión del firmware 2S5_2000.003.205 2024.07.12 [2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2S5_7000.003.201]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM201B8F

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.130.41.46
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	10.130.41.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::d6f0:c9ff:fe20:1b8f/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
N° FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	138
Impresora	7999
FAX	0
Total	8137

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	1
Folio	0
Legal	0
Letter	8135
Statement	0
Otro1	0
Otro2	1

Páginas escaneadas

Copia	211
FAX	0
Otro	5
Total	216

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
5758	2379	57	0	8080

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %

CAD SUBA

Página de estado

MFP

ECOSYS M2640idw

VRA4X40693
04/01/2026 13:26

Versión del firmware 2S5_2000.003.205 2024.07.12 [2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2S5_7000.003.201]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- SD Card: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM201B82
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- memoria USB: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB.

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	120
Impresora	6797
FAX	0
Total	6917
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	4
Folio	0
Legal	0
Letter	6913
Statement	0
Otro1	0
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	160
FAX	0
Otro	1
Total	161

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
4311	2606	58	0	6859

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



CAD TOBERÍN

Página de estado

MFP

ECOSYS M2640idw

VRA4X40649

04/01/2026 13:13

Versión del firmware 2S5_2000.003.205 2024.07.12 [2S0_1000.007.101] [2S0_1100.001.003] [2S5_7000.003.201]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 60 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- SD Card: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM201BC0
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- memoria USB: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MAX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MAX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	24
Impresora	1433
FAX	0
Total	1457
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	1457
Statement	0
Otro1	0
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	36
FAX	0
Otro	0
Total	36

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
651	806	9	0	1448

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

CAD TUNAL