

FICHA TÉCNICA

Careta Guadaña

Descripción

Visor en anillo metálico de 14 x 14 orificios por centímetro cuadrado, de 30x20 esta reforzado en los bordes con perfil de caucho para evitar que las puntas lastimen al usuario.

Características Específicas

Características Específicas
Elaborado en Polipropileno que sostiene al visor. Fabricado bajo la norma NTC 3610

Uso Previsto

Recomendada para el manejo de motosierras y guadañadoras donde existe el peligro de proyección de partículas a los ojos al rostro de las personas que se encuentran operando estos equipos.

Tamaño





MODELO

Gafa Square Sencilla Clara

Polycarbonato

Ref: **070520 (sencilla)**

Ref: **070510 (antiempañante)**



DESCRIPCIÓN

Las Gafas de seguridad Square Clara ofrecen protección frontal y lateral contra impactos moderados, chispas, partículas y rayos ultravioleta (radiaciones no ionizantes). Las gafas square están disponibles en versión sencilla o antiempañante.

ESTANDARES Y REGULACIONES

La gafa Square está diseñada bajo los estándares de la norma ANSI Z87.1



COMPOSICIÓN

Polycarbonato

CARACTERÍSTICAS


- Cumplen ANSI Z87.1
- Cuentan con un diseño liviano para mayor comodidad del usuario.
- Lentes de polycarbonato que brindan excelente protección a impactos, protección UV y antirrayadura
- Moldeado lateral especial para mayor protección.
- Ecuilizable y brazos ajustables. Sencillas y Antiempañante.
- Los lentes no distorsionan la visión del usuario.
- Referencia sencilla ideal para interiores
- Referencia antifog(antiempañante) para exteriores.

RECOMENDACIONES:

- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Relacionar los peligros y riesgos asociados al utilizar este elemento.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones, no hacerlo puede ser causa de un accidente: leve, grave.
- Cambie las gafas de seguridad si el lente o el marco se encuentran deteriorados.
- El usuario debe ajustar correctamente las gafas de seguridad a su rostro para una protección efectiva.
- El usuario debe evaluar el nivel de protección necesaria para la labor. Para riesgo de impactos fuertes debe usarse protección adicional.
- No usar para labores de soldadura, protección contra agentes químicos, radiación infrarroja, salpicaduras o láser.

APLICACIONES

- Construcción
- Manufactura
- Infraestructura
- Sector petroquímico
- Industria en general
- Hospitalario



M37-7

Gris
Talla 7

M37-8

Gris
Talla 8

M37-9

Gris
Talla 9

M37-10

Gris
Talla 10

Protección

El guante anticorte **WorkSeg® M37** es un guante que ofrece excelente protección contra riesgos de corte y adecuada protección contra riesgos mecánicos en tareas de manejo de piezas en entornos secos o ligeramente engrasados. Es indicado para actividades de fabricación, reparación, ensamble, manipulación general en las industrias del vidrio, metal, aeronáutica, automotriz, de inyección de plásticos, entre otros. Puede ser usado para labores con cuchillas manipuladas por el usuario pero se debe moderar la fuerza y tener cuidado en el manejo, es óptimo para el trabajo con piezas afiladas de plástico, vidrio y metal.

Diseño

- Soporte en fibra de polietileno de ultra alta densidad y nylon.
- Recubrimiento en poliuretano de alta flexibilidad.
- Diseño ergonómico muy ligero de excelente confort y destreza.
- Excelente resistencia al corte.
- Buena resistencia a la abrasión y rasgaduras.
- Buen agarre.
- Dorso descubierto que permite mantener las manos frescas en entornos cálidos.

Características

- **Composición:** 68% Polietileno de ultra alta densidad, 13% Poliuretano y 19% Nylon.
- **Peso:** 65 g por par.
- **Color:** Gris oscuro sobre gris claro.
- **Empaque:** Bolsas plásticas con 12 pares en caja de cartón con 120 pares.

Lavado

- No usar disolvente.
- No planchar.
- No lavar en seco.

MODELO

Guante Crystal Nitrilo

Fabricado en Poliéster de 13 Galgas
recubierto de Nitrilo liso

Ref. **400011**



DESCRIPCIÓN

El Guante Crystal recubierto de nitrilo liso ha sido diseñado para su uso en una extensa gama de aplicaciones. Tanto en condiciones húmedas como en seco, este guante ofrece un magnífico agarre y un excelente comportamiento frente al desgaste y a cortes, resultando a la vez muy cómodo.

TALLA

M

L

XL

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

El guante está diseñado bajo los estándares de la norma EN 388:2016



COMPOSICIÓN

Poliéster

Nitrilo liso

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento de nitrilo que brinda una excepcional ergonomía y agarre.
- Su diseño y material permite un uso más largo y cómodo, sin puntos débiles donde pueda rasgarse fácilmente por el movimiento natural de la mano.
- La construcción de su tejido permite un excelente flujo del aire en la mano, de esta manera el usuario no sentirá molestias causadas por el calor y sudor.

APLICACIONES

- El usuario debe evaluar el nivel de protección necesaria para la labor. Algunas de las aplicaciones más comunes son:
- Mecánica automotriz.
- Manipulación y transporte.
- Construcción.
- Metal mecánico.
- Procesos Industriales.
- Jardinería.
- Limpieza
- Mantenimiento

PRECAUCIONES DE USO

- Puede usarse en presencia de hidrocarburos y derivados.
- Los guantes no deben ser usados en lugares donde exista riesgo de enredarse con piezas mecánicas en movimiento.
- Evitar el contacto directo con fuego.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Reemplace el producto inmediatamente si se encuentra roto, desgastado o perforado. En caso de alergia a los componentes suspenda su uso y consulte a su médico. Almacenar en un lugar fresco y seco. La limpieza y el lavado deben ser realizadas con cuidado y de acuerdo a las instrucciones presentes en la etiqueta. El usuario será responsable del rendimiento del guante luego de la limpieza y el lavado.

MODELO

Guante Crystal Nitrilo

TABLA DE RESISTENCIAS A RIESGO MECÁNICO



Nivel mínimo no alcanzado



Nivel alcanzado



Prueba no realizada o es irrelevante para el producto= X

EN 388 RIESGOS MECÁNICOS						
Niveles de rendimiento		1	2	3	4	5
A	Resistencia a la abrasión (Ciclos)	100	500	2000	8000	-
B	Resistencia al corte por cuchilla (Índice)	1,2	2,5	5	10	20
C	Resistencia al rasgado (Newtons)	10	25	50	75	-
D	Resistencia a la perforación (Newtons)	20	60	100	150	-

		A	B	C	D	E	F
E	Resistencia al corte EN ISO 13997 (Newtons)	2	5	10	15	22	30





POLAINAS P

Polaina en Vaqueta



Polaina en Carnaza



1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para impedir la penetración de chispas en el calzado y piernas, provenientes del proceso de soldadores o máquinas de fricción sobre metales. Ofrece una muy buena resistencia, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y confort, ajuste en velcro

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REFERENCIA	PV o PC
Color	Amarillo(vaqueta) o Gris Natural(Carnaza)
Insumos	<p>*Hilo de alta tenacidad, resistente a la rotura, roce y humedad. Hilo de algodón calibre 30/4.</p> <p>*Reata $\frac{3}{4}$ suave Ref. 350090</p> <p>*Hebilla Ref. Coscoja $\frac{3}{4}$ C-12 Níquel</p> <p>*Fabricado en cuero flor vacuno, de mínimo calibre 24 o según requerimiento (Carnaza espesor de 1.4 a 1.6 mm.)</p>
Medida:	<p>El ancho de la polaina es 20 cm en el tobillo y 35 cm en la pierna</p> <p>La medida del protector frontal sobre el zapato es 15 cm</p>

3. USOS:

Procesos de soldadura.
 Contacto con Superficies Calientes moderadas, Abrasión, Corte y Penetración.



4. INSTRUCCIONES DE USO

Colocación:

- 1) Posicione el equipo sobre su pierna desabrochado por los velcros o correas.
- 2) Proceda a nivelarlo de tal manera que le acomode anatómicamente en la pierna.
- 3) Ajuste y abroche comenzando por la tira de la planta del pie.
- 4) Su colocación es más efectiva en la posición sentado.

Retiro:

Evitar que la piel tenga contacto con el contaminante impregnado en el equipo.

ALMACENAMIENTO:

Se recomienda que durante su almacenamiento no se expongan o estén expuestos a la luz solar, mantenerlos empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos

RESTRICCIONES:

Prohibido estrictamente su uso en tareas con riesgos químicos (álcalis, ácidos, etc, eléctricos, con exceso de humedad.

No es recomendable su uso para maniobras con materiales saturados de líquidos como agua, aceite o grasa excesiva y en operaciones con riesgos químicos y eléctricos.

No se deberá usar este equipo si está mojado, húmedo, roto o descosido ya que se atentaría contra la seguridad personal del usuario.

No usarse en operaciones no recomendadas en el análisis de riesgo, se deberá, consultar al departamento de seguridad de la empresa para diagnosticar y validar sus aplicaciones y usos en forma adecuada

LIMPIEZA:

Puede ser lavado por un proceso de limpieza industrial.

PAVA TIPO SAFARI EN DRILL



DESCRIPCION: Sombrero protección solar: Sombrero de visera ancha tipo legionario con protector de cuello. Drill liviano. talla única, diámetro interno aproximado 55 cm

CORDON: Cordón en algodón

TELAS: Drill

COLORES: Color según el requerimiento del cliente

ESPECIFICACIONES DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS

TELAS: Drill 100% algodón

HILOS: Los hilos utilizados para las costuras deberán ser de poliéster calibre 125 color a tono con el material principal

CORDON: Cordón en algodón

VISERA: drill 100%

CINTA: drill 100% 3,5 cm.

LOGO: Según requerimiento del cliente, bordado o estampado

USOS Y ESPECIFICACIONES DE LAVADO

USOS: Especial para vigilancia, mensajeros, y oficios generales
Prenda de uso exterior para Hombres y Mujeres

LAVADO: Secar a la sombra en prendas de color

FICHA

TECNICA:

OVEROL EN ANTIFLUIDOS

MARCA	NACIONAL
REF	OVE 2024
TELA	ANTIFLUIDO 100% POLIESTER
HILO	VENUS ACORDE AL COLOR DE LA PRENDA
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• EN MATERIAL ANTIFLUIDO 100% POLIESTER• OVEROL ENTERIZO.• COLOR AZUL OSCURO.• MANGA LARGA.• PANTALÓN BOTA RECTA• UN BOLSILLO DE PARCHE HEXAGONAL EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, PORTA-ESFERO, A LA ALTURA DEL PECHO Y DOS BOLSILLOS DE PARCHE HEXAGONAL A LA ALTURA DE LA CADERA.• CINTURA RESORTADA.• APERTURA EN LOS COSTADOS, PARA PODER UTILIZAR LOS BOLSILLOS DEL PANTALÓN.• SISTEMA DE CIERRE CREMALLERA.• RUEDOS CON BOLSILLO ENTALEGADO DE 2.5 CM.
COLOR	VARIADOS DEPENDIENDO DEL REQUERIMIENTO DEL CLIENTE
TALLA	VARIADOS DEPENDIENDO DEL REQUERIMIENTO DEL CLIENTE
BORDADOS	ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE E IDENTIDAD CORPORATIVA. NOTA: SE ROTULA CON EL LOGO DE LA ENTIDAD BORDADO (SEGÚN MUESTRA) EN EL BOLSILLO DE PARCHE HEXAGONAL EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA.





Ficha técnica Conjunto broche Ref. 10118

Fabrica de impermeables
FAIMPER SAS
Nit. 900.522.105-1
Carrera 68 M # 37 – 36 sur
Bogotá – Colombia,
Teléfonos: 403 9576 - 3118470556

Composicion

Tela poliester con recubrimiento en PVC, calibre 18 (300 micras).

Material Interno

Tela poliéster, alta resistencia.



Tallas

S - M - L - XL -
XXL - 3XL

Colores

Amarillo, azul
oscuro, blanco y
negro



Características físicas:

Conjunto impermeable 2 piezas chaqueta con capucha cierre en broches plasticos. Pantalón con resorte en cintura. Refuerzos en las partes de mayor desgaste (sisas y entrepierna) para mayor durabilidad.

Fabricación:

Técnica de confección, electro sellado, sistema que hace al producto 100% impermeable, con los mas altos estándares de calidad para garantizar su durabilidad.

Empaque:

Bolsa plastica.

Usos:

Uso frecuente de trabajo, protección corporal. Mensajeros, ciclistas, domiciliarios, vigilancia, limpieza, desinfección, agricultura, floricultura, labores de construcción, ganadería, jardinería, entre otros.

Garantia:

4 meses.

Recomendaciones:



Limpiar con un paño humedo, secar al aire libre.



Danger
Solvents
NO solventes quimicos.



Desde 1° hasta 30° C temperatura.



Cuidar de objetos punzantes.



No almacenar en áreas contaminadas.

100%
Garantizado

www.faimper.com



REFERENCIA: **GP 102**



DESCRIPCIÓN DEL CALZADO:

Construcción: Inyección directa al corte.

Huella: Antidesliante / Resistente a Hidrocarburos.

Suela: En Poliuretano. Bidensidad, Bicolor.

Elaborada en: Microfibra / Micropiel Calibre

1,9-2,1mm. Color negro y Café.

1,9 - 2,1mm. Color Negro y Café.

Altura: 6".

Cuello: Espuma de polipropileno con forro externo de sinteti o grrabado tipo diam te.

Forro interno: Tejido Transpirable de poliester colores naranja, rojo y gris.

Contrafuerte: Tela no tejida de poliester, recubierta con sinteti o Resinas, acrílicas Termoformable de 1.5mm.

Lengueta: Espuma de PU de 10mm acolchada, densidad 45 con laminas PVC grabada tipo diam te.

Puntera: Composite (Pilicarbonato)

Resistente a 200 Jules.

Ojaletes: Redondos en Policarbonato.

Cordones: Redondos en Poliester trenzado reforzado con alma. Bicolor: negro - rojo negro - naranja y negro - gris de 110cm.

Sobreplantilla: Anatomicamente diseñada e intercambiable en PU.

Plantilla: Strobel.

Costuras: Dobles y triples, con hilo de alta tenacidad N°40 de poliamida.

Peso: Promedio del par de 1.106 Kg a 1.210 Kg

Vida útil: 4 meses

NORMATIVIDAD TÉCNICA:

ABRASIÓN DE SUELA

NORMA: DIN 53516

DUREZA PATIN O HUELLA: 65+/-5 Shore A

DUREZA ENTRESUELA: 50+/-5 ShoreA

REQUISITO: Máximo 250 mm³ según NTC ISO 20345

FLEXIÓN DE SUELA

NORMA: NTC ISO 20344

REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm. en 30.000 ciclos

ADHERENCIA TOTAL EN SUELA

NORMA: NTC ISO 20344 :2007

REQUISITO: Norma mínimo 4.0 N/mm o si hay desgarro Min 3.0 N/mm.

RESISTENCIA DIELECTRICA

NORMA: ASTM F 2412 Y 2413 /11

REQUISITO: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga. Luego de 1 minuto a 18 kV.

RECOMENDACIONES:

No dejar permanentemente al sol, solo durante su uso si así lo exige el usuario, si el calzado se moja, debe secarse a temperatura ambiente.



Bata Industrials®

IMPROVING WORKING LIVES

BATAINDUSTRIALS.COM

AGRO

ARTICULO 4/802-6803A

TALLAS 36 - 44

TIPO D.I.P

DESCRIPCIÓN

Bota de PVC inyectada. Fabricada con compuesto de PVC uso general, de alta flexibilidad y buen comportamiento al desgaste.

LÍNEA BÁSICA

CARACTERÍSTICAS



USO

>Agricultura



MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.



DESCRIPCIÓN

DETALLE

Color	Negro
Construcción	D.I.P Direct Inject Process
Caña	Compuesto de PVC de alta flexibilidad.
Forro	tejido circular de poliéster
Planta	Compuesto de PVC de alta flexibilidad y buen comportamiento al desgaste. Diseño antideslizante muy apropiado para superficies lisas y con humedad. Incorpora en zona de taco la tecnología TUNNEL SYSTEM, permitiendo la absorción de impactos, reduciendo así dolores y fatigas en su uso por periodos prolongados.
Diseño	Moderno, curva ergonómica en zona de talón que facilita el andar, mejor ajuste de calce, reduce la fatiga, extra ancho en la caña y mayor confort interior.

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.