



Versión: 03

Código: GIL-F-073

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

Pública:

x

Pública Clasificada:

Pública Reservada:

FECHA:

15 de abril de 2026

CIUDAD/MUNICIPIO:

Soacha Cundinamarca

COD REGIONAL:

11

REGIONAL

DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE COSTO:

Centro de Tecnologías del Transporte

COD CENTRO DE COSTO:

921310

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
238536	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >> TIPO ELEMENTO CONSUMO	MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:VINIPEL INDUSTRIAL TRANSPARENTE (STRETCH FILM), PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 50 CM X 500 M	CONSUMO	ROLLO	2
238536	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >> TIPO ELEMENTO CONSUMO	MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:COMPUESTO ABRASIVO ASENTAR VALVUL POMADA ESMERIL 75 GR LOTE 9 INTEGRACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA	CONSUMO	UNIDAD	67
257806	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS >> TIPO ELEMENTO CONSUMO	MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:LIQUIDO DESENGRASANTE BICI - GALÓN MF ECONOMICA POPULAR LOTE 4 TRANSMISIÓN DE POTENCIA/ ECONOMÍA POPULAR M/F	CONSUMO	GALÓN	4
232878	CINTA ADHESIVA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:CINTA DE ENMASCARAR DE 2" LOTE 4 ARTICULACIÓN CON LA MEDIA M/F	CONSUMO	UNIDAD	56
238536	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:Paños de limpieza industrial tipo wypall Rollo x 80 paños	CONSUMO	ROLLO	4
231435	LIQUIDO PARA FRENO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO	MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:Líquido de frenos DOT 4	CONSUMO	UNIDAD	16

Información generada del aplicativo SACB de fecha:

08 de abril de 2026

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

Silicona gris (Ultra Gray) para empaquetadura de motor	Sellador elastomérico a base de silicona RTV (Room Temperature Vulcanizing), color gris, diseñado para formar empaques en componentes mecánicos sometidos a aceites, vibración y altas temperaturas. Forma una junta flexible, resistente y duradera que sustituye o complementa empaques convencionales. Curado a temperatura ambiente y compatible con materiales como aluminio, hierro fundido, acero, superficies mecanizadas de motores.
Líquido trabaroscas	Líquido fijador de roscas de alta resistencia, color rojo, formulado para asegurar y bloquear tornillos, pernos y uniones roscadas sujetas a vibración o cargas dinámicas, evitando que se aflojen por vibración, choque o golpes. Adecuado para aplicaciones automotrices, industriales y de mantenimiento general. Cura en ausencia de aire cuando se encuentra confinado entre superficies metálicas.
Eliminador de empaques	Eliminador de empaques y sellos anaeróbicos, formulado para ablandar y facilitar la remoción de sellos de juntas líquidas basados en tecnología anaeróbica (selladores de juntas de roscas y bridas). Diseñado para permitir un desmontaje más rápido y eficiente de componentes sellados sin dañar las superficies metálicas
Sensor de oxígeno para equipos de análisis de gases	Sensor de oxígeno de tipo electroquímico, utilizado en equipos de análisis de gases en motores a gasolina, rosca M16 x 1.0, Referencia AO2 PTB-18.10 de City Technology
Cinta metálica para conductos de escape en vehículos automotores	Cinta metálica resistente a altas temperaturas (600°C), con adhesivo, utilizada para revestimiento de conductos de escape en vehículos automotores. Dimensiones: ancho de 2 pulgadas (aprox. 50 mm), longitud de 50 metros por rollo
Papel húmedo para elaboración de empaques	Papel húmedo para elaboración de empaques, con las siguientes dimensiones: espesor 1/64 pulgadas x 1 metro de ancho x 5 metros de longitud
Papel húmedo para elaboración de empaques	Papel húmedo para elaboración de empaques, con las siguientes dimensiones: espesor 1/32 pulgadas x 1 metro de ancho x 5 metros de longitud
PASTA O FUNDENTE PARA SOLDADURA BLANDA	Pasta fundente para soldadura con estaño, tipo no corrosivo, para aplicaciones eléctricas y electrónicas
CINTA AISLANTE	Cinta aislante en PVC, de uso general
ESLINGA	Kit de eslinga con trinquete (ratchet), de 2 piezas. Cinta de poliéster de alta resistencia de 3 metros de largo x 1,5 pulgadas de ancho. Trinquete metálico zincado con mango ergonómico. Ganchos tipo "S" Truper galvanizados para anclaje seguro. Capacidad de carga de 408 kilogramos.
LIJA	Lija abrasiva al agua de grano 320, fabricada con abrasivo de óxido de aluminio o carburo de silicio adherido a soporte de papel impermeable flexible. Apta para uso en seco o con agua, lo que permite reducir el polvo y mejorar la uniformidad del lijado. Apropriada para trabajos de lijado fino y acabado en superficies metálicas, plásticas, madera, pintura automotriz y barnices.

LIJA	Lija abrasiva al agua de grano 600, fabricada con abrasivo de óxido de aluminio o carburo de silicio adherido a soporte de papel impermeable flexible. Apta para uso en seco o con agua, lo que permite reducir el polvo y mejorar la uniformidad del lijado. Apropriada para trabajos de lijado fino y acabado en superficies metálicas, plásticas, madera, pintura automotriz y barnices.
LIJA	Lija abrasiva al agua de grano 1000, fabricada con abrasivo de óxido de aluminio o carburo de silicio adherido a soporte de papel impermeable flexible. Apta para uso en seco o con agua, lo que permite reducir el polvo y mejorar la uniformidad del lijado. Apropriada para trabajos de lijado fino y acabado en superficies metálicas, plásticas, madera, pintura automotriz y barnices.
LIJA	Lija abrasiva al agua de grano 1500, fabricada con abrasivo de óxido de aluminio o carburo de silicio adherido a soporte de papel impermeable flexible. Apta para uso en seco o con agua, lo que permite reducir el polvo y mejorar la uniformidad del lijado. Apropriada para trabajos de lijado fino y acabado en superficies metálicas, plásticas, madera, pintura automotriz y barnices.
LIJA	Lija abrasiva al agua de grano 2000, fabricada con abrasivo de óxido de aluminio o carburo de silicio adherido a soporte de papel impermeable flexible. Apta para uso en seco o con agua, lo que permite reducir el polvo y mejorar la uniformidad del lijado. Apropriada para trabajos de lijado fino y acabado en superficies metálicas, plásticas, madera, pintura automotriz y barnices.
Tira de acero niquelado para soldadura de baterías 18650	Tira conductora de acero niquelado, utilizada para la interconexión eléctrica de celdas de baterías de ion-litio tipo 18650, mediante soldadura por puntos. Fabricada en acero recubierto con una capa de níquel, lo que proporciona buena conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión y mayor durabilidad en aplicaciones de ensamblaje de paquetes de baterías. Tira de ancho 8 mm y espesor 0,15 mm.
LIMPIADOR O PROTECTOR DE BORNES Y CONECTORES ELÉCTRICOS	Producto químico en aerosol diseñado para la limpieza del cuerpo de aceleración en motores a gasolina, removiendo depósitos de carbón, barnices, residuos de combustible y suciedad acumulada en mariposa y conductos de admisión. Compatible con sistemas de inyección electrónica y no corrosivo para sensores y componentes electrónicos.
CAJA DE HERRAMIENTAS	Gaveta plástica apilable para organizar tornillos, Dimensiones: 10 cm largo x 14 cm fondo x 7,5 cm alto. Material: Polipropileno de alta resistencia. Sistema de anclaje: Ranuras laterales y pines superiores para unión vertical y horizontal.
LIJA	Disco abrasivo de papel de lija con sistema de fijación tipo velcro, diámetro de 5 pulgadas, compatible con lijadoras orbitales o roto-orbitales con base de velcro. Fabricado con soporte de papel abrasivo y recubrimiento de grano abrasivo para procesos de desbaste, lijado y acabado de superficies en madera, metal, plástico o pintura. Disponible en granos 40, 80, 120, 220, 320, 400, 600, 800, 1000 y 1200.
MANGUERA	Manguera neumática de poliuretano, diámetro exterior 8 mm y diámetro interior 5 mm, presión de trabajo 10 bar, presión máxima 32 bar, temperatura operativa -20°C a +70 °C. Alta flexibilidad, resistente a la abrasión y rayos UV.
ACCESORIOS PARA MANGUERA	Acople rápido macho para líneas de aire, conector rápido tipo NPT 1/4", cuerpo en bronce niquelado, presión máxima 350 bar, temperatura -20°C a +100 °C, estándar ISO 7241-A. Sistema de conexión sin herramientas.
ACCESORIOS PARA MANGUERA	Acople rápido hembra para líneas de aire, conector hembra NPT 1/4", acero al carbono con tratamiento anticorrosivo, junta de sellado NBR, presión máxima 350 bar. Compatible con herramientas neumáticas industriales.
ABRAZADERA	Abrazaderas tipo W3 en acero inoxidable AISI 304, banda de 9 mm de ancho, rango de ajuste entre 20 y 70 mm de diámetro, tornillo zincado SAE 1010, resistencia a vibración y temperatura.
ACCESORIOS PARA MANGUERA	Acople adaptador múltiple para distribución de aire, en aluminio anodizado, 4 a 6 salidas, diámetro 8 mm, roscas 1/4", presión máxima 10 bar, sistema de anclaje rápido, ideal para bancos de trabajo y simuladores.
Barra maciza de aluminio	Barra maciza de bronce, de sección cuadrada de 25 x 25 mm x 1 metro
BROCA	Juego de brocas para metal HSS, 25 piezas en estuche, con los siguientes diámetros (medidas en milímetros): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0.
Hoja de segueta	Hoja de segueta de 12 pulgadas, de 24 dientes por pulgada, en acero de alto carbono y acero rápido (HSS) en la zona de corte
Hoja de segueta	Hoja de segueta de 12 pulgadas, en acero de tungsteno para cortar materiales en fibra de carbono. Aplica para cortarmanubrios de bicicleta, horquillas, mástiles de sillín, tijas de sillín y otras piezas de compuestos de carbono
Aceite para motores diésel	Aceite para motor a gasolina SAE 15W40, clasificación API SN/SP
Aceite para motor a gasolina	Aceite para motor a gasolina SAE 20W50, clasificación API SN/SP, clasificación ACEA A3/B3 ó A3/B4
Inyector de combustible para motor diésel	Inyector de combustible completo, tipo tetón o espiga (un chorro), para motor diésel PN11, cilindraje motor de 1,7 litros. Aplica para vehículo MAZDA 323, modelo 1987. Referencia Denso PN11-13-H51
Inyector de combustible para motor diésel	Inyector de combustible completo, tipo tetón o espiga (un chorro), para motor diésel D4BH, cilindraje motor de 2,5 litros. Aplica para vehículo HYUNDAI STAREX, modelo 2008. Referencia Delphi 33800-42500
Bomba de inyección de combustible para motor diésel	Bomba de inyección rotativa TIPO VE para motor diésel J3, cilindraje motor de 2,9 litros. Aplica para vehículo KIA CARNIVAL, modelo 2008. Referencia BOSCH VE4 0460414207
Casquetes de árbol de levas para motor diésel	Casquetes de árbol de levas para motor diésel 4HG1T, cilindraje motor de 4,6 litros. Aplica para vehículo CHEVROLET NPR, modelo 2005. Referencia Isuzu 8-97386-189-0
Botella con válvula y Gas Refrigerante R-134a	Botella con válvula y Gas Refrigerante R-134a para circuito de aire acondicionado de vehículos automotores, peso neto de 30 libras (13,6 kilogramos)
Anillos de pistón para motor diésel	Anillos de pistón, medida en estándar, para motor diésel MWM 6.10TCA, de 6 cilindros, cilindraje motor de 6,5 litros, modelo 2002. Referencia C804A-STD ó Malhe DC. 7013/A13900 (diámetro de pistón 103 mm)
Filtro de aceite para motor diésel	Filtro de aceite para motor diésel MWM 6.10TCA, de 6 cilindros, cilindraje motor de 6,5 litros, modelo 2002. Referencia 1-12 UNF-1B
Sellos de válvulas para motor diésel	Sellos de válvulas KOMATSU SAA6D125 MOTOR 94516, cilindraje motor de 11 litros, modelo 2000. Referencia 6140-41-4540
Bombín para motor Diésel	Bomba cebadora completa, con filtro de combustible (Bombín), para motor Diésel de cilindraje 3,0 litros. Aplica para vehículo Kia Pregio, modelo 2012. Referencia OK467-23550
Bomba de combustible, de alta presión, para motor diésel	Bomba de combustible, de alta presión, de riel común, para motor diésel 4HK1, cilindraje motor de 5,2 litros. Aplica para vehículo Chevrolet FRR (Forward), modelo 2015. Referencia Denso 294000-1191
Motor de arranque para motor diésel	Motor de arranque para motor diésel NISSAN TD42, cilindraje motor de 4,2 litros. Aplica para vehículo NISSAN UD41, modelo 2008
Inyector de combustible para motor diésel	Inyector de combustible tipo lápiz, doble resorte, para motor diésel NISSAN ZD30, cilindraje motor de 3,0 litros. Aplica para vehículo NISSAN FRONTIER, modelo 2008. Referencia NISSAN 16600-9S025
Bujías de precalentamiento para motor diésel	Bujías de precalentamiento para motor diésel Nissan TD42, cilindraje motor de 4,2 litros. Aplica para vehículo NISSAN UD 41, modelo 2008. Referencia NISSAN 11065-10T0
Empaquetadura para motor diésel	Empaquetadura completa para motor diésel Nissan TD42, cilindraje motor de 4,2 litros. Aplica para vehículo NISSAN UD41, modelo 2008. Referencia NISSAN 10101-VB285
Correa de distribución mecánica para motor diésel	Correa de distribución mecánica, para motor diésel PN11, cilindraje motor de 1,7 litros. Aplica para vehículo Mazda 323, modelo 1987. Referencia DAYCO 8021787527513

Patin tensor para motor diésel	Patin tensor para motor diésel PN11, cilindraje motor de 1,7 litros. Aplica para vehículo Mazda 323, modelo 1987. Referencia DAYCO 8021787020915
Casquetes de bancada para motor diésel	Casquetes de bancada, medida en estándar, para motor diésel PN11, cilindraje motor de 1,7 litros. Aplica para vehículo Mazda 323, modelo 1987. Referencia JPR/NPR JMS-2013
Casquetes de biela para motor diésel	Casquetes de biela, medida en estándar, para motor diésel PN11, cilindraje motor de 1,7 litros. Aplica para vehículo Mazda 323, modelo 1987. Referencia JPR/NPR JCB-2014
Motor de arranque para motor diésel	Motor de arranque para motor diésel PN11, cilindraje motor de 1,7 litros. Aplica para vehículo Mazda 323, modelo 1987. Referencia Bosch 0 986 015 391
Solenoide de corte de combustible para bomba de inyección diésel tipo VE	Solenoide de apagado o de corte de combustible para bomba de inyección diésel tipo rotativa VE (12 Voltios)
Inyector de combustible para motor diésel	Inyector de combustible riel común tipo bobina, para motor diésel Izuu 4HK1 ó 6HK1, cilindraje motor de 5,2 litros. Aplica para vehículo Chevrolet FRR (Forward), modelo 2015. Referencia Renault 8-97609788-6
Batería de 12 Voltios para vehículo automotor	Batería de 12 Voltios, 60 Ah, Capacidad de arranque de 600 Amperios (Norma EN), Libre de Mantenimiento, Tamaño L2, utilizada en vehículo Renault Duster con las siguientes características: Tipo de vehículo H5MM, modelo 2012, tracción 4x2, motor a gasolina K4M690 de 1598 cm3. Referencia Renault 8200504355.
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bujías de encendido para motor a gasolina de vehículo Renault Clío II con las siguientes características: Tipo de vehículo B833, modelo 2012, motor D4F728 de 1149 cm3. Referencia Renault: 224018760R.
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bujías de encendido para motor a gasolina de vehículo Renault Duster con las siguientes características: Tipo de vehículo HSMM, tracción 4x2, modelo 2012, motor K4M690 de 1600 cm3. Referencia Renault: 7700500155.
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bobinas de encendido para motor a gasolina de vehículo Renault Duster con las siguientes características: Tipo de vehículo HSMM, tracción 4x2, modelo 2012, motor K4M690 de 1600 cm3. Referencia Renault: 8200568671
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bujías Motorcraft SP-411. Incluye las siguientes características: rosca M14 x 1,25; longitud de rosca (alcance) de 25 mm; ancho de llave (hexágono) de 16 mm; asiento cónico; rango térmico 4 (medio); electrodo central con punta de platino fina; con resistencia interna. Aplica para vehículos Ford Focus y Ford Fiesta
Empaquetadura para motor a gasolina	Empaquetadura completa para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Corsa Wind, cilindraje motor de 1,4 litros, modelo 2004
Filtro de aceite para motor a gasolina	Filtro de aceite para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Corsa Wind, cilindraje motor de 1,4 litros, modelo 2004
Cuerpo de aceleración para motor a gasolina	Cuerpo de aceleración para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Corsa Wind, cilindraje motor de 1,4 litros, modelo 2004
Válvula IAC para motor a gasolina	Válvula IAC para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Corsa Wind, cilindraje motor de 1,4 litros, modelo 2004
Instalación de alta para motor a gasolina	Cables de alta tensión para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Corsa Wind, cilindraje motor de 1,4 litros, modelo 2004
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bobina de encendido para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Corsa Wind, cilindraje motor de 1,4 litros, modelo 2004
Sensor de presión de aceite para motor a gasolina	Sensor de presión de aceite para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Corsa Wind, cilindraje motor de 1,4 litros, modelo 2004
Empaquetadura para motor a gasolina	Empaquetadura completa para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Trail Blazer, equipado con motor Vortex de 6 cilindros, cilindraje motor de 4,2 litros, modelo del vehículo 2007
Casquetes de bancada para motor a gasolina	Kit completo de casquetes de bancada, sobremedida 0.25 mm, para motor a gasolina B3 de 1,3 litros de cilindraje. Aplica para vehículo Mazda 323 con inyección de combustible, modelo 1998
Casquetes de biela para motor a gasolina	Kit completo de casquetes de biela, sobremedida 0.25 mm, para motor a gasolina B3 de 1,3 litros de cilindraje. Aplica para vehículo Mazda 323 con inyección de combustible, modelo 1998
Empaquetadura para motor a gasolina	Empaquetadura completa para motor de vehículo Mazda 6, Modelo 2008
Anillos de pistón para motor a gasolina	Kit completo de anillos de pistón, con medida estándar, para motor de vehículo Mazda 6, Modelo 2008
Anillos de pistón para motor a gasolina	Kit completo de anillos de pistón, con medida estándar, para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Trail Blazer, equipado con motor Vortex de 6 cilindros, cilindraje motor de 4,2 litros, modelo del vehículo 2007
Anillos de pistón para motor a gasolina	Kit completo de anillos de pistón, con sobremedida 0.25 mm, para motor a gasolina B3 de 1,3 litros de cilindraje. Aplica para vehículo Mazda 323 con inyección de combustible, modelo 1998
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bujías de encendido para motor a gasolina de vehículo Chevrolet Trail Blazer, equipado con motor Vortex de 6 cilindros, cilindraje motor de 4,2 litros, modelo del vehículo 2007
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bujías de encendido para motor de vehículo Mazda 6, Modelo 2008
Tapa de distribución para motor a gasolina	Tapa de distribución para motor carburado de vehículo Mazda 323, modelo 1990, cilindraje motor de 1,5 litros
Empaquetadura para motor a gasolina	Empaquetadura completa para motor a gasolina de vehículo Mazda 323, modelo 1990, cilindraje motor de 1,5 litros
Instalación de alta para motor a gasolina	Cables de alta para motor a gasolina B3 de 1,3 litros de cilindraje. Aplica para vehículo Mazda 323 con inyección de combustible, modelo 1998
Kit de distribución mecánica para motor a gasolina	Kit de distribución mecánica para motor a gasolina de 16 válvulas y 1,6 litros de cilindraje. Aplica para vehículo Chevrolet Aveo. El kit incluye: correa de distribución, dispositivo tensor y rodillo guía
Motor de arranque para motor a gasolina	Motor de arranque para motor a gasolina de 16 válvulas y 1,6 litros de cilindraje. Aplica para vehículo Chevrolet Aveo
Anillos de pistón para motor a gasolina	Kit completo de anillos de pistón, con medida estándar, para motor a gasolina de 16 válvulas y 1,6 litros de cilindraje. Aplica para vehículo Chevrolet Aveo
Empaquetadura para motor a gasolina	Empaquetadura completa para motor a gasolina de 16 válvulas y 1,6 litros de cilindraje. Aplica para vehículo Chevrolet Aveo
Batería de 12 Voltios para vehículo automotor	Batería de 12 Voltios para vehículo automotor, tamaño de caja Referencia 24, borne positivo izquierdo, libre de mantenimiento, capacidad de arranque en frío mínimo de 800 Amperios
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bujías de encendido tipo NGK láser Iridium ILKAR7J7G. Aplica para vehículo Renault clio IV con las siguientes características: Tipo de vehículo BHMA, modelo 2013, motor a gasolina tipo H4B400 de 900 cm3. Referencia Renault 244100011R
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bujías de encendido tipo NGK BPR6EGP, electrodos de platino. Aplica para vehículo Chevrolet Joy, con motor 1,4 litros de cilindraje
Distribuidor de encendido para motor a gasolina	Distribuidor de encendido completo para motor a gasolina. Incluye tapa, módulo, escobilla y vacuum. Aplica para vehículo Mazda B2200
Instalación de alta para motor a gasolina	Cables de alta para motor a gasolina de vehículo Mazda B2200
Impulsador hidráulico para motor a gasolina	Impulsador hidráulico para motor a gasolina de vehículo Mazda B2200
Bujías de encendido para motor a gasolina	Bujías de encendido NGK BPR5ES ó NGK BPR5EY. Aplica para vehículo Mazda B2200 y Mazda 323 de inyección de gasolina

Kit de distribución mecánica para motor a gasolina	Kit de distribución mecánica para motor a gasolina B3 de 1,3 litros de cilindrada. Aplica para vehículo Mazda 323 con inyección de combustible, modelo 1998. El kit incluye: correa de distribución, dispositivo tensor y rodillo guía
Piñón del cigüeñal para motor a gasolina	Piñón del cigüeñal para motor a gasolina B3 de 1,3 litros de cilindrada. Aplica para vehículo Mazda 323 con inyección de combustible, modelo 1998
Sensor de posición de cigüeñal (CKP) para motor a gasolina	Sensor de posición de cigüeñal (CKP) tipo Efecto Hall. Incluye sensor con cable y conector. Aplica para vehículo Chevrolet Optra modelo 2004, con motor 1,8 litros de cilindrada
Motor de arranque para motor a gasolina	Motor de arranque para motor Ford 351W, V8, cilindrada motor de 5,8 litros
Módulo de encendido para motor a gasolina	Módulo de encendido Motorcraft para motor Ford 351W, V8, cilindrada motor de 5,8 litros
Escobilla para distribuidor de encendido de motor a gasolina	Escobilla para distribuidor de encendido de motor Ford 351W, V8, cilindrada motor de 5,8 litros
Bobina de encendido para motor a gasolina	Bobina de encendido, tipo seca, para motor a gasolina de 5,8 litros de cilindrada. Aplica para vehículo Ford 350
Filtro de aceite para motor a gasolina	Filtro de aceite para motor Ford 351W, V8, cilindrada motor de 5,8 litros
Inyector de combustible para motor a gasolina	Inyector de combustible para motor Ford 351W, V8, cilindrada motor de 5,8 litros
Bobina de encendido para motor a gasolina	Bobina de encendido para motor a gasolina, sistema DIS, alimentación 12 voltios, con conector de 3 pines. Aplica para vehículos Chevrolet Aveo/Corsa.
Módulo de encendido para motor a gasolina	Módulo de encendido para motor a gasolina, sistema HEI (High Energy Ignition), alimentación 12 voltios, con conector de 4 pines. Aplica para vehículos Chevrolet
Kit de conversión de encendido convencional a encendido	Kit de conversión de encendido convencional a encendido electrónico para motor a gasolina de 4 cilindros, alimentación de 12 V, incluye módulo de encendido, rotor y captadora
Batería de 12 Voltios para aplicación automotriz o industrial	Batería de 12 Voltios, tamaño grupo 4D, capacidad mínima de arranque en frío de 1350 amperios (CCA) o superior, compatible con aplicaciones automotrices o industriales equivalentes
Batería de 12 Voltios para aplicación automotriz	Batería automotriz de 12 voltios, tamaño grupo 30H, con capacidad mínima de arranque en frío de 770 amperios (CCA) o superior
Alternador para vehículo automotor	Alternador tipo liviano, de 12 voltios. Aplica para vehículos Chevrolet Corsa, Sprint, Spark y Mazda 323
Motor de arranque para motor a gasolina	Motor de arranque, de 12 voltios. Aplica para vehículos Chevrolet Corsa, Renault 9, Mazda 323, Nissan Sentra B13
Bomba de gasolina eléctrica para vehículo automotor	Bomba de gasolina eléctrica. Aplica para vehículos Chevrolet Corsa, Sprint, Spark y Mazda 323
Lámpara (bombillo) automotriz tipo H4 LED para faro delantero	Lámpara automotriz tipo H4, tecnología LED, voltaje nominal 12 V, doble función (luz baja y alta), base compatible con casquillo estándar H4 (P43t), para aplicaciones en faros delanteros
Bujía de encendido para motor a gasolina	Bujía de encendido para motor a gasolina, rosca M14 x 1.25 x 19 mm, asiento con arandela (gasket seat), grado térmico 5, hexágono 16 mm, compatible con motores que requieran especificación equivalente a referencias BKR5E o BP5
Bujía de encendido para motor a gasolina	Bujía de encendido para motor a gasolina, rosca M14 x 1.25 x 19 mm, asiento con arandela (gasket seat), grado térmico 5, hexágono 16 mm, resistencia interna para supresión de interferencias (tipo resistiva), compatible con motores que requieran especificación equivalente a
Kit de engranajes y motores eléctricos de transmisión e-CVT	Conjunto de transmisión híbrida tipo e-CVT para vehículo Toyota Corolla modelo 2021, compuesto por motogenerador MG1, motogenerador MG2 (propulsor), conjunto de engranaje planetario (epicicloidal), engranajes reductores y diferencial integrado. Compatible con sistema híbrido
Módulo de control de luces para vehículo automotor	Módulo de control de luces para vehículo Volkswagen Golf-V 2,0 TDI. Referencia SME 5WK49676A
Interruptor de caja de transferencia 4x4 para vehículo	Interruptor (sensor) de posición del sistema de transferencia 4x4, tipo conmutador mecánico roscado, para vehículo Chevrolet Vitara modelo 1988, con motor de 1,6 litros de cilindrada, transmisión con caja de transferencia. Diseñado para señalización del modo de tracción (2H/4H/4L)
Kit palanca selectora de cambios de marcha para vehículo	Conjunto (kit) de palanca selectora de cambios de marcha para vehículo Chevrolet Vitara modelo 1988, con motor 1,6 litros de cilindrada, transmisión manual. Incluye guía del selector, cazuza de fijación y resorte de retorno. Compatible con sistema original de fábrica
Kit de freno de tambor izquierdo para vehículo automotor	Conjunto (kit) de freno de tambor izquierdo completo para vehículo Chevrolet Vitara, modelo 1988, con motor 1,6 litros de cilindrada. Incluye: tambor, juego de resortes, cilindro de rueda, mecanismo graduación y bandas
Kit de freno de tambor derecho para vehículo automotor	Conjunto (kit) de freno de tambor derecho completo para vehículo Chevrolet Vitara, modelo 1988, con motor 1,6 litros de cilindrada. Incluye: tambor, juego de resortes, cilindro de rueda, mecanismo graduación y bandas
Kit de freno de tambor izquierdo para vehículo automotor	Conjunto (kit) de freno de tambor izquierdo completo para vehículo Renault Logan, modelo 2008, con motor 1,4 litros de cilindrada. Incluye: tambor, juego de resortes, cilindro de rueda, mecanismo graduación y bandas
Kit de freno de tambor derecho para vehículo automotor	Conjunto (kit) de freno de tambor derecho completo para vehículo Renault Logan, modelo 2008, con motor 1,4 litros de cilindrada. Incluye: tambor, juego de resortes, cilindro de rueda, mecanismo graduación y bandas
Pastillas de freno para vehículo automotor	Pastillas de freno para ruedas delanteras (izquierda y derecha) de vehículo Chevrolet Vitara, modelo 1998, cilindrada motor de 1,6 litros
Cruceta cardan delantero de vehículo automotor	Cruceta cardan delantero de vehículo Chevrolet Vitara, modelo 1998, cilindrada motor de 1,6 litros
Cruceta cardan trasero de vehículo automotor	Cruceta cardan trasero de vehículo Chevrolet Vitara, modelo 1998, cilindrada motor de 1,6 litros
Mordaza del freno delantero izquierdo de vehículo automotor	Mordaza del freno delantero izquierdo de vehículo Chevrolet Vitara, modelo 1998, cilindrada motor de 1,6 litros
Mordaza del freno delantero derecho de vehículo automotor	Mordaza del freno delantero derecho de vehículo Chevrolet Vitara, modelo 1998, cilindrada motor de 1,6 litros
Guaya del embrague de vehículo automotor	Guaya del embrague de vehículo Renault Logan, modelo 2008, cilindrada motor de 1,4 litros
Kit de reparación de caja de dirección hidráulica de vehículo	Kit de reparación de caja de dirección hidráulica de vehículo Renault Logan, modelo 2008, cilindrada motor de 1,4 litros
Guaya del freno de estacionamiento de vehículo	Guaya completa del freno de estacionamiento de vehículo Renault Logan, modelo 2008, cilindrada motor de 1,4 litros
Pernos de ruedas de vehículo automotor	Pernos de ruedas de vehículo Renault Logan, modelo 2008, cilindrada motor de 1,4 litros
Mordaza de freno delantera izquierda para vehículo	Mordaza de freno delantera izquierda para vehículo Jeep Cherokee, modelo 1998, cilindrada motor de 4,0 litros, compatible con sistema original de fábrica
Mordaza de freno delantera derecha para vehículo automotor	Mordaza de freno delantera derecha para vehículo Jeep Cherokee, modelo 1998, cilindrada motor de 4,0 litros, compatible con sistema original de fábrica
Neumático para rueda de vehículo automotor	Neumático para rueda de vehículo, P175/65 R14 81T, tipo Radial, Tubeless. Aplica para vehículo Renault Clio II con las siguientes características: Tipo de vehículo BB33, modelo 2012, motor a gasolina D4F728 de 1149 cm3. Referencia Renault: 7701048882
Rin para rueda de vehículo automotor	Rin para rueda de vehículo, 14 x 5,5J. Aplica para vehículo Renault Clio II con las siguientes características: Tipo de vehículo BB33, modelo 2012, motor a gasolina D4F728 de 1149 cm3. Referencia Renault: 7700818311
Perno para rueda de vehículo automotor	Perno para rueda de vehículo Renault Clio II con las siguientes características: Tipo de vehículo BB33, modelo 2012, motor a gasolina D4F728 de 1149 cm3. Referencia Renault: 7711239099
Pernos para rueda de vehículo automotor	Pernos para rueda de vehículo Renault Duster con las siguientes características: Tipo de vehículo HSMM, modelo 2012, tracción 4x2, motor a gasolina K4M690 de 1598 cm3. Referencia Renault 402227272R
Cautín para soldadura eléctrica	Cautín eléctrico tipo lápiz, potencia 60 W, temperatura de operación aproximada 371 °C, alimentación 110–120 Voltios AC, con punta intercambiable para trabajos de soldadura electrónica y eléctrica

Caimanes eléctricos para iniciar baterías	Pinzas eléctricas tipo caimán para iniciar baterías de 12 Voltios, compatible con conductor calibre AWG 10, con recubrimiento aislante
Cable para batería	Cable para batería, calibre 00, con recubrimiento aislante de color negro
Cable para batería	Cable para batería, calibre 00, con recubrimiento aislante de color rojo
Borne para batería	Borne o terminal de conexión para batería automotriz, diseñado para establecer la conexión eléctrica entre los cables del sistema eléctrico del vehículo y los terminales de la batería. Este componente se instala mediante sistema de abrazadera ajustable, permitiendo un acople firme
Terminal para cable de Batería	Terminal eléctrico tipo ojo (anillo) para cable de batería automotriz, fabricado en cobre con recubrimiento anticorrosivo, compatible con conductor calibre 00 AWG
Lámpara (bombillo) automotriz incandescente de doble	Lámpara automotriz incandescente de doble filamento, 12 V, potencia 21/5 W, base de doble contacto tipo BAY15d. Referencia P21/5W, 1034 o equivalente compatible
Lámpara (bombillo) automotriz incandescente de un filamento	Lámpara automotriz incandescente de un filamento, 12 V, potencia 21 W, base de un solo contacto tipo BA15s. Referencia P21W, 1141 o equivalente compatible
Socket plástico para bombillo 1034	Portalámpara automotriz en material plástico resistente al calor, compatible con lámpara tipo P21/5W (referencia 1034 o 1157), base BAY15d (doble contacto), con terminales para conexión eléctrica, apto para sistema 12 V
Socket plástico para bombillo 1141	Portalámpara automotriz en material plástico resistente al calor, compatible con lámpara tipo P21W (referencia 1141 o equivalente), base BA15s (un contacto), con terminales para conexión eléctrica, apto para sistema 12 V
Relé intermitente electrónico (Flasher) para luces direccionales	Relé intermitente electrónico (flasher) para sistemas de señalización automotriz, diseñado para controlar el encendido y apagado periódico de las luces direccionales o indicadores de giro en vehículos con sistema eléctrico de 12 voltios. El dispositivo genera una señal intermitente
Fusible automotriz mini plano (ATM)	Fusible automotriz tipo mini plano (ATM), capacidad nominal 5 Amperios, apto para sistema 12 Voltios
Fusible automotriz tipo mini plano (ATM)	Fusible automotriz tipo mini plano (ATM), capacidad nominal 10 Amperios, apto para sistema 12 Voltios
Fusible automotriz tipo plano (ATO/ATC)	Fusible automotriz tipo plano estándar (ATO/ATC), capacidad nominal 15 Amperios, apto para sistema 12 Voltios
Fusible automotriz tipo plano (ATO/ATC)	Fusible automotriz tipo plano estándar (ATO/ATC), capacidad nominal 20 Amperios, apto para sistema 12 Voltios
Fusible automotriz tipo plano (ATO/ATC)	Fusible automotriz tipo plano estándar (ATO/ATC), capacidad nominal 30 Amperios, apto para sistema 12 Voltios
Stop universal para vehículo automotor	Lámpara trasera (stop) universal para vehículo automotor, sistema 12 V, con cuatro (4) circuitos independientes (posición, freno, direccional y reversa o equivalente según configuración), tecnología LED, carcasa plástica resistente, apta para instalación en vehículos livianos
Relé automotriz universal de 5 pines	Relé automotriz universal, de 12 Voltios DC, de cinco (5) pines, tipo contacto conmutado (SPDT), numeración estándar 85-86 (bobina), 30 (común), 87 (normalmente abierto) y 87a (normalmente cerrado), capacidad mínima de corriente 30 Amperios en el circuito de potencia
Relé automotriz universal de 4 pines	Relé automotriz universal, de 12 Voltios DC, de cuatro (4) pines, tipo normalmente abierto (SPST), numeración estándar 85-86 (bobina) y 30-87 (contacto de potencia), capacidad mínima de corriente 30 Amperios
Lámpara de prueba automotriz tipo lápiz	Herramienta de diagnóstico eléctrico automotriz tipo lámpara de prueba, diseñada para verificar la presencia de voltaje en circuitos eléctricos de vehículos. El dispositivo permite realizar comprobaciones rápidas en sistemas eléctricos de corriente continua (DC) mediante el contacto de
Punta lógica automotriz	Punta lógica automotriz para diagnóstico eléctrico, rango de operación 6 a 24 Voltios DC, con indicación luminosa LED para detección de polaridad (positivo/negativo) y presencia de voltaje, cable con pinza tipo caimán para conexión a masa, cuerpo aislado en material plástico
Socket para relé automotriz de 4 pines	Base (socket) para relé automotriz de cuatro (4) terminales, compatible con relé estándar tipo 12 V, configuración 85-86-30-87, con terminales metálicos tipo faston para conexión eléctrica, cuerpo en material termoplástico resistente al calor y vibración. Apto para sistemas eléctricos
Socket para bombillo H4	Base (socket) para bombillo automotriz tipo H4, de tres (3) terminales, compatible con lámpara halógena H4 12 V/60-55 W, con terminales metálicos tipo faston para conexión eléctrica, cuerpo en material cerámico o termoplástico de alta resistencia térmica, apto para sistemas de
Kit de bloqueo (cierre) centralizado automotriz universal	Kit de bloqueo (cierre) centralizado automotriz universal, sistema 12 Voltios DC, para cuatro (4) puertas, compuesto por cuatro (4) actuadores eléctricos tipo pistón o pistola (tres motores de 2 cables y uno maestro de 5 cables), módulo controlador electrónico, arnés de conexión, cuatro
Kit de alarma para vehículo automotor	Sistema de alarma automotriz universal, alimentación 12 Voltios DC, con módulo electrónico de control, sirena de alta potencia, sensor de impacto regulable, función de autobloqueo y modo pánico, interruptor tipo puntilla para capó, dos (2) controles remotos, arnés de conexión y
kit elevavidrios eléctrico para vehículo automotor	Kit elevavidrios eléctrico automotriz universal, sistema 12 Voltios DC, para cuatro (4) puertas, compuesto por cuatro (4) motores eléctricos, módulo electrónico de control con función de detección automática de fin de recorrido (antipinzamiento o protección por sobrecarga, según
Kit de alarma con cierre centralizado para vehículo	Sistema de alarma automotriz universal con cierre centralizado integrado (2 en 1), alimentación 12 Voltios DC, con módulo electrónico de control, sirena de alta potencia, sensor de impacto regulable, funciones de autobloqueo y modo pánico, interruptor tipo puntilla para capó, dos
Batería cilíndrica recargable 18650	Batería cilíndrica recargable 18650 de Litio INR18650, 3500mA Samsung
Cable eléctrico automotriz	Cable eléctrico automotriz calibre 0, con recubrimiento de color rojo. Rollo x 100 m
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 18 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color negro, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 18 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color marrón, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 18 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color rojo, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 18 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color naranja, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 18 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color amarillo, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 18 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color verde, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 18 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color azul, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 18 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color violeta, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 18 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color gris, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 18 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color blanco, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 16 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color negro, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 16 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color marrón, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 16 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color rojo, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 16 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color naranja, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 16 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color amarillo, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 16 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color verde, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores

Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 16 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color azul, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 16 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color violeta, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 16 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color gris, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Cable vehicular	Cable eléctrico automotriz flexible calibre 16 AWG, conductor de cobre multifilar con aislamiento en PVC de color blanco, diseñado para instalaciones eléctricas en vehículos automotores
Conector eléctrico tipo lengüeta hembra	Conector eléctrico automotriz tipo lengüeta hembra de 6 vías, fabricado en material plástico aislante de alta resistencia, diseñado para alojar terminales metálicos tipo lengüeta para conexión de conductores eléctricos. Utilizado en sistemas eléctricos automotrices para la interconexión
Conector eléctrico tipo lengüeta hembra	Conector eléctrico automotriz tipo lengüeta hembra de 4 vías, fabricado en material plástico aislante de alta resistencia, diseñado para alojar terminales metálicos tipo lengüeta para conexión de conductores eléctricos. Utilizado en sistemas eléctricos automotrices para la interconexión
Conector eléctrico tipo lengüeta hembra	Conector eléctrico automotriz tipo lengüeta hembra de 3 vías, fabricado en material plástico aislante de alta resistencia, diseñado para alojar terminales metálicos tipo lengüeta para conexión de conductores eléctricos. Utilizado en sistemas eléctricos automotrices para la interconexión
Conector eléctrico tipo lengüeta hembra	Conector eléctrico automotriz tipo lengüeta hembra de 2 vías, fabricado en material plástico aislante de alta resistencia, diseñado para alojar terminales metálicos tipo lengüeta para conexión de conductores eléctricos. Utilizado en sistemas eléctricos automotrices para la interconexión
Conector eléctrico tipo lengüeta macho	Conector eléctrico automotriz tipo lengüeta macho de 6 vías, fabricado en material plástico aislante de alta resistencia, diseñado para alojar terminales metálicos tipo lengüeta para conexión de conductores eléctricos. Utilizado en sistemas eléctricos automotrices para la interconexión
Conector eléctrico tipo lengüeta macho	Conector eléctrico automotriz tipo lengüeta macho de 4 vías, fabricado en material plástico aislante de alta resistencia, diseñado para alojar terminales metálicos tipo lengüeta para conexión de conductores eléctricos. Utilizado en sistemas eléctricos automotrices para la interconexión
Conector eléctrico tipo lengüeta macho	Conector eléctrico automotriz tipo lengüeta macho de 3 vías, fabricado en material plástico aislante de alta resistencia, diseñado para alojar terminales metálicos tipo lengüeta para conexión de conductores eléctricos. Utilizado en sistemas eléctricos automotrices para la interconexión
Conector eléctrico tipo lengüeta macho	Conector eléctrico automotriz tipo lengüeta macho de 2 vías, fabricado en material plástico aislante de alta resistencia, diseñado para alojar terminales metálicos tipo lengüeta para conexión de conductores eléctricos. Utilizado en sistemas eléctricos automotrices para la interconexión
Conector eléctrico tipo lengüeta macho	Conector eléctrico automotriz tipo lengüeta macho de 1 vía, fabricado en material plástico aislante de alta resistencia, diseñado para alojar terminales metálicos tipo lengüeta para conexión de conductores eléctricos. Utilizado en sistemas eléctricos automotrices para la interconexión
Terminal eléctrico tipo lengüeta hembra	Terminal eléctrico tipo lengüeta hembra (conector tipo Faston) para conexiones eléctricas en instalaciones automotrices, eléctricas o electrónicas. Fabricado en cobre o latón con recubrimiento estañado para mejorar la conductividad y resistencia a la corrosión. Dimensiones:
Terminal eléctrico tipo lengüeta macho	Terminal eléctrico tipo lengüeta macho (conector tipo Faston) para conexiones eléctricas en instalaciones automotrices, eléctricas o electrónicas. Fabricado en cobre o latón con recubrimiento estañado para mejorar la conductividad y resistencia a la corrosión. Dimensiones:
Bombillo H4 Luz Frontal Triceta	Bombillo halógeno tipo H4 Luz Frontal Triceta para motocicletas, de doble filamento para luz alta y baja, voltaje nominal de 12 V y potencia aproximada de 60/55 W, base tipo P43t compatible con faros estándar de vehículos de dos y tres ruedas
Fusible plano de 15 A para automóvil	Fusible plano automotriz (tipo cuchilla), con capacidad nominal de 15 amperios y 12 voltios. Fabricado con cuerpo plástico termo resistente y terminales metálicos conductores. Diseñado para instalarse en cajas de fusibles de automóviles, motocicletas y otros vehículos con sistema
Fusible plano de 10 A para automóvil	Fusible plano automotriz (tipo cuchilla), con capacidad nominal de 10 amperios y 12 voltios. Fabricado con cuerpo plástico termo resistente y terminales metálicos conductores. Diseñado para instalarse en cajas de fusibles de automóviles, motocicletas y otros vehículos con sistema
Socket para relé automotriz de 5 terminales	Base (socket) para relé automotriz de cuatro (5) terminales, compatible con relé estándar tipo 12 V, configuración 85-86-30-87-87a, con terminales metálicos tipo faston para conexión eléctrica, cuerpo en material termoplástico resistente al calor y vibración. Apto para sistemas
Alambre metálico	Alambre metálico calibre 8, utilizado para aplicaciones generales de amarre, fijación, refuerzo o sujeción en trabajos mecánicos, industriales, de construcción, mantenimiento o aplicaciones similares en talleres y procesos de formación técnica. Fabricado en acero de alta resistencia, con
Radios (rayos) para rueda de bicicleta	Radios o rayos para rueda de bicicleta, longitud 280 mm, compatibles con rines de 29 pulgadas. Fabricados en acero inoxidable o acero al carbono galvanizado de alta resistencia mecánica. Diseñados para la construcción, reparación o mantenimiento de ruedas, proporcionando
Manguera hidráulica para frenos de bicicleta	Manguera hidráulica polimérica para frenos de bicicleta. Aplica para bicicletas de ruta y montaña
Juego de pastillas de freno para bicicleta	Juego de pastillas de freno para bicicleta, tipo disco, compatible con mordaza Shimano M315. Incluye dos (2) pastillas de fricción con soporte metálico (una pastilla para cada lado del disco), un (1) resorte separador para montaje y un (1) pasador o tornillo de retención
Juego de pastillas de freno para bicicleta	Juego de pastillas de freno para bicicleta modelo Shimano XTR M900. El juego incluye un par de pastillas de freno delantero y un par de pastillas de freno trasero
Aceite para freno de disco de bicicleta	Aceite para freno de disco de bicicleta, Referencia Sm-dboil
Líquido de frenos para bicicleta	Líquido de frenos DOT 4 para bicicleta, tipo sintético
Cabezas (terminales) de radio para bicicleta	Cabezas (terminales) de radio para bicicleta, tamaño 14 mm
Neumáticos para bicicleta	Neumáticos para bicicleta, Rin 27,5", con válvula presta
Neumáticos para bicicleta	Neumáticos para bicicleta, Rin 29" con válvula americana
Neumáticos para bicicleta	Neumáticos para bicicleta, Rin 700 mm, con válvula presta
Grasa para rodamientos de bicicleta	Grasa Dura Ace premium para rodamientos de bicicleta
Esferas para rodamientos de bicicleta	Esferas para rodamientos de bicicleta, medida 1/8 pulgadas
Esferas para rodamientos de bicicleta	Esferas para rodamientos de bicicleta, medida 5/32 pulgadas
Esferas para rodamientos de bicicleta	Esferas para rodamientos de bicicleta, medida 3/16 pulgadas
Esferas para rodamientos de bicicleta	Esferas para rodamientos de bicicleta, medida 7/32 pulgadas
Esferas para rodamientos de bicicleta	Esferas para rodamientos de bicicleta, medida 1/4 pulgadas
Juego de manzanas para bicicleta de montaña	Juego de manzanas (bujes) para rueda de bicicleta de montaña, compuesto por manzana delantera y manzana trasera, referencia Shimano HB/FH-RM35 Center Lock hub set, compatibles con sistema de freno de disco tipo Center Lock. Manzana trasera con núcleo para cassette
Pedales de bloqueo (Choclo) para bicicleta	Pedales automáticos tipo "clipless" para bicicleta, diseñados para sistema de anclaje con calas (cleats) en zapatillas de ciclismo, que permiten la fijación y liberación controlada del pie durante el pedaleo. Cuerpo del pedal fabricado en aleación de aluminio o acero de alta resistencia, con
Guaya para freno de ruedas de bicicleta	Guaya o cable interno para sistema de frenos de bicicleta, fabricado en acero inoxidable o acero galvanizado trenzado, diseñado para transmitir la fuerza de accionamiento desde la maneta de freno (palanca de freno) hasta el mecanismo de frenado (freno de zapata o freno de disco
Guaya para cambios de marcha para bicicleta	Guaya o cable interno para sistema de cambios de marcha de bicicleta, fabricado en acero galvanizado o acero inoxidable de alta resistencia, diseñado para transmitir el movimiento desde la palanca de cambios hasta el desviador delantero o trasero. Longitud extra larga de 220 cm,
Funda para guayas de cambios de marcha de bicicleta	Funda o carcasa para guaya de cambios de bicicleta, diseñada para alojar y proteger el cable interno del sistema de cambios de marcha. Fabricada en espiral de acero recubierta con polímero plástico (PVC o polietileno) que proporciona resistencia mecánica, flexibilidad y
Disco de freno para bicicletas de montaña	Disco de freno de diámetro 160 mm, sistema Center Look, espesor 2 mm para bicicletas de montaña (MTB)
Radios (rayos) para rueda de bicicleta	Radios o rayos para rueda de bicicleta, con longitud de 263 mm, compatibles con rines de 26 pulgadas. Fabricados en acero inoxidable o acero galvanizado de alta resistencia, adecuados para el armado, mantenimiento o reparación de ruedas de bicicleta. Cada radio cuenta con cabeza

Cadena para bicicleta de 7 velocidades	Cadena para transmisión de bicicleta con sistema de 7 velocidades, compatible con pacha (piñón múltiple) de 7 coronas. Fabricada en acero de alta resistencia tratado térmicamente, con placas y rodillos diseñados para garantizar durabilidad, adecuada transferencia de potencia y
Cadena para bicicleta de 12 velocidades	Cadena para transmisión de bicicleta con sistema de 12 velocidades, diseñada para funcionar con sistemas modernos de cassette o pacha de 12 coronas. Fabricada en acero de alta resistencia tratado térmicamente, con placas internas y externas optimizadas para proporcionar cambios de
Juego de frenos de bicicleta	Juego de frenos de bicicleta, sistema tipo V - break. Incluye 2 frenos completos traseros y delanteros, 2 guías de guayas, tornillos, arandelas, 2 manillares (derecho e izquierdo), fundas y guayas para freno trasero y delantero y 4 zapatas de freno (2 delanteras y 2 traseras)
Juego de frenos hidráulicos para bicicleta de montaña (MTB)	Sistema de frenos hidráulicos compatible con frenos de disco utilizados en bicicletas de montaña (MTB). Fabricado con cuerpo de aluminio o aleación ligera, pistones de precisión y sellos resistentes al calor y la presión, garantizando durabilidad, rendimiento constante y mantenimiento
Rin 26 pulgadas para bicicleta	Rin 26 pulgadas para bicicleta, sencillo, de aluminio, de 36 agujeros, para un ancho de llanta 2,125 pulgadas
Rin 27,5 pulgadas para bicicleta	Rin 27,5 pulgadas para bicicleta de montaña (MTB), de doble pared, altura 20 mm, ancho exterior 32,2 mm, con 36 agujeros
Parches para despinche de rueda de bicicleta	Parches para despinche de rueda de bicicleta, tamaño del parche 24 mm x 32 mm
Mandos para cambios de velocidades de bicicleta	Juego de mandos para cambios de velocidades de bicicleta, tipo moto. Referencia Revoshifters SL-RS25, para velocidades en el mando derecho (7 velocidades) y para el mando izquierdo (3 velocidades), fabricadas en plástico de alta calidad
Conjunto transmisión para bicicleta	Conjunto transmisión para bicicletas de montaña (MTB), 3 x 7 Velocidades. Incluye: plato con Biela 42/34/24; tensor para 7 Velocidades; descarrilador 3 Velocidades, pacha de 7 Velocidades 14-34 Piñón de Rosca; cadena para 7 velocidades
Conjunto transmisión y frenos para bicicleta	Conjunto transmisión para bicicletas, tipo Altus MT-200. Incluye: frenos hidráulicos Shimano MT-200"; doble plato Shimano eje pasante M210 Relación 22-36; tensor Shimano Altus M200 SGS pata larga; descarrilador Shimano Altus doble servicio; par de shifter Shimano Altus M200 2x9
Conjunto transmisión y frenos para bicicleta	Conjunto transmisión y frenos para bicicletas, tipo Electrónico de 12 Velocidades. Incluye cadena, frenos de disco, manetas de freno hidraulico, pinzas de freno con 4 pistones, bielas y plato, cartucho, cableado, batería, interruptor de cambios, con botones configurables ,
Suspensión para bicicleta	Suspensión para bicicleta de montaña (MTB), de recorrido 80 mm, para rin 29 pulgadas
Suspension para bicicleta	Suspension para bicicleta de montaña (MTB), de recorrido 100 mm, para rin 29 pulgadas
Suspensión para bicicleta	Suspensión para bicicleta tipo Epixon rin 29 pulgadas, bloqueo remoto en manubrio, botella de magnesio, lado izquierdo de aire y lado derecho de bloqueo remoto
Suspensión para bicicleta	Suspensión para bicicleta, referencia XCT, de recorrido 100 mm para tamaño de rueda 27,5 pulgadas, bloqueo al hombro lado lateral izquierdo con ajustador de precarga, tubo de caña de 1-1/8 pulgadas
Bateria de 12 voltios para bicicleta eléctrica	Bateria de 12 voltios, 12 Ah, de ciclo profundo, para bicicleta eléctrica
Ruedas para bicicleta	Ruedas para bicicleta, tipo tubeless, para rin 29 pulgadas, de aluminio, con manzana para freno de disco DH30 de 32 orificios
Neumático "tubeless" para bicicleta	Neumático tipo "tubeless" (sin cámara) para bicicleta, diseñado para su uso sin cámara interna, permitiendo una mejor sellabilidad, menor riesgo de pinchazos y mayor eficiencia de rodadura. Compatible con rines preparados para sistema tubeless y uso con sellante antipinchazos.
Válvula presta para rin "tubeless" de bicicleta	Válvula tipo Presta (francesa) para sistema tubeless de bicicleta, diseñada para rines compatibles con tecnología tubeless. Permite el inflado del neumático y el uso de sellante antipinchazos, garantizando un cierre hermético entre el neumático y el rin. Fabricada en aleación de aluminio o
Cinta "tubeless" para bicicletas	Cinta adhesiva para sistema "tubeless" de bicicleta, diseñada para sellar los orificios de los radios en el interior del rin, permitiendo la instalación de neumáticos sin cámara (tubeless) y evitando fugas de aire. Fabricada en material polimérico de alta resistencia (nylon,
Suspensión para bicicleta	Suspensión para bicicletas tipo XC (Croos Country), de recorrido 120 mm para rin 29 pulgadas
Empaquetadura para motor de motocicleta	Empaquetadura completa para motor de motocicleta AKT EVO 150 NE
Empaquetadura para motor de motocicleta	Empaquetadura completa para motor de motocicleta AKT XM 200
Empaquetadura para motor de motocicleta	Empaquetadura completa para motor de motocicleta SUZUKI GN 125
Kit cilindro pistón para motocicleta	Kit cilindro pistón en 150 cm3 para motocicleta AKT EVO 150 NE. Incluye cilindro, pistón, anillos, pasador y seguros
Kit cilindro pistón para motocicleta	Kit cilindro pistón en 125 cm3 para motocicleta SUZUKI GN 125. Incluye cilindro, pistón, anillos, pasador y seguros
Kit cilindro pistón para motocicleta	Kit cilindro pistón en 200 cm3 para motocicleta AKT XM 200. Incluye cilindro, pistón, anillos, pasador y seguros
Aceite mineral para motor de motocicleta	Aceite mineral para motor de motocicleta, SAE 20W-50, clasificación API JASO MA2
Aceite sintético para motor de motocicleta	Aceite sintético para motor de motocicleta, SAE 10W-40, clasificación API JASO MA2
Aceite para suspensión delantera de motocicleta	Aceite para suspensión delantera de motocicleta, SAE 10W
Unidad de Control Electrónico (ECU) para motocicleta	Unidad de Control Electrónico (ECU) de motocicleta Yamaha R15, modelo 2009, VIN: ME1KG030692001057
Corona de transmisión para motocicleta	Corona o sprocket trasero para sistema de transmisión por cadena de motocicleta Suzuki DR 650, modelo 2014
Unidad de encendido CDI para motocicleta	Unidad de encendido por descarga de condensador o CDI (Capacitor Discharge Ignition) para motocicleta Suzuki DR 650, motor 650 cm3, modelo 2014. Pieza Referencia 32900-12D10
Regulador/Rectificador de voltaje para motocicleta	Regulador/Rectificador de voltaje para motocicleta Suzuki DR 650, motor 650 cm3, modelo 2014. Pieza Referencia 33800-32E00-000
Bombillo direccional para motocicleta	Bombillo direccional tipo LED de 12 voltios para motocicleta
Carburador para motocicleta	Carburador para motocicleta Suzuki DR 650, modelo 2014
Carburador para motocicleta	Carburador para motocicleta Suzuki DR 200, modelo 2008
Carburador para motocicleta	Carburador para motocicleta Empire Keeway modelo 2012, motor KW162FMJ 150 cm3
Empaquetadura para motor de motocicleta	Empaquetadura completa para motor de motocicleta Suzuki DR 650, modelo 2014
Empaquetadura para motor de motocicleta	Empaquetadura completa para motor de motocicleta Suzuki DR 200
Kit cilindro pistón para motocicleta	Kit cilindro pistón en 650 cm3 para motocicleta Suzuki DR 650, modelo 2014. Incluye cilindro, pistón, anillos, pasador y seguros
Kit cilindro pistón para motocicleta	Kit cilindro pistón en 200 cm3 para motocicleta Suzuki DR 200. Incluye cilindro, pistón, anillos, pasador y seguros
Kit cilindro pistón para motocicleta	Kit cilindro pistón en 150 cm3 para motocicleta Empire Keeway modelo 2012, motor KW162FMJ 150 cm3. Incluye cilindro, pistón, anillos, pasador y seguros
Aceite para motor de motocicleta	Aceite para motor de motocicleta de alto rendimiento y tráfico urbano, de 4 tiempos, SAE 10W-40, clasificación API SN, JASO MA2

Aceite para motor de motocicleta	Aceite para motor de motocicleta urbana y de trabajo continuo, de 4 tiempos, SAE 20W-50, clasificación API SN, JASO MA2
Aceite para motor de motocicleta	Aceite para motor de motocicleta touring y doble propósito, de 4 tiempos, SAE 15W-50, clasificación API SN, JASO MA2
Aceite para motor de motocicleta	Aceite para motor de motocicleta deportiva y de alta exigencia, de 4 tiempos, SAE 5W-40, clasificación API SN, JASO MA2
Batería de 12 Voltios para motocicleta	Batería 12V 6Ah para motocicleta Yamaha YZF-RG modelo 2007 (motor J512E-020648, chasis JYARJ12E27A015246)
Relé de encendido para motocicleta	Relé de encendido para motocicleta Yamaha YZF-RG modelo 2007. Referencia 4KD-81940-00
Unidad de encendido CDI para motocicleta	Unidad de encendido por descarga de condensador o CDI (Capacitor Discharge Ignition) para motocicleta Yamaha YZF-RG modelo 2007. Referencia 5VX-8591A-00
Sensor de temperatura para motocicleta	Sensor de temperatura para motocicleta Yamaha YZF-RG, modelo 2007. Referencia 5VX-83591-00
Motor de arranque para motocicleta	Motor de arranque para motocicleta Yamaha YZF-RG, modelo 2007. Referencia 5VX-81890-00
Bomba de combustible para motocicleta	Bomba de combustible para motocicleta Yamaha YZF-RG, modelo 2007. Referencia 5VX-13907-00
Inyector de combustible para motocicleta	Inyector de combustible para motocicleta Yamaha YZF-RG, modelo 2007. Referencia 5VX-13760-00
Carenaje lateral plástico para motocicleta	Carenaje lateral plástico para motocicleta Yamaha YZF-RG, modelo 2007
Direccionales para motocicleta	Direccionales LED 12V para motocicleta Yamaha YZF-RG, modelo 2007
Flasher relé intermitente para motocicleta	Flasher relé intermitente de 12V para motocicleta Yamaha YZF-RG, modelo 2007
Bombillo frontal para motocicleta	Bombillo frontal LED H4 6000K para motocicleta Yamaha YZF-RG, modelo 2007
Tornillo tipo Bristol para motocicleta	Tornillo tipo Bristol M6, de acero inoxidable, para motocicleta Yamaha YZF-RG, modelo 2007
Tornillo tipo Bristol para motocicleta	Tornillo tipo Bristol M8, de acero inoxidable, para motocicleta Yamaha YZF-RG, modelo 2007. Paquete x 20 unidades
Generador (estator/alternador) para motocicleta	Generador (estator/alternador) para para motocicleta Yamaha YZF-RG, modelo 2007, Original
Suspensión delantera para motocicleta	Suspensión delantera (barra telescópica completa) para motocicleta Yamaha YZF-RG, modelo 2007
Suspensión trasera para motocicleta	Suspensión trasera (amortiguador central) para motocicleta Yamaha YZF-RG, modelo 2007
Kit de transmisión para motocicleta	Kit de transmisión (cadena + piñón + corona) para motocicleta Yamaha YZF-RG, modelo 2007
Kit de embrague para motocicleta	Kit de embrague completo (campana, discos, plato de presión) para motocicleta Yamaha YZF-RG, modelo 2007
Batería para motocicletas urbanas	Batería para motocicletas urbanas de 125 cm3, de 12 voltios, 5 Ah, tipo AGM
Batería para motocicletas de trabajo	Batería para motocicletas de trabajo de 200 cm3, de 12 voltios, 7 Ah, tipo Gel
Batería para motocicletas deportivas y touring	Batería para motocicletas deportivas y touring, mayor a 200 cm3, de 12 voltios, 9 Ah, tipo AGM
Thinner para pintura automotriz	Solvente diluyente (thinner) para sistemas de pintura automotriz, formulado a base de mezcla de solventes orgánicos de evaporación controlada, utilizado para diluir pinturas, esmaltes, lacas y primers, facilitando su aplicación mediante pistola, brocha o rodillo
Disolvente D-20 para pinturas	Disolvente orgánico tipo D-20, formulado a partir de una mezcla de hidrocarburos aromáticos y solventes orgánicos de evaporación media, utilizado como diluyente y agente de limpieza en sistemas de pintura automotriz e industrial. Permite reducir la viscosidad de pinturas,
Alcohol isopropílico (isopropanol)	Solución de alcohol isopropílico al 70 % v/v, formulada para limpieza técnica en sistemas automotrices, electrónicos y mecánicos. Producto de evaporación rápida, apto para remoción de grasa ligera, residuos y contaminantes superficiales
Pintura Poliuretano blanco	Pintura de acabado poliuretano color blanco, formulada a base de resinas poliuretánicas de alto desempeño, diseñada para proporcionar alta resistencia mecánica, excelente adherencia, brillo duradero y resistencia a agentes químicos, intemperie y radiación UV. Este tipo de
Disco abrasivo para corte de metal	Disco abrasivo para corte de metales, diseñado para ser utilizado en amoladoras o pulidoras angulares. Fabricado con granos abrasivos de óxido de aluminio aglomerados con resinas sintéticas reforzadas con malla de fibra de vidrio, lo que proporciona alta resistencia mecánica, estabilidad
Disco abrasivo tipo Flap	Disco abrasivo tipo flap (de láminas) diseñado para desbaste, lijado y acabado de superficies metálicas, compatible con amoladoras o pulidoras angulares. Compuesto por láminas abrasivas superpuestas de grano 80, fijadas sobre un soporte rígido de fibra de vidrio o material compuesto.
Removedor de óxido para tratamiento de superficies	Removedor de óxido para tratamiento de superficies metálicas: Ácido fosfórico al 30%, inhibidor de corrosión
Kit masilla poliéster y catalizador para relleno de imperfecciones	Kit masilla poliéster y catalizador (bicomponentes) para relleno de imperfecciones, densidad 1.8 g/cm³, tiempo de secado 20 min. Presentación en tarros x 1 kilogramo
Plástico de enmascarar (film PE)	Plástico de enmascarar (film PE) en polietileno de baja densidad, antiestático, resistente a solventes. Utilizado para protección contra overspray. Dimensiones: ancho de 60 cm, longitud de 300 m por rollo
Plástico de enmascarar (film PE)	Plástico de enmascarar (film PE) en polietileno de baja densidad, antiestático, resistente a solventes. Utilizado para protección contra overspray. Dimensiones: ancho de 120 cm, longitud de 300 m por rollo
Imprimante epóxico (base epóxica y catalizador)	Imprimante epóxico (base epóxica y catalizador), componente sólido al 60%, resistencia química. Para uso anticorrosivo
Resina polimérica de base acrílica o poliuretánica	Resina polimérica de base acrílica o poliuretánica utilizada como ligante en la formulación de recubrimientos y pinturas industriales. Proporciona buena adherencia, formación de película, resistencia química y estabilidad del color. Viscosidad: 25 – 35 segundos (medida en copa
Pigmentos sólidos/inorgánicos	Pigmentos sólidos/inorgánicos: granulometría menor a 20 µm; color rojo intenso. Uso: colorimetría y mezcla técnica
Pigmentos sólidos/inorgánicos	Pigmentos sólidos/inorgánicos: granulometría menor a 20 µm; color amarillo tierra. Uso: colorimetría y mezcla técnica
Pigmentos sólidos/inorgánicos	Pigmentos sólidos/inorgánicos: granulometría menor a 20 µm; color verde oscuro. Uso: colorimetría y mezcla técnica
Pigmentos sólidos/inorgánicos	Pigmentos sólidos/inorgánicos: granulometría menor a 20 µm; color blanco puro. Uso: colorimetría y mezcla técnica
Pigmentos sólidos/orgánicos	Pigmentos sólidos/orgánicos: granulometría menor a 20 µm; color negro profundo. Uso: colorimetría y mezcla técnica
Pigmentos sólidos/inorgánicos	Pigmentos sólidos/inorgánicos: granulometría menor a 20 µm; color negro profundo. Uso: colorimetría y mezcla técnica
Pigmentos sólidos/metálicos	Pigmentos sólidos/metálicos: óxidos metálicos y perlas sintéticas, granulometría menor a 20 µm; color brillo plateado. Uso: colorimetría y mezcla técnica
Pigmentos sólidos/metálicos	Pigmentos sólidos/metálicos: óxidos metálicos y perlas sintéticas, granulometría menor a 20 µm; efecto nacarado. Uso: colorimetría y mezcla técnica

Pigmentos interferenciales	Pigmentos interferenciales: Óxidos metálicos multicapa cambios de color (flip-flop) para pinturas especiales, acabados de lujo (camaleón)
Pigmento metálico dorado	Pigmento metálico en polvo elaborado a partir de aleaciones de cobre y bronce finamente micronizadas, diseñado para proporcionar acabado decorativo de color dorado con efecto metálico brillante. Se utiliza como componente en la formulación de pinturas, lacas, tintas o
Xileno para pintura automotriz	Xileno para pintura automotriz, solvente para ajuste de viscosidad, punto de inflamación mayor a 25 °C
Acetato de butilo	Acetato de butilo, solvente para ajuste de viscosidad, punto de inflamación mayor a 25 °C
Isocianato alifático	Isocianato alifático para curado químico, catalizador/endurecedor
Polisiloxano para acabado uniforme en pinturas	Polisiloxano para acabado uniforme en pinturas, aditivo nivelador para mejorar la fluidez y reducción de marcas
Silano promotor de adherencia para plásticos y metales	Agente promotor de adherencia a base de silanos funcionales, utilizado como tratamiento de superficie o aditivo de formulación para mejorar la adhesión entre materiales orgánicos e inorgánicos. Este producto favorece la formación de enlaces químicos entre sustratos como plásticos,
Resina acrílica promotora de adherencia	Resina polimérica de base acrílica, utilizada como promotor de adherencia y agente de anclaje en sistemas de recubrimiento, imprimaciones, adhesivos y formulaciones de pintura aplicadas sobre sustratos plásticos y metálicos. Su función principal es mejorar la adhesión entre el
Antiespumante de base silicona utilizado en pintura automotriz	Aditivo antiespumante de base silicona, formulado para controlar y eliminar la formación de espuma en sistemas de pintura automotriz y recubrimientos industriales durante los procesos de fabricación, mezcla, aplicación o agitación. Este tipo de aditivo actúa reduciendo la tensión
Pintura acrílica base solvente	Pintura acrílica base solvente, color negro sólido, formulada para sistemas bicapa
Pintura acrílica base solvente	Pintura acrílica base solvente, color blanco sólido, formulada para sistemas bicapa
Pintura acrílica base solvente	Pintura acrílica base solvente, color rojo básico, formulada para sistemas bicapa
Pintura acrílica base solvente	Pintura acrílica base solvente, color azul básico, formulada para sistemas bicapa
Pintura acrílica base solvente	Pintura acrílica base solvente, color gris plata, formulada para sistemas bicapa
Pintura acrílica base solvente	Pintura acrílica base solvente, color gris oscuro, formulada para sistemas bicapa
Pintura acrílica base solvente	Pintura acrílica base solvente, color transparente (barniz), formulada para sistemas bicapa
Pintura acrílica base solvente	Pintura acrílica base solvente, color amarillo básico, formulada para sistemas bicapa
Pintura acrílica base solvente	Pintura acrílica base solvente, color verde básico, formulada para sistemas bicapa
Kit Barniz Poliuretano 2K HS/UHS con catalizador	Kit Barniz Poliuretano 2K HS/UHS con catalizador, compuesto de: Componente A: Barniz poliuretano transparente de alto brillo; Componente B: Catalizador/endurecedor alifático
Polvo de sílice tratado (agente matizante) para pinturas y	Polvo de sílice tratado químicamente, utilizado como agente matizante o agente de control de brillo en formulaciones de pinturas, barnices y recubrimientos industriales. Este material está compuesto principalmente por dióxido de silicio (SiO ₂) de alta pureza, cuya superficie ha sido
Pasta abrasiva con óxido de aluminio – corte medio/fino	Compuesto abrasivo en forma de pasta, formulado con partículas de óxido de aluminio de alta pureza, diseñado para operaciones de pulimento, corrección y acabado de superficies pintadas en aplicaciones automotrices. Este producto permite eliminar defectos superficiales
Cera protectora base carnauba/sintética para acabado	Producto formulado a partir de cera natural de carnauba y ceras sintéticas, utilizado para el mantenimiento y protección de superficies pintadas. Proporciona alto brillo, protección contra agentes ambientales y efecto hidrofóbico, favoreciendo la repelencia al agua y facilitando la
Paño microfibra	Paño microfibra, de 40 cm × 40 cm, mezcla 80 % poliéster / 20 % poliamida, absorción 600 %, no abrasivo.
Disco de lana para pulido, con respaldo velcro	Disco de lana para pulido y acabado final de superficies pintadas. Fabricado en fibra de lana natural o sintética de alta densidad. Cuenta con diámetro de 180 mm (Aprox. 7 pulgadas) y respaldo con sistema de fijación tipo velcro, que permite su acople rápido y seguro a pulidoras
Pad de espuma dura para pulido automotriz	Pad de espuma rígida para pulido automotriz, color rojo, fabricado en espuma de poliuretano de célula cerrada, diseñado para operaciones de pulido de nivel medio y acabado en superficies pintadas. Presenta diámetro de 165 mm y espesor de 25 mm, lo que proporciona buena
Pad de espuma suave para acabado fino	Pad de espuma suave color naranja, diámetro 145 mm, poro abierto, textura cuadriculada, apto para operaciones de acabado fino de superficies
Disco microfibra para pulido automotriz	Disco microfibra, diámetro 125 mm, respaldo de espuma, corte medio, ideal para pulidoras DA (Dual Action)
Pad de espuma waffle para pulido	Esponja o pad de pulido automotriz, color negro, tipo waffle, fabricado en espuma de poliuretano de alta calidad, diseñado para operaciones de pulido fino y acabado final en superficies pintadas. Presenta patrón superficial tipo waffle (ondulado) que favorece la dispersión del calor, la
Disco base para pulidora (Backing plate)	Disco base para pulidora automotriz (Backing plate) diseñado para el soporte y fijación de pads de pulido con sistema de adherencia tipo velcro, utilizado en procesos de pulido, abrillatado y corrección de pintura en superficies automotrices. Fabricado con núcleo estructural en nylon de
Casco de seguridad tipo ingeniero	Casco de seguridad industrial tipo ingeniero, color blanco, diseñado para la protección de la cabeza contra impactos, penetración de objetos y riesgos eléctricos en entornos industriales, talleres y actividades de formación técnica, con diseño liviano y ergonómico. Fabricado en
Chaleco reflectivo de alta luminosidad color naranja	Chaleco reflectivo color naranja fluorescente de alta visibilidad, diseñado para identificación y protección visual del personal Auxiliar de tránsito en labores de control, regulación y señalización vial en Colombia
Anteojos de seguridad transparentes y ajustable para	Anteojos de seguridad con lente transparente en policarbonato de alta resistencia, diseñados para protección ocular contra impactos de partículas, polvo y salpicaduras leves en entornos industriales, automotrices y académicos. Montura en material plástico resistente, con diseño
Cono de seguridad vial	Cono de seguridad vial en material PVC, de 70 cm de altura
Botiquín tipo morral	Botiquín tipo morral dotado completo de elementos de primeros auxilios, según el Anexo 2 de la Resolución 1565 de 1014 del Ministerio de Transporte
Camilla plástica para primeros auxilios con arnés inmovilizador	Camilla rígida fabricada en material plástico de alta resistencia, diseñada para la inmovilización, traslado y atención primaria de personas lesionadas en situaciones de emergencia. Color anaranjado de alta visibilidad, capacidad de carga mínimo 150 kilogramos. Sistema de sujeción
Probador digital de alcohol (alcoholímetro)	Equipo electrónico portátil utilizado para medir la concentración de alcohol en el aliento de una persona mediante sensor electroquímico o semiconductor. Permite realizar pruebas rápidas de alcoholemia para control preventivo en actividades de seguridad vial, formación o
Boquillas desechables para alcoholímetro	Boquillas desechables utilizadas como accesorio para equipos medidores de alcohol en aliento, compatibles con el equipo AT-858 profesional. Permiten realizar pruebas higiénicas al evitar el contacto directo del usuario con el sensor del equipo
Kit de guantes dieléctricos Clase 0, Talla 9	Kit de guantes dieléctricos Clase 0, talla 9, fabricados en elastómero aislante conforme a la norma EN 60903, diseñados para la protección contra riesgo eléctrico durante trabajos en sistemas energizados. Aptos para tensiones nominales de hasta 1000 V en corriente alterna (AC) o
Kit de guantes dieléctricos Clase 0, Talla 10	Kit de guantes dieléctricos Clase 0, talla 10, fabricados en elastómero aislante conforme a la norma EN 60903, diseñados para la protección contra riesgo eléctrico durante trabajos en sistemas energizados. Aptos para tensiones nominales de hasta 1000 V en corriente alterna (AC) o
Pila AA	Pila alcalina de 1,5 voltios, tipo AA
Pila AAA	Pila alcalina de 1,5 voltios, tipo AAA
Cuchillas y portacuchillas tipo bisturí	Conjunto compuesto por portacuchillas metálico reutilizable y cuchillas intercambiables tipo bisturí, destinado a trabajos de precisión en actividades técnicas, académicas, manuales o laboratorio. Portacuchillas en acero inoxidable o aleación metálica resistente a la corrosión,
Bloc tamaño carta de 50 hojas blancas	Bloc de notas tamaño carta, compuesto por 50 hojas de papel bond color blanco, destinado a actividades académicas, administrativas y técnicas. Gramaje del papel 75 g/m ²
Resma de hojas de impresión tamaño carta	Resma de hojas de impresión tamaño carta, color blanco, de 75 gr/m ²

Lápiz de grafito No. 2	Lápiz de grafito de dureza No. 2 (HB) para escritura, dibujo y uso general. Cuerpo elaborado en madera ligera con mina de grafito centrada y resistente a la rotura. Diseño hexagonal o cilíndrico que facilita el agarre y evita el rodamiento sobre superficies planas. Puede incluir borrador
Tabla de apoyo acrílico tamaño oficio, con gancho	Tabla rígida de apoyo, fabricada en material acrílico, diseñada para soporte de documentos tamaño oficio, con gancho metálico de sujeción superior
Marcador micropunta de tinta negra	Marcador de escritura fina con micropunta de 0,5 mm, de tinta negra, diseñado para trazos precisos y uniformes. Contiene tinta negra de secado rápido, adecuada para escritura técnica, dibujo, rotulación y trabajo de oficina o académico. Tapa con clip para sujeción en cuadernos o
Marcadores de tinta permanente, punta delgada, colores surtidos	Marcadores de tinta permanente con punta delgada, en colores surtidos de tinta, de secado rápido y resistente a la decoloración, diseñados para realizar trazos precisos y duraderos sobre diferentes superficies. Aptos para rotulación, marcación e identificación de materiales en
Marcadores de tinta permanente, punta gruesa, colores surtidos	Marcadores de tinta permanente con punta gruesa, en colores surtidos de tinta, de secado rápido, diseñados para realizar trazos visibles y duraderos en diferentes superficies. Adecuados para rotulación, señalización e identificación de materiales en ambientes educativos, de oficina
Pliego de papel periódico	Pliego de papel tipo periódico de bajo gramaje (entre 45 g/m ² y 55 g/m ²), color gris claro o natural, utilizado para actividades de embalaje, protección de superficies, limpieza o usos académicos y de taller
Esfero micropunta	Esfero micropunta de 0.5 mm, tinta de color negro
Marcadores de tinta borrrable, punta delgada y colores surtidos	Marcadores de tinta borrrable y colores surtidos, con punta delgada, diámetro de trazo entre 0,5 mm y 2,0 mm
Marcadores de tinta borrrable, punta gruesa y colores surtidos	Marcadores de tinta borrrable y colores surtidos, con punta gruesa, diámetro de trazo entre 3,0 mm y 6,0 mm
Tijera escolar	Tijera de uso escolar de 5,0 pulgadas (13 cm), diseñada para actividades de corte en papel, cartulina y otros materiales ligeros. Adecuada para estudiantes y actividades de oficina o formación. Hojas en acero inoxidable o acero al carbono. Mango en material plástico o polímero
Marcador borrrable negro punta media para tablero acrílico	Marcador de tinta borrrable en seco, diseñado para la escritura sobre tableros acrílicos o pizarras blancas. El marcador utiliza tinta color negro de secado rápido, formulada para facilitar el borrado en seco y la reutilización frecuente del tablero, lo que lo hace adecuado para uso en entornos
Marcador borrrable rojo punta media para tablero acrílico	Marcador de tinta borrrable en seco, diseñado para la escritura sobre tableros acrílicos o pizarras blancas. El marcador utiliza tinta color rojo de secado rápido, formulada para facilitar el borrado en seco y la reutilización frecuente del tablero, lo que lo hace adecuado para uso en entornos
Marcador borrrable azul punta media para tablero acrílico	Marcador de tinta borrrable en seco, diseñado para la escritura sobre tableros acrílicos o pizarras blancas. El marcador utiliza tinta color azul de secado rápido, formulada para facilitar el borrado en seco y la reutilización frecuente del tablero, lo que lo hace adecuado para uso en entornos
Calculadora electrónica portátil de 8 dígitos	Calculadora electrónica portátil para operaciones aritméticas básicas, diseñada para uso en oficinas, instituciones educativas, comercios y actividades domésticas. Incorpora pantalla LCD de alta visibilidad con capacidad de 8 dígitos y separadores de miles, lo que facilita la lectura
Memoria USB	Dispositivo de almacenamiento portátil tipo memoria flash USB, diseñado para el almacenamiento, transferencia y respaldo de archivos digitales entre equipos informáticos compatibles. La unidad dispone de capacidad de almacenamiento de 64 GB y permite la transferencia de
Esfero retráctil	Esfero retráctil de tinta negra, punta media, cuerpo en plástico resistente
Cuaderno empastado	Cuaderno 95 5M, empastado, color Full, de tapa dura, tamaño medio (19 cm x 25 cm), 96 hojas cuadrículadas
Morral escolar	Morral escolar, capacidad 25 litros, material principal polyester.
Vinipel (Stretch Film)	Vinipel industrial transparente (Stretch Film). Dimensiones: ancho de 50 cm, longitud de 500 m por rollo
Caja de cartón para mudanza o trasteo	Caja de cartón corrugado resistente, diseñada para embalaje, almacenamiento y transporte de objetos durante procesos de mudanza o traslado de materiales. Dimensiones externas de 60 cm x 40 cm x 40 cm, capacidad de carga mínimo 20 kilogramos, con solapas superiores e inferiores
Cinta plástica para embalaje	Cinta adhesiva plástica para embalaje, diseñada para sellado y aseguramiento de cajas de cartón en procesos de almacenamiento, transporte y mudanza. Dimensiones: ancho de 2 pulgadas, longitud de 300 metros por rollo
Canastilla plástica cerrada	Canastilla o contenedor plástico de paredes cerradas, diseñada para almacenamiento, transporte y organización de materiales, herramientas o productos en entornos industriales, logísticos o comerciales. Fabricada en plástico resistente (generalmente polipropileno o polietileno de alta
Estiba de madera tipo americana	Estiba o palet de madera tipo americana, diseñada para el almacenamiento, manipulación y transporte de mercancías en operaciones logísticas, industriales y comerciales. Fabricada con tablas y bloques de madera de alta resistencia, ensambladas mediante clavos o fijaciones metálicas
Caja plástica plegable	Caja o contenedor plástico plegable, diseñada para almacenamiento, transporte y organización de mercancías o materiales en entornos logísticos, industriales o comerciales. Fabricada en plástico resistente de alta durabilidad (generalmente polipropileno o polietileno). Cuenta
Cinta transparente de uso general	Cinta adhesiva transparente de uso general, núcleo plástico. Dimensiones: ancho de 2 pulgadas (aprox. 50 mm), longitud de 50 metros por rollo
FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	Sergio Andrés Losada Silva
N° DE IDENTIFICACIÓN	1,080,933,851
CORREO INSTITUCIONAL	salosada@sena.edu.co