	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	**08 DE ABRIL DE 2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Bogotá D.C.**
COD REGIONAL:	**11**	**REGIONAL**	**DISTRITO CAPITAL**
CENTRO DE COSTO:	**930310**		
COD CENTRO DE COSTO:	**Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologias de la Informacion**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información de los bienes solicitados por el área del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto - Intercentros y la Coordinación Académica de Articulación con la Media, se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
No Aplica	No aplica	No aplica		No Aplca	No Aplica

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**08 DE ABRIL DE 2026**

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

ELEMENTOS DE FERRETERIA CONTAC CENTER

ÁREA 1: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y HVAC


ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1	Tubería de cobre tipo L 1/4", norma ASTM B280, deshidratada, con tapones.	Metro	20
2	Tubería de cobre tipo L 1/2", ASTM B280, para refrigeración.	Metro	20
3	Tubería de cobre tipo L 3/8", uso HVAC.	Metro	35
4	Tubería de cobre tipo L 5/8", para línea de succión.	Metro	35
5	Aislante térmico elastomérico para tubería de 5/8", espesor mínimo 13 mm, suministro en tramos prefabricados de 2 metros de longitud cada uno.	Unidad	55
6	Gas combustible tipo MAPP o Butano, presentación en cilindro presurizado desechable de 400 gramos (14,1 oz), con válvula estándar para soplete, apto para soldadura fuerte y brasado de tubería de cobre en sistemas de aire acondicionado	Unidad	5
7	Barra de Tierra de Grado de Telecomunicaciones (TMGB). Características: Material: Cobre electrolítico de alta conductividad (mínimo 95%). Recubrimiento: Estañado (Tin-plated). Dimensiones:de 1/4" (6.4 mm) de espesor por 4" (102 mm) de ancho. El largo suele ser de 12" Patrón de perforación: Debe seguir el estándar NEMA (orificios espaciados para terminales de dos ojos), Componentes del Kit de Montaje Aisladores de Resina: Generalmente de color rojo, con forma de "barril" o hexágono, fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Deben soportar al menos 600V de aislamiento. Soportes de Acero Inoxidable: Tipo "C" o "L" para separar la barra de la superficie de montaje unos 5 a 10 cm. Tornillería de Acero Inoxidable	Unidad	3
8	Refrigerante R410A, mezcla HFC, pureza mínima 99,9 %, producto virgen (no reciclado ni regenerado), apto para sistemas de aire acondicionado de expansión directa, conforme a normativa ambiental vigente.	Kilogramos	8
9	Cinta aislante eléctrica de vinilo (PVC), espesor mínimo 0,18 mm, ancho 19 mm, longitud mínima 18 metros por rollo, resistencia dieléctrica mínima 600 V, autoextinguible, resistente a la humedad, abrasión y agentes químicos, apta para aislamiento y protección de empalmes eléctricos en instalaciones de baja tensión. Color negro (12) Color blanca o verde (12) Color azul (6) Color amarilla (6) Color Roja (6)	Rollo	42
10	Bomba de condensado para sistemas de aire acondicionado, tipo tanque, alimentación eléctrica 220 V, caudal mínimo ≥ 20 litros/hora, altura máxima de descarga ≥ 5 metros, con interruptor de flotador integrado, apta para uso continuo en aplicaciones HVAC institucionales.	Unidad	3
11	Manguera siliconada 1/4" para descarga de condensado.	Metro	50
12	Limpiador desincrustante líquido, formulado para serpentines, bandejas y componentes de aluminio en sistemas de aire acondicionado, no corrosivo, biodegradable, apto para mantenimiento preventivo y correctivo en ambientes de formación técnica.	Galón	2

ÁREA 2: CIELO RASO Y ESTRUCTURA LIVIANA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
13	Marco metálico para luminaria LED, dimensiones 60 x 60 cm, tipo incrustar, fabricado en aluminio o acero con recubrimiento anticorrosivo, compatible con cielo raso en PVC, destinado a instalación de paneles LED en ambientes institucionales.	Unidad	90

ÁREA 3: ILUMINACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
14	Lámpara LED de sobreponer, potencia 36 W, diámetro aproximado 22 cm, tensión de operación 110–240 V, flujo luminoso mínimo ≥ 3.200 lúmenes, factor de potencia ≥ 0,9, vida útil mínima 30.000 horas, uso interior institucional.	Unidad	20
15	Lámpara LED tipo incrustar, potencia 20 W, diámetro aproximado 24 cm, tensión de operación 110–240 V, eficiencia mínima ≥ 90 lm/W, vida útil mínima 30.000 horas, apta para cielo raso PVC.	Unidad	30

ÁREA 4: VIDRIOS TEMPLADOS, PERFILERÍA Y PUERTAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
16	Vidrio templado 10 mm, 0,83 x 2,27 m, cantos pulidos. uso arquitectónico interior, conforme a normas de seguridad para vidrio templado, apto para divisiones institucionales.	Unidad	1
17	Vidrio templado 10 mm, 0,46 x 2,27 m. uso arquitectónico interior, conforme a normas de seguridad para vidrio templado, apto para divisiones institucionales.	Unidad	1
18	Vidrio templado 10 mm, 0,38 x 2,27 m. uso arquitectónico interior, conforme a normas de seguridad para vidrio templado, apto para divisiones institucionales.	Unidad	1
19	Vidrio templado 10 mm, 0,49 x 2,27 m. uso arquitectónico interior, conforme a normas de seguridad para vidrio templado, apto para divisiones institucionales.	Unidad	1
20	Puerta de aluminio con doble cuerpo de vidrio, 1,3 x 2,1 m. con marco en aluminio, chapa de seguridad y manija en aluminio	Unidad	2
21	Vidrio templado 10 mm, 2,27 x 1,25 m. Uso arquitectónico interior, conforme a normas de seguridad para vidrio templado, apto para divisiones institucionales.	Unidad	1
22	Vidrio templado 10 mm, 2,27 x 1,045 m. uso arquitectónico interior, conforme a normas de seguridad para vidrio templado, apto para divisiones institucionales.	Unidad	1
23	Vidrio templado 10 mm, 2,27 x 0,69 m. uso arquitectónico interior, conforme a normas de seguridad para vidrio templado, apto para divisiones institucionales.	Unidad	1
24	Vidrio templado 10 mm, 2,27 x 1,17 m. uso arquitectónico interior, conforme a normas de seguridad para vidrio templado, apto para divisiones institucionales.	Unidad	1
25	Puerta en vidrio templado 10 mm, 236 x 90 cm, con pivotes y chapa de seguridad. incluye herrajes completos en aluminio o acero inoxidable, pivotes superior e inferior, chapa de seguridad institucional, manija tubular metálica, uso interior. 	Unidad	4
26	Zócalo perfil inferior en aluminio PS351, altura 10 cm, longitud total 6 m. con 12 m de empaque con 2 cms de ancho interior y 3 cms de longitud interna 	Unidad	1
27	Perfil aluminio PALN173 para divisiones en vidrio templado 10 mm, 6 m. 	Unidad	1

ÁREA 5: FIJACIONES, ANCLAJES Y HERRAJES			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
28	Chazo plástico 1/4" con tornillo 1 1/2".	Unidad	1120
29	Tornillo drywall 8 x 1", autoperforante.	Unidad	120
30	Platina metálica 1" x 1/8", 6 m, galvanizada.	Metro	6
31	Chazo-puntilla 1/4" x 2".	Unidad	500
32	Chazo tipo supramariposa 1/4".	Unidad	500
33	Tornillo brocado 8 X ½ en acero	Unidad	1000
34	Tornillo autoperforante 2".	Unidad	500
35	Tornillo autoperforante 1 1/2".	Unidad	500
36	Arandela galvanizada 3/16".	Unidad	200
37	Arandela galvanizada 1/4".	Unidad	200
38	Arandela galvanizada 5/16".	Unidad	200
39	Arandela galvanizada 3/8".	Unidad	200
40	Arandela galvanizada 1/2".	Unidad	200

ÁREA 6: CONSUMIBLES			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
41	Disco de corte 4,5" para mampostería.	Unidad	30
42	Broca de tungsteno 1/4" para concreto.	Unidad	20
43	Broca de acero 1/4" para metal.	Unidad	20
44	Tornillo metálico 8 x 1/2".	Unidad	350
45	Tornillo metálico 6 x 1".	Unidad	1000
46	Tornillo metálico 6 x 7/8".	Unidad	1000
47	Masilla acrílica para acabados interiores, presentación 28 kg, color blanco, pintable, de secado rápido, apta para sellado de juntas y corrección de superficies en muros y cielo raso	Unidad	2
48	Cinta de malla para superboard, 75 m.	Rollo	1
49	Lija grano 150.	Unidad	8
50	Pintura acrílica base agua para interiores, acabado mate o satinado, lavable, bajo olor, rendimiento mínimo 30 m² por galón, apta para ambientes institucionales y de formación	Galón	3
51	Juego de puntas estrella para destornillador en acero, 10 piezas. 	Unidad	3
ÁREA 7: CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
52	Cable UTP Categoría 6A F/UTP, carrete de 305 metros, conductor 100 % cobre sólido, cubierta LSZH o CM, conforme a ANSI/TIA-568.2-D, apto para instalaciones de cableado estructurado	Unidad	30
53	Patch panel para rack de 19 pulgadas, 24 puertos Categoría 6A, con jacks integrados, compatible con cableado estructurado Cat 6A, conforme a normas ANSI/TIA	Unidad	1
54	Cable HDMI 2,0 4K 60hz Cables HDMI de alta velocidad Compatible Ultra HD 2K 1080P compatible con TV, PC y laptop de 30 metros	Unidad	5
55	Cable HDMI 2,0 4K 60hz Cables HDMI de alta velocidad Compatible Ultra HD 2K 1080P compatible con TV, PC y laptop de 15 metros	Unidad	10
56	Cable HDMI 2,0 4K 60hz Cables HDMI de alta velocidad Compatible Ultra HD 2K 1080P compatible con TV, PC y laptop de 10 metros	Unidad	10
57	Protector de cable en espiral en plástico que estira; para organizar los cables del computador, telefonía, equipo de sonido y consolas de video juegos. Ancho: 1/4 de pulgada o 6 mmm Color negro.	Metros	500

FIRMA ALMACENISTA



NOMBRE COMPLETO	**Enrique García Valencia**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**79378602**
CORREO INSTITUCIONAL	engarciav@sena.edu.co