Gmail **FUNDACION IWOKE <puntearanda500@gmail.com>**

FICHAS TECNICAS ROOM

2 mensajes

CPS-500-2025 <puntearanda500@gmail.com> 27 de marzo de 2026 a las 2:59 p.m.
Para: "innovacion.paranda" <innovacion.paranda@gobiernobogota.gov.co>

Buenas tardes

De manera atenta adjunto ficha técnica de los ÍTEMS de la instancia de participación GITANOS- ROOM

Lo anterior para revisión y aprobación por parte del apoyo a la supervisión.

Mil gracias

4 archivos adjuntos

- **FICHA TÉCNICA LENTE.pdf** 249K
- **FICHA TÉCNICA TRÍPODE ULANZI MT-79.pdf** 387K
- **FICHA TECNICA ROOM- GITANOS.pdf** 540K
- **ESTABILIZADOR DJI OSMO MOBILE SE.pdf** 394K

innovacion.paranda <innovacion.paranda@gobiernobogota.gov.co> 28 de marzo de 2026 a las 10:34 a.m.
Para: CPS-500-2025 <puntearanda500@gmail.com>

Cordial saludo.

En calidad de apoyo a la supervisión, se ha realizado la revisión de las fichas, las cuales cumplen con las especificaciones requeridas, por lo que se aprueban.

Atentamente,

Obtener Outlook para iOS

De: CPS-500-2025 <puntearanda500@gmail.com>
Enviado: Friday, March 27, 2026 2:59:43 PM
Para: innovacion.paranda <innovacion.paranda@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: FICHAS TECNICAS ROOM

[Texto citado oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

innovacion.paranda

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogotá D.C.
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co


eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Lotus Soluciones Tecnológicas
NIT: 901870285-2
Tel: 3152027585
Email: serviciocliente@lotustecnologías.com

LENTE CANON EF 50MM F/1.8 STM NEGRO.



Con el **objetivo EF 50 mm f/1,8 STM,** puedes producir fácilmente una fotografía más artística e impactante gracias a una amplia abertura f/1,8 que produce un enfoque nítido del motivo y un magnífico fondo difuminado.

La amplia abertura f/1,8 del EF 50 mm f/1,8 STM proporciona la capacidad de enfocar el motivo con gran nitidez y desenfocar el fondo.

Los fotógrafos denominan este efecto como «profundidad de campo estrecha» y hace que el motivo destaque, por lo que resulta excelente para retratos, ya que las personas se convierten en el claro punto de enfoque de la fotografía.

Compatible con todas las cámaras EOS, incluidas las compactas de sistema, utilizando el adaptador de montura EF-EOS M.

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

- Ángulo de visión (horizontal, vertical, diagonal): 40º, 27º, 46º
- Construcción del objetivo (elementos/grupos): 6/5
- Nº de hojas del diafragma: 7
- Abertura mínima: 22[1]
- Distancia mínima de enfoque (m): 0.35.
- Aumento máximo (x): 0.21.
- Información de la distancia: Sí.
- Motor para el AF: STM.

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

- Diámetro del filtro (mm): 49.
- Máx. diámetro x longitud (mm): 69,2 x 39,3.
- Peso (gr): 160.

PAQUETE INCLUYE:

1 Lente Canon EF 50mm f/1.8 stm.

Lotus Soluciones Tecnológicas
NIT: 901870285-2
Tel: 3152027585
Email: serviciocliente@lotustecnologías.com

ESTABILIZADOR DJI OSMO MOBILE SE



1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El **DJI Osmo Mobile SE** es un estabilizador de 3 ejes diseñado para smartphones, que permite capturar videos fluidos y profesionales sin vibraciones.

Su diseño plegable y portátil lo hace ideal para creadores de contenido, vloggers y usuarios que buscan mejorar la calidad de sus grabaciones móviles. Integra funciones inteligentes mediante la app DJI Mimo, facilitando el seguimiento de sujetos y modos de grabación avanzados.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** DJI
- **Modelo:** Osmo Mobile SE
- **Tipo:** Estabilizador (gimbal) de 3 ejes
- **Material:** Plástico de alta resistencia + componentes metálicos
- **Color:** Gris
- **Dimensiones plegado:** ~167 × 108 × 46 mm
- **Peso:** ~352 g
- **Capacidad de carga:** 170 g – 290 g aprox.
- **Ancho compatible del teléfono:** 67 – 84 mm
- **Batería:** Integrada recargable

- **Autonomía:** Hasta 8 horas aprox.
- **Tiempo de carga:** ~2.2 horas
- **Conectividad:** Bluetooth 5.1
- **App compatible:** DJI Mimo
- **Puerto de carga:** USB-C

3. COMPATIBILIDAD

- Smartphones iOS y Android
- Aplicación DJI Mimo
- Accesorios con rosca 1/4” (trípodes, extensiones)

4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Estabilización de 3 ejes para video suave y profesional
- Diseño plegable y portátil
- Seguimiento inteligente de sujetos (ActiveTrack)
- Modos creativos: timelapse, motionlapse, panorama
- Control intuitivo desde el mango
- Conexión rápida mediante Bluetooth

5. APLICACIONES

- Creación de contenido (TikTok, Reels, YouTube)
- Vlogging
- Grabación de viajes
- Streaming móvil
- Producción audiovisual con smartphone

6. CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 × DJI Osmo Mobile SE
- 1 × Trípode base
- 1 × Cable de carga
- 1 × Bolsa de transporte

7. OBSERVACIONES

- No incluye smartphone
- Se recomienda calibración inicial para mejor rendimiento
- Algunas funciones dependen de la app DJI Mimo

Lotus Soluciones Tecnológicas
NIT: 901870285-2
Tel: 3152027585
Email: serviciocliente@lotustecnologías.com

Trípode Extensible Ulanzi MT-79



1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El trípode **Ulanzi MT-79** es un accesorio multifuncional diseñado para brindar estabilidad y versatilidad en fotografía y video. Su diseño extensible permite usarlo como trípode de mesa o de piso, así como bastón tipo selfie stick. Fabricado en aleación de aluminio, combina resistencia, portabilidad y facilidad de uso, siendo ideal para creadores de contenido, videollamadas, streaming y fotografía móvil.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** Ulanzi
- **Modelo:** MT-79
- **Material:** Aleación de aluminio + ABS
- **Altura mínima:** 42 cm (aprox.)
- **Altura máxima:** 120 cm (aprox.)
- **Sistema de extensión:** Telescópico por secciones
- **Peso del producto:** 550 g (aprox.)
- **Capacidad de carga:** Hasta 1 kg (aprox.)
- **Tipo de rosca:** Universal 1/4”
- **Color:** Negro

3. COMPATIBILIDAD

- Teléfonos celulares (requiere soporte adicional)
- Cámaras compactas
- Cámaras de acción (GoPro con adaptador)
- Luces LED
- Micrófonos ligeros

4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseño 2 en 1: trípode y bastón extensible
- Estructura en aluminio resistente y liviana
- Altura ajustable para diferentes ángulos de grabación
- Base con patas desplegables para mayor estabilidad
- Fácil transporte y almacenamiento

- Instalación rápida y sencilla

5. APLICACIONES

- Creación de contenido digital (TikTok, YouTube, Reels)
- Fotografía y video móvil
- Streaming y videollamadas
- Uso con iluminación portátil
- Grabaciones en interiores y exteriores

6. CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 × Trípode Ulanzi MT-79

7. OBSERVACIONES

- Se recomienda no exceder la capacidad máxima de carga para garantizar estabilidad.

FICHA TECNICA CAMARA

ITEM # 63
CANTIDAD: 1 UNIDAD







Especificaciones Técnicas

CARACTERISTICAS GENERALES

Sensor APS-C de 24.2Mp, Ráfagas de 5fps, Procesador DIGIC 7,Dual Píxel CMOS AF, dispara con poca profundidad de campo, Conexión Bluetooth

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Sensor Tipo CMOS de 22,3 x 14,9 mm, Píxeles efectivos Aprox. 24,20 megapíxeles, Píxeles totales Aprox. 25,80 megapíxeles, Relación de aspecto 3:2, Filtro de paso bajo Incorporado/fijo, Limpieza de sensor Sistema Integrado de Limpieza EOS, Tipo de filtro de color Colores primarios, Procesador Tipo DIGIC 7, Enfoque Tipo Mediante visor óptico: Sistema de formación de imagen secundaria TTL con detección por diferencia de fase con el sensor, AF dedicado Mediante la visión en directo de la pantalla LCD: Sistema AF Dual Pixel CMOS. Píxeles de detección de fase incorporados en el sensor

de imagen Sistema AF/Puntos AF Mediante visor óptico: 9 puntos El punto AF central es AF tipo cruz f/5,6. El punto AF central tiene sensibilidad a las líneas verticales f/2,8. Otros puntos AF tienen AF con sensibilidad a las líneas verticales u horizontales f/5,6.

Mediante la visión en directo de la pantalla LCD: Máximo de 49 puntos AF (ubicaciones fijas en retícula de 7x7) mediante selección automática de la cámara3 Posición de 1 punto AF o 1 zona AF (9 puntos, retícula de 3x3) mediante selección manual Rango de funcionamiento AF Mediante visor óptico: EV -0,5 - 18 (punto AF central) EV 0,5 - 18 (otros puntos AF) Mediante la visión en directo de la pantalla LCD: EV -2 - 18 (a 23 °C e ISO 100) con AF foto a foto Modos AF AI Focus Foto a foto AI Servo (algoritmo AI Servo II) Selección del punto AF Mediante visor óptico: Selección automática: 9 puntos AF Selección manual: punto AF único Visualización de puntos AF seleccionados Indicado por una pantalla LCD transmisora en el visor y pantalla de Control Rápido AF predictivo Sí Bloqueo AF Se bloquea cuando se pulsa a la mitad el disparador en el modo AF Foto a foto o cuando el botón AF-ON está presionado.

Haz de ayuda AF Disparos intermitentes del flash incorporado (alcance efectivo de hasta 4,0 m) o emitido por un flash Speedlite opcional Enfoque manual Se selecciona en el objetivo.

Obturador Tipo Obturador plano focal controlado electrónicamente Velocidad 30-1/4.000 s (en incrementos de 1/2 ó 1/3 de punto), Bulb (toda la gama de velocidades de obturación. La gama disponible varía dependiendo del modo de disparo)

Visor Tipo Pentaespejo Cobertura (vertical/horizontal) Aprox. 95 %, Ampliación Aprox. 0,87x,Área ocular Aprox. 19 mm (desde el centro de la lente del ocular) Corrección dióptrica -3 a +1 m-1 (dioptrías)

Pantalla de enfoque Fijo (Pantalla LCD translúcida para información superpuesta)

Espejo Medio espejo de retorno rápido (transmisión: relación de reflexión de 40:60, sin bloqueo del espejo con EF de 600 mm f/4IS USM o inferior)

Información en el visor Información sobre AF: puntos AF, confirmación de enfoque, modo de selección de área AF Información de exposición: velocidad de obturación, valor de abertura, sensibilidad ISO (siempre visible), bloqueo AE, nivel de exposición/compensación, círculo de medición puntual, advertencia de exposición, AEB.

Información del flash: flash preparado, sincronización de alta velocidad, bloqueo FE, compensación de la exposición con flash, luz de reducción de ojos rojos. Información de la imagen: información de tarjeta, ráfaga máxima (pantalla de 1 dígitos), prioridad tonal a las altas luces (D+).

Información de la composición: retícula, relación de aspecto Otra información: icono de advertencia, detección de parpadeo. Vista preliminar de profundidad de campo Sí, con el botón de previsualización de la profundidad de campo. Obturador del ocular En la correa.

Pantalla LCD Tipo Pantalla táctil TFT Clear View II de 7,7 cm (3,0") con formato 3:2 y ángulo variable, aprox. 1 040 000 píxeles sRGB Cobertura Aprox. 100 % Ángulo de visión (horizontal/vertical) Aprox. 170° Ajuste de luminosidad Ajustable a uno de siete niveles Tipo de archivo

Tipo de imágenes JPEG: buena, normal (compatible con Exif 2.30 [Exif Print]) / Regla de diseño para Camera File system (2.0)RAW: 14 bits, Canon RAW original, 2ª edición DPOF (Formato de orden de impresión digital) compatible con la versión 1.1

Grabación simultánea de RAW+JPEG RAW, RAW + L posible.

Tamaño de imagen JPEG 3:2: (G) 6.000 x 4.000, (M) 3.984 x 2.656, (P1) 2.976 x 1.984, (P2) 2.400 x 1.600, JPEG 4:3: (G) 5.328 x 4.000,(M)3.552 x 2.664, (P1) 2.656 x 1.992, (P2) 2.112 x 1.600, JPEG 16:9: (G) 6.000 x 3.368, (M) 3.984 x 2.240, (P1) 2.976 x 1.680, (P2) 2.400 x1.344, JPEG 1:1: (G) 4.000 x 4.000, (M) 2.656 x 2.656, (P1) 1.984 x 1.984, (P2) 1.600 x 1.600, RAW: (RAW) 6000 x 4000

Tipo de vídeo MP4 (vídeo: H.264 inter-frame; sonido: PCM lineal / AAC, nivel de grabación regulable manualmente por elusuario) MOV (vídeo: H.264, ALL-I, Full HD, sin sonido) (solo vídeo time-lapse)

Tamaño del vídeo 1920 x 1080 (59,94, 50 fps) inter-frame 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,98 fps) inter-frame 1920 x 1080 (29,97, 25) liteinter-frame 1280 x 720 (59,94, 50 fps) inter-frame 1280 x 720 (29,97, 25) lite inter-frame 640 x 480 (29,97, 25) inter-frame 640 x480 (29,97, 25) lite inter-frame

Duración del vídeo Duración máx. 29 min 59 s

Carpetas Se pueden crear y seleccionar nuevas carpetas manualmente Almacenamiento Tipo SD, SDHC, SDXC (compatible con UHS Speed Class 1)

Alimentación:

Baterías 1 batería de ión-litio recargable LP-E17

Duración de la batería Visor: aprox. 650 (a 23 °C, AE 50 %, FE 50 %)11 Visor: aprox. 620 (a 0 °C, AE 50%, FE 50%) Modo de Visión en Directo: aprox. 260 (a 23 °C, AE 50%, FE 50%) Modo de Visión en Directo: aprox. 240 (a 0 °C, AE 50%, FE 50%)

Indicador de batería 4 niveles

Ahorro de energía La corriente se desconecta después de 10/30 segundos (10 segundos con visor / 30 segundos con visión en directo, funciones, reproducción de imágenes, etc.), 30 segundos, 1, 2, 4, 8 o 15 minutos.

Alimentadores y cargadores de baterías Adaptador de CA AC-E6 (N), adaptador de CC: DR-E18, cargador de batería LC-E17

Peso y Dimensiones

Dimensiones (An x Al x Pr) 122,4 x 92,6 x 69,8 mm

Peso (batería y tarjeta incluidas) Negro: aprox. 453 g Plata: aprox. 454 g Blanco: aprox. 456 g

INCLUYE

Cuerpo de cámara digital EOS 200D,

Ocular EF

Cubierta de cámara: R-F-3

Correa ancha EW-400D

Cargador de batería LP-E17 (con tapa de la batería)

Batería LP-E17E

Cable de alimentación

FICHA TECNICA MICROFONOS INALAMBRICOS

ITEM # 65
CANTIDAD: 1 UNIDAD



Especificaciones Técnicas

MIC-9010

Micrófonos inalámbricos de solapa USB / USB C / Lightning, 20 m de alcance

ALICIA CUJABAN ZAZA
Coordinadora Proyecto- CPS-500-2025

DIRECCIÓN: Carrera 10 #65-35 Of. 601 TELEFONO: (57) 5668734 -Bogotá, D.C.
fundacioniwoke2006@gmail.com

Iwoke
Fundación para el Desarrollo infantil, social y cultural

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN
Representante(s) de la Instancia de Participación Proceso Organizativo del Pueblo Rom Gitano PROROM

En la ciudad de Bogotá, a los **31 días** del mes de marzo de **2026,** se realiza la entrega formal de elementos para el fortaleciendo de la instancia, bajo las condiciones que se detallan a continuación:

1. DATOS DE LAS PARTES

FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL, SOCIAL Y CULTURAL- IWOKE

NIT / CC: 900094963-5
Dirección: Cra. 10 # 65- 35
Teléfono: 601-5668734
Representante Legal: Tatiana Andrea Martínez Ayala

REPRESENTANTE DE LA INSTANCIA:
Nombre completo: Miguel Angel Cristo
CC / Documento de identidad: 1141317668
Cargo (si aplica): Consejero de juventud
Dirección: Carrera 68a #5a-35
Teléfono: 300 8237840

2. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

Se hace entrega de los siguientes elementos:

CAMARA (1):

Cámara compacta con sensor APS-C, grabación, enfoque automático con detección de rostro, entrada 3.5 mm para micrófono externo y pantalla LCD articulada táctil.

TRIPODE CAMARA (1):

Trípode de aluminio con patas telescópicas, rótula

panorámica de 360°, nivel de burbuja y tornillo universal 1/4"

compatible con cámaras DSLR o mirrorless.

MICROFONOS INALAMBRICOS (1):

Sistema de micrófonos inalámbricos con dos transmisores y un receptor, grabación interna de respaldo, conexión USB-C lighthning y jack 3.5 mm

LENTE (1):

Objetivo fijo con apertura amplia f/1.8, distancia focal estándar, enfoque automático rápido y alta nitidez para cámaras con montura tipo E.

BATERIAS KIT (1):

Dos baterías tipo NP-FW50 con protección térmica y sobrecarga, cargador dual USB-C con indicadores LED, ideal para cámaras Sony mirrorless.

TARJETAS DE MEMORIA (1):

Tarjeta 128 GB clase V30 UHS-I para grabación 4K continua. Memoria de alta velocidad con tasa de escritura de 90 MB/s, lectura de hasta 170 MB/s, resistente al agua, golpes y rayos X.

ESTABILIZADOR SMARTPHONE (1):

Gimbal para smartphones con motor triple, sistema de rastreo facial y corporal, luz LED integrada, brazo extensible y trípode incorporado

LUZ LED (1):

Foco con chip COB de temperatura variable (2 800–6 500 K), regulador de intensidad, ventilación silenciosa y compatibilidad con softbox.

LUZ RGB (1):

Panel RGB con 360° de color, efectos de escena, CRI 95+, montura mini-Bowens, batería interna de 3 400 mAh y entrada USB-C

TRIPODE PARA LUZ (1):

Soporte robusto para iluminación pesada con patas anchas, doble bloqueo, base de contrapeso y compatibilidad universal con luces LED, RGB y modificadores.

DIFUSOR DE LUZ (1):

Soporte bajo y portátil con bloqueo instantáneo, compatible con luces pequeñas, micrófonos o accesorios de 1/4" y 3/8".

Estado de los elementos al momento de la entrega:

Nuevos

3. CONDICIONES DE USO

Los representantes de la Instancia declaran que:

1. Reciben los elementos en buen estado de funcionamiento.
2. Se compromete a informar a los demás miembros de la instancia **de Participación Proceso Organizativo del Pueblo Rom Gitano PROROM,** darle un uso adecuado y exclusivamente para los fines autorizados.
3. No podrán vender, ceder, prestar, empeñar o transferir el equipo a terceros sin autorización.
4. Serán responsables por el cuidado y custodia de los elementos mientras estén bajo su posesión.

Iwoke
Fundación para el Desarrollo infantil, social y cultural

4. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los miembros de la instancia exoneran expresamente a la **FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL, SOCIAL Y CULTURAL- IWOKE,** de cualquier responsabilidad derivada del mal uso de los elementos, manipulación indebida, daños ocasionados por terceros, uso contrario a la ley o a las políticas internas establecidas.

5. CUIDADO, USO Y RESPONSABILIDAD DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

Los representantes de la instancia de participación **Proceso Organizativo del Pueblo Rom Gitano PROROM** que reciben los elementos y se comprometen a:

1. Utilizarlos exclusivamente para los fines institucionales y objetivos para los cuales fueron asignados, quedando prohibido su uso para actividades personales, comerciales o distintas a las establecidas por la instancia.
2. Responder por el buen uso durante el tiempo que permanezcan bajo su responsabilidad.

FIRMA REPRESENTANTE INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN PROCESO ORGANIZATIVO DEL PUEBLO ROM GITANO PROROM

Nombre: Miguel angel Cristo
CC: 1141317668
Firma: Migdangel C.

FIRMA FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA

APOYO A LA SUPERVISION FDLPA-CPS-500-2025

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 500-2025

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONCILIADORES EN EQUIDAD Y 14 (CATORCE) INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

FORMATO ENTREGA PROCESO ORGANIZATIVO DEL PUEBLO ROM GITANO PROROM- ITEMS# 63, 64, 65, 66,67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 DE LA OFERTA ECONOMICA

N°	Nombres y Apellidos	No. Documento de Identificación	FIRMA
1	Miguelangel Cristo Pajoy	1144137668	Miguelangel C.
2	Marold Hernando Cristo	1022324275	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Dando cumplimiento a lo dispuesto a la ley 1581 de 2012, " por lo cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de la conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado, por parte de la Fundación IWOKE para el tratamiento de los datos en el marco del CPS 381-2022, y con la finalidad de soporte e información de las actividades propias del proyecto y la Alcaldia Local de Puente Aranda

			Referencia	Código de Barras
Tecnologia	CAMARA	Cámara compacta con sensor APS-C, grabación 4K, enfoque automático con detección de rostro, entrada 3.5 mm para micrófono externo y pantalla LCD articulada táctil.	EOS2000D EF-S 18-55 III Kit	4549292111842
Tecnologia	TRIPODE CAMARA	Trípode de aluminio con patas telescópicas, rótula panorámica de 360°, nivel de burbuja y tornillo universal 1/4” compatible con cámaras DSLR o mirrorless.	WT-3560	6926420344453
Tecnologia	LENTE	Objetivo fijo con apertura amplia f/1.8, distancia focal estándar, enfoque automático rápido y alta nitidez para cámaras con montura tipo E.	EF50mm f/1,8 STM	EAN/JAN 4549292037692 UPC 013803256871
Tecnologia	BATERIAS KIT	Dos baterías tipo NP-FW50 con protección térmica y sobrecarga, cargador dual USB-C con indicadores LED, ideal para cámaras Sony mirrorless.		
Tecnologia	TARJETAS DE MEMORIA	Tarjeta 128 GB clase V30 UHS-I para grabación 4K continua. Memoria de alta velocidad con tasa de escritura de 90 MB/s, lectura de hasta 170 MB/s, resistente al agua, golpes y rayos X.		

sonido	ESTABILIZADOR SMARTPHONE	Gimbal para smartphones con motor triple, sistema de rastreo facial y corporal, luz LED integrada, brazo extensible y trípode incorporado	OSMO MOBILE 7 Model: DS307	S/N 95DVM25618307LU7 EAN 6941565997568 UPC 190021122598
sonido	LUZ LED	Foco con chip COB de temperatura variable (2 800–6 500 K), regulador de intensidad, ventilación silenciosa y compatibilidad con softbox.	SL60IIBi	6952344227053 Etiqueta 25H00156686
sonido	LUZ RGB	Panel RGB con 360° de color, efectos de escena, CRI 95+, montura mini-Bowens, batería interna de 3 400 mAh y entrada USB-C	VL120RGB	6972436385157
Tecnologia	TRIPODE PARA LUZ	Soporte robusto para iluminación pesada con patas anchas, doble bloqueo, base de contrapeso y compatibilidad universal con luces LED, RGB y modificadores.	MT - 79	6974774331087
Tecnologia	DIFUSOR DE LUZ	Soporte bajo y portátil con bloqueo instantáneo, compatible con luces pequeñas, micrófonos o accesorios de 1/4” y 3/8”.	190F	6952344218198
Tecnologia	Microfonos Inalámbricos	Sistema de micrófono inalámbrico con dos transmisores y un recepctor, grabación interna de respaldo, conexión USB-C Ligthing y jack 3,5 mm	MIC-9010	7506250978937

CONSEJO LOCAL PROROOM
LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA



