Bogotá D.C, 16 de abril del 2026

Señor Teniente Coronel
HENRRY TAMAYO BERRIO
Gerente de Proyecto
Nilo, Cundinamarca

Asunto: Reevaluación Técnica Proceso MC-049- CENACAVIACION-2026, que tiene como objeto "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL BETRA"

Con toda atención me permito emitir reevaluación técnica de la oferta presentada a través de la plataforma del SECOPII, del PROCESO DE MINIMA CUANTIA No MC-049- CENACAVIACION-2026, que tiene como objeto "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL BETRA" así:



LISTA DE OFERTAS — Abrir Panel — Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
PROPUESTA TOLEMAIDA CJBH 2026	CARLOS JAVIER BARRIOS HERNANDEZ	Oferta en evaluación	26/03/2026 8:55 AM	25.948.755,36 COP
MC-049-CENACAVIACION-2026	Supratec SAS	Oferta en evaluación	26/03/2026 8:42 AM	25.700.000 COP
MC-049-CENACAVIACION-2026 CENAC AVIACION	LIMACOR MY S.A.S.	Oferta en evaluación	26/03/2026 8:35 AM	26.597.470 COP
MC-049-CENACAVIACION-2026	CHEO TENNIS SAS	Oferta en evaluación	25/03/2026 10:47 PM	25.400.000 COP
MC-049-CENACAVIACION-2026 COPRODIN SAS	COPRODIN S.A.S	Oferta en evaluación	25/03/2026 8:02 PM	32.467.500 COP
OFERTA TOLEMAIDA	INGESAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	Oferta en evaluación	25/03/2026 6:44 PM	30.943.895,56 COP

OFERENTE
CHEO TENNIS SAS
SUPRATEC SAS
LIMACOR MY S.A.S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	EMPRESA		
						CHEO TENNIS SAS	SUPRATEC SAS	LIMACOR MY S.A.S
1	54122	RETIRO, DESMONTE, SUMINISTRO, REEMPLAZO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS CON MARCO Y BASCULANTE SUPERIOR DEL EDIFICIO DEL BETRA. Incluye la remoción de puertas, marcos y accesorios existentes, suministro e instalación de nuevos elementos completos, con todos los componentes y ajustes necesarios para garantizar su funcionamiento total, correcto y definitivo, conforme a las condiciones del edificio	UNIDAD	721518	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

TEM	DEFINICIÓN	CARACTERISTICAS TECNICAS	CHEO TENNIS SAS	SUPRATEC SAS	LIMACOR MY S.A.S
1	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO	**Material:** Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). **Espesor de Perfil:** 1.8 mm en paredes principales. **Ancho Visto:** con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. **Tipo de Vidrio:** vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). **Bisagras de Seguridad:** 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. **Cerradura (Chapa):** Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves **Montaje:** Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. **Dimensiones aproximadas:** 245 cm x 110 cm (pueden variar según normativas locales).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO	**Material:** Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). **Espesor de Perfil:** 1.8 mm en paredes principales. **Ancho Visto:** con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. **Tipo de Vidrio:** vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). **Bisagras de Seguridad:** 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. **Cerradura (Chapa):** Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves **Montaje:** Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. **Dimensiones aproximadas:** 243 cm x 110 cm (pueden variar según normativas locales).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO	**Material:** Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). **Espesor de Perfil:** 1.8 mm en paredes principales. **Ancho Visto:** con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. **Tipo de Vidrio:** vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). **Bisagras de Seguridad:** 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. **Cerradura (Chapa):** Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves **Montaje:** Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. **Dimensiones aproximadas:** 258 cm x 183 cm (pueden variar según normativas locales).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO	**Material:** Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). **Espesor de Perfil:** 1.8 mm en paredes principales. **Ancho Visto:** con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. **Tipo de Vidrio:** vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). **Bisagras de Seguridad:** 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. **Cerradura (Chapa):** Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

		alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves **Montaje:** Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. **Dimensiones aproximadas:** 261 cm x 183 cm (pueden variar según normativas locales).			
5	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO	**Material:** Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). **Espesor de Perfil:** 1.8 mm en paredes principales. **Ancho Visto:** con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. **Tipo de Vidrio:** vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). **Bisagras de Seguridad:** 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. **Cerradura (Chapa):** Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves **Montaje:** Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. **Dimensiones aproximadas:** 262 cm x 105 cm (pueden variar según normativas locales).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO	**Material:** Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). **Espesor de Perfil:** 1.8 mm en paredes principales. **Ancho Visto:** con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. **Tipo de Vidrio:** vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). **Bisagras de Seguridad:** 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. **Cerradura (Chapa):** Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves **Montaje:** Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. **Dimensiones aproximadas:** 264 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO	**Material:** Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). **Espesor de Perfil:** 1.8 mm en paredes principales. **Ancho Visto:** con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. **Tipo de Vidrio:** vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). **Bisagras de Seguridad:** 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. **Cerradura (Chapa):** Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves **Montaje:** Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. **Dimensiones aproximadas:** 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO	**Material:** Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). **Espesor de Perfil:** 1.8 mm en paredes principales. **Ancho Visto:** con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. **Tipo de Vidrio:** vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). **Bisagras de Seguridad:** 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. **Cerradura (Chapa):** Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

		alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves **Montaje:** Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. **Dimensiones aproximadas:** 265 cm x 105 cm (pueden variar según normativas locales).			
9	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO	**Material:** Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). **Espesor de Perfil:** 1.8 mm en paredes principales. **Ancho Visto:** con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. **Tipo de Vidrio:** vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). **Bisagras de Seguridad:** 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. **Cerradura (Chapa):** Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves **Montaje:** Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. **Dimensiones aproximadas:** 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO	**Material:** Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). **Espesor de Perfil:** 1.8 mm en paredes principales. **Ancho Visto:** con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. **Tipo de Vidrio:** vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). **Bisagras de Seguridad:** 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. **Cerradura (Chapa):** Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves **Montaje:** Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. **Dimensiones aproximadas:** 161 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO	**Material:** Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). **Espesor de Perfil:** 1.8 mm en paredes principales. **Ancho Visto:** con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. **Tipo de Vidrio:** vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). **Bisagras de Seguridad:** 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. **Cerradura (Chapa):** Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves **Montaje:** Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. **Dimensiones aproximadas:** 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO	**Material:** Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). **Espesor de Perfil:** 1.8 mm en paredes principales. **Ancho Visto:** con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. **Tipo de Vidrio:** vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). **Bisagras de Seguridad:** 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. **Cerradura (Chapa):** Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

		alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves **Montaje:** Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. **Dimensiones aproximadas:** 162 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).			
13	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO	**Material:** Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). **Espesor de Perfil:** 1.8 mm en paredes principales. **Ancho Visto:** con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. **Tipo de Vidrio:** vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). **Bisagras de Seguridad:** 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. **Cerradura (Chapa):** Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves **Montaje:** Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. **Dimensiones aproximadas:** 252 cm x 182 cm (pueden variar según normativas locales) y debe ser puerta doble a como se ve en la imagen.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO	**Material:** Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). **Espesor de Perfil:** 1.8 mm en paredes principales. **Ancho Visto:** con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. **Tipo de Vidrio:** vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). **Bisagras de Seguridad:** 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. **Cerradura (Chapa):** Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves **Montaje:** Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. **Dimensiones aproximadas:** 253 cm x 183 cm (pueden variar según normativas locales) y debe ser puerta doble a como se ve en la imagen.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CHEO TENNIS SAS	SUPRATEC SAS	LIMACORMY S.A.S
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
Plan de Coordinación de Trabajos con el BETRA	• Presentar y coordinar un cronograma de actividades detallado, alineado con las operaciones y horarios del BETRA para minimizar la interrupción de actividades. • Notificar al equipo designado del BETRA sobre las fases de trabajo, como instalación, pruebas y verificaciones, con un tiempo de anticipación mínimo de (48 horas) para la planeación de actividades internas.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Acceso y Seguridad en el Área de Trabajo	• Coordinar con el Suboficial encargado de Seguridad de la Unidad BETRA, quien gestionará los permisos de ingreso para gestionar permisos de ingreso y garantizar que el personal cumpla con los protocolos de seguridad y acceso. • Garantizar que todas las áreas de trabajo estén debidamente señalizadas y protegidas para evitar interferencias con el personal del BETRA y asegurar la integridad del edificio durante los trabajos.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Comunicación Continua y Reportes de Avance	Establecer un canal de comunicación directo con el equipo del BETRA, mediante el cual se pueda reportar el avance del proyecto, cualquier contratiempo o requerimientos adicionales.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Pruebas y Aceptación en Conjunto	Coordinar la programación de las pruebas funcionales y de operatividad del sistema contraincendios con el personal asignado del BETRA, asegurando su participación y validación.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CHEO TENNIS SAS CUMPLE / NO CUMPLE	SUPRATEC SAS CUMPLE / NO CUMPLE	LIMACOR MY S.A.S CUMPLE / NO CUMPLE
Obligatoriedad de la Visita Técnica y Reconocimiento de Área	• Dentro de un término no superior a los cinco (5) días hábiles contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o adjudicación, según corresponda; el Contratista deberá coordinar con el supervisor del Contrato una visita técnica obligatoria al lugar de ejecución; para realizar el levantamiento de medidas en obra, verificando las condiciones antropométricas, estructurales y espaciales del entorno. El Contratista no podrá iniciar procesos de fabricación, producción o despiece basándose únicamente en los planos arquitectónicos o diseños preliminares suministrados en el plan de necesidades. La omisión de esta verificación técnica no eximirá al Contratista de su responsabilidad de entregar los bienes o productos con el ajuste exacto requerido, y cualquier sobrecosto derivado de errores en las dimensiones será asumido íntegramente por el Contratista. • La culminación de esta diligencia técnica dará lugar a la suscripción obligatoria de un Acta de Visita y Validación de Campo, la cual deberá contar con el aval técnico de la Supervisión y la firma del representante del Contratista. Dicho documento se constituirá como el único soporte técnico vinculante para la expedición de la Orden de Producción definitiva; por tanto, cualquier fabricación iniciada con anterioridad a la formalización de esta acta correrá por cuenta y riesgo exclusivo del Contratista	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

DATOS GENERALES		
PRESUPUESTO ASIGNADO COP	**SMMLV 2026**	**No SMMLV**
$32.500.000,00	$1.750.905,00	18,56

EXPERIENCIA	CHEO TENNIS SAS CUMPLE / NO CUMPLE	SUPRATEC SAS CUMPLE / NO CUMPLE	LIMACOR MY S.A.S CUMPLE / NO CUMPLE
8.2.2. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE **8.2.2.1. EXPERIENCIA TÉCNICA REQUERIDA PARA OFERENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO EN COLOMBIA:** De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y de conformidad con lo previsto en el Art. 2.2.1.1.1.5.1., del Decreto 1082 de 2015, el oferente debe acreditar su experiencia habilitante de acuerdo con los siguientes parámetros: a.Los oferentes deben diligenciar el Formulario de "ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE" de acuerdo con los siguientes parámetros: -El formulario debe ir firmado por el representante legal del proponente y/o suplente. -La información suministrada, se entiende bajo la gravedad del juramento y debe ser correlativa a la documentación aportada.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
8.2.2.1.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA PARA PROPONENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO EN COLOMBIA. Dada la especialidad y especificidad técnica del objeto, así como el valor del presupuesto asignado, se evaluará la experiencia específica de los proponentes de acuerdo a los siguientes parámetros:	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

Para el presente proceso se requiere acreditar mediante contratos (uno o más), y adicionalmente las certificaciones de contratos y/o actas de liquidación de contratos ejecutados y recibidos a entera satisfacción respectivamente CUYO OBJETO SEA IGUAL O SIMILAR a: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES" Y CUYA CUANTÍA SEA IGUAL O SUPERIOR AL 100% EL PRESUPUESTO ASIGNADO expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V.) Para el efecto esta documentación deberá cumplir con los protocolos y formalidades para los documentos expedidos en el exterior (cuando aplique). Las constancias a través de las cuales se certifiquen los contratos deben contener la siguiente información: ● Nombre o razón social del contratante y del contratista. ● Objeto del contrato ● Cantidad y valor del contrato. ● Fecha de inicio y terminación del contrato. (día, mes, año) ● Indicación sobre cumplimiento y/o Calidad de la ejecución contractual. ● Fecha, nombre, cargo y firma del funcionario que firme la constancia de recibo a satisfacción o certificación de cumplimiento de la entidad contratante. ● Indicación de la dirección comercial y teléfono del contratante o del dueño del proyecto. ● Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el proponente, haya desarrollado actividades que constituyen tal experiencia. Nota 1: No se aceptan contratos o certificaciones con enmendaduras y que no contengan como mínimo la información solicitada o que presenten inconsistencias, las actas de liquidación deben contener la relación de las actividades ejecutadas y su valor debidamente firmadas por los responsables. Nota 2: La Central Administrativa y Contable de Aviación, se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya información inconsistente o que no corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y penales a que haya lugar. Nota 3: No se acepta ningún otro documento para acreditar la experiencia. NO SE ACEPTAN AUTO CERTIFICACIONES. (DE CARÁCTER OBLIGATORIO). Nota 4: Las certificaciones y copias de los contratos que se harán valer como experiencia deben ser completamente legibles. Nota 5: La información suministrada se entiende bajo la gravedad de juramento y debe ser correlativa a la documentación aportada. Nota 6: El objeto del contrato debe haber sido ejecutada a satisfacción y en su desarrollo no debe haberse presentado ningún tipo de sanción y/o multa por incumplimiento del contratista. Nota 7: La información aportada se entiende bajo la gravedad del juramento. Nota 8: los documentos expedidos en el exterior deberán cumplir con todos los protocolos y formalidades establecidos por la CENAC AVIACIÓN para esta documentación. La información aportada se entiende bajo la gravedad del juramento. Nota 9: El proponente que haya efectuado una reforma estatutaria, teniendo en cuenta que la sociedad solo cambia su forma, lo cual, de acuerdo con el Código de Comercio, no afecta sus actividades, la sociedad continuará con la misma experiencia. En todo caso, es necesario que dicha reforma estatutaria conste en el respectivo certificado de existencia y representación legal que el proponente aporte en el proceso de contratación, en el que se pueda verificar que, en efecto, se produjo una transformación de la sociedad en los términos del artículo 167 del Código de Comercio o la norma que aplique. Nota 10: Los proponentes cuya constitución sea menor a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. Esta circunstancia debe informarse con la presentación de la oferta, lo anterior, en virtud del numeral 2.5 del Artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015			

ASPECTO	CHEO TENNIS SAS	SUPRATEC SAS	LIMACOR MY S.A.S
Formulario No. 9	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
Aporta el contrato	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Aporta certificaciones y/o acta de liquidación	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
Verificación del presupuesto	$ 38.859.900,00	$ 220.316.110	$ 3.015.440.000
Total SMLVM	$ 27,30	169,47	2.559,52
CONCLUSION	**EXPERIENCIA HABILITADA**	**EXPERIENCIA HABILITADA**	**EXPERIENCIA HABILITADA**

GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

El proponente junto con la oferta deberá anexar por escrito y en documento independiente la garantía técnica para los ítems ofrecidos.

GARANTÍA TÉCNICA	CHEO TENNIS SAS	SUPRATEC SAS	LIMACOR MY S.A.S
8.2.3 GARANTÍA TÉCNICA El Contratista debe brindar garantía técnica la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: • Tendrá una vigencia mínima de 6 meses contado a partir de la fecha de recibo a satisfacción y cubrirá mínimo la calidad y demás condiciones técnicas de durabilidad, almacenamiento, tolerancia, resistencia etc. • Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. Dicho bien de reposición debe ser entregado en el mismo lugar de entrega del presente proceso de selección, o en el lugar que ordene el supervisor. • El contratista debe entregar todos los elementos objeto del presente proceso en condición **NUEVO.** NOTA 1: Todos los costos que se produzcan en cumplimiento de la garantía estarán a cargo del contratista.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA	CHEO TENNIS SAS	SUPRATEC SAS	LIMACOR MY S.A.S
8.2.3.1. TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA. En caso de que el bien resulte defectuoso, o no aceptable física o técnicamente, el contratista deberá reemplazarlo con los siguientes parámetros, así: ·En un término no mayor a tres (03) días hábiles contados a partir del requerimiento del supervisor. ·Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de la garantía. En caso de hacer efectivo algún cambio en los elementos por garantía, dicho bien de reposición debe ser entregado en el mismo lugar de recepción del presente proceso de selección, o en el lugar que indique el supervisor, tiempo que no podrá superar los ocho (08) días calendario.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

NOTA 1: Los términos de garantía técnica y el tiempo de respuesta de esta, deberán ser aportados en documento debidamente suscrito por el oferente. NOTA 2: Estarán a cargo del contratista todos los costos, gastos, licencias, permisos y demás trámites a que haya lugar en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía, sin que esto genere costos adicionales al precio inicialmente pactado.			

- Este Comité Técnico Evaluador determina que el oferente "**CHEO TENNIS SAS**", - **SE ENCUENTRA HABILITADO TECNICAMENTE -** para continuar en el presente proceso.

- Este Comité Técnico Evaluador determina que el oferente "**SUPRATEC SAS**", - **SE ENCUENTRA HABILITADO TECNICAMENTE -** para continuar en el presente proceso.

- Este Comité Técnico Evaluador determina que el oferente "**LIMACOR MY S.A.S**", - **SE ENCUENTRA HABILITADO TECNICAMENTE -** para continuar en el presente proceso.

CONCLUSIÓN

EMPRESAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	EXPERIENCIA ESPECIFICA	GARANTÍA TECNICA	TERMINO RESPUESTA GARANTIA
CHEO TENNIS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SUPRATEC SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
LIMACOR MY S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Respetuosamente,

ORIGINAL FIRMADO
TE. DYLAN FERNANDO TELLEZ RODRIGUEZ
Comité Técnico Evaluador

ORIGINAL FIRMADO
SP. WILLIAM CARRILLO VILLOTA
Comité Técnico Evaluador