

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764081544929



(415)7707212489984(8020) 001876408154492 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 7 1 2 8 3 8 7	6. DV 1	7. Primer apellido FARFAN	8. Segundo apellido CORZO	9. Primer nombre FABIO	10. Otros nombres NELSON
11. Razón social					
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja					Cód. 2 0
24. Dirección CR 14 22 45					
25. País Colombia		26. Departamento Boyacá		27. Municipio Tunja	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres FARFAN CORZO FABIO NELSON
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 7 1 2 8 3 8 7 1004. DV 1
1005. Cod. Representación
1006. Organización FARFAN CORZO FABIO NELSON

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 1 0 - 1 5 / 1 6 : 4 9 : 4 0

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764081544929



(415)7707212489984(8020) 001876408154492 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 7 1 2 8 3 8 7	6. DV 1	7. Primer apellido FARFAN	8. Segundo apellido CORZO	9. Primer nombre FABIO	10. Otros nombres NELSON
---	------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BOYACA REAL CL 43 8 A 34 AP 201 BRR LOS ROSALES								
1	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo F	32. Desde el número 301	33. Hasta el número 1,000	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



FABIO NELSON FARFAN CORZO
 NIT 7.128.387-1
 CR 14 22 45
 Tel: (57) 3202310968
 Tunja - Colombia
 distribuidoraboyacareal@yahoo.com



**Factura
 No. F 498**

Señores	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(608) 5461500
Dirección	CL 57 8 69	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/03/2026, 10:52
Expedición	24/03/2026, 15:01
Vencimiento	22/06/2026

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CARPA TIPO TOLDO	Carpa tipo toldo con soportes dimensión 3.0 x 3.0 mt material n.a. Debe incluir sobre techo-estacas (metal)-vientos-cubreras y parantes (metal)-balsa de herraje-ajustadores o cuerdas. Color blanca	108.00	327,731.09	35,394,957.98	19 %	6,725,042.02	42,120,000.00
2	CARPA TIPO IGLU	CARPA TIPO IGLÚ MATERIAL: DOBLE TECHO DE POLIESTER ALUMINIZADO CAPACIDAD: 4 PERSONAS ADULTAS ALTO: 1.3 M ANCHO: 2.1 M PROFUNDIDAD: 2.10 M RESISTENCIA AL AGUA: 800 MM	30.00	65,546.22	1,966,386.55	19 %	373,613.45	2,340,000.00
3	CARPA PARA CAMPING	CARPA PARA CAMPING, CAPACIDAD PARA 4 PERSONAS., MEDIDAS 240CM X 340CM X 140 CM., CON PISO EN POLIETILENO, VARILLAS EN FIBRA DE VIDRIO, DOBLE TECHO EN POLIESTER ALUMINIZADO, COSTURAS TERMOSELLADAS Y 2 PUERTAS DE ENTRADA CON AVANCE RESISTENCIA AL AGUA DE 1500 MM.	90.00	103,781.51	9,340,336.13	19 %	1,774,663.87	11,115,000.00
4	BASTON DE SENDERISMO	Bastón de senderismo,puño de espuma flexible tipo 2D. Empuñadura encima. Correa de muñeca ajustable.3 tramos telescópicos. Longitud doblado: 57 cm.Ancho abierto: 5cm.Arandela para verano incluida. Múltiples accesorios y piezas sueltas disponibles SPV.Sistema Push-pin (botón pulsador) muy simple y fiable. 110/115/120/125/130 cm. Aluminio 7075-T6 / 6061-T6. Diám. tubo grandes 20/18/16 mm. Con amortiguadores, arandelas para verano, arandelas para invierno. Punta de tungsteno. Peso 230 g / bastón. Producto comercialmente reconocido	120.00	147,899.16	17,747,899.16	19 %	3,372,100.84	21,120,000.00
5	AMPLIFICADOR DE VOZ	CARACTERÍSTICAS: Amplificador portátil para cintura. Micrófono inalámbrico UHF. Grabador/reproductor USB/MicroSD. Sintonizador digital FM. Grabación 128 Kbps. Hasta 35 m entre micrófono y amplificador. Autonomía: 9 h volumen medio. Gran alcance. Ultraligero. POTENCIA: 30W máximo. ALIMENTACIÓN: Amplificador: Batería recargable Li-ion, 2.000 mAh 37V. Tiempo de carga: 3 h. Micrófono inalámbrico: Batería recargable Li-ion, 560 mAh 37V. Tiempo de carga: 2 h ACCESORIOS: Microfono con cable. Cable USB a micro USB para recarga. Cinturón de transporte. Bolsa de transporte. ALTAVOCES: 3" con imán de neodimio RESPUESTA 350-6.500 Hz MICRÓFONO: Condensador electret unidireccional de cabeza manos libres con transmisor UHF 600-700 MHz (60 canales) ENTRADAS: 1 micro electret, jack 35 mm estéreo 680 Ohm 3 mV 1 auxiliar, jack 35 mm estéreo 22.000 Ohm 600 mV CONTROLES:	50.00	251,260.50	12,563,025.21	19 %	2,386,974.79	14,950,000.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
		Volumen on/off Táctiles para grabador/reproductor MEDIDAS 90 x 116 x 32 mm fondo PESO 025 kg						
6	RADIOS DE ONDA	RADIOS DE ONDA CORTA TIPO TALKABOUT (1 PAR) ALCANCE: 35 KM APROX. TIPO: INALÁMBRICO	34.00	402,605.04	13,688,571.43	19 %	2,600,828.57	16,289,400.00
7	SACO DE DORMIR	SACO DE DORMIR QUE SE PUEDE UTILIZAR EN LUGAR DE UNA CARPA PARA VIAJEROS TAMAÑO 2.23 X 0.86 MT - MATERIAL POLIESTER, IMPERMEABLE	65.00	142,016.81	9,231,092.44	19 %	1,753,907.56	10,985,000.00
8	ESLINGA O SOGA	ESLINGA O SOGA - CORDINO: MEDIDA 5 MM X 6 M DE LONGITUD. RESISTENCIA A LA ATRACCIÓN 600 KG. LIGEREZA 15 G/M, FACILIDAD DE USO 400 KG Y FUERZA DE RUPTURA 9 KN X 24 G/M.	3.00	40,420.17	121,260.50	19 %	23,039.50	144,300.00
9	COLCHONETA	COLCHONETA CAMPING ENROLLADA REFORZABLE- COLCHONETA AISLANTE, LIVIANA Y COMPACTA DE FORMA TRIDIMENSIONAL POR CALOR CONFORTABLE Y PRACTICA- ESPUMA IMPERMEABLE	66.00	119,075.63	7,858,991.60	19 %	1,493,208.40	9,352,200.00
10	BINOCULARES	Binoculares totalmente recubierto con varias capas de recubrimiento antirreflejante en todas las superficies de aire a vidrio brindan imágenes brillantes y de alto contraste. Construcción a prueba de agua IPX7: La óptica sellada con junta tórica permanece seca en el interior, y purgado con nitrógeno, con chasis de aluminio liviano actualizado permite una visualización fácil y cómoda en el campo para maximizar la transmisión de luz y la claridad, se incluyen ópticas totalmente recubiertas y vidrio de prisma BaK-4. Características Ampliación X OBJ. Lente 8X42 mm 22X50 mm 10X50 mm Color Negro Campo de Visión 143 m 66YD / 66M a 10X A, 22YD / 22M a 22X 114 m Longitud N/A Salida de Pupila 5,2 mm 5 mm Enfoque Cercano 3,6 m 6 m 5,5 m Sistema de Prisma Porro Vidrio de Prisma BAK-4 Recubrimiento de Lentes Totalmente multi-capa Impermeables Con sistema de adaptables a Trípode Los revestimientos de prisma multicapa dieléctricos de alto reflejo garantizan una transmisión de luz superior El control de dioptrías de bloqueo mantiene tu ajuste personal Resistente al agua (hasta 3.3 ft durante 10 minutos) y purgado de nitrógeno para un rendimiento sin niebla Revestimiento repelente al aceite/agua: aplicado tanto a superficies oculares como de lentes objetivo Exterior blindado de goma para resistencia a los golpes y un agarre antideslizante firme El producto se debe empacar en envases o empaques de material resistente, que asegure su conservación e higiene durante el Imacenamiento, transporte y expendio	43.00	1,026,302.52	44,131,008.40	19 %	8,384,891.60	52,515,900.00
11	GENERADOR SOLAR	PANEL SOLAR MONOPERC 24 VDC, Celdas solares: N-type Mono, Número de celdas: 144 (6x24), Dimensiones: 2278 x 1134 x 30 mm, Peso: 31.5 kg, Vidrio frontal: 2.0 mm vidrio semi-templado con recubrimiento, Vidrio posterior: 2.0 mm vidrio semi-templado. Cables de salida: 300 mm (+) / 300 mm (-) (longitud personalizable). Conectores: MC4 compatibles. Prueba de carga mecánica: 5400 Pa Clase de potencia: LNVU-585ND. Parámetros	4.00	580,000.00	2,320,000.00	0 %	0.00	2,320,000.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
		eléctricos (STC / NMOT): Potencia máxima (Pmax): 585 W / 441 W Voltaje de circuito abierto (Voc): 51.81 V / 49.09 V Corriente de cortocircuito (Isc): 14.36 A / 11.59 A Voltaje a máxima potencia (Vmpp): 42.86 V / 39.80 V Corriente a máxima potencia (Impp): 13.65 A / 11.08 A Eficiencia del módulo: 22.60 % Condiciones de prueba: STC: Irradiancia 1000 W/m, temperatura de celda 25 °C, AM1.5G. NMOT: Irradiancia 800 W/m, temperatura ambiente 20 °C, velocidad del viento 1 m/s, AM1.5G Configuración de empaque: Contenedor 20GP: 36 piezas por pallet / 5 pallets por contenedor / 180 piezas por contenedor. Contenedor 40HQ: 20 pallets / 720 piezas por contenedor.						
12	INVERSOR HIBRIDO	INVERSOR HÍBRIDO Modelo VS1512 AMY. Características Eléctricas: Tensión de entrada (CC): 12 V Potencia nominal: 1200 W. Voltaje nominal de salida: 1200 VAC. Modo estándar: Splitphase opcional 110/220 V. Rango de voltaje de entrada: 154264 VAC 3 %. Modo normal: 185264 VAC 3 %. Modo UPS: 175285 VAC 3 V. Modo AVR: automático. Salidade voltaje. AC: Igual al voltaje de entrada bajo condiciones normales. Con función AVR: 110 VAC 10 %. Opción Split Phase: 110/220 V. Salida de batería: Voltaje: 110. VAC 10 % (Split Phase opcional 110/220 V). Frecuencia: 50/60 Hz 1 %. Forma de onda: Onda pura. Compatibilidad con baterías: Tipos: Plomo-ácido, AGM, Gel, Litio, Voltaje de baterías: 12 VDC o 24 VDC. Tensión de carga de batería: 13.75 VDC. Energía fotovoltaica (campo FV): Potencia máxima: 12 V 800 W -24 V 1600 W Rango de tensión de carga de Batería: 154 280 VAC. Capacidad de carga de corriente CA máxima:3 0 A / 15 A.	1.00	2,611,600.00	2,611,600.00	0 %	0.00	2,611,600.00
13	BATERIA AGM	BATERÍA AGM Serie MA (Uso General) MA250-12 (12V 250Ah). Características eléctricas: Voltaje nominal: 12 V Capacidad nominal: 250.0 Ah (C, 1.80 V/celda). Capacidad nominal a 25°C:20 hr (13.1 A, 1.80 V/celda); 262.0 Ah.10 hr (25.0 A, 1.80 V/celda); 250.0 Ah.5 hr (45.5 A, 1.75 V/celda); 227.5 Ah.3 hr (69.1 A, 1.75 V/celda); 207.3 Ah.1 hr (159.4 A, 1.60 V/celda); 159.4 Ah. Dimensiones: Largo: 522 2 mm (20.55 pulgadas). Ancho: 268 2 mm (10.55 pulgadas). Altura del contenedor: 220 2 mm (8.66 pulgadas). Altura total: 226 2 mm (8.90 pulgadas). Peso aproximado: 70.6 kg (155.7 lbs). Terminal: M8. Material del contenedor: ABS. Resistencia interna (a 25°C): 2.8 mΩ. Rango de temperatura de operación: Descarga: 15 a 50 °C (5 a 122 °F)Carga: 20 a 40 °C (4 a 104 °F). Almacenamiento: 15 a 40 °C (5 a 104 °F).	2.00	1,376,218.49	2,752,436.97	19 %	522,963.03	3,275,400.00
14	PUENTE PARA BATERIAS	PUENTE PARA BATERIAS 6MM ENCAUCHETADO DE 1MT Descripción: Cable puente flexible para interconexión de baterías. Calibre: 6 mm (aprox. AWG 10). Aislamiento: PVC/XLPE encauchetado. Tensión nominal: 600 V 1000 V DC. Aplicación: Conexión de bancos de baterías en sistemas solares. - Norma: IEC 60228 / RETIE.	1.00	22,689.08	22,689.08	19 %	4,310.92	27,000.00
15	BREAKER 180 V	BREAKER SL 1P 180 V Descripción: Interruptor termomagnético unipolar. Polos: 1 (1P). Tensión nominal: 180 V DC. Corriente nominal: depende de referencia (1663 A). Curva de disparo: C (uso general). Aplicación:	1.00	27,731.09	27,731.09	19 %	5,268.91	33,000.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
		Protección en sistemas fotovoltaicos de baja tensión. Norma: IEC 60947-2 / CE.						
16	CONECTOR	Conector Conector MC 4 Sencillo	1.00	8,487.39	8,487.39	19 %	1,612.61	10,100.00
17	BREAKER 550V	BREAKER SL 2P 550 V Descripción: Interruptor termomagnético unipolar. Polos: 1 (1P). Tensión nominal: 180 V DC. Corriente nominal: depende de referencia (1663 A). Curva de disparo: C (uso general). Aplicación: Protección en sistemas fotovoltaicos de baja tensión. Norma: IEC 60947-2 / CE.	1.00	46,218.49	46,218.49	19 %	8,781.51	55,000.00
18	REGULADORES ELECTRICOS	DPS Descripción: Supresor de picos eléctricos para corriente continua. Nivel de protección: Clase II (T2). Tensión nominal: 5001000 V DC (según referencia). Capacidad de descarga: 2040 kA. Aplicación: Protege equipos solares frente a sobretensiones transitorias. Norma: IEC 61643-31.	1.00	92,436.97	92,436.97	19 %	17,563.03	110,000.00
19	VARILLA AISLANTE	VARILLA COPERWELLENCACHETADA DE 1.5 MT Descripción: Varilla de cobre revestido (copper-bonded). Dimensión: 1.5 m largo. Diámetro: 5/8 o 3/4 (según referencia). Revestimiento: Cobre electrolítico 250 µm. Aplicación: Sistema de puesta a tierra. Norma: NTC 2206 / IEEE 80 / RETIE.	1.00	50,420.17	50,420.17	19 %	9,579.83	60,000.00
20	CABLE DESNUDO	CABLE DESNUDO Descripción: Cable conductor sin aislamiento Material: Cobre electrolítico o aluminio. Sección: Según diseño (4 mm 35 mm). Aplicación: Conductor de bajante a tierra. Norma: NTC 1332 / RETIE	10.00	7,478.99	74,789.92	19 %	14,210.08	89,000.00
21	CABLE SOLAR NEGRO	CABLE SOLAR NEGRO MM ENCAUCHETADO Descripción: Cable unipolar flexible para corriente continua. Color: Negro. Sección: 46 mm (habitual en sistemas solares). Tensión nominal: 10001500 V DC. Resistencia UV: Sí. Norma: EN 50618 / TÜV 2 PFG 1169.	10.00	6,638.66	66,386.55	19 %	12,613.45	79,000.00
22	CABLE SOLAR ROJO	CABLE SOLAR ROJO ENCAUCHETADO Descripción: Cable unipolar flexible para corriente continua. Color: Rojo. Sección: 46 mm (habitual en sistemas solares). Tensión nominal: 10001500 V DC. Resistencia UV: Sí. Norma: EN 50618 / TÜV 2 PFG 1169.	10.00	6,638.66	66,386.55	19 %	12,613.45	79,000.00
23	CAJA DE DISTRIBUCIÓN	CAJA DE DISTRIBUCION Y PROTECCION TACOS 6 PUESTOS	2.00	46,218.49	92,436.97	19 %	17,563.03	110,000.00
24	ENSAMBLES	1. ESTRUCTURA PANEL- KIT Riel de aluminio para montaje de panel (OX R6970). (Codigo- 30103610)	2.00	126,050.42	252,100.84	19 %	47,899.16	300,000.00
25	SOPORTES	2. Soporte tipo L-Foot para estructura solar (OX R6991) Codigo (31162407)	2.00	42,016.81	84,033.61	19 %	15,966.39	100,000.00
26	TANQUE DE ALMACENAMIENTNO	Tipo : Tanque 1000 Litros Uso : Residencial, institucional e industrial Normas de Fabricación : RAS 0330 Ancho : 126 cm aprox. Alto : 145 cm aprox. Tanque ultralarga vida para almacenamiento de agua. Diseño estructural con venas de refuerzo para mayor resistencia. Con Certificado de Migración Global para plásticos avalado por la ONAC, garantizando la conservación del agua en óptimas condiciones. Tecnología BI-CAPA: CAPA EXTERIOR: Fabricada en polietileno negro con aditivo U.V. que bloquea el paso de los rayos solares, evitando la formación de algas y bacterias en el	10.00	433,025.21	4,330,252.10	19 %	822,747.90	5,153,000.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
		agua. CAPA INTERIOR: Fabricada en polietileno 100% virgen aprobado por la FDA de Estados Unidos, apto para contener alimentos y bebidas.						
27	MALLA DE POLIETILENO	MALLA DE POLIETILENO TIPO MOSQUITERO ROLLO dimensiones: 1,20 m X 30 M - Unidad	1.00	160,000.00	160,000.00	19 %	30,400.00	190,400.00
28	BASCULA ELECTRONICA	BASCULA ELECTRONICA PESO BALANZA DIGITAL GRAMERA DIGITAL CAPACIDAD 40 KG	1.00	134,789.92	134,789.92	19 %	25,610.08	160,400.00
29	EDREDON SENCILLO	EDREDÓN SENCILLO DOBLE FAZ CON FUNDAS ACOLCHADAS CON CIERRE 182X228. FUNDA 50X70. CON BOLSA PVC CUADRADA)	32.00	207,563.03	6,642,016.81	19 %	1,261,983.19	7,904,000.00
30	JUEGO DE SABANAS	JUEGO DE SABANAS DOBLE 1.40X1.90CM 90 HILOS BLANCA HOTELERA)	41.00	120,168.07	4,926,890.76	19 %	936,109.24	5,863,000.00
31	TOALLA PARA CUERPO	TOALLA EN ALGODÓN PARA EL CUERPO (TOALLAS DE BAÑO, TOALLA BLANCA HOTELERA PARA CUERPO 100% ALGODÓN 90X1.50 CM	43.00	87,394.96	3,757,983.19	19 %	714,016.81	4,472,000.00
32	CAPA PROTECTORA	CAPA PROTECTORA IMPERMEABLE- PONCHO EN P.V.C IMPERMEABLE CON CAPUCHA MATERIAL PLASTICO (CARPA IMPERMEABLE DE UNA PIEZA EN PVCCAPA CON CAPUCHA, LARGO: 128 CM ANCHO: 200 CM, ESPESOR DE 0.35 MM, COSTURAS CON SISTEM	96.00	41,680.67	4,001,344.54	19 %	760,255.46	4,761,600.00
33	BOTIQUIN	BOTIQUIN: TIPO CANGURO CONFECCIONADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA, COMPARTIMIENTOS INTERNOS QUE ABRA COMPLETAMENTE, CON BOLSILLO FRONTAL AMPLIO. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: DOTACIÓN DE LOS BOTIQUINES TIPO CANGURO DE PRIMEROS AUXILIOS: GEL ANTIBACTERIAL FRASCOX40 ML- VENDA FIJA 3"X5 YARDAS-VENDA TRIANGULAR-PAQUETE GASAS LIMPIAS X 20-1 TERMÓMETRO DE MERCURIOSOLUCIÓN SALINA UNIDAD 100 CC-CINTA QUIRÚRGICA MICRO POROSA EN CARRETE 1"X3 YARDAS- TIJERAS DE TRAUMA- ESPARADRAPO DE TELA COLOR BLANCO CARRETE POR 1 PULGADA X 1 YARDA- BAJA LENGUAS X 10-APÓSITOS OCULARES ADULTO PAQUETE X 3- BOLSAS ROJAS DE 20X30CM PAQUETE X 5- LINTERNA TIPO MINERO, CINTILLO CÓMODO Y AJUSTABLE, LED 200 LÚMENES Y PILAS INCLUIDAS	46.00	49,159.66	2,261,344.54	19 %	429,655.46	2,691,000.00
34	LITERNA	Linternas LED de mano, livianas, recargables e impermeables	96.00	21,848.74	2,097,478.99	19 %	398,521.01	2,496,000.00
35	CONTENEDOR DE DESPERDICIOS	Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos Punto Ecológico 3 Puntos No Reciclable, Papel Cartón, Plástico 10 Lt	28.00	152,941.18	4,282,352.94	19 %	813,647.06	5,096,000.00
36	BOTAS	BOTA PANTANERA SUELA AMARILLA TALLAS 36-37-38(2)-40(2)-42(2)	21.00	39,327.73	825,882.35	19 %	156,917.65	982,800.00
37	CUCHARA	CUCHARA PARA MESA; UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD; CARACTERISTICA SOPA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE TAMAÑO 16 CM	137.00	3,277.31	448,991.60	19 %	85,308.40	534,300.00
38	CUCHILLO	CUCHILLO PARA MESA; TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 16 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD; MATERIAL ACERO INOXIDABLE	138.00	3,277.31	452,268.91	19 %	85,931.09	538,200.00
39	TENEDOR	TENEDOR PARA MESA LINEA INSTITUCIONAL; TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 16 CM	138.00	3,277.31	452,268.91	19 %	85,931.09	538,200.00

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
		UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD; MATERIAL ACERO INOXIDABLE						
40	BANDEJA	BANDEJA PAR ALIMENTOS TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 50 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA OVALADA CON ACABADO ESPEJO MATERIAL ACERO INOXIDABLE	22.00	54,621.85	1,201,680.67	19 %	228,319.33	1,430,000.00
41	TOALLAS DE MANO	Toallas en Algodón 100%, medidas de 40x70cm o 50x70cm, de 600gsm (gramos por metro cuadrado), debe ser lavable y de color blanco. Presentar muestra de tela a utilizar. Debe venir empacado de manera unitaria.	12.00	36,890.76	442,689.08	19 %	84,110.92	526,800.00
42	VASOS	CAPACIDAD 10 ONZAS; MATERIAL POLICARBONATO	63.00	6,554.62	412,941.18	19 %	78,458.82	491,400.00
43	LAMPARAS DE CABEZA	LINTERNA FRONTAL CAMPAMENTO. MONTAÑA TREKKING RECARGABLE V500 100 LÚMENES USB ROJO. HAZ ANCHO DE 25 M (100 LM), IDEAL PARA CAMINATA Y CAMPAMENTO AL AIRE LIBRE. COMPACIDAD ESTRUCTURA MONO BLOQUE ULTRA COMPACTA (45 G) AUTONOMÍA 11 HEN MODO ECO, 4 H MODO FUERTE + 30 MIN DE RESERVA. RECARGABLE POR MICRO USB, RESISTENCIA RESISTENTE A LAS SALPICADURAS DE AGUA(IPX4). POLIVALENCIA 3 MODOS DE ILUMINACIÓN: ROJO, BLANCO ECO Y BLANCO FUERTE. ATENUADOR (DIMING) FACILIDAD DE USO UN BOTÓN ÚNICO FÁCILMENTE MANIPULABLE. MODO DE BLOQUEO, LIGEREZA 45 GRAMOS	23.00	111,428.57	2,562,857.14	19 %	486,942.86	3,049,800.00
44	SEÑALES DE APROXIMACIÓN	Señales de aproximación, recomendaciones, prohibiciones, dirección, localización (punto encuentro, ruta de evacuacion, extintores, no botar basura, usar EPP)	50.00	7,647.06	382,352.94	19 %	72,647.06	455,000.00
45	SILBATO	PITO O SILBATO TUBULAR METALICO CON ARGOLLA PARA LLAVERO: MEDIDAS: DIÁMETRO 1 CM X LARGO 10,5 CM INCLUIDA LA ARGOLLA, ELABORADO EN TUBO EN ALUMINIO, RESISTENTE	26.00	3,361.34	87,394.96	19 %	16,605.04	104,000.00
46	ALMOHADA	ALMOHADA HOTELERA 70X50 CM, COLOR BLANCO, RELLENO SILICONADO, 150 HILOS, MODELO MEGA-DESCANSO	15.00	54,621.85	819,327.73	19 %	155,672.27	975,000.00
47	HAMACA	ELEMENTO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 1 PERSONA, FUNCIONA COMO DORMITORIO FLOTANTE-ALGODÓN, HENEQUÉN, PITA O CABUYA TEJIDA CON TINTES VEGETALES Y ANILINA	6.00	195,546.22	1,173,277.31	19 %	222,922.69	1,396,200.00

Total items: 47

Valor en Letras:

Doscientos cuarenta millones de pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-22 por

\$ 240,000,000.00

Total Bruto	202,468,070.57
IVA 19%	37,531,929.43
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	240,000,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081544929 aprobado en 20241015 prefijo F desde el número 301 al 1000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tarifa 10
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 9eaae022ce7507fac4d0252e8eeac298851a999b1c3435024134825f4cc524846e551371b0a02f05f353dffa5774fda6