



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

ADSORBEDORES DE ENERGÍA PERSONAL Y ESLINGAS DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA.

Fabricado por **EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. – EPI S.A.S.**,
en la **Carrera 15 No. 52-66, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia**, identificada con número de NIT 900.130.488-2.

Manufactured by **EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. – EPI S.A.S.**, in the
Carrera 15 No. 52-66, Calle 32 No. 2C - 51, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, identified with NIT number 900.130.488-2.

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

ANSI/ASSP Z 359.13 (2013)

Adsorbedores de energía personal y eslingas de absorción de energía.

Personal Energy Absorbers and Energy Absorbing Lanyards.

SECTOR ICS 13.340.60

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC -CER472529

Certificate

Fecha de Aprobación: 2016-06-15 **Fecha Última Modificación:** 2024-04-04

Approval Date: Last Modification Date:

Fecha del Último Vencimiento: 2022-06-14 **Fecha de Restauración:** 2022-08-22

Last Expiration Date: Restoration Date:

Fecha del Próximo Vencimiento: 2028-06-14

Next Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

Este certificado es propiedad de ICONTEC ubicado en la Calle 26N° 69 - 76.
Edificio Elemento, torre 4, pisos 9 y 10. Bogotá D.C., Colombia.

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

F-PS-628
Versión 00



Anexo Certificado CSC -CER472529

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: 2016-06-15

Approval Date:

Fecha de Último Vencimiento: 2022-06-14

Last Expiration Date:

Fecha Última Modificación: 2024-04-04

Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2022-08-22

Restoration Date:

Fecha de Próximo Vencimiento: 2028-06-14

Next Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Absorbedores de Energía Personales y Eslingas de Absorción	Eslinga de Absorción de energía de 1 brazo para caídas de 6 ft (1,80 m)	50-22 A-6	Eslinga de absorción de energía para detención de caídas de 6 ft (1,80 m) elaborada en reata de poliéster de 25 mm de ancho con ganchos metálicos pequeños a cada extremo; integrado con absorbedor de energía elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Disponible para longitudes desde 0,60 m a 1,80 m	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Absorbedores de Energía Personales y Eslingas de Absorción	Eslinga de Absorción de energía de 1 brazo para caídas de 6 ft (1,80 m)	50-22 C-6	Eslinga de absorción de energía para detención de caídas de 6 ft (1,80 m) elaborada en reata de poliéster de 25 mm de ancho con un gancho metálico pequeño a un extremo y gancho metálico mediano al otro extremo; integrado con absorbedor de energía elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Disponible para longitudes desde 0,60 m a 1,80 m	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Absorbedores de Energía Personales y Eslingas de Absorción	Eslinga de Absorción de energía de 1 brazo para caídas de 6 ft (1,80 m)	50-22-2 A-6	Eslinga de absorción de energía para detención de caídas de 6 ft (1,80 m) elaborada en cuerda de poliéster de 14 mm de diámetro con ganchos metálicos pequeños a cada extremo; integrado con absorbedor de energía elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Disponible para longitudes desde 0,60 m a 1,80 m	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



Anexo Certificado CSC -CER472529

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: 2016-06-15

Approval Date:

Fecha de Último Vencimiento: 2022-06-14

Last Expiration Date:

Fecha Última Modificación: 2024-04-04

Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2022-08-22

Restoration Date:

Fecha de Próximo Vencimiento: 2028-06-14

Next Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Absorbedores de Energía Personales y Eslingas de Absorción	Eslinga de Absorción de energía de 1 brazo para caídas de 6 ft (1,80 m)	50-22G A-6	Eslinga de absorción de energía para detención de caídas de 6 ft (1,80 m) de longitud ajustable elaborada en reata de poliéster de 25 mm de ancho con ganchos metálicos pequeños a cada extremo; integrado con absorbedor de energía elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Disponible para longitudes desde 0,60 m a 1,80 m	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Absorbedores de Energía Personales y Eslingas de Absorción	Eslinga de Absorción de energía de 1 brazo para caídas de 6 ft (1,80 m)	50-22G C-6	Eslinga de absorción de energía para detención de caídas de 6 ft (1,80 m) de longitud ajustable, elaborada en reata de poliéster de 25 mm de ancho con un gancho metálico pequeño a un extremo y gancho metálico mediano al otro extremo; integrado con absorbedor de energía elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Disponible para longitudes desde 0,60 m a 1,80 m	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Absorbedores de Energía Personales y Eslingas de Absorción	Eslinga de Absorción de energía de 1 brazo para caídas de 6 ft (1,80 m)	50-22-2G A-6	Eslinga de absorción de energía para detención de caídas de 6 ft (1,80 m) de longitud ajustable elaborada en cuerda de poliéster de 14 mm de diámetro con ganchos metálicos pequeños a cada extremo; integrado con absorbedor de energía elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Disponible para longitudes desde 0,60 m a 1,80 m	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



Anexo Certificado CSC -CER472529

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: 2016-06-15

Approval Date:

Fecha de Último Vencimiento: 2022-06-14

Last Expiration Date:

Fecha Última Modificación: 2024-04-04

Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2022-08-22

Restoration Date:

Fecha de Próximo Vencimiento: 2028-06-14

Next Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Absorbedores de Energía Personales y Eslingas de Absorción	Eslinga de Absorción de energía de 1 brazo para caídas de 6 ft (1,80 m)	PED-SCA-1F	Eslinga de absorción de energía para detención de caídas de 6 ft (1,80 m) de longitud fija, elaborada en cable de acero galvanizado de 0,25 in. (6,35 mm) de diámetro con recubrimiento, con dos ganchos metálicos pequeños en cada extremo; integrado con absorbedor de energía elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho, Disponible para longitudes desde 0,6 m hasta 1,80 m.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Absorbedores de Energía Personales y Eslingas de Absorción	Eslinga de Absorción de energía de 1 brazo para caídas de 6 ft (1,80 m)	PED-SCA-2F	Eslinga de absorción de energía para detención de caídas de 6 ft (1,80 m) de longitud fija, elaborada en cable de acero galvanizado de 0,25 in. (6,35 mm) de diámetro con recubrimiento, con un gancho pequeño en un extremo y un gancho mediano en el otro extremo; integrado con absorbedor de energía elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Disponible para longitudes desde 0,6 m hasta 1,80 m.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Absorbedores de Energía Personales y Eslingas de Absorción	Eslinga de Absorción de energía de 1 brazo para caídas de 6 ft (1,80 m)	GED-SRP-1AG	Eslinga de absorción de energía para detención de caídas de 6 ft (1,80 m) de longitud ajustable elaborada en reata de poliéster de 25 mm de ancho con ganchos de Aluminio pequeños en ambos extremos; integrado con absorbedor de energía elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Disponible para longitudes desde 0,6 m hasta 1,80	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



Anexo Certificado CSC -CER472529

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: 2016-06-15

Approval Date:

Fecha de Último Vencimiento: 2022-06-14

Last Expiration Date:

Fecha Última Modificación: 2024-04-04

Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2022-08-22

Restoration Date:

Fecha de Próximo Vencimiento: 2028-06-14

Next Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Absorbedores de Energía Personales y Eslingas de Absorción	Eslinga de Absorción de energía de 1 brazo para caídas de 6 ft (1,80 m)	GED-SRP-2AG	Eslinga de absorción de energía para detención de caídas de 6 ft (1,80 m) de longitud ajustable elaborada en reata de poliéster de 25 mm de ancho con gancho de aluminio pequeño a un extremo y gancho de aluminio mediano al otro extremo; integrado con absorbedor de energía elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Disponible para longitud desde 0,6 m hasta 1,80 m.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Absorbedores de Energía Personales y Eslingas de Absorción	Eslinga de Absorción de energía de 1 brazo para caídas de 6 ft (1,80 m)	PED-SRK-2G	Eslinga de absorción de energía para detención de caídas de 6 ft (1,80 m) de longitud ajustable elaborada en reata de poli- aramida de 45 mm de ancho con gancho metálico a un extremo y gancho metálico al otro extremo; integrado con absorbedor de energía elaborado en reata de poliéster y poli- aramida de 45 mm de ancho. Disponible para longitud desde 0,6 m hasta 1,80 m.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Absorbedores de Energía Personales y Eslingas de Absorción	Eslinga de Absorción de energía de 1 brazo para caídas de 6 ft (1,80 m)	EED-OSRP-1G	Eslinga de absorción de energía para detención de caídas de 6 ft (1,80 m) de longitud ajustable, elaborada en reata de poliéster de 25 mm de ancho con ojal en reata en un extremo y gancho pequeño metálico en otro extremo; integrado con absorbedor de energía elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Disponible para longitudes desde 0,60 m hasta 1,80 m	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



Anexo Certificado CSC -CER472529

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: 2016-06-15

Approval Date:

Fecha de Último Vencimiento: 2022-06-14

Last Expiration Date:

Fecha Última Modificación: 2024-04-04

Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2022-08-22

Restoration Date:

Fecha de Próximo Vencimiento: 2028-06-14

Next Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Absorbedores de Energía Personales y Eslingas de Absorción	Eslinga de Absorcion de energía de 2 brazos para caídas de 6 ft (1,80 m)	50-23R A-6	Eslinga de absorción de energía en Y para detención de caídas de 6 ft (1,80 m) elaborada en reata de poliéster de 25 mm de ancho con dos ganchos metálicos medianos en cada brazo y un gancho pequeño en el extremo central; integrado con absorbedor de energía elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Disponible para longitudes desde 0,60 m a 1,80 m	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Absorbedores de Energía Personales y Eslingas de Absorción	Eslinga de Absorcion de energía de 2 brazos para caídas de 6 ft (1,80 m)	50-23RG A-6	Eslinga de absorción de energía en Y para detención de caídas de 6 ft (1,80 m) de longitud ajustable, elaborada en reata de poliéster de 25 mm de ancho con dos ganchos metálicos medianos en cada brazo y un gancho pequeño en el extremo central; integrado con absorbedor de energía elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Disponible para longitudes desde 0,60 m a 1,80 m	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Absorbedores de Energía Personales y Eslingas de Absorción	Eslinga de Absorcion de energía de 2 brazos para caídas de 6 ft (1,80 m)	50-23G A-6	Eslinga de absorción de energía en Y para detención de caídas de 6 ft (1,80 m) de longitud ajustable, elaborada en cuerda de poliester de 14 mm de diámetro con dos ganchos metálicos medianos en cada brazo y un gancho pequeño en el extremo central; integrado con absorbedor de energía elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Disponible para longitudes desde 0,60 m a 1,80 m	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



Anexo Certificado CSC -CER472529

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: 2016-06-15

Approval Date:

Fecha de Último Vencimiento: 2022-06-14

Last Expiration Date:

Fecha Última Modificación: 2024-04-04

Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2022-08-22

Restoration Date:

Fecha de Próximo Vencimiento: 2028-06-14

Next Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Absorbedores de Energía Personales y Eslingas de Absorción	Eslinga de Absorcion de energía de 2 brazos para caidas de 6 ft (1,80 m)	PED-YCA-2F	Eslinga de absorción de energía en Y para detención de caidas de 6 ft (1,80 m) de longitud fija elaborada en cable de acero galvanizado de 0,25 in. (6,35 mm) de diámetro con recubrimiento con dos ganchos metálicos medianos en cada brazo y un gancho metálico pequeño en el extremo central; integrado con absorbedor de energía elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Disponible para longitudes desde desde 0,60 m hasta 1,80 m.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Absorbedores de Energía Personales y Eslingas de Absorción	Eslinga de Absorcion de energía de 2 brazos para caidas de 6 ft (1,80 m)	PED-YRK-2G	Eslinga de absorción de energía en Y para detención de caidas de 6 ft (1,80 m) de longitud ajustable elaborada en reata de poli-aramida de 45 mm de ancho con un gancho metálico pequeño en el extremo central y dos ganchos medianos en cada brazo; integrado con absorbedor de energía elaborado en reata de poliéster y poli-aramida de 45 mm de ancho. Disponible para longitudes desde 0,60 m hasta 1,80 m	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Absorbedores de Energía Personales y Eslingas de Absorción	Eslinga de Absorcion de energía de 2 brazos para caidas de 6 ft (1,80 m)	EED-OYRP-2G	Eslinga de absorción de energía en Y para detención de caidas de 6 ft (1,80 m) de longitud ajustable, elaborada en reata de poliéster de 25 mm de ancho con ojal en reata en un extremo y 2 ganchos metálicos medianos en otro extremo; integrado con absorbedor de energía elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Disponible para longitudes desde 0,60 m hasta 1,80 m	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ASSP/ASSE Z 359.13 (2013)

Anexo Certificado CSC -CER472529

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: 2016-06-15

Approval Date:

Fecha de Último Vencimiento: 2022-06-14

Last Expiration Date:

Fecha Última Modificación: 2024-04-04

Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2022-08-22

Restoration Date:

Fecha de Próximo Vencimiento: 2028-06-14

Next Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Absorbedores de Energía Personales y Eslingas de Absorción	Eslinga de Absorción de energía de 2 brazos para caídas de 6 ft (1,80 m)	GED-YRP-2AG	Eslinga de absorción de energía en Y para detención de caídas de 6 ft (1,80 m) de longitud ajustable elaborada en reata de poliéster de 25 mm de ancho con un gancho en aluminio pequeño en el extremo central y dos ganchos medianos en aluminio en cada brazo; integrado con absorbedor de energía elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Disponible para longitudes desde 0,60 m hasta 1,80 m	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Absorbedores de Energía Personales y Eslingas de Absorción	Absorbedor de energía personal para caídas de 6 ft (1,80 m)	EAB-RP-6	Absorbedor de energía para caídas de 1,80 m (6 ft) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con ojales en sus terminales para conectores.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle