



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN, ESLINGAS

Fabricado por **EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. – EPI S.A.S.**,
en la Carrera 15 No. 52-66, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, identificada con número de NIT 900.130.488-2.

Manufactured by **EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. – EPI S.A.S.**, in the
la Carrera 15 No. 52-66, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, identified with NIT number 900.130.488-2.

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:

The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

ANSI/ASSP Z 359.3 (2019)

Requisitos de seguridad para eslingas, y eslingas de posicionamiento.

Safety requirements for Lanyards and positioning lanyard

SECTOR ICS 13.340.60

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC - CER274130

Certificate

Fecha de Aprobación: 2013-10-18

Approval Date:

Fecha de Renovación: 2022-08-22

Renewal Date:

Fecha Última Modificación: 2024-04-02

Last Modification Date:


Fecha de Vencimiento: 2028-10-17

Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:




Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

F-PS-628
Versión 00

Este certificado es propiedad de ICONTEC ubicado en la Calle 26N° 69 - 76.
Edificio Elemento, torre 4, pisos 9 y 10. Bogotá D.C., Colombia.



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSP Z 359.3 (2019)

Anexo Certificado CSC - CER274130

Certificate

Fecha de Aprobación: 2013-10-18

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2024-04-02

Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2022-08-22

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-17

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Elingas y Elingas de posicionamiento	Elingas de Restriccion	50-23RC	Eslinga de restricción en Y elaborada en reata de poliéster de 25 mm de ancho con dos ganchos metálicos medianos en cada brazo y un gancho metálico pequeño en su extremo central. Disponible en cualquier longitud	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Elingas y Elingas de posicionamiento	Elingas de Restriccion	50-23RCG	Eslinga de restricción de longitud ajustable en Y elaborada en reata de poliéster de 25 mm de ancho con dos ganchos metálicos medianos en cada brazo y un gancho metálico pequeño en su extremo central. Disponible en cualquier longitud	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Elingas y Elingas de posicionamiento	Elingas de Restriccion	PEP-YRK-2G	Eslinga de restricción de longitud ajustable en Y elaborada en reata de poli-aramida de 45 mm de ancho con dos ganchos metálicos medianos en cada brazo y un gancho metálico pequeño en su extremo central, hebillas recubiertas en material polimérico. Disponible en cualquier longitud	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Elingas y Elingas de posicionamiento	Elingas de posicionamiento	50-21-3A	Eslinga de posicionamiento de longitud ajustable mediante freno, elaborada en cuerda de poliéster de 14 mm de diámetro con un gancho metálico pequeño a un extremo y freno metálico para cuerda de 14 mm en función de conector. Disponible en cualquier longitud	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSP Z 359.3 (2019)

Anexo Certificado CSC - CER274130

Certificate

Fecha de Aprobación: 2013-10-18

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2024-04-02

Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2022-08-22

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-17

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Elingas y Elingas de posicionamiento	Elingas de posicionamiento	50-21-3B	Eslinga de posicionamiento de longitud ajustable mediante freno, elaborada en cuerda de poliéster de 14 mm de diámetro con un gancho metálico mediano a un extremo y freno metálico para cuerda de 14 mm en función de conector. Disponible en cualquier longitud	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Elingas y Elingas de posicionamiento	Elingas de posicionamiento y restriccion de caidas	50-20A	Eslinga de posicionamiento y restricción elaborada en cuerda de poliéster de 14 mm de diámetro con ganchos metálicos pequeños a cada extremo. Disponible en cualquier longitud	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Elingas y Elingas de posicionamiento	Elingas de posicionamiento y restriccion de caidas	50-20C	Eslinga de posicionamiento y restricción elaborada en cuerda de poliéster de 14 mm de diámetro con un gancho metálico pequeño a un extremo y un gancho metálico mediano al otro. Disponible en cualquier longitud	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Elingas y Elingas de posicionamiento	Elingas de posicionamiento y restriccion de caidas	50-20RA	Eslinga de posicionamiento y restricción elaborada en reata de poliéster de 25 mm de ancho con ganchos metálicos pequeños a cada extremo. Disponible en cualquier longitud	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSP Z 359.3 (2019)

Anexo Certificado CSC - CER274130

Certificate

Fecha de Aprobación: 2013-10-18

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2024-04-02

Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2022-08-22

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-17

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Eslingas y Eslingas de posicionamiento	Eslingas de posicionamiento y restriccion de caidas	50-20RC	Eslinga de posicionamiento y restricción elaborada en reata de poliéster de 25 mm de ancho con un gancho metálico pequeño a un extremo y un gancho metálico mediano al otro. Disponible en cualquier longitud	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Eslingas y Eslingas de posicionamiento	Eslingas de posicionamiento y restriccion de caidas	50-21A	Eslinga de posicionamiento y restricción de longitud ajustable elaborada en reata de poliéster de 25 mm de ancho con ganchos metálicos pequeños a cada extremo. Disponible en cualquier longitud	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Eslingas y Eslingas de posicionamiento	Eslingas de posicionamiento y restriccion de caidas	50-21C	Eslinga de posicionamiento y restricción de longitud ajustable elaborada en reata de poliéster de 25 mm de ancho con un gancho metálico pequeño a un extremo y un gancho metálico mediano al otro. Disponible en cualquier longitud	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Eslingas y Eslingas de posicionamiento	Eslingas de posicionamiento y restriccion de caidas	50-21-2A	Eslinga de posicionamiento y restricción de longitud ajustable elaborada en cuerda de poliéster de 14 mm de diámetro con ganchos metálicos pequeños a cada extremo. Disponible en cualquier longitud	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSP Z 359.3 (2019)

Anexo Certificado CSC - CER274130

Certificate

Fecha de Aprobación: 2013-10-18

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2024-04-02

Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2022-08-22

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-17

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Eslingas y Eslingas de posicionamiento	Eslingas de posicionamiento y restriccion de caidas	PEP-SCA-1F	Eslinga de posicionamiento y restricción elaborada en cable de acero galvanizado de 0,25 in. (6,35 mm) de diámetro recubierto con dos ganchos metálicos pequeños a cada extremo, Disponible en cualquier longitud	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Eslingas y Eslingas de posicionamiento	Eslingas de posicionamiento y restriccion de caidas	PEP-SCA-2F	Eslinga de posicionamiento y restricción elaborada en cable de acero galvanizado de 0,25 in (6,35 mm) de diámetro recubierto con un gancho metálico pequeño a un extremo y un gancho metálico mediano al otro extremo. Disponible en cualquier longitud	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Eslingas y Eslingas de posicionamiento	Eslingas de posicionamiento y restriccion de caidas	PEP-SRK-1F	Eslinga de posicionamiento y restriccion de longitud fija , elaborada en reata de poli-aramida de 45 mm de ancho con dos ganchos metalicos pequeños en ambos extremos. Disponible en cualquier longitud	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Eslingas y Eslingas de posicionamiento	Eslingas de posicionamiento y restriccion de caidas	GEP-SRP-1AG	Eslinga de posicionamiento y restricción de longitud ajustable elaborada en reata de poliéster de 25 mm de diámetro con ganchos metálicos pequeños de aluminio a cada extremo. Disponible en cualquier longitud	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S.A.S. - EPI S.A.S.

ANSI/ASSP Z 359.3 (2019)

Anexo Certificado CSC - CER274130

Certificate

Fecha de Aprobación: 2013-10-18

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2024-04-02

Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2022-08-22

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2028-10-17

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
E.P.I.	Eslingas y Eslingas de posicionamiento	Eslingas de posicionamiento y restriccion de caidas	PEP-SRK-1G	Eslinga de posicionamiento y restriccción de longitud ajustable elaborada en reata de poli-aramida de 45 mm de ancho con ganchos metálicos pequeños a cada extremo. Disponible en cualquier longitud	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Eslingas y Eslingas de posicionamiento	Eslingas de posicionamiento y restriccion de caidas	PEP-SRK-2G	Eslinga de posicionamiento y restriccción de longitud ajustable elaborada en reata de poli-aramida de 45 mm de ancho con un gancho metálico pequeño a un extremo y un gancho metálico mediano al otro.	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Eslingas y Eslingas de posicionamiento	Eslingas de posicionamiento y restriccion de caidas	EEP-OSRP-1G	Eslinga de posicionamiento y restriccción elaborada en reata de poliéster de 25 mm de ancho con ojal en reata en un extremo y 1 gancho metálico pequeño en otro extremo de longitud graduable. Disponible en cualquier longitud	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle
E.P.I.	Eslingas y Eslingas de posicionamiento	Eslingas de posicionamiento y restriccion de caidas	PEP-ODSRP-1G	Eslinga de posicionamiento y restriccción Dieléctrica elaborada en reata de poliéster de 25 mm de ancho con ojal en reata en un extremo y 1 gancho dieléctrico pequeño en otro extremo de longitud graduable. Disponible en cualquier longitud	E.P.I. Principal Cra 15 # 52 - 66 Cali - Valle