FICHA TECNICA - REFERENCIA KD-V451M



Papilotomo precorte, desechable, triple lumen

Papilotomo precorte, desechable, triple lumen, con recubrimiento CleverCut. Longitud de 170cm, canal de 2,8mm, punta distal de 5mm, compatible con guia de 0.035, 1/caja.Longitud util 195 cm ,tamaño minimo canal 2.8mm ,compatibilidad con duodenoscopio

Marca: OLYMPUS

Material: Acero inoxidable, politetrafluoroetileno

Indicaciones de uso:

Papilotomias con corriente de alta frecuencia

Fabricante: Olympus Latin America Inc.

Beneficios del producto:

Características:	Beneficios:
Diseño de punta conica	La punta es conica para fascilitar la insercion en la papila manteniendo la incision lo mas pequeña posible
Excelente visibilidad bajo fluoroscopia	La punta de la vaina presenta una marca echa de un material altamente radiopaco.
Recubrimiento CleverCut	El recubrimiento exclusivo del modelo del cuchillo KD-V451M
Punta precurvada y cónica	Mejor direccionamiento a la papila

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."

Precauciones:

Uso exclusivo de personal especializado, desechar como material biologico siguiendo el protocolo de la institucion

Contraindicaciones:

Ninguna conocida

Humedad	40% - 85%
Dispositivo de un solo uso	SI
Temperatura almacenamiento	Temperatura ambiente
Ciclos de reprocesamiento	n/A

Método	Radiacion Gama
Disposición Final	Incineración

Condiciones de Reprocesamiento: producto desechable para el uso unico en un paciente, no se debe reutilizar ni esterilizar

Registro Sanitario	2018DM-0018605
Clasificación de riesgo	IIB
Vida útil	Un solo uso
Calibración	NO
Presentación comercial	UNIDAD
Unidades por empaque	1
Unidad mínima de venta	1

Observaciones:

exclusivo revestimiento de seguridad, conductos separados para guia, alambre de corte e inyeccion de contraste, excelente visibilidad bajo fluoroscopia, punta precurvada y conica, gancho tipo C integrado, vaina en V y marca V

ESPECIFICACIONES
- Mínimo canal de trabajo (mm): 2,8mm
- Longitud de trabajo (mm): 1700mm.
- Longitud de la aguja (mm): 5mm.
- Punta distal: 5Fr.
- Guía compatible: 0.035.
- Diámetro de la aguja (mm): 0,2mm

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."