FICHA TECNICA - REFERENCIA ML-2105



Sistema cerrado drenaje de heridas 1/8 c/ reservorio 450ml dren redondo 10Fr con trocar.

Sistema cerrado para drenaje de heridas compuesto por reservorio de 450ml, cámara diseñada en polímero transparente que permite la visualización de las características del drenaje, con marcaciones de medida y válvula unidireccional que evita el retroceso del fluido recolectado, dren redondo en silicona de 10Fr con trocar de punción con perforaciones en su extremo distal e indicadores de posición, tubo de extensión en Y para montaje de dos drenes y conectores tipo macho.

Marca: BIOMETRIX MEDICAL

Material: Camara de recoleccion en PVC, dren en silicona y trocar de puncion en acero inoxidable.

Indicaciones de uso:

El sistema de drenaje BIOVAC está indicado para el drenaje de colecciones post operatorias en procedimientos quirúrgico cuyo volumen de drenaje se alto como: cirugía ortopédica, cirugía plástica, cirugías de colon /recto, urocirugía, entre otras.

Fabricante: Biometrix Medical

Beneficios del producto:

Características:	Beneficios:
Drenaje de silicona altamente biocompatible	Proporciona un mayor flujo y reduce los procesos naturales de coagulación
Evacuador de 450ml con resorte para activar el sistema de drenaje por presión de vacío	Fácil de activar y mantiene presión de vacío
Dren con doble punta multiperforada más acople en Y	Permite colocar dos drenes al mismo reservorio
Dren transparente con trocar de acero inoxidable	Ideal para realizar apertura en piel y vigilar el color y contextura de la secreción

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."

Precauciones:

Usarse solamente si su empaque está intacto y sólo por personal médico con conocimiento de técnicas asépticas y debidamente entrenado en el manejo de éste dispositivo.

Contraindicaciones:

Según criterio médico.

Humedad	40% - 85%
Dispositivo de un solo uso	SI
Temperatura almacenamiento	Temperatura ambiente
Ciclos de reprocesamiento	N/A

Método	Oxido de Etileno
Disposición Final	Incineración

Condiciones de Reprocesamiento: Dispositivo de uso unico por paciente que no debe ser reutilizado ni re esterilizado

Registro Sanitario	2020DM-0006735-R1
Clasificación de riesgo	IIa
Vida útil	5 años
Calibración	NO
Presentación comercial	UNIDAD
Unidades por empaque	1
Unidad mínima de venta	1

Observaciones:

Sistema cerrado de drenaje con:

- Capacidad de 450 ml

- Cámara diseñada en polímero transparente que permite la visualización de las características del drenaje (sangre, fluidos, drenaje de cavidad abdominal, etc)

- Marcas medidoras en la pared de la cámara que permiten la cuantificación del drenaje.

- Doble orificio de entrada que permite el drenaje simultáneo desde dos sitios diferentes de la herida

- Válvula anti-retorno que elimina el riesgo de reflujo del material drenado (sangre ó secreciones).

- Nivel de succión constante y baja, que no pierde su acción a través del drenaje y tampoco aumenta el volumen de sangrado.

- Sistema cerrado que reduce la contaminación cruzada

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."

- Incluye dren redondo de 10 Fr en silicona

- Incluye un trocar.

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."