**FICHA TECNICA - REFERENCIA 4434K3-25G**



***Aguja para anestesia espinal Lancet Point K-3 de 25G x 90mm (3 1/2)***

Aguja tipo Lancet Point K-3, para administración de anestesia espinal en paciente adulto No. 25G x 90 mm de longitud (3 1/2), con un corte secundario en la punta que disminuye la resistencia del tejido durante la punción, mango ergonómico, cristal transparente que permite la visualización del LCR durante la punción, paredes delgas para rápida salida de LCR, mandril con acople al mango, codificado por colores según normas ISO, unido con exactitud a la aguja lo que minimiza daños durales

**Marca:** UNIEVER

**Material:** Aguja en Acero Inoxidable y empate de Policarbonato transparente

**Indicaciones de uso:**

Para aplicación de Anestesia Espinal en Salas de Cirugía, Salas de Maternidad, Etc.

**Fabricante:** Unisis Corporation

**Beneficios del producto:**

| Características: | Beneficios: |
|---|---|
| Punta Quincke convencional | Excelente rendimiento de corte y fácil manipulación |
| Mango con centro transparente de policarbonato y rápido lavado del LCR | Permite adecuada visualización y recorrido del LCR, garantizando el agarre seguro |
| Aguja con diseño de pared delgada | Reduce en un 30% el diámetro interno, optimizando el retorno constante y rápido de LCR |
| Bisel atraumático | Minimiza daños en la duramadre, por su ligera desviación del ángulo del bisel de la aguja |

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."

## Precauciones:

Usarse solamente si su empaque está intacto y sólo por personal médico con conocimiento de técnicas asépticas y debidamente entrenado en el manejo de éste dispositivo

## Contraindicaciones:

Según criterio medico

| | |
|---|---|
| Humedad | 40% - 85% |
| Dispositivo de un solo uso | SI |
| Temperatura almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Ciclos de reprocesamiento | N/A |
| Método | Oxido de Etileno |
| Disposición Final | Relleno Sanitario |

**Condiciones de Reprocesamiento:** Producto desechable para el uso unico en un paciente, no se debe re-utilizar, no se debe re-esterilizar

| | |
|---|---|
| Registro Sanitario | 2015DM-0003228-R1 |
| Clasificación de riesgo | III |
| Vida útil | 5 años |
| Calibración | NO |
| Presentación comercial | UNIDAD |
| Unidades por empaque | 1 |
| Unidad mínima de venta | 1 |

## Observaciones:

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."