
Komatsu Colombia S.A.S
NIT: 830.060.331-0

FICHA TÉCNICA: MINICARGADOR		
	SOLICITADO	**OFERTADO**
MARCA	RECONOCIDA DEL MERCADO	KOMATSU
MODELO	MÍNIMO AÑO 2026 MAQUINARIA NUEVA	2026
COMBUSTIBLE	DIÉSEL	Diesel
MOTOR	TURBO ALIMENTADO	TURBO ALIMENTADO
	NUMERO DE CILINDROS: 4	4
	CILINDRADA: MÍNIMA 3,0 LITROS	2,2 L
	POTENCIA NETA: IGUAL O SUPERIOR A 73 HP	47,2 HP
	EMISIONES TIER IV	Tier III
PESO DEL EQUIPO	MAXIMO 3.200 KG	3.080 Kg
TRANSMISIÓN	HIDROSTÁTICA O SERVO MECÁNICA, TRACCIÓN 4X4 OPERACIÓN CON JOYSTICK	Hidrostática con joystick
SISTEMA HIDRAULICO	FLUJO: ESTANDAR	Estandar
	FLUJO HIDRAULICO DEL CARGADOR: MINIMO 75 L/min	62 L/min
	PRESIÓN HIDRÁULICA MÁXIMA DEL CARGADOR: MINIMO 23.000 Kpa	20.600 kPa
	POTENCIA HIDRÁULICA: MINMO 39 H.P.	
CAPACIDAD DEL CUCHARON	USO GENERAL 0.30 A 0,50 M3	0,40 m3
ALTURA DE DESCARGA AL PIN DE GIRO	SUPERIOR A 3.0 M	3,0 m
CAPACIDAD OPERATIVA NOMINAL	IGUAL O SUPERIOR A 900 KG	900 Kg
BATERÍA	LIBRE DE MANTENIMIENTO	Libre de mantenimiento
CABINA	CERRADA CON AIRE ACONDICIONADO, AISLADA DEL CHASIS, ASIENTO GIRATORIO CON SUSPENSIÓN (ERGONÓMICO), CINTURÓN DE SEGURIDAD, LUZ DE TECHO, UN (1) RETROVISOR INTERNO (ROPS/FOPS)	Cerrada con aire acondicionado, aislada del chasis, asiento giratorio con suspensión (ergonómico), cinturón de seguridad, luz de techo, un (1) retrovisor interno (ROPS/FOPS)
GPS	SISTEMA GPS ACTIVO DURANTE UN (1) AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL EQUIPO	Sistema GPS activo durante un (1) año a partir de la entrega del equipo
LUCES	CONFIGURADAS SEGÚN EL FABRICANTE	Configuradas según fabricante
PITO	PITO Y PITO DE REVERSA	Pito y alarma de reversa
SISTEMA DE INDICADORES DE ALARMA	NIVEL DE ACEITE, NIVEL DE COMBUSTIBLE, PRESIÓN DE ACEITE, TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE, TEMPERATURA ACEITE HIDRAULICO, CARGA DE BATERÍA	Nivel de aceite, de combustible, presión de aceite, temperatura del refrigerante, temperatura aceite hidráulico y carga de batería.
INSTRUMENTOS	CONFIGURACIÓN DEL FABRICANTE DONDE INCLUYA POR LO MENOS: HORÓMETRO, TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR Y SISTEMA HIDRÁULICO, NIVEL DE COMBUSTIBLE, HORÓMETRO. VISOR: DE ACEITE HIDRÁULICO	Se incluye: horómetro. temperatura de refrigeración del motor y sistema hidráulico, nivel de combustible y horómetro. Visor de aceite hidráulico.
MANUAL DEL EQUIPO	MANUAL OPERACIÓN-MANTENIMIENTO EN IDIOMA ESPAÑOL	Manual de operación - mantenimiento preventivo en idioma español.
NORMA AMBIENTAL	TIER IV	Tier III
TRASLADO DEL EQUIPO HASTA LA CIUDAD DE MANIZALES		SI
MATRICULA		SI
SOAT VIGENCIA 1 AÑO		SI

KIT DE HERRAMIENTA COMPLETO (LLAVES DE PERNOS, ENGRASADORA, LLAVE MIXTA, JUEGO DE DESTORNILLADORES, ETC.),	SI
KIT DE SEGURIDAD REGLAMENTARIO (EXTINTOR, CONOS REFLECTIVOS, BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS).	SI
CAPACITAR Y CERTIFICAR A LOS OPERADORES	SI
GARANTÍA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS DE LA MAQUINARIA AMPARANDO DEFECTOS DE FABRICACIÓN SIN LIMITE DE HORAS	SI
MANTENIMIENTO DE 1 AÑO	SI
LOGOS GOBERNACION DE CALDAS	SI
CINTAS REFLECTIVAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	SI

Atentamente,



GUILLERMO MANRIQUE SÁNCHEZ
Ejecutivo de cuentas públicas
Komatsu Colombia S.A.S.
Cel. +57 3157936139