FICHA TÉCNICA: VIBROCOMPACTADOR DE 7 TONELADAS

MARCA	RECONOCIDA DEL MERCADO
MODELO	MÍNIMO AÑO 2026 MAQUINARIA NUEVA
COMBUSTIBLE	DIÉSEL
MOTOR	TURBO ALIMENTADO
	NUMERO DE CILINDROS: 4
	CILINDRADA: MAYOR O IGUAL 3.0 LITROS
	POTENCIA NETA: IGUAL O SUPERIOR A 95 HP
	EMISIONES TIER IV
DIRECCIÓN	SERVO ASISTIDA O HIDRÁULICA
TREN DE FUERZA	SISTEMA DE BOMBAS DOBLES DE PROPULSION UNA PARA EL TAMBOR Y OTRA PARA EL EJE TRASERO
FRECUENCIA	ESTÁNDAR O VARIABLE, CON UNA FRECUENCIA DE MÍNIMO 1900 VPM
FUERZA CENTRIFUGA	MÁXIMA: MINIMO 130 KN
	MÍNIMA: MINIMO 67KN
AMPLITUD	ALTA: MÍNIMO 1,60 MM BAJA: MÍNIMO 0,80 MM
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL FABRICANTE O DISCO MÚLTIPLE E HIDRÁULICO CON LAMINAS DE RESORTE
LUCES	CONFIGURADAS SEGÚN EL FABRICANTE
BATERÍA	LIBRE DE MANTENIMIENTO
SISTEMA HIDRÁULICO TIPO DE CIRCUITO	SEGÚN EL FABRICANTE DEL EQUIPO
ACCESORIOS	PITO Y PITO DE REVERSA
PESO OPERATIVO	MÍNIMO 7.000 KG
VELOCIDADES	MÍNIMO 1 VELOCIDAD DE AVANCE Y 1 DE RETROCESO
CABINA	CERRADA CON AIRE ACONDICIONADO, ASIENTO SUSPENSIÓN (ERGONÓMICO), CINTURÓN DE SEGURIDAD, LUZ DE TECHO, UN (1) RETROVISOR INTERNO (ROPS/FOPS)
	CONFIGURACIÓN DEL FABRICANTE DONDE INCLUYA POR LO MENOS: MARCHA ATRÁS Y ADELANTE, TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR Y SISTEMA HIDRÁULICO, NIVEL DE COMBUSTIBLE, HORÓMETRO.
INSTRUMENTOS	ALARMAS DE PRECAUCIÓN Y RETROCESO
GPS	SISTEMA GPS ACTIVO DURANTE UN (1) AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL EQUIPO
MANUAL DEL EQUIPO	MANUAL DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO EN IDIOMA ESPAÑOL
NORMA AMBIENTAL	MÍNIMO TIER IV

TRASLADO DEL EQUIPO HASTA LA CIUDAD DE MANIZALES
MATRICULA
KIT DE HERRAMIENTA COMPLETO (LLAVES DE PERNOS, ENGRASADORA, LLAVE MIXTA, JUEGO DE DESTORNILLADORES, ETC.),
KIT DE SEGURIDAD REGLAMENTARIO (EXTINTOR, CONOS REFLECTIVOS, BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS).
CAPACITAR Y CERTIFICAR A LOS OPERADORES
GARANTÍA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS DE LA MAQUINARIA AMPARANDO DEFECTOS DE FABRICACIÓN SIN LIMITE DE HORAS
MANTENIMIENTO DE 1 AÑO
LOGOS GOBERNACION DE CALDAS
CINTAS REFLECTIVAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE