GRUPO EMPRESARIAL G&G SAS
900.702.609-2
CARRERA 18 15 68
3138857187
Bucaramanga - Colombia
grupoempresarialgyg21@gmail.com

COTIZACIÓN N° 017

Cliente: COMAMDO AEREO DE MANTENIMIENTO FAC

Nit: 899999003-1

Teléfono

Dirección

Ciudad

Correo

Fecha: 6 de marzo de 2026

Ítem	Descripción	Referencia técnica	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
1	CASCO DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTA	Alta resistencia y peso ligero, recomendado para uso intensivo con absorción óptima en diferentes niveles de impacto. Cierre tipo doble anillo (D-Ring) Visor anti-rayones y antiempañante (Pinlock opcional) Protección UV Sistema de ventilación ajustable Entradas y salidas de aire para mejor flujo. Forro interno desmontable y lavable –Antimaterial e hipoalergénico	1	750.000	750.000
2	HOODS	Monja para bomberos con Cumplimiento de certificación de NFPA 1971 Diseño alargado con pechera Doble capa Longitud 21 “ Apertura facial: 120 mm- 145mm Hilo 100% Nomex Tamaño universal Color: beige	1	240.000	240.000
3	PAVA	Sombrero de protección solar para exteriores con solapa para el cuello Color azul Tela dril o material de alta resistencia. El ala del sombrero es lo suficientemente grande como para dar sombra a la frente.	1	68.000	68.000
4	MASCARA MEDIA CARA	Fabricado en Silicona o elastómero termoplástico (TPE) de alta durabilidad. Protección respiratoria reutilizable. Ajuste cómodo y seguro. Compatible con filtros y cartuchos, ajuste tipo bayoneta de ajuste seguro. Compatible con uso con gafas de seguridad y otros EPP.	1	82.000	82.000
5	FILTRO MATERIAL PARTICULADO ADAPTABLE A MASCARA 3M	Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre, producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos con o sin aceites	1	35.000	35.000
6	TAPABOCAS DESECHABLES Caja por 50 unidades	Material Polipropileno (PP) no tejido, hipoalergénico. Ajuste de Clip nasal flexible para mejor sellado. Con Suaves, libres de látex, resistentes al estiramiento. Con empaques individuales	1	21.000	21.000

7	TAPOBOCAS N95 Caja por 20 unidades	Eficiencia de filtración: ≥95% de partículas no basadas en aceite Material: Polipropileno no tejido electrostático Diseño: Plegable o en forma de copa Ajuste: Banda elástica de sujeción a la cabeza y clip nasal moldeable. Resistencia a fluidos: No resistente a salpicaduras de líquidos	1	50.000	50.000
8	TAPABOCAS P95 CAJA POR 10 UNIDADES	Eficiencia de filtración: ≥95% contra partículas sólidas y líquidas, incluyendo aerosoles con base de aceite Material: Polipropileno no tejido con tratamiento electrostático y capa de resistencia a aceites. Diseño: Forma de copa o plegable, según el modelo. Ajuste: Bandas elásticas para la cabeza y clip nasal ajustable Válvula de exhalación: Opcional, para mayor comodidad en ambientes calurosos. Resistencia a fluidos: Resistente a aerosoles aceitosos por hasta 8 horas de uso continuo. Vida útil: Uso limitado, dependiendo de la saturación y exposición a contaminantes	1	38.000	38.000
9	Film Protector Máscara de Cara Completa caja por 100	De fácil instalación y fácil retiro. Empática con mascara completa de la marca 3M. Trasparente Para instalación de Montaje y Mecánico, Limpieza, Pintura	1	1.200.000	1.200.000
10	GUANTES DE MOTOCICLISTA PAR	Guantes diseñados para la protección del motociclista en condiciones de conducción urbana y carretera. Fabricados con materiales resistentes a la abrasión e impactos, garantizando seguridad y comodidad. Incorporan protecciones en nudillos, refuerzos en palma y ajuste ergonómico para mayor control y agarre. Material Cuero sintético, malla transpirable y poliéster reforzado. Protección en nudillos Poliuretano termoplástico (TPU) o fibra de carbono. Cierre con velcro o hebilla ajustable. Color negro.	1	70.000	70.000
11	GUANTE CUERO SINTÉTICO	Diseñados para protección en trabajos mecánicos. Resistencia al desgaste y flexibilidad. Con refuerzo en el pulgar. Con ajuste puño tipo slip-on o velcros	1	200.000	200.000
12	GUANTES DE NITRILO caja x 100	Alta resistencia a la punción y abrasión. Antialérgicos. Resistencia a pesticidas, grasas y disolventes orgánicos. Flexibilidad y frescura. Aptos para manipulación de alimentos, trabajos químicos o sanitarios. Grosor entre 0.13 mm - 0.15 mm	1	35.000	35.000

13	GUANTES DE CAUCHO TIPO MOSQUETERO	Látex natural de alta resistencia Diseño de manga extendida (mosquetero) Calibre: 28 - 30 mils (0.71 mm - 0.76 mm) Largo Total: 22 a 24 pulgadas (55 cm - 61 cm). Cobertura: Protección completa hasta el bíceps, ideal para trabajos de inmersión profunda. Resistencia: Excelente contra ácidos diluidos, bases fuertes (soda cáustica), sales, cetonas y alcoholes.	1	55.000	55.000
14	GUANTE PARA ARENAR PAR	Guantes de chorro de trabajo de chorro de arena de alta resistencia para gabinete de chorro de arena. Largo 23,6”de longitud por 9,84” de apertura de la manga. Fabricado en caucho de alta resistencia al desgaste	1	52.000	52.000
15	GUANTE PVC LARGO 65 CM	longitud total de 65 cm (25.5 pulgadas). Recubrimiento completo de PVC (Policloruro de Vinilo) Grosor industrial (mínimo 30-35 mils o su equivalente en gramos para PVC pesado). Protección contra ácidos, bases y soluciones acuosas de limpieza industrial. Acabado rugoso o arenado en la palma y los dedos para asegurar un agarre firme (anti-deslizante) en condiciones húmedas, aceitosas o grasientas. Protección contra productos químicos y microorganismos certificado norma EN 374- CE	1	88.000	88.000
16	GUANTE TIPO SOLDADOR ANTICHISPA ALTAS TEMPERATURAS	Material de Cuero Tratado Costuras de Kevlar Manga Larga (Longitud de Seguridad): mínimo 35 cm de largo total Forro Interior Térmico Resistencia al Calor por Contacto: Según la normativa, deben soportar temperaturas de contacto de hasta 100°C durante al menos 15 segundos sin que la temperatura interna suba más de 10°C.	1	135.000	135.000
17	KIT RODILLERAS Y CODERAS MOTOCICLISTAS	Capacidad de Absorción de Energía Diseño Articulado Sistemas de Sujeción Firmes (Antidesplazamiento) Ventilación y Transpirabilidad Ajuste Anatómico (Lado Izquierdo y Derecho) Resistencia a la Abrasión	1	220.000	220.000
18	DELANTAL EN PVC	Fabricado en Policloruro de Vinilo Debe ser resistente a ácidos, bases, desinfectantes y alcoholes No deben tener costuras de hilo Grosor y Calibración Adecuada entre 0.35 mm y 0.50 mm Debe tener tiras ajustables tanto en el cuello como en la cintura Acabado Liso y de Fácil Limpieza	1	75.000	75.000
19	OVEROL DESECHABLE CUERPO ENTERO	Protección adicional contra líquidos a presión y partículas finas tipo 6 Ligero y transpirable, pero con resistencia a productos químicos. Protección contra salpicaduras de líquidos. Capucha, Puños y Tobillos Elásticos. Propiedades Antiestáticas (EN 1149-5) Diseño Ergonómico con Ajuste en la Cintura	1	38.000	38.000

20	CHALECO REFLECTIVO	Material de Fondo Fluorescente Bandas Retroreflectantes. Ancho de las Bandas 50 mm. Cierre Frontal Seguro Resistencia al Lavado	1	28.000	28.000
21	KIT DE SALVAMENTO ELECTRICO	1. Protección Facial (Pantalla Arco Eléctrico) • Especificación: Pantalla de policarbonato con protección contra arco eléctrico (Arc Flash) • Características: Debe ofrecer visión panorámica de campo completo y ser resistente a impactos. • Fijación: Montaje universal para casco de seguridad con protección lateral para cubrir las sienes. 4. Pértiga de Gancho (Rescate) • Especificación: Pértiga de maniobra telescópica o de sección fija en fibra de vidrio, probada para 36 kV. • Accesorio: Gancho de rescate tipo "C" o "U" con recubrimiento aislante para asegurar a la víctima por la cintura. • Cuidado: Dispositivo no invasivo de alta seguridad que debe ser inspeccionado antes de cada uso para detectar grietas. Cizalla Aislada (Corta Cables) • Especificación: Cizalla manual con mangos	1	14.850.000	14.850.000
22	BOTAS DIELÉCTRICAS	2.Botines (Calzado Dieléctrico) • Especificación: Botas o botines dieléctricos certificados para media tensión (mínimo Clase 3 para 26.5kV o Clase 4 para 36kV). • Material: Fabricados en caucho o polímeros de alta calidad, totalmente libres de partes metálicas. • Mantenimiento: Deben ser indeformables y permitir una limpieza fácil con agua fría y detergente suave si se ensucian	1	2.100.000	2.100.000
23	ALFOMBRA AISLANTE DIELÉCTRICA CLASE 3	3. Tapete Aislante (Alfombra Dieléctrica) • Especificación: Tapete de caucho dieléctrico certificado para una tensión de trabajo de 36 kV. • Almacenamiento: No se debe doblar ni arrugar para evitar grietas que comprometan el aislamiento • Resistencia: Material resistente al agua y a la suciedad, fácil de lavar tras su uso	1	1.000.000	1.000.000
24	PÉRTIGA DE SALVAMENTO CON GANCHO DE RESCATE	4. Pértiga de Gancho (Rescate) • Especificación: Pértiga de maniobra telescópica o de sección fija en fibra de vidrio, probada para 36 kV. • Accesorio: Gancho de rescate tipo "C" o "U" con recubrimiento aislante para asegurar a la víctima por la cintura. • Cuidado: Dispositivo no invasivo de alta	1	1.525.000	1.525.000
25	KIT PROTECCIÓN RADIACIÓN IONIZANTE	telescópica o de sección fija en fibra de	1	1.200.000	1.200.000
26	TRAJE IMPERMEABLE OBRA	vidrio, probada para 36 kV.	1	190.000	190.000

27	TRAJE FONTANERO	Traje de protección impermeable de cuerpo entero con botas integradas, diseñado para brindar seguridad y aislamiento en trabajos en contacto con agua, lodos y sustancias químicas en entornos húmedos y de alto riesgo. PVC reforzado con poliéster de alta resistencia. Costuras termo selladas para garantizar impermeabilidad. Botas de PVC inyectado con suela antideslizante	1	398.000	398.000
28	BATA BLANCA EN TELA	Material en tela (algodón o mezcla poliéster– algodón). Manga larga Cierre frontal con botones Cuello tipo solapa (estilo clásico de laboratorio) Bolsillos funcionales (superior y laterales) Color blanco	1	50.000	50.000
29	KIT DE CARRERAS	Un (1) gato con capacidad para elevar el vehículo. Una (1) cruceta o llave de pernos. Dos (2) señales de carretera en forma de triángulo reflectivo o lámparas de señal de luz amarilla intermitente. Un (1) botiquín de primeros auxilios. Un (1) extintor vigente y cargado. Dos (2) tacos para bloqueo de ruedas. Caja básica de herramientas. • Juego de destornilladores • Uno plano • Uno de estrella (Phillips) • Juego de llaves fijas o mixtas Medidas comunes (8 mm a 19 mm) para ajustes básicos. • Alicate universal Para sujetar, cortar o doblar piezas pequeñas. • Llave inglesa (ajustable) Para tuercas de diferentes tamaños. • Juego de llaves Allen (hexagonales) Útiles en vehículos modernos. • Linterna con baterías Fundamental para emergencias nocturnas. • Cinta aislante Para reparaciones eléctricas temporales. • Guantes de trabajo Protección de manos durante la manipulación.	1	350.000	350.000
30	BOTIQUIN BASICO PARA BRIGADISTA	1. Elementos para control de hemorragias • 4–6 paquetes de gasas estériles • 1 rollo de venda elástica (5 cm o 7 cm) • 1 rollo de venda de gasa • 1 paquete de apósitos estériles • 1 esparadrapo o cinta microporosa 2. Elementos de limpieza y desinfección • 1 frasco pequeño de solución salina • 1 frasco pequeño de antiséptico (yodopovidona o clorhexidina) • Toallitas antisépticas 3. Instrumental básico • 1 tijera punta roma • 1 pinza • 1 termómetro (opcional en kit vehicular) 4. Elementos de protección personal • 2 pares de guantes desechables • 1 mascarilla de protección 5. Otros elementos recomendados • Bolsas plásticas para residuos • Linterna pequeña.	1	200.000	200.000

31	KIT DE CONOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL CON CADENA PAQUETE POR SEIS	KIT DE CONOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL CON CADENA (PAQUETE X 6) Cantidad y configuración • El kit debe estar compuesto por seis (6) conos de señalización vial. • Debe incluir sistema de unión mediante cadena plástica. Altura y dimensiones • Cada cono debe tener una altura mínima de 70 cm (recomendado para uso institucional o vial). • Base estable, preferiblemente cuadrada o hexagonal, antideslizante. Material • Fabricados en PVC o polietileno flexible de alta resistencia. • Resistentes a impactos, rayos UV y condiciones climáticas adversas. Bandas reflectivas • Deben contar con mínimo una (1) banda reflectiva grado ingeniería o superior, visible a distancia en condiciones nocturnas. • Reflectividad conforme a lineamientos de señalización vial vigentes en Colombia. Cadena de unión • Cadena plástica resistente color	1	1.200.000	1.200.000
32	CINTA DE PELIGRO ROLLO POR 100 METROS	Cinta plástica no adhesiva, fabricada en polietileno de alta visibilidad, diseñada para la demarcación de áreas, limitación de pasos peatonales o vehiculares y advertencia de riesgos en obras civiles, industriales o emergencias. Longitud por rollo: 500 metros	1	40.000	40.000
				Total cotización	**26.583.000**

Valor en Letras: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MCTE

Nota: LA FACTURA LLEVA IVA INCLUIDO

Forma de pago: De acuerdo al contrato

Vigencia de la cotización: 30 días

Cordialmente,



LINA TATIANA GARCIA CANO

C.C. 1049604541 de Bucaramanga

REPRESENTANTE LEGAL

NIT 900702609-2



GRUPO EMPRESARIAL G&G SAS
900.702.609-2
CARRERA 18 15 68
3138857187
Bucaramanga - Colombia
grupoempresarialgyg21@gmail.com

COTIZACIÓN N° 021

Cliente: COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO FAC

Nit: 899999033-1

Teléfono:

Fecha: 1 de abril de 2026

Dirección

Ciudad:

Correo:

Ítem	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	CALZADO DE PROTECCIÓN DISEÑADO PARA MOTOCICLISTAS, FABRICADO EN MATERIALES RESISTENTES COMO CUERO O SINTÉTICOS DE ALTA DURABILIDAD, CON REFUERZOS EN PUNTERA, TALÓN Y TOBILLO. CUENTA CON SUELA ANTIDESLIZANTE, SISTEMA DE CIERRE SEGURO Y PROPIEDADES ERGONÓMICAS QUE GARANTIZAN SEGURIDAD, ESTABILIDAD Y COMODIDAD DURANTE LA CONDUCCIÓN. PUEDE INCLUIR CARACTERÍSTICAS ADICIONALES COMO IMPERMEABILIDAD Y ELEMENTOS REFLECTIVOS PARA MAYOR PROTECCIÓN EN DIFERENTES CONDICIONES CLIMÁTICAS Y DE VISIBILIDAD	UND	1	$ 750.000
		TOTAL COTIZACIÓN		$ 750.000

Nota: LA FACTURA LLEVA IVA INCLUIDO

Forma de pago: de acuerdo al Contrato
Vigencia de la cotización: 30 días
Cordialmente,

LINA TATIANA GARCIA CANO
C.C. 1049604541 de Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 900702609-2