# FICHA TÉCNICA

## ESTAÑO 60/40 50g - LOTFETT

Rollo de estaño 60/40 para soldadura contiene Flux 2%, estaño 60/40 plomo, menos salpicaduras durante la soldadura, muy poco humo y gas oloroso. Alto rendimiento, seguro y ecológico.

## DESCRIPCIÓN

**Fácil de derretir**
Fusión rápida, buena fluidez, estañado rápido, también es una soldadura de núcleo de colofonia, por lo que no se necesita fundente.

**Bajo punto de fusión**
La soldadura de núcleo de colofonia tiene un punto de fusión bajo, un punto de fusión de 227 °C, una temperatura de trabajo de 260-280 °C, lo que reduce el choque térmico causado por el objeto a soldar, buen rendimiento y fácil soldadura.

**Aplicaciones amplias**
Soldaduras electrónicas para trabajo manual en casa.
Reparación de placa de circuito, cable, juguetes, dispositivos electrónicos y otros electrodomésticos pequeños.
Para soldador y soldadura eléctrica, para trabajos electrónicos de bricolaje, decoración del hogar, alambre, cable, televisión, radio, juguetes, auriculares, guitarra eléctrica, micrófono XLR, computadora portátil, placa de circuito impreso, etc.

**Características:**
Capacidad de soldadura perfecta, punto de soldadura más fuerte, fluye bien y se calienta uniformemente.
Uniformemente entrelazado alrededor de un carrete, conveniente para organizar y almacenar.
El alambre de soldadura es suave y limpio, resiste eficazmente la oxidación.
No se derrama, menos humo, sin olor tóxico, sin daños.
Hilo de estaño funde bien y se pega sin necesidad de poner pasta de soldar.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| MODELO | TR5-0-8 |
| MARCA | Lötfett |
| TIPO | Rollo de estaño 60/40 para soldadura |
| MATERIAL | Estaño 60/40 Plomo<br>Contiene Flux 2% |
| PESO | 50 GR. |
| DISPONIBLES EN | 0.8, 1.00 mm |
| PUNTO DE FUSIÓN | 227 grados Celsius / 440 grados Fahrenheit |

