Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9469071
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(22/04/2026 11:31:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	094-CENACAVIACIÓN-2026
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL BETRA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	51 Días
Fecha de inicio de contrato	19 horas de tiempo transcurrido *(28/04/2026 6:45:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENAC AVIACION

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Supratec SAS

Número de documento 900029004

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Supratec SAS	Bancolombia	Corriente	05321876139

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jenrri Yonson Martin Daza* ***Fecha de aprobación:*** *23/04/2026 3:03:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS* ***Fecha de aprobación:*** *23/04/2026 4:26:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9469071_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACION CENAC AVIACION
Proceso de Contratación	MC-049-CENACAVIACION-2026
Título de la oferta	MC-049-CENACAVIACION-2026
Cuantía del contrato	25.700.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(22/04/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	12/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/06/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(24/04/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(28/04/2026 11:30:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19826548	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	11.565.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12/06/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.19826395	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	350.181.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.19793709	Seriedad de la oferta	-	3.250.000,00 COP	-	3/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9469071
Proveedor Supratec SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AEROPUERTO EL DORADO - CENAC AVIACION
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AEROPUERTO EL DORADO - CENAC AVIACION
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Brigada de Aviación del Ejército N°25 Tareas de Aviación - Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento de Aviación.	COLOMBIA > Cundinamarca > Nilo

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9469071

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
32.435.944,24	25.700.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151800	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 245 cm x 110 cm (pueden variar según normativas locales).	1,00	UN	2.321.362,75	1.800.000,00	2.321.362,75	1.800.000,00
2	72151800	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 243 cm x 110 cm (pueden variar según normativas locales).	1,00	UN	2.321.362,75	1.800.000,00	2.321.362,75	1.800.000,00
3	72151800	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 258 cm x 183 cm (pueden variar según normativas locales).	1,00	UN	2.558.885,56	2.100.000,00	2.558.885,56	2.100.000,00
4	72151800	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 261 cm x 183 cm (pueden variar según normativas locales). PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de	1,00	UN	2.558.885,56	2.100.000,00	2.558.885,56	2.100.000,00

5	72151800	Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 262 cm x 105 cm (pueden variar según normativas locales).	1,00	UN	2.321.362,75	1.800.000,00	2.321.362,75	1.800.000,00
6	72151800	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 264 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	1,00	UN	2.321.362,75	1.800.000,00	2.321.362,75	1.800.000,00
7	72151800	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	1,00	UN	2.321.362,75	1.800.000,00	2.321.362,75	1.800.000,00
8	72151800	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 265 cm x 105 cm (pueden variar según normativas locales).	1,00	UN	2.321.362,75	1.800.000,00	2.321.362,75	1.800.000,00
9	72151800	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	1,00	UN	2.321.362,75	1.800.000,00	2.321.362,75	1.800.000,00
10	72151800	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa):	1,00	UN	1.844.885,56	1.500.000,00	1.844.885,56	1.500.000,00

		Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 161 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).						
11	72151800	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	1,00	UN	2.321.362,75	1.800.000,00	2.321.362,75	1.800.000,00
12	72151800	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 162 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	1,00	UN	1.844.885,56	1.500.000,00	1.844.885,56	1.500.000,00
13	72151800	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 252 cm x 182 cm (pueden variar según normativas locales) y debe ser puerta doble a como se ve en la imagen.	1,00	UN	2.499.000,00	2.000.000,00	2.499.000,00	2.000.000,00
14	72151800	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 253 cm x 183 cm (pueden variar según normativas locales) y debe ser puerta doble a como se ve en la imagen.	1,00	UN	2.558.500,00	2.100.000,00	2.558.500,00	2.100.000,00

2 CO1.PCCNTR.9469071

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
32.435.944,24	25.700.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con						

1	72151800	distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 245 cm x 110 cm (pueden variar según normativas locales). PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con	1,00	UN	2.321.362,75	1.800.000,00	2.321.362,75	1.800.000,00
2	72151800	distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 243 cm x 110 cm (pueden variar según normativas locales). PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con	1,00	UN	2.321.362,75	1.800.000,00	2.321.362,75	1.800.000,00
3	72151800	distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 258 cm x 183 cm (pueden variar según normativas locales). PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con	1,00	UN	2.558.885,56	2.100.000,00	2.558.885,56	2.100.000,00
4	72151800	distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 261 cm x 183 cm (pueden variar según normativas locales). PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con	1,00	UN	2.558.885,56	2.100.000,00	2.558.885,56	2.100.000,00
5	72151800	distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 262 cm x 105 cm (pueden variar según normativas locales). PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con	1,00	UN	2.321.362,75	1.800.000,00	2.321.362,75	1.800.000,00
6	72151800	distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia	1,00	UN	2.321.362,75	1.800.000,00	2.321.362,75	1.800.000,00

		afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 264 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).						
7	72151800	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	1,00	UN	2.321.362,75	1.800.000,00	2.321.362,75	1.800.000,00
8	72151800	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 265 cm x 105 cm (pueden variar según normativas locales).	1,00	UN	2.321.362,75	1.800.000,00	2.321.362,75	1.800.000,00
9	72151800	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	1,00	UN	2.321.362,75	1.800.000,00	2.321.362,75	1.800.000,00
10	72151800	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 161 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	1,00	UN	1.844.885,56	1.500.000,00	1.844.885,56	1.500.000,00
11	72151800	PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 262 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	1,00	UN	2.321.362,75	1.800.000,00	2.321.362,75	1.800.000,00
		PUERTA CON MARCO SENCILLA EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en						

12	72151800	paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 162 cm x 104 cm (pueden variar según normativas locales).	1,00	UN	1.844.885,56	1.500.000,00	1.844.885,56	1.500.000,00
13	72151800	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 252 cm x 182 cm (pueden variar según normativas locales) y debe ser puerta doble a como se ve en la imagen.	1,00	UN	2.499.000,00	2.000.000,00	2.499.000,00	2.000.000,00
14	72151800	PUERTA CON MARCO DOBLE EN ALUMINIO Material: Aluminio extruido de aleación 6063-T5 (alta resistencia a la corrosión y dureza). Espesor de Perfil: 1.8 mm en paredes principales. Ancho Visto: con un grosor de la puerta vista de lado de 60 mm. Tipo de Vidrio: vidrio de seguridad compuesto (Grosor 6 mm). Con Sistema de Privacidad Cinta/Película de Seguridad Esmerilada o Sandblasting. (La cinta o película debe quedar instalada por la cara interna para evitar vandalismo o degradación ambiental). Bisagras de Seguridad: 5 unidades por hoja de alta carga (Heavy Duty) de acero inoxidable o aluminio reforzado, con distribución uniforme del peso para evitar el descuelgue de la puerta con pasador de seguridad no removible. Cerradura (Chapa): Cerradura de Alta Seguridad con cilindro de seguridad con llaves de punto y Cuerpo de la cerradura compatible con perfiles de aluminio de alto tráfico. pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija Cerrojo accionado con la llave por ambos lados Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera Grosor de la placa 3,4mm Tipo de llave clásica estándar Incluye 2 llaves Montaje: Empotrado o sobrepuesto en muros de concreto o mampostería. Dimensiones aproximadas: 253 cm x 183 cm (pueden variar según normativas locales) y debe ser puerta doble a como se ve en la imagen.	1,00	UN	2.558.500,00	2.100.000,00	2.558.500,00	2.100.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA PROC 049-CENAC-2026.pdf	ACEPTACION DE OFERTA PROC 049-CENAC-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHN ROBINSON TEJE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	74.181.900	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS	5 días de tiempo transcurrido *(23/04/2026 4:26:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	25.700.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		25.700.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-03-064

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	17726	CDP	Generado	32.500.000 COP	32.500.000 COP	15-01-03-064	Validado	Editar

Saldo de CDP: 32.500.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 32.500.000 COP
Última consulta a SIIF: No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF: 17/03/2026 2:12 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	66426	Presupuestal (CDP)	24/04/2026 12:00 AM	Generado	25.700.000 COP	25.700.000 COP	-	A-02-02-02-005-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 25.700.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 25.700.000 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 26/04/2026 9:46 AM