

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Easy UPS SRV de APC, 3000 VA y 120 V

SRV3KA

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

tensión de entrada	120 V AC 1 fase
Otras tensiones de entrada	110 V 115 V
barras de separación	55...150 V In = 1250 A 85...150 V carga completa
Número de conectores de entrada	1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G)
Frecuencia asignada de empleo	40-70 Hz detección automática
tensión de salida	120 V AC 1 fase
Otras tensiones de salida	110 V 115 V
potencia nominal en W	2400 W
potencia nominal en VA	3000 VA
NB de enchufes eléctricos	4 5-15R C13 1 5-15R L5-30R
tipo de derivación	Desviación interna (automática y manual)
crest factor ((*))	3:1
distorsión armónica	3 %
Máxima potencia configurable en VA	3000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	2400 W
Topología	On-Line
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
la ranura para destornillador	88 % - tipo de cable: carga completa)
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Batería de repuesto	APCRBCV205

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Complementario

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Battery type	Lead-acid internal included
Panel de control	Estatus multifuncional lcd y consola con control
alarm	Alarmas sonoras y visibles : 0,001...100 mA : priorizada por gravedad
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	300 J
número de cables	1
Color	Negro - tipo de cable: RAL 7010
altura	336 mm
anchura	190 mm
profundidad	425 mm
peso del producto	26 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack
USB compatible	Yes
posición de montaje	Vertical
modo de montaje	Tower
Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
Número de ranuras sin módulo de potencia	0
redundante	No
gama de producto	Easy UPS On-Line
Tipo de Producto o Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))

Entorno

Certificaciones de Producto	UL 1779
normas	FCC Part 15 clase A Norma CSA C22.2 N° 107.3-06
temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C
altitud de almacenamiento	0...15000 m
grado de protección IP	IP20
humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
nivel acústico	50 dba
Disipación térmica en línea	910 Btu/h
altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m

Baterías y autonomía

tipo de batería	Batería de plomo y ácido
voltaje de batería	72 V

Duración prolongable	0
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	4 H
vida de la batería	3...5 yr
Potencia de carga de la batería (vatios)	60 W nominal
Entrada de batería en VAH	473 VAh modo de ejecución (inactivo)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	46,5 cm
Paquete 1 Ancho	56,5 cm
Paquete 1 Longitud	32,5 cm
Peso del empaque (Lbs)	28 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	5 534 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	220 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	9 540 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	2 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC por encima del umbral

Use Longer

 Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	65
Recuperación	NA

Ficha técnica del producto

SRV3KA

Image of product / Alternate images

Alternative

