MAGEC

Reintroducción de MAGEC X

Diseño avanzado, proceso de fabricación mejorado y pruebas adicionales

1. Aumento de la altura de la tapa final para **Ajuste más efectivo**
2. Diseño mejorado de tapa en los extremos para permitir una **mejor fijación de la tapa** final en el tubo de la carcasa
3. Diseño avanzado de tubos de carcasa para **Acoplamiento adicional de la tapa final**





Características de MAGEC X

Mecanismo de varilla interna

- Sello actualizado del actuador
- Pasador de bloqueo reforzado
- Característica anti-atascos

Mejoras estéticas

- Línea de flexión sagital discontinua
- Marcado láser para facilitar la correcta flexión sagital y distracciones postoperatorias

Opción de 5,0 mm de diámetro

- Aumento del 68% en el rendimiento respecto a las varillas de 4,5 mm en pruebas de resistencia a la fatiga de titanio1

NuVasive

Proceso de fabricación mejorado

Proceso de fabricación mejorado para ayudar a reducir la variabilidad y aumentar la eficacia en el proceso de ensamblaje de la tapa final.

Supera los requisitos de prueba

Las pruebas de tapa de extremo MAGEC X superaron el criterio de aceptación tanto de las pruebas requeridas por la FDA como de las adicionales. [2]

Nuestro compromiso continuo

Seguimos comprometidos con nuestra colaboración y con la investigación que impulsa un mejor rendimiento del producto para ofrecer la mejor atención a tus pacientes.



Referencias

1. Datos archivados: TR 9602593, TR 9604057, TR LR0449; ensayo dinámico de flexión en 4 puntos según ASTM F2193.
2. Datos archivados: RP0533, RP0604; pruebas de interconexión estática y dinámica según ASTM F1798.

NuVasive, Inc.
7475 Lusk Blvd., San Diego, CA 92121 EE. UU.
+1 800.475.9131

NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.
101 Enterprise, Suite 100, Aliso Viejo, CA 92656 EE. UU.
+1 949.837.3600

Para información importante sobre la seguridad de los productos, por favor visite **nuvasive.com/eIFU**

nuvasive.com

©2022. NuVasive, Inc. Todos los derechos reservados. 9514053 A