	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MANUAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

ÁREA / UBICACIÓN: Frente 16.

SEMANA DEL DÍA: 09 AL: 14 DEL MES: 02 AÑO: 2026



CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO					
✓	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	X	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT	NO APLICA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción		✓						
Barras / Barretones	Estado general		✓						
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada		✓						
	Filos de corte redondeados								
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.		✓						
	Visibilidad de la escala de medición								
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto		✓						
	Punta que no sea roma, rota o malformada								
Llaves fijas, mixtas, abertura variable	Estado de: muescas de la estrella		✓						
Limas	Estado de superficie estriada y del mango		✓						
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.		✓						
Machetes	Estado del mango y la funda		✓						
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas		✓						
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.		✓						
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas		✓						
Paladragas	Mangos, resortes, ejes		✓						
Picas	Mango		✓						
Porras	Mango		✓						
Prensas	Estado general		✓						
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado		✓						
	Mangos y platón								
Firma del operador validando la operatividad del equipo antes de iniciar el trabajo (Diariamente).									

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones: No cuentan con Ninguna Herramienta como tal.

Kelly Favela
FIRMA DE ENCARGADO SST

Luisa Bermudez
FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MANUAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

ÁREA / UBICACIÓN: 11

SEMANA DEL DÍA: 23 AL 27 DEL MES: Febrero AÑO: 2026.



CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO					
✓	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	X	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT	NO APLICA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción		X		✓				
Barras / Barretones	Estado general		X		✓				
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada		X		X				
	Filos de corte redondeados								
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	1			✓	✓	✓	✓	
	Visibilidad de la escala de medición								
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto		X		X				
	Punta que no sea roma, rota o malformada								
Llaves fijas, mixtas, abertura variable	Estado de: muescas de la estrella		X						
Limas	Estado de superficie estriada y del mango		X						
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.		X						
Machetes	Estado del mango y la funda		X						
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas		X						
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.		X						
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	7			✓	✓	✓	✓	
Paladragas	Mangos, resortes, ejes		X						
Picas	Mango	3			✓	✓	✓	✓	
Porras	Mango		X						
Prensas	Estado general		X						
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	3			✓	✓	✓	✓	
	Mangos y platón								
Firma del operador validando la operatividad del equipo antes de iniciar el trabajo (Diariamente).				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	✓

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

Kelly Forero
FIRMA DE ENCARGADO SST

[illegible]
FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MANUAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

ÁREA / UBICACIÓN: Frente 10

SEMANA DEL DÍA 09 AL: 14 DEL MES: Enero AÑO: 2026



CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO					
✓	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	X	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT	NO APLICA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	0							
Barras / Barretones	Estado general	3		✓	✓				
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada	1		✓	✓				
	Filos de corte redondeados				✓				
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	1		✓	✓				
	Visibilidad de la escala de medición								
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto	2		✓	✓				
	Punta que no sea roma, rota o malformada								
Llaves fijas, mixtas, abertura variable	Estado de: muescas de la estrella	1		✓	✓				
Limas	Estado de superficie estriada y del mango	1		✓	✓				
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.	1		✓	✓				
Machetes	Estado del mango y la funda	1		✓	✓				
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	2		✓	✓				
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	1		✓	✓				
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	4		✓	✓				
Paladragas	Mangos, resortes, ejes	0		✓	✓				
Picas	Mango	2		✓	✓				
Porras	Mango	2		✓	✓				
Prensas	Estado general		X	✓					
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	3			✓				
	Mangos y platón								
Firma del operador validando la operatividad del equipo antes de iniciar el trabajo (Diariamente).					Carlos Mora				

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones: pica 1 esta mala

Kelly Forero.
FIRMA DE ENCARGADO SST

Carlos Mora
FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MANUAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

ÁREA / UBICACIÓN: Frente 5

SEMANA DEL DÍA: 9 AL: 11 DEL MES: Febrero AÑO: 2026



CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO					
✓	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	X	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT	NO APLICA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	1				✓			
Barras / Barretones	Estado general	0							
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada								
	Filos de corte redondeados								
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.								
	Visibilidad de la escala de medición	1				✓			
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto								
	Punta que no sea roma, rota o malformada	1				✓			
Llaves fijas, mixtas, abertura variable	Estado de: muescas de la estrella								
Limas	Estado de superficie estriada y del mango								
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.								
Machetes	Estado del mango y la funda								
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	1				✓			
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.								
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas								
Paladragas	Mangos, resortes, ejes								
Picas	Mango								
Porras	Mango								
Prensas	Estado general								
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado								
	Mangos y platón								
Firma del operador validando la operatividad del equipo antes de iniciar el trabajo (Diariamente).									

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

Kelly Forero.
FIRMA DE ENCARGADO SST

J Pablo Ochoa
FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MANUAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

ÁREA / UBICACIÓN: 23

SEMANA DEL DÍA: 23 AL: 27 DEL MES: Enero AÑO: _____

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO					
✓	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	X	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT	NO APLICA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	1				✓			
Barras / Barretones	Estado general	3				✓			
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada		✓						
	Filos de corte redondeados		NA						
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	1				✓			
	Visibilidad de la escala de medición		NA						
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto								
	Punta que no sea roma, rota o malformada		NA						
Llaves fijas, mixtas, abertura variable	Estado de: muescas de la estrella		NA						
Limas	Estado de superficie estriada y del mango		NA						
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.		NA						
Machetes	Estado del mango y la funda		NA						
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	1				✓			
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.		NA						
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	11				✓			
Paladragas	Mangos, resortes, ejes		NA						
Picas	Mango	3				✓			
Porras	Mango	1				✓			
Prensas	Estado general		NA						
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	3				✓			
	Mangos y platón								
Firma del operador validando la operatividad del equipo antes de iniciar el trabajo (Diariamente).									

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones: picas - esta vegada

Kelly Forero.
FIRMA DE ENCARGADO SST

FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MANUAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

ÁREA / UBICACIÓN: 15

SEMANA DEL DÍA 09 AL 14 DEL MES: Enero AÑO: 2026

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO					
✓	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	X	Sub estándar (El elemento comprometa la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT	NO APLICA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción								
Barras / Barretones	Estado general	1					✓		
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada								
	Filos de corte redondeados								
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	1							
	Visibilidad de la escala de medición								
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto								
	Punta que no sea roma, rota o malformada								
Llaves fijas, mixtas, abertura variable	Estado de: muescas de la estrella								
Limas	Estado de superficie estriada y del mango								
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.								
Machetes	Estado del mango y la funda								
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas								
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.								
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	5							
Paladragas	Mangos, resortes, ejes								
Picas	Mango	1							
Porras	Mango								
Prensas	Estado general								
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	2					✓		
	Mangos y platón								
Firma del operador validando la operatividad del equipo antes de iniciar el trabajo (Diariamente).									

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

Kelly Forero

FIRMA DE ENCARGADO SST

FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MANUAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

ÁREA / UBICACIÓN: Frente 17

SEMANA DEL DÍA: 2 AL: 8 DEL MES: Febero AÑO: 2026



CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO					
✓	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	X	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT	NO APLICA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción		✓						
Barras / Barretones	Estado general		✓						
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada		✓						
	Filos de corte redondeados								
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.		✓						
	Visibilidad de la escala de medición								
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto	2		X	✓	✓	✓	✓	✓
	Punta que no sea roma, rota o malformada								
Llaves fijas, mixtas, abertura variable	Estado de: muescas de la estrella		✓						
Limas	Estado de superficie estriada y del mango		✓						
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.		✓						
Machetes	Estado del mango y la funda		✓						
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas		✓						
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.		✓						
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas		✓						
Paladragas	Mangos, resortes, ejes		✓						
Picas	Mango		✓						
Porras	Mango		✓						
Prensas	Estado general		✓						
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado		✓						
	Mangos y platón								
Firma del operador validando la operatividad del equipo antes de iniciar el trabajo (Diariamente).				Jorge					

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

FIRMA DE ENCARGADO SST

FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MANUAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

ÁREA / UBICACIÓN: Frente 20

SEMANA DEL DÍA: 09 AL 14 DEL MES: 02 AÑO: 2026



CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO					
✓	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	X	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT	NO APLICA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción		✓						
Barras / Barretones	Estado general		✓						
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada		✓						
	Filos de corte redondeados								
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.		✓						
	Visibilidad de la escala de medición								
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto		✓						
	Punta que no sea roma, rota o malformada								
Llaves fijas, mixtas, abertura variable	Estado de: muescas de la estrella		✓						
Limas	Estado de superficie estriada y del mango		✓						
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.		✓						
Machetes	Estado del mango y la funda		✓						
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas		✓						
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.		✓						
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas		✓						
Paladragas	Mangos, resortes, ejes		✓						
Picas	Mango		✓						
Porras	Mango		✓						
Prensas	Estado general		✓						
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado		✓						
	Mangos y platón								
Firma del operador validando la operatividad del equipo antes de iniciar el trabajo (Diariamente).									

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones: El frente 20 No cuenta con Herramientas.

Kelly Forero.
FIRMA DE ENCARGADO SST

Kelly Jimenez V.
FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MANUAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

ÁREA / UBICACIÓN: Frente 07

SEMANA DEL DÍA: 13 AL: 2 DEL MES: febrero AÑO: 26

BALTIMORE

EQUIPO EJE PIO

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO					
✓	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	X	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT	NO APLICA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción		X						
Barras / Barretones	Estado general	2		✓	✓	✓	✓	✓	
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada		X						
	Filos de corte redondeados								
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.		X						
	Visibilidad de la escala de medición								
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto		X						
	Punta que no sea roma, rota o malformada								
Llaves fijas, mixtas, abertura variable	Estado de: muescas de la estrella	2		✓	✓	✓	✓	✓	
Limas	Estado de superficie estriada y del mango		X						
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado	1		✓	✓	✓	✓	✓	
Machetes	Estado del mango y la funda		X						
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas		X						
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.		X						
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	5		✓	✓	✓	✓	✓	
Paladragas	Mangos, resortes, ejes		X						
Picas	Mango	2		✓	✓	✓	✓	✓	
Porras	Mango		X						
Prensas	Estado general		X						
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	3		✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangos y platón								
Firma del operador validando la operatividad del equipo antes de iniciar el trabajo (Diariamente).									

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones: NA

FIRMA DE ENCARGADO SST

FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MANUAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

ÁREA / UBICACIÓN: Frente 2

SEMANA DEL DÍA: 13 AL: 19 DEL MES: 02 AÑO: 26

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO					
✓	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	X	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT	NO APLICA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	2			✓				
Barras / Barretones	Estado general	1			✓				
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada	1			✓				
	Filos de corte redondeados								
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	1			✓				
	Visibilidad de la escala de medición								
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto	2			✓				
	Punta que no sea roma, rota o malformada								
Llaves fijas, mixtas, abertura variable	Estado de: muescas de la estrella	1			✓				
Limas	Estado de superficie estriada y del mango	1			✓				
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.	1			✓				
Machetes	Estado del mango y la funda	1			✓				
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	2			✓				
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	1			✓				
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	9			✓				
Paladragas	Mangos, resortes, ejes		X						
Picas	Mango	4			✓				
Porras	Mango	1			✓				
Prensas	Estado general		X						
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	4			✓				
	Mangos y pistón								
Firma del operador validando la operatividad del equipo antes de iniciar el trabajo (Diariamente).				Mateo Zarate	Mateo Zarate	Mateo Zarate	Mateo Zarate	Mateo Zarate	Mateo Zarate

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

FIRMA DE ENCARGADO SST

Mateo Zarate

FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MANUAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

ÁREA / UBICACIÓN: Frente 18

SEMANA DEL DÍA: 2 AL: 8 DEL MES: Febrero AÑO: 26

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO					
✓	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	X	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT	NO APLICA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción		✓						
Barras / Barretones	Estado general	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada	3		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filos de corte redondeados								
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Visibilidad de la escala de medición								
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto		✓						
	Punta que no sea roma, rota o malformada								
Llaves fijas, mixtas, abertura variable	Estado de: muescas de la estrella	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Limas	Estado de superficie estriada y del mango		✓						
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado		✓						
Machetes	Estado del mango y la funda	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	3		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.		✓						
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paladragas	Mangos, resortes, ejes		✓						
Picas	Mango	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porras	Mango	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prensas	Estado general		✓						
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	5.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mangos y platón								
Firma del operador validando la operatividad del equipo antes de iniciar el trabajo (Diariamente).				Santiago Higuita	Santiago Higuita	Santiago Higuita	Santiago Higuita	Santiago Higuita	Santiago Higuita

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones: Herramientas manuales en buen estado.

FIRMA DE ENCARGADO SST

Santiago Higuita
FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MANUAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

ÁREA / UBICACIÓN: Frente 3

SEMANA DEL DÍA: 17 AL: 22 DEL MES: 02 AÑO: 26



CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO					
✓	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	X	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT	NO APLICA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción		X						
Barras / Barretones	Estado general	1			✓				
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada		X						
	Filos de corte redondeados								
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.		X						
	Visibilidad de la escala de medición								
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto		X						
	Punta que no sea roma, rota o malformada								
Llaves fijas, mixtas, abertura variable	Estado de: muescas de la estrella	2			✓				
Limas	Estado de superficie estriada y del mango		X						
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.		X						
Machetes	Estado del mango y la funda		X						
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas		X						
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.		X						
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	6			✓				
Paladragas	Mangos, resortes, ejes		X						
Picas	Mango	2			✓				
Porras	Mango		X						
Prensas	Estado general		X						
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	3			✓				
	Mangos y platón								
Firma del operador validando la operatividad del equipo antes de iniciar el trabajo (Diariamente).				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

FIRMA DE ENCARGADO SST

[illegible]

FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MANUAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

ÁREA / UBICACIÓN: Frente 2

SEMANA DEL DÍA: 1 AL: __ DEL MES: Febrero AÑO: 2026



CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO					
✓	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	X	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT	NO APLICA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción		/						
Barras / Barretones	Estado general	1				✓			
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada	0				NA			
	Filos de corte redondeados								
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	1				✓			
	Visibilidad de la escala de medición								
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto	1				✓			
	Punta que no sea roma, rota o malformada								
Llaves fijas, mixtas, abertura variable	Estado de: muescas de la estrella	1				✓			
Limas	Estado de superficie estriada y del mango		✓						
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado.	1				✓			
Machetes	Estado del mango y la funda	0							
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	0							
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	0							
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	6				✓			
Paladragas	Mangos, resortes, ejes	0				✓			
Picas	Mango	-2							
Porras	Mango	0							
Prensas	Estado general		✓						
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	2	✓			✓			
	Mangos y platón								
Firma del operador validando la operatividad del equipo antes de iniciar el trabajo (Diariamente).						Albeiro			

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

Kelly Forero.
FIRMA DE ENCARGADO SST

Albeiro
FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MANUAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

ÁREA / UBICACIÓN: Frente 4

SEMANA DEL DÍA: 17 AL: 22 DEL MES: Febrero AÑO: 2026

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO					
✓	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	X	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT	NO APLICA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción		✓						
Barras / Barretones	Estado general	2			✓				
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada		✓						
	Filos de corte redondeados								
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.		✓						
	Visibilidad de la escala de medición								
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto								
	Punta que no sea roma, rota o malformada								
Llaves fijas, mixtas, abertura variable	Estado de: muescas de la estrella	1			✓	✓			
Limas	Estado de superficie estriada y del mango				✓	✓			
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado	1			✓	✓			
Machetes	Estado del mango y la funda	1							
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	0							
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	1			✓	✓			
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	6			✓	✓			
Paladragas	Mangos, resortes, ejes		✓						
Picas	Mango	2			✓	✓			
Porras	Mango	1			✓	✓			
Prensas	Estado general		✓						
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	4			✓	✓			
	Mangos y platón								
Firma del operador validando la operatividad del equipo antes de iniciar el trabajo (Diariamente).									

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

Kelly Forero.
FIRMA DE ENCARGADO SST

FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MANUAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-08-2025

ÁREA / UBICACIÓN: Henfe 6

SEMANA DEL DÍA: 02 AL: 6 DEL MES: 02 AÑO: 26



CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO					
✓	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	X	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT	NO APLICA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción		X						
Barras / Barretones	Estado general	1				✓			
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada		X						
	Filos de corte redondeados								
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.		X						
	Visibilidad de la escala de medición								
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto		X						
	Punta que no sea roma, rota o malformada								
Llaves fijas, mixtas, abertura variable	Estado de: muescas de la estrella		X						
Limas	Estado de superficie estriada y del mango		X						
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado		X						
Machetes	Estado del mango y la funda		X						
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas		X						
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.		X						
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	3				✓			
Paladragas	Mangos, resortes, ejes		X						
Picas	Mango	3				✓			
Porras	Mango	1				✓			
Prensas	Estado general		X						
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	2				✓			
	Mangos y platón								
Firma del operador validando la operatividad del equipo antes de iniciar el trabajo (Diariamente).									

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

FIRMA DE ENCARGADO SST

FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MANUAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

ÁREA / UBICACIÓN: Fiente 14

SEMANA DEL DÍA: 02 AL: 6 DEL MES: Febrec AÑO: 2026

CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO					
✓	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	X	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT	NO APLICA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	0							
Barras / Barretones	Estado general	1					✓		
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada	0							
	Filos de corte redondeados								
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	1					✓		
	Visibilidad de la escala de medición								
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto		✓				✓		
	Punta que no sea roma, rota o malformada								
Llaves fijas, mixtas, abertura variable	Estado de muescas de la estrella	2							
Limas	Estado de superficie estriada y del mango		NA						
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado		NA						
Machetes	Estado del mango y la funda		NA						
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas		NA						
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.		NA						
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	8					✓		
Paladragas	Mangos, resortes, ejes		NA						
Picas	Mango	2					X		
Porras	Mango	1					✓		
Prensas	Estado general		NA						
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado		3						
	Mangos y platón								
Firma del operador validando la operatividad del equipo antes de iniciar el trabajo (Diariamente).									

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

Carretillas 1 de ellas estan en mal estado

Kelly Forero.

FIRMA DE ENCARGADO SST

FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MANUAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

ÁREA / UBICACIÓN: Fonte 01

SEMANA DEL DÍA: 23 AL: 28 DEL MES: 02 AÑO: 26



CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO					
✓	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	X	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT	NO APLICA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Barras / Barretones	Estado general		N/A						
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada		N/A						
	Filos de corte redondeados								
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Visibilidad de la escala de medición								
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto	4		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Punta que no sea roma, rota o malformada								
Llaves fijas, mixtas, abertura variable	Estado de: muescas de la estrella		N/A						
Limas	Estado de superficie estriada y del mango		N/A						
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado		N/A						
Machetes	Estado del mango y la funda		N/A						
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.		N/A						
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas		N/A						
Paladragas	Mangos, resortes, ejes		N/A						
Picas	Mango		N/A						
Porras	Mango		N/A						
Prensas	Estado general		N/A						
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado		N/A						
	Mangos y platón								
Firma del operador validando la operatividad del equipo antes de iniciar el trabajo (Diariamente).				Huber	Huber	Huber	Huber	Huber	Huber

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

FIRMA DE ENCARGADO SST

Hubernex Ruiz
FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MANUAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

ÁREA / UBICACIÓN: Frente 13

SEMANA DEL DÍA: 16 AL: 21 DEL MES: 02 AÑO: 26



CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO					
✓	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	X	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT	NO APLICA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción		X						
Barras / Barretones	Estado general	1		✓	✓	✓	✓	✓	
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada		X						
	Filos de corte redondeados								
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	1		✓	✓	✓	✓	✓	
	Visibilidad de la escala de medición								
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto		X						
	Punta que no sea roma, rota o malformada								
Llaves fijas, mixtas, abertura variable	Estado de muescas de la estrella	1		✓	✓	✓	✓	✓	
Limas	Estado de superficie estriada y del mango		X						
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado	1							
Machetes	Estado del mango y la funda		X						
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas		X						
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.		X						
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	8		✓	✓	✓	✓	✓	
Paladragas	Mangos, resortes, ejes		X						
Picas	Mango	2		✓	✓	✓	✓	✓	
Porras	Mango		X						
Prensas	Estado general		X						
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado	2		✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangos y platón								
Firma del operador validando la operatividad del equipo antes de iniciar el trabajo (Diariamente).									

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones:

FIRMA DE ENCARGADO SST

FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MANUAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-98	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

ÁREA / UBICACIÓN: frente 8.

SEMANA DEL DÍA: 23 AL: 28 DEL MES: febrero AÑO: 26



CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO					
✓	Estándar (El elemento funciona y opera de manera adecuada)	X	Sub estándar (El elemento compromete la operación y seguridad del operador)	N/A	No aplica

HERRAMIENTA	CONCEPTO A REVISAR	CANT	NO APLICA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Alicates	Aislamiento mango, engrasamiento tornillo sujeción		X						
Barras / Barretones	Estado general		X						
Cinceles	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada		X						
	Filos de corte redondeados								
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.		X						
	Visibilidad de la escala de medición								
Destornilladores	Mango que no esté deteriorado, astillado o roto		X						
	Punta que no sea roma, rota o malformada								
Llaves fijas, mixtas, abertura variable	Estado de: muescas de la estrella		X						
Limas	Estado de superficie estriada y del mango		X						
Llaves Expansivas	Estado de las mordazas dentadas y/o movilidad del tornillo sinfín estriado	1		-	-	-	-	-	
Machetes	Estado del mango y la funda	4		-	-	-	-	-	
Martillos	Mango, superficie de contacto libre de rebabas	1		-	-	-	-	-	
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.		X						
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	5		-	-	-	-	-	
Paladragas	Mangos, resortes, ejes		X						
Picas	Mango	2		-	-	-	-	-	
Porras	Mango	4		-	-	-	-	-	
Prensas	Estado general		X						
Carretillas	Llanta y pasador en buen estado								
	Mangos y platón	3		-	-	-	-	-	/
Firma del operador validando la operatividad del equipo antes de iniciar el trabajo (Diariamente).				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/

Si a uno o más de los ítems de la lista de chequeo se le asigna alguna "X", indica que la herramienta NO deberá ser operado, e inmediatamente deberá ser etiquetado con "NO OPERAR" y remitir a mantenimiento.

Observaciones: Herramientas en buen estado.

FIRMA DE ENCARGADO SST

FIRMA DEL TRABAJADOR

Powered by CamScanner