INGENIOSAS

INGENIOSAS S.A.S.
901.963.748-0
CRA 13 11-83
Antioquia
+57 3128501482
ingeniosassas@gmail.com

COTIZACIÓN: **00102**
FECHA: 2026 02 17

Nombre: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
NIT: 899.999.034-1
Teléfono:
Correo:

F-GC-01 PROPUESTA COMERCIAL

#	Nombre Producto	Unidad medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	*base nivelante para equipos topograficosBase nivelante con plomada óptica y adaptador rotativo con nivel tubular, incluye estuche suave de transporte y adaptador 5/8" para conexión de prismas o antenas GNSS. Sirve para estaciones, teodolitos o niveles*	UND	1	800,000	800,000
2	*baterias de estacion topograficaBateria para estación topografia/ según estación topografica*	UND	1	600,000	600,000
3	*BOLSA O BOLSO DE MANO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD; CARACTERISTICA=EN NYLON, KIT DE SUPERVIVENCIA CON SILBATO, GOMA PARA TORNIQUETE, ENCENDEDOR, BRUJULA, BOTON, FOSFOROS, ALAMBRE FINO, ALGODON CON PARAFINA, ESPEJO, CARTON PESADO, NAVAJA MULTIUSOS,VENDA AUTOADHESIVA, MANTA DE EMERGENCIA, CUERDA PARA ESCALADA, KIT MEDICO Y BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL;MATERIAL=N.A.;*	UND	1	850,000	850,000
4	*bolso de lona para estacion topograficaEstuche en LONA MORRAL color azul para estación total de topografía, correas para terciar a la espalda y correa de mano, medidas: según las medidas de la caja de tu equipo. Sirve para TOPCON, SOKKIA, NIKON, LEICA, HI-TARGET, PENTAX, KOLIDA, SOUHT, RUIDE, GEOMAX, TRIMBLE, CYGNUS, GOWIN, FOCUS, STONEX, FOIF y otras*	UND	1	420,000	420,000
5	*Bombillo LED 30W Mercury E27 6500K Luz Blanco Frío Interior*	UND	1	30,000	30,000
6	*bracket para baston topograficoBraket bracket para colector y calculadoras para bastones, estación total. Sirve para bastón de diámetro de máximo 3.7 cm, y la abertura donde sostiene la colectora, máximo 8.3 cm .. mínimo 6 cm.*	UND	1	450,000	450,000
7	*brujula metalica para topografíalmanes Alnico II para la alineación de la aguja norte magnético rápida. Mediciones de ángulos verticales de +/- 90 ° o 100% de grado. A escala de calificaciones por ciento, con incrementos de 5%. Inducción humedecido aguja para lecturas rápidas y precisas. Rodamiento joya de zafiro permite el movimiento de la aguja lisa. Ajuste de la declinación magnética permite al este o al oeste ajustes de declinación a +/- 180 °. Lugares de interés de corto y largo para una mayor precisión al disparar en ángulos de azimut o vertical. Precisión espejo alineado con la conveniente capacidad de avistamiento «ver a través». Cuerpo de aluminio fundido hace que el bolsillo de tránsito con vencional casi indestructible . Macho y hembra de montaje en trípode para una mayor precisión. Estuche de cuero incluido. Dimensiones: 80 × 70 × 35 mm. Peso: 6,8 oz. Tiempo de amortiguación de la aguja <15 s, Círculo de graduación 0 ° ~ 360°, Escala de marcación 1°, Precisión de nivel de aire largo 20 ' ± 5 ′/ 2 mm, Precisión del nivel de aire del círculo 30 '± 5' / 2 mm, Error de lectura 0,5°, Color Negro, Material Corteza de aleación de aluminio.*	UND	1	630,000	630,000
8	*cargador de estacion topograficaCargador para baterias de estación topografia/ según necesidad*	UND	1	500,000	500,000
9	*dianas reflectivasTarjeta Diana reflectiva de 4×4 centímetros, para topografia*	UND	1	7,000	7,000
10	*miniprismaMini prima con burbuja de nivelación y punta ajustable. Bastón aleación de aluminio de 120 cms de largo, modulado en cuadro piezas de 30cms x 12 mm de diámetro, prisma circular de 25.4 de diámetro y una constante del prisma de +17.5*	UND	1	500,000	500,000
11	*nivel de burbuja para mira topograficaNivel de burbuja para mira topografica metalica*	UND	1	50,000	50,000
12	*placa para mojones de topografíaPlaca en bronce/ aluminio para mojones de topografía GNSS*	UND	1	55,000	55,000
13	*Radios para topgorafíaEspecificaciones Tipo Radio. Ancho 4.5 cm. Alto 5.2 cm. Largo 1 cm. Color. Garantía 1 año. Características: Kit 2 unidades de Radios De Comunicación , Linterna LED integrada, Alcance Hasta 56 Km, Emparejamiento simplificado para llamadas de grupo, Carga silenciosa, Medidor de bateria, 20 Tonos de llamada, Alerta Vibratoria, Tono de confirmacion de conversacion, Apreuba de intemperie IPX4, Incluye 2 radios, 2 baterias recargables, 1 cargador Micro USB, 2 clips. Alcance 56 km. Rango de Frecuencia: 462-476 MHz. Bateria 800 mAh. Cantidad de canales 18*	UND	1	800,000	800,000
14	*tripode topograficoTripode estacion doble seguro , Material: Aluminio Longitud cerrado: 110 cm. Longitud abierto: 171 cm. Diámetro de la cabeza: 160 mm Peso Total: 4.3 Kg*	UND	1	520,000	520,000
15	*Bastón topografico 5.2mBastón topográfico de 5.2 metros, de freno lateral de perilla. * ADAPTADOR: 5/8 «y adaptador LEICA * LONGITUD MÁXIMA: 520 CM; * LONGITUD MÍNIMA: 165 CM; * DIÁMETRO DE LA SECCIÓN DEL BASTON: 36 MM * 4 SECCIONES; PESO NETO: 2,44 KG*	UND	1	520,000	520,000
16	*BipodeTIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 74 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRADUABLE BIPODE PARA TOPOGRAFIA MATERIAL ALUMINIO*	UND	1	587,000	587,000
17	*prisma topograficoTIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REFLECTOR EN METAL CON LENTE CIRCULAR DE 16 MM MATERIAL N.A. NOMBRE PRISMA*	UND	1	590,000	590,000
18	*Parasol topograficoParasol topográfico escualizable. En Lona morral, con forro para cargar, diámetro 1.90 m, altura máxima aprox. 2.3 m, altura mínima aprox. 1.80 m, punta para clavar al piso. Sistema escualizable para graduar el ángulo al sol, color amarillo, peso aproximado 7.5 kg. Punta del parasol en hierro macizo fundida al tuvo de aluminio. Medidas empacado 137x10x10 cm*	UND	1	500,000	500,000

Consulte disponibilidad con su ejecutivo de cuenta antes de realizar el pago del material.

Subtotal:	**8,409,000**
(IVA: 19%)	**1,597,710**
Total:	**10,006,710**

Fecha de entrega: 10 días tras recibir OC
Dirección de entrega Pendiente por confirmación del cliente
Forma de pago: Contado
Transporte: INGENIOSAS
Información para pago: Cuenta corriente Bancolombia
Observaciones: Vigencia de la oferta 15 dias