Bogotá, 17 de abril de 2026

Señores:

ALCALDIA DE SUBACHOQUE
Ref: Cotización

Atentamente remito la cotización correspondiente al evento.

Sabemos la importancia que representa para ustedes la ejecución de eventos, por eso **ACUSTICA PRODUCCIONES** pone a disposición, su equipo de profesionales y técnicos, quienes ofrecerán un servicio de entretenimiento con la calidad que nosdistingue, satisfaciendo e incluso superando, las necesidades de nuestros clientes en la celebración de todo tipo de eventos.

Esperamos que esta propuesta de servicios contemple las necesidades y expectativas, para tener el gusto de brindarles el mejor de los servicios**.**

Ítem	DESCRIPCION DE LAS ESPECIFICACIONES	Unidad de medida	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	TOTAL
1	SISTEMA DE SONIDO PROFESIONAL CON COBERTURA INTEGRAL DEL ESPACIO. 6 CABINAS DE 15 PULGADAS CON AMPLIFICACIÓN DE 400 WCONSOLA DE 4 CANALES, 6 MICRÓFONOS DE LARGO ALCANCE	UNIDAD	1	$ 1.300.000,00	$ 247.000	$ 1.547.000	$ 1.547.000
2	MAÍZ PIRA - LAS PALOMITAS DE MAÍZ SON UN APERITIVO SALADO ELABORADO A BASE DE ALGUNAS VARIEDADES ESPECIALES DE MAÍZ. PRESENTACIÓN EN BOLSAS DE PAPEL DE 1 LIBRA.VARIEDADES: SALADO O DULCE DE COLORES.INGREDIENTES: MAÍZ PIRA, ACEITE VEGETAL, AZÚCAR Y COLORANTES ARTIFICIALES. DEBE INCLUIR VASO PLASTICO DE BEBIDA GASEOSA 250 ML.	UNIDAD	2000	$ 4.700,00	$ 376	$ 5.076	$ 10.152.000

3	Suministro de refrigerios institucionales para entrega a niños, niñas y adolescentes, garantizando condiciones de calidad, inocuidad y presentación acorde con lineamientos de la Alcaldía Municipal. Cada unidad deberá estar compuesta como mínimo por sándwich de jamón y queso (pan fresco liso de 10 cm con semillas de ajonjolí, jamón de pollo o cerdo y queso tipo mozzarella, envuelto en papel parafinado), un minibrownie con arequipe y cobertura de chocolate, una bebida tipo agua saborizada en presentación tetra pack de 200 ml y una fruta fresca. Todos los alimentos deberán ser frescos, aptos para consumo inmediato, manipulados bajo condiciones higiénico-sanitarias controladas y cumpliendo con la normatividad vigente en Colombia en materia de inocuidad alimentaria, empaque, transporte y entrega. Cada refrigerio deberá entregarse empacado en bolsa de papel de 1 libra. El contratista deberá asegurar la calidad del empaque, su resistencia durante la manipulación y transporte, así como la correcta entrega del producto final, empacado, rotulado y listo para distribución, conforme a lo establecido en la normativa de contratación pública vigente (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015).	UNIDAD	2000	$ 11.000,00	$ 880	$ 11.880	$ 23.760.000
4	Impresión y suministro de una cartilla institucional de rendición de cuentas dirigida a niños, niñas y adolescentes, con enfoque pedagógico, lenguaje claro, elementos gráficos interactivos y diseño suministrado por la Alcaldía Municipal, orientado a facilitar la comprensión, apropiación y participación de esta población (para colorear). La cartilla deberá contar con una estructura visual atractiva, uso de ilustraciones, diagramación dinámica, colores adecuados para público infantil y juvenil, y componentes que promuevan la interacción (como actividades, íconos o llamados pedagógicos), garantizando accesibilidad, claridad del mensaje y coherencia institucional. El producto corresponde a dos mil (2.000) ejemplares, en formato media carta (13,97 x 21,59 cm), orientación vertical, con sangrado mínimo de 3 mm, compuesto por 12 páginas internas más portada (4 caras), para un total de 16 páginas, impresas en full color (4x4 tintas), con resolución mínima de 300 dpi y alta fidelidad cromática. La portada deberá elaborarse en papel propalcote de 200 g/m² y las páginas internas en papel bond de 90 g/m², mediante sistema de impresión offset o digital de alta calidad, con encuadernación tipo grapado al caballete (dos grapas), corte y plegado de precisión, libre de defectos de impresión. El contratista deberá realizar prueba de impresión para aprobación previa, garantizar la calidad del producto final, reponer piezas defectuosas sin costo adicional, y entregar el material empacado, rotulado y listo para distribución, conforme a lo establecido en la normativa vigente de contratación pública en Colombia (Ley 80 de	UNIDAD	2000	$ 4.100,00	$ 0	$ 4.100	$ 8.200.000

	1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015).						
5	ATRACCIÓN INFLABLE CIRCUS CITY DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Pieza inflable temática Circus City de 3 piezas modulares diseñada para actividades de salto, brinco, escalar y deslizar tipo laberinto de obstáculos. Presenta un diseño artístico de alta fidelidad con temática de circo clásico, torres tipo castillo y un tren decorativo superior. Acabado en combinación de colores primarios (rojo, azul, amarillo, verde y morado). Equipado con reatas de alta resistencia y sistemas de unión por velcro de grado industrial para el acople seguro de los módulos. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: 15 a 20 personas por turno (sujeto a distribución de peso). • Personal Requerido: Tres (3) operadores para control de acceso, flujo y seguridad. • Dimensiones: Medidas de 7.00 x 17.00 x 9.00 metros. • Peso Estimado: 340 kilogramos (sistema completo). • Material de Fabricación: Vinilo Nylon de 18 onzas de alta tenacidad, impermeable, con costuras dobles y reforzadas en puntos de estrés. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE INFLADO: • Motores: Tres (3) motores de 110 Vlts, 1.0 HP - 50/60 Hz, con un consumo de 7.5 Amps (regulados) para inflado y desinflado rápido. • Cableado: Tres (3) extensiones en cable encauchetado de referencia 2 x 10 de alta resistencia. • Tablero de Control: Conexión a acometida en tablero técnico con tomas protegidas. • Protección Eléctrica: Sistema equipado con Totalizador de 125 Amps en línea trifilar y Breakers individuales de 20 Amps por motor, garantizando la protección de los equipos y la seguridad del recinto. SEGURIDAD Y ANCLAJE: • Sistema de Anclaje: Kit de anclaje versátil acorde al terreno (estacas para césped, espirales, expansiones o pesas muertas con liza plástica para superficies rígidas). • Logística: Compatible con rampa hidráulica para procesos de carga y descarga segura de los módulos. NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: • Estándar Internacional: Cumplimiento estricto de la norma ASTM F2374 (Standard Practice for Design, Manufacture, Operation, and Maintenance of Inflatable Recreational Devices). • Seguridad contra Incendios: Material ignífugo Clase 1 o equivalente, certificado para resistencia al fuego y protección UV.	UNIDAD	1	$ 72.000.000,00	$ 13.680.000	$ 85.680.000	$ 84.539.800

6	ATRACCIÓN INFLABLE MODULAR WACKY CHAOS DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Pieza inflable Wacky Chaos de 3 piezas modulares para actividades de salto, brinco, escalar y deslizar tipo laberinto de obstáculos. Diseño de alto impacto visual en configuración de arcos y torres con combinación de colores primarios (rojo, azul, amarillo, verde y morado). El sistema integra deslizadores intermedios y zonas de tránsito fluido, equipado con sus respectivas reatas de alta resistencia y sistemas de unión por velcro de grado industrial para el montaje de los módulos. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: 15 a 20 personas por turno (sujeto a distribución de peso). • Rango de Edad: Niños y jóvenes (población objetivo +3 años). • Dimensiones: Medidas de 9.00 x 12.00 x 6.00 metros. • Peso Estimado: 410 kilogramos (sistema completo). • Material de Fabricación: Vinilo Nylon de 18 onzas de alta tenacidad, impermeable, con costuras dobles y reforzadas en puntos de estrés. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE INFLADO: • Motores: Tres (3) motores de 110 Vlts, 1.5 HP - 50/60 Hz, con un consumo de 7.5 Amps (regulados) para inflado y desinflado rápido. • Cableado: Tres (3) extensiones en cable encauchetado de referencia 2 x 10 de alta resistencia. • Tablero de Control: Conexión a acometida en tablero técnico con tomas protegidas. • Protección Eléctrica: Sistema equipado con Totalizador de 125 Amps en línea trifilar y Breakers individuales de 20 Amps para cada motor, garantizando la protección de los equipos y la seguridad del recinto. SEGURIDAD Y ANCLAJE: • Sistema de Anclaje: Kit de anclaje versátil acorde al terreno (estacas para césped, espirales, expansiones o pesas muertas con liza plástica para superficies rígidas). • Logística: Diseño modular compatible con rampa hidráulica para procesos de carga y descarga segura de los tres módulos. NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: • Estándar Internacional: Cumplimiento estricto de la norma ASTM F2374 (Standard Practice for Design, Manufacture, Operation, and Maintenance of Inflatable Recreational Devices). • Seguridad contra Incendios: Material ignífugo Clase 1 o equivalente, certificado para resistencia al fuego y protección UV.	UNIDAD	1				

7	ATRACCIÓN INFLABLE TICKETS DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Atracción inflable temática modelo TICKETS de 1 pieza, diseñada con una estética de taquilla de feria clásica. Funciona como centro de recreación para niños pequeños, integrando una zona de salto segura y obstáculos internos. Presenta un diseño visual llamativo en colores rojo, blanco y azul, ideal para ser utilizado como punto de bienvenida o atracción central en eventos temáticos. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: 6 a 8 personas por turno (sujeto a distribución de peso). • Rango de Edad: Niños de 2 a 7 años. • Dimensiones: Medidas de 6.00 x 6.50 x 3.50 metros. • Peso Estimado: 140 kilogramos. • Material de Fabricación: Vinilo Nylon de 18 onzas de alta tenacidad, impermeable, con costuras dobles y reforzadas en puntos de estrés. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE INFLADO: • Motores: Un (1) motor de 110 Vlts, 1.5 HP - 50/60 Hz, con un consumo de 7.5 Amps (regulado) para inflado y mantenimiento de presión constante. • Cableado: Una (1) extensión en cable encauchetado de referencia 2 x 10 de alta resistencia. • Tablero de Control: Conexión a acometida en tablero técnico con tomas protegidas. • Protección Eléctrica: Sistema equipado con Totalizador de 125 Amps en línea trifilar y Breakers individuales de 20 Amps, garantizando la protección de los equipos y la seguridad de los usuarios. SEGURIDAD Y ANCLAJE: • Sistema de Anclaje: Kit de anclaje versátil acorde al terreno (estacas para césped, espirales, expansiones o pesas muertas con liza plástica para superficies rígidas). • Logística: De fácil manipulación, compatible con rampa hidráulica para procesos de carga y descarga. NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: • Estándar Internacional: Cumplimiento estricto de la norma ASTM F2374 (Standard Practice for Design, Manufacture, Operation, and Maintenance of Inflatable Recreational Devices). • Seguridad contra Incendios: Material ignífugo Clase 1 o equivalente, certificado para resistencia al fuego y protección UV.	UNIDAD	1				

8	ATRACCIÓN INFLABLE WACKY WORLD DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Atracción inflable tipo saltarín clásico modelo Wacky World de 1 pieza. Diseñado con una estructura de cuatro torres perimetrales y paredes de seguridad con mallas de alta visibilidad que permiten una supervisión de 360 grados. Presenta una estética vibrante en colores primarios (rojo, amarillo, azul y verde), optimizado para la recreación segura y el desarrollo motriz de la primera infancia en eventos institucionales y parques. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: 6 a 8 niños por turno (sujeto a distribución de peso). • Rango de Edad: Niños de 2 a 7 años. • Dimensiones: Medidas de 4.00 x 4.00 x 3.50 metros. • Peso Estimado: 95 kilogramos. • Material de Fabricación: Vinilo Nylon de 18 onzas de alta tenacidad, impermeable, con costuras dobles y reforzadas en puntos de alta presión. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE INFLADO: • Motores: Un (1) motor de 110 Vlts, 1.0 HP - 50/60 Hz, con un consumo de 7.5 Amps (regulado) para inflado y mantenimiento de presión operativa. • Cableado: Una (1) extensión en cable encauchetado de referencia 2 x 10 de alta resistencia. • Tablero de Control: Conexión a acometida en tablero técnico con tomas protegidas. • Protección Eléctrica: Sistema equipado con Totalizador de 125 Amps en línea trifilar y Breaker individual de 20 Amps, garantizando la integridad del motor y la seguridad eléctrica del área. SEGURIDAD Y ANCLAJE: • Sistema de Anclaje: Kit de anclaje versátil acorde al terreno (estacas para césped, espirales, expansiones o pesas muertas con liza plástica para superficies rígidas). • Logística: Equipo compacto de fácil despliegue, compatible con rampa hidráulica para procesos de carga y descarga. NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: • Estándar Internacional: Cumplimiento estricto de la norma ASTM F2374 (Standard Practice for Design, Manufacture, Operation, and Maintenance of Inflatable Recreational Devices). • Seguridad contra Incendios: Material ignífugo Clase 1 o equivalente, certificado para resistencia al fuego y protección UV.	UNIDAD	1				
9	ATRACCIÓN INFLABLE MIDWAY DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Atracción inflable temática modelo MIDWAY de 1 pieza, diseñada con una estética inspirada en las entradas de ferias y carnavales clásicos. Funciona como un centro de entretenimiento integrado que incluye zona de salto y obstáculos internos. Presenta un diseño visual de alto impacto en colores rojo, blanco y azul, ideal para ser utilizado como punto de atracción principal o puerta de entrada a zonas recreativas en eventos masivos.	UNIDAD	1				

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: 6 a 8 personas por turno (sujeto a distribución de peso). • Rango de Edad: Niños de 3 a 10 años. • Dimensiones: Medidas de 6.50 x 6.00 x 3.50 metros. • Peso Estimado: 145 kilogramos. • Material de Fabricación: Vinilo Nylon de 18 onzas de alta tenacidad, impermeable, con costuras dobles y reforzadas en puntos de alta presión. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE INFLADO: • Motores: Un (1) motor de 110 Vlts, 1.5 HP - 50/60 Hz, con un consumo de 7.5 Amps (regulado) para inflado y mantenimiento de presión constante. • Cableado: Una (1) extensión en cable encauchetado de referencia 2 x 10 de alta resistencia. • Tablero de Control: Conexión a acometida en tablero técnico con tomas protegidas. • Protección Eléctrica: Sistema equipado con Totalizador de 125 Amps en línea trifilar y Breaker individual de 20 Amps, garantizando la integridad de los equipos y la seguridad eléctrica de la operación. SEGURIDAD Y ANCLAJE: • Sistema de Anclaje: Kit de anclaje versátil acorde al terreno (estacas para césped, espirales, expansiones o pesas muertas con liza plástica para superficies rígidas). • Logística: De fácil manipulación y despliegue, compatible con rampa hidráulica para procesos de carga y descarga. NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: • Estándar Internacional: Cumplimiento estricto de la norma ASTM F2374 (Standard Practice for Design, Manufacture, Operation, and Maintenance of Inflatable Recreational Devices). • Seguridad contra Incendios: Material ignífugo Clase 1 o equivalente, certificado para resistencia al fuego y protección UV.						

10	ATRACCIÓN INFLABLE EXTREME BASKETBALL DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Atracción inflable deportiva modelo Extreme Basketball de 1 pieza. Diseñada como una estación de competencia de tiro libre que integra una zona de salto segura y aros de baloncesto internos. Presenta un diseño dinámico en colores rojo, amarillo, azul y verde, con paredes laterales de malla de alta visibilidad para supervisión técnica y flujo de aire constante. Ideal para fomentar la actividad física y la competencia sana en eventos institucionales. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: 4 a 6 participantes por turno (simultáneo). • Rango de Edad: Niños y jóvenes (población objetivo +5 años). • Dimensiones: Medidas de 4.00 x 4.00 x 3.50 metros. • Peso Estimado: 110 kilogramos. • Material de Fabricación: Vinilo Nylon de 18 onzas de alta tenacidad, impermeable, con costuras dobles y reforzadas en puntos de impacto de balones y saltos. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE INFLADO: • Motores: Un (1) motor de 110 Vlts, 1.0 HP - 50/60 Hz, con un consumo de 7.5 Amps (regulado) para inflado y mantenimiento de presión operativa. • Cableado: Una (1) extensión en cable encauchetado de referencia 2 x 10 de alta resistencia. • Tablero de Control: Conexión a acometida en tablero técnico con tomas protegidas. • Protección Eléctrica: Sistema equipado con Totalizador de 125 Amps en línea trifilar y Breaker individual de 20 Amps, garantizando la protección del motor ante fluctuaciones de energía. SEGURIDAD Y ANCLAJE: • Sistema de Anclaje: Kit de anclaje versátil acorde al terreno (estacas para césped, espirales, expansiones o pesas muertas con liza plástica para superficies rígidas). • Logística: Equipo ligero y compacto para transporte eficiente, compatible con rampa hidráulica para carga y descarga. NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: • Estándar Internacional: Cumplimiento estricto de la norma ASTM F2374 (Standard Practice for Design, Manufacture, Operation, and Maintenance of Inflatable Recreational Devices). • Seguridad contra Incendios: Material ignífugo Clase 1 o equivalente, certificado para resistencia al fuego y protección UV.	UNIDAD	1				

11	ATRACCIÓN INFLABLE CONNECT 3 DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Atracción inflable de competencia y destreza modelo Connect 3 de 1 pieza. Diseñada específicamente para actividades de lanzamiento de pelotas y enceste, integrando una dinámica de juego de precisión sobre una zona de salto segura. Presenta un diseño de pilares reforzados y paredes perimetrales de malla de alta visibilidad que permiten la supervisión constante de los lanzamientos. Su estética vibrante en colores primarios lo hace ideal para competencias grupales y desarrollo de coordinación ojo-mano en eventos institucionales. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: 4 a 6 participantes por turno (simultáneo). • Rango de Edad: Niños y jóvenes (población objetivo +3 años). • Dimensiones: Medidas de 4.00 x 4.00 x 3.50 metros. • Peso Estimado: 105 kilogramos. • Material de Fabricación: Vinilo Nylon de 18 onzas de alta tenacidad, impermeable, con costuras dobles y reforzadas en puntos de alta presión y zonas de enceste. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE INFLADO: • Motores: Un (1) motor de 110 Vlts, 1.0 HP - 50/60 Hz, con un consumo de 7.5 Amps (regulado) para inflado y mantenimiento de presión operativa constante. • Cableado: Una (1) extensión en cable encauchetado de referencia 2 x 10 de alta resistencia. • Tablero de Control: Conexión a acometida en tablero técnico con tomas protegidas. • Protección Eléctrica: Sistema equipado con Totalizador de 125 Amps en línea trifilar y Breaker individual de 20 Amps, asegurando la integridad del equipo contra sobrecargas. SEGURIDAD Y ANCLAJE: • Sistema de Anclaje: Kit de anclaje versátil acorde al terreno (estacas para césped, espirales, expansiones o pesas muertas con liza plástica para superficies rígidas). • Logística: Equipo compacto de fácil despliegue, compatible con rampa hidráulica para procesos de carga y descarga eficientes. NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: • Estándar Internacional: Cumplimiento estricto de la norma ASTM F2374 (Standard Practice for Design, Manufacture, Operation, and Maintenance of Inflatable Recreational Devices). • Seguridad contra Incendios: Material ignífugo Clase 1 o equivalente, certificado para resistencia al fuego y protección UV.	UNIDAD	1				

12	ATRACCIÓN INFLABLE SOCCER ARCH DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Atracción inflable deportiva modelo Soccer Arch de 1 pieza. Diseñada como una estación de competencia de precisión para lanzamiento de balón y anotación (cobro de penales). Integra una zona de juego segura con un fondo de objetivos puntuables para fomentar la competencia sana. Presenta un diseño dinámico en colores rojo, amarillo, azul y verde, con paredes laterales de malla para supervisión técnica y contención del balón. Ideal para eventos deportivos e institucionales. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: 4 a 6 participantes por turno (simultáneo). • Rango de Edad: Niños y jóvenes (población objetivo +5 años). • Dimensiones: Medidas de 4.00 x 4.00 x 3.50 metros. • Peso Estimado: 115 kilogramos. • Material de Fabricación: Vinilo Nylon de 18 onzas de alta tenacidad, impermeable, con costuras dobles y reforzadas en puntos de impacto de balones y zona de soporte. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE INFLADO: • Motores: Un (1) motor de 110 Vlts, 1.0 HP - 50/60 Hz, con un consumo de 7.5 Amps (regulado) para inflado y mantenimiento de presión operativa. • Cableado: Una (1) extensión en cable encauchetado de referencia 2 x 10 de alta resistencia. • Tablero de Control: Conexión a acometida en tablero técnico con tomas protegidas. • Protección Eléctrica: Sistema equipado con Totalizador de 125 Amps en línea trifilar y Breaker individual de 20 Amps, garantizando la protección del motor ante fluctuaciones de energía. SEGURIDAD Y ANCLAJE: • Sistema de Anclaje: Kit de anclaje versátil acorde al terreno (estacas para césped, espirales, expansiones o pesas muertas con liza plástica para superficies rígidas). • Logística: Equipo ligero de fácil transporte y montaje, compatible con rampa hidráulica para carga y descarga. NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: • Estándar Internacional: Cumplimiento estricto de la norma ASTM F2374 (Standard Practice for Design, Manufacture, Operation, and Maintenance of Inflatable Recreational Devices). • Seguridad contra Incendios: Material ignífugo Clase 1 o equivalente, certificado para resistencia al fuego y protección UV.	UNIDAD	1				

13	ATRACCIÓN INFLABLE TARGET FOOTBALL DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Atracción inflable deportiva modelo Target Football de 1 pieza. Diseñada específicamente como una estación de alta precisión para actividades de lanzamiento de balón y puntería. El equipo cuenta con una pared de fondo que integra múltiples objetivos circulares con valores de puntuación diferenciados, permitiendo dinámicas de competencia individual o por equipos. Presenta una estética vibrante en colores primarios y paredes laterales de malla para la contención segura de los balones y visibilidad operativa. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: 4 a 6 participantes por turno (simultáneo). • Rango de Edad: Niños, jóvenes y adultos (población objetivo +5 años). • Dimensiones: Medidas de 4.00 x 4.00 x 3.50 metros. • Peso Estimado: 112 kilogramos. • Material de Fabricación: Vinilo Nylon de 18 onzas de alta tenacidad, impermeable, con costuras dobles y refuerzos estructurales en la zona de impacto de los objetivos. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE INFLADO: • Motores: Un (1) motor de 110 Vlts, 1.0 HP - 50/60 Hz, con un consumo de 7.5 Amps (regulado) para asegurar la presión interna constante. • Cableado: Una (1) extensión en cable encauchetado de referencia 2 x 10 de alta resistencia. • Tablero de Control: Conexión a acometida en tablero técnico con tomas protegidas. • Protección Eléctrica: Sistema equipado con Totalizador de 125 Amps en línea trifilar y Breaker individual de 20 Amps, garantizando la estabilidad del sistema ante variaciones de voltaje. SEGURIDAD Y ANCLAJE: • Sistema de Anclaje: Kit de anclaje profesional (estacas para césped, espirales o pesas muertas con liza plástica para superficies rígidas). • Logística: Equipo de fácil despliegue y transporte, compatible con rampa hidráulica para procesos de logística eficiente. NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: • Estándar Internacional: Cumplimiento estricto de la norma ASTM F2374 (Standard Practice for Design, Manufacture, Operation, and Maintenance of Inflatable Recreational Devices). • Seguridad contra Incendios: Material ignífugo Clase 1 o equivalente, certificado para resistencia al fuego y protección UV.	UNIDAD	1				

14	ATRACCIÓN INFLABLE VELCRO SOCCER ARCH DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Atracción inflable deportiva de precisión modelo Velcro Soccer Arch de 1 pieza. Diseñada específicamente para actividades de lanzamiento de balón con sistema de adherencia, donde los participantes deben patear balones recubiertos de velcro hacia una pared de fondo con objetivos numerados. Presenta un diseño dinámico en colores rojo, amarillo, azul y verde, con paredes laterales de malla para contención y visibilidad técnica. Ideal para ferias, eventos corporativos y competencias de destreza motriz. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: 4 a 6 participantes por turno (simultáneo). • Rango de Edad: Niños, jóvenes y adultos (población objetivo +5 años). • Dimensiones: Medidas de 4.00 x 4.00 x 3.50 metros. • Peso Estimado: 120 kilogramos (incluye panel reforzado de velcro). • Material de Fabricación: Vinilo Nylon de 18 onzas de alta tenacidad, impermeable, con costuras dobles y superficie de contacto en velcro de grado industrial reforzada para resistir ciclos continuos de desprendimiento. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE INFLADO: • Motores: Un (1) motor de 110 Vlts, 1.0 HP - 50/60 Hz, con un consumo de 7.5 Amps (regulado) para garantizar la rigidez estructural necesaria para el impacto de los balones. • Cableado: Una (1) extensión en cable encauchetado de referencia 2 x 10 de alta resistencia. • Tablero de Control: Conexión a acometida en tablero técnico con tomas protegidas. • Protección Eléctrica: Sistema equipado con Totalizador de 125 Amps en línea trifilar y Breaker individual de 20 Amps, asegurando la estabilidad del motor. SEGURIDAD Y ANCLAJE: • Sistema de Anclaje: Kit de anclaje versátil (estacas para césped, espirales, expansiones o pesas muertas con liza plástica para superficies rígidas). • Logística: Equipo de fácil montaje, compatible con rampa hidráulica para carga y descarga técnica. NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: • Estándar Internacional: Cumplimiento estricto de la norma ASTM F2374 (Standard Practice for Design, Manufacture, Operation, and Maintenance of Inflatable Recreational Devices). • Seguridad contra Incendios: Material ignífugo Clase 1 o equivalente, certificado para resistencia al fuego y protección UV.	UNIDAD	1				

15	ATRACCIÓN INFLABLE SESAME STREET DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Atracción inflable temática modelo Sesame Street (Plaza Sésamo) de 1 pieza. Diseñada como un centro de recreación segura para la primera infancia, integrando una amplia zona de salto y obstáculos blandos internos. Presenta un diseño artístico de alta fidelidad con personajes icónicos y una estética colorida que estimula el entorno visual de los niños. Incluye paredes perimetrales con mallas de alta visibilidad para garantizar una supervisión técnica de 360 grados. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: 8 a 10 niños por turno (sujeto a distribución de peso). • Rango de Edad: Niños de 2 a 8 años. • Dimensiones: Medidas de 5.00 x 5.00 x 4.00 metros. • Peso Estimado: 130 kilogramos. • Material de Fabricación: Vinilo Nylon de 18 onzas de alta tenacidad, impermeable, con costuras dobles y reforzadas en puntos de alta presión y zonas de tránsito. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE INFLADO: • Motores: Un (1) motor de 110 Vlts, 1.5 HP - 50/60 Hz, con un consumo de 7.5 Amps (regulado) para asegurar la presión interna óptima. • Cableado: Una (1) extensión en cable encauchetado de referencia 2 x 10 de alta resistencia. • Tablero de Control: Conexión a acometida en tablero técnico con tomas protegidas. • Protección Eléctrica: Sistema equipado con Totalizador de 125 Amps en línea trifilar y Breaker individual de 20 Amps, garantizando la protección del equipo contra picos de voltaje. SEGURIDAD Y ANCLAJE: • Sistema de Anclaje: Kit de anclaje versátil (estacas para césped, espirales o pesas muertas con liza plástica para superficies rígidas). • Logística: Equipo de fácil despliegue y manejo, compatible con rampa hidráulica para procesos de logística eficiente. NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: • Estándar Internacional: Cumplimiento estricto de la norma ASTM F2374 (Standard Practice for Design, Manufacture, Operation, and Maintenance of Inflatable Recreational Devices). • Seguridad contra Incendios: Material ignífugo Clase 1 o equivalente, certificado para resistencia al fuego y protección UV.	UNIDAD	1				

16	ATRACCIÓN INFLABLE TOY STORY DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Atracción inflable temática modelo Toy Story de 1 pieza, diseñada como un centro de recreación integral para la infancia. Combina una amplia zona de salto con obstáculos internos temáticos y un diseño artístico de alta fidelidad que recrea el entorno de la película. Cuenta con paredes perimetrales equipadas con mallas de seguridad de alta visibilidad, permitiendo una supervisión constante de 360 grados y un flujo de aire óptimo para los usuarios. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: 8 a 10 niños por turno (sujeto a distribución de peso). • Rango de Edad: Niños de 3 a 10 años. • Dimensiones: Medidas de 5.50 x 5.50 x 4.00 metros. • Peso Estimado: 140 kilogramos. • Material de Fabricación: Vinilo Nylon de 18 onzas de alta tenacidad, impermeable, con costuras dobles y reforzadas en puntos de alta presión y zonas de tránsito intenso. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE INFLADO: • Motores: Un (1) motor de 110 Vlts, 1.5 HP - 50/60 Hz, con un consumo de 7.5 Amps (regulado) para garantizar la estabilidad de la presión interna. • Cableado: Una (1) extensión en cable encauchetado de referencia 2 x 10 de alta resistencia. • Tablero de Control: Conexión a acometida en tablero técnico con tomas protegidas. • Protección Eléctrica: Sistema equipado con Totalizador de 125 Amps en línea trifilar y Breaker individual de 20 Amps, garantizando la protección del equipo ante cualquier eventualidad eléctrica. SEGURIDAD Y ANCLAJE: • Sistema de Anclaje: Kit de anclaje versátil (estacas para césped, espirales o pesas muertas con liza plástica para superficies rígidas). • Logística: Equipo de fácil despliegue, compatible con rampa hidráulica para procesos de carga y descarga técnica. NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: • Estándar Internacional: Cumplimiento estricto de la norma ASTM F2374 (Standard Practice for Design, Manufacture, Operation, and Maintenance of Inflatable Recreational Devices). • Seguridad contra Incendios: Material ignífugo Clase 1 o equivalente, certificado para resistencia al fuego y protección UV.	UNIDAD	1				

17	ATRACCIÓN INFLABLE PEQUEÑOS CONSTRUCTORES DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Atracción inflable temática modelo Pequeños Constructores de 1 pieza. Diseñada como un centro de recreación temprana que simula un entorno de obra civil, integrando una zona de salto segura con obstáculos internos que representan herramientas y elementos de construcción. Presenta un diseño visual de alto impacto en colores amarillo (industrial), gris y negro, con paredes perimetrales de malla de alta visibilidad para garantizar una supervisión técnica constante de los menores. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: 6 a 8 niños por turno (sujeto a distribución de peso). • Rango de Edad: Niños de 2 a 8 años. • Dimensiones: Medidas de 4.00 x 4.00 x 3.50 metros. • Peso Estimado: 105 kilogramos. • Material de Fabricación: Vinilo Nylon de 18 onzas de alta tenacidad, impermeable, con costuras dobles y reforzadas en puntos de alta presión y zonas de tránsito. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE INFLADO: • Motores: Un (1) motor de 110 Vlts, 1.0 HP - 50/60 Hz, con un consumo de 7.5 Amps (regulado) para asegurar la presión interna óptima para el salto. • Cableado: Una (1) extensión en cable encauchetado de referencia 2 x 10 de alta resistencia. • Tablero de Control: Conexión a acometida en tablero técnico con tomas protegidas. • Protección Eléctrica: Sistema equipado con Totalizador de 125 Amps en línea trifilar y Breaker individual de 20 Amps, garantizando la protección del equipo ante fluctuaciones de energía. SEGURIDAD Y ANCLAJE: • Sistema de Anclaje: Kit de anclaje versátil (estacas para césped, espirales o pesas muertas con liza plástica para superficies rígidas). • Logística: Equipo compacto de fácil transporte y montaje, compatible con rampa hidráulica para procesos de logística eficiente. NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: • Estándar Internacional: Cumplimiento estricto de la norma ASTM F2374 (Standard Practice for Design, Manufacture, Operation, and Maintenance of Inflatable Recreational Devices). • Seguridad contra Incendios: Material ignífugo Clase 1 o equivalente, certificado para resistencia al fuego y protección UV.	UNIDAD	1				

18	JUEGO DE FERIA DUCKS AND ALIENS CIRCUS COLLECTION DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Conjunto de estaciones de juego de feria de la línea Carnival Circus, compuesto por dos módulos de competencia: "Down the Ducks" (Puntería a Patos) y "Alien Invasion" (Invasión Alienígena). Diseñados como juegos de destreza mecánica donde los participantes deben derribar u embocar objetivos utilizando proyectiles blandos (bean bags). Presenta un diseño artístico temático de alta resolución, ideal para ferias corporativas, eventos escolares y zonas de juegos tipo kermesse. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: 2 participantes en simultáneo (1 por módulo). • Componentes: Dos (2) estructuras de juego independientes con bases estables y paneles de objetivos. • Accesorios: Set de proyectiles de lona (bean bags) de colores para lanzamiento. • Material de Fabricación: Estructuras en madera técnica o polímero de alta resistencia con acabados en impresión digital UV resistente al roce y bases metálicas/rígidas para estabilidad. • Dimensiones: Módulos de formato estándar para mesa o base técnica (aprox. 0.80 x 1.20 metros por unidad). LOGÍSTICA Y OPERACIÓN: • Personal Requerido: Un (1) operador para gestión de turnos, entrega de proyectiles y conteo de puntos. • Montaje: Sistema de ensamble rápido sin necesidad de herramientas especializadas. • Consumo Eléctrico: Nulo (funcionamiento mecánico/manual), lo que permite su ubicación en cualquier punto del recinto sin depender de acometidas eléctricas. SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES: • Rango de Edad: Apto para todas las edades (población objetivo +3 años). • Seguridad: Proyectiles blandos que minimizan cualquier riesgo de impacto. Estructuras sin bordes cortantes y con centros de gravedad bajos para evitar volcamientos. • Versatilidad: Equipo apto para uso en interiores y exteriores (bajo carpa o sombra para proteger el arte gráfico).	UNIDAD	1				

19	JUEGO DE FERIA KING OF THE HILL CIRCUS COLLECTION DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Estación de juego de feria de la línea Carnival Circus, modelo "King of the Hill" (Rey de la Colina). Es un juego de destreza y precisión que consiste en una rampa inclinada donde el participante debe deslizar esferas hacia la parte superior para embocarlas en orificios con diferentes puntuaciones, desafiando la gravedad. Presenta un diseño temático en color amarillo industrial con gráficos de personajes, ideal para competencias de puntaje rápido en eventos institucionales y recreativos. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: 1 participante por turno. • Componentes: Una (1) estructura de rampa modular con rieles laterales de seguridad y panel de objetivos superior. • Accesorios: Set de tres (3) esferas de precisión (pelotas de golf o similares de peso balanceado). • Material de Fabricación: Estructura en madera técnica o polímero de alta resistencia con herrajes metálicos para ensamble modular. Acabado en pintura de alta durabilidad y gráficos resistentes al roce. • Dimensiones: Formato alargado de sobremesa o base técnica (aprox. 1.80 x 0.50 metros). LOGÍSTICA Y OPERACIÓN: • Personal Requerido: Un (1) operador para gestión de turnos, devolución de esferas y registro de puntuación. • Montaje: Sistema plegable o modular que permite un armado rápido (menos de 5 minutos). • Consumo Eléctrico: Nulo (funcionamiento mecánico por gravedad), permitiendo total autonomía logística y facilidad de ubicación en cualquier área del evento. SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES: • Rango de Edad: Apto para todas las edades (población objetivo +4 años). • Seguridad: Bordes redondeados y estructura estable. Los laterales elevados evitan que las esferas salgan del área de juego durante el lanzamiento. • Versatilidad: Equipo compacto de fácil transporte, apto para uso en interiores y exteriores.	UNIDAD	1				

20	JUEGO DE FERIA SHOOTING GALLERY CIRCUS COLLECTION DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Estación de juego de feria de la línea Carnival Circus, modelo "Shooting Gallery" (Galería de Tiro). Es una atracción de precisión y puntería que utiliza lanzadores de aire o resorte para impactar objetivos temáticos. El sistema incluye paneles de objetivos con gráficos de alta visibilidad y una estructura de contención para los proyectiles. Diseñada para competencias de habilidad individual, es ideal para eventos corporativos, ferias temáticas y jornadas recreativas. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: 2 participantes en simultáneo. • Componentes: Dos (2) paneles de objetivos autoportantes y una estructura de cabina/marco para la disposición de blancos. • Accesorios: Set de lanzadores (tipo Nerf o similar) y proyectiles de espuma/suaves para garantizar la seguridad. • Material de Fabricación: Paneles en polímero de alta densidad con impresión digital resistente a impactos. Estructura de soporte metálica o de madera técnica reforzada para estabilidad operativa. • Dimensiones: Paneles de aprox. 0.90 x 1.00 metros dispuestos en una zona de tiro controlada. LOGÍSTICA Y OPERACIÓN: • Personal Requerido: Un (1) operador para gestión de seguridad, recarga de proyectiles y conteo de aciertos. • Montaje: Sistema modular de ensamble rápido que permite configurar la galería en menos de 10 minutos. • Consumo Eléctrico: Nulo (funcionamiento mecánico/manual por parte del usuario). SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES: • Rango de Edad: Niños, jóvenes y adultos (población objetivo +6 años). • Seguridad: Uso de proyectiles blandos de bajo impacto. Se recomienda delimitar el área de tiro para evitar el tránsito de personas frente a los blancos. • Versatilidad: Equipo apto para uso en interiores y exteriores. Su diseño compacto facilita el traslado en vehículos estándar.	UNIDAD	1				

21	ATRACCIÓN INFLABLE CIRCUS BY 5 DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Atracción inflable multiestación de la línea Carnival Circus, modelo "Circus By 5". Diseñada como una carpa de circo clásica de una sola pieza que alberga cinco estaciones independientes de juegos de destreza en su perímetro. Esta estructura permite la rotación simultánea de participantes en actividades como baloncesto, tiro al blanco y juegos de puntería temática, optimizando el espacio y la capacidad operativa en eventos masivos. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: Hasta 5 participantes simultáneos (uno por estación). • Componentes: Estructura circular tipo carpa con 5 paneles de juego integrados. • Juegos Incluidos: Hot Shot Basketball, Alien Invasion, Frisbee Catch, Knock Me Out y estaciones de puntería adicionales. • Material de Fabricación: Vinilo Nylon de 18 onzas de alta tenacidad, con impresión digital de alta definición y costuras reforzadas para uso comercial intensivo. • Dimensiones: Formato circular de gran escala (requiere un área de instalación despejada para flujo de usuarios en 360 grados). SISTEMA ELÉCTRICO Y DE INFLADO: • Motores: Un (1) motor de 110 Vlts, 1.5 HP - 50/60 Hz para mantenimiento de presión constante en toda la estructura. • Cableado: Una (1) extensión en cable encauchetado de referencia 2 x 10 de alta resistencia. • Protección Eléctrica: Conexión a tablero técnico con Totalizador de 125 Amps y Breaker individual de 20 Amps, garantizando la seguridad del sistema y de los operarios. LOGÍSTICA Y OPERACIÓN: • Personal Requerido: Tres (3) operadores para la gestión de proyectiles, control de turnos y asistencia técnica en las estaciones. • Montaje: Despliegue centralizado que permite habilitar cinco juegos con un solo punto de inflado. • Anclaje: Sistema de sujeci+B18ón perimetral mediante estacas o pesas muertas según el terreno de instalación. NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: • Estándar Internacional: Cumplimiento de la norma ASTM F2374 para dispositivos recreativos inflables. • Seguridad contra Incendios: Material con certificación ignífuga Clase 1 y protección contra rayos UV.	UNIDAD	1				

22	CARPAS TENTS 3 X 3 CIRCUS COLLECTION DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Estación de servicio y recreación modelo Tents 3 x 3 de la línea Circus Collection. Diseñada como una carpa estructural de alta resistencia con estética de circo clásico (franjas blancas y rojas), ideal para albergar juegos de feria, estaciones de alimentos o puntos de control en eventos masivos. Su diseño piramidal con faldones perimetrales permite una visibilidad destacada y protección climática para los operadores y participantes. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: Espacio interno optimizado para 1 o 2 operadores y mobiliario técnico. • Dimensiones: Base de 3.00 x 3.00 metros con altura variable según ajuste estructural. • Estructura: Armazón metálico en acero galvanizado o aluminio reforzado con sistema de ensamble rápido. • Material de Cubierta: Lona de poliéster con recubrimiento en PVC de alta densidad, impermeable y con tratamiento para resistencia a la tensión. • Acabado Visual: Impresión digital temática de alta resolución con motivos de feria clásica y logotipos institucionales. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE APOYO: • Iluminación: Capacidad de integración de sistemas de iluminación LED perimetral (opcional según requerimiento del evento). • Compatibilidad: Diseñada para conectarse a acometidas mediante extensiones encauchetadas de referencia 2 x 10 en caso de alimentar estaciones de alimentos o juegos eléctricos internos. • Protección: Estructura con puntos de polo a tierra naturales y materiales con retardante de llama. SEGURIDAD Y ANCLAJE: • Sistema de Sujeción: Kit de anclaje mediante pesas de concreto, discos de hierro o estacas de acero de alta penetración según la superficie (césped o pavimento). • Estabilidad: Diseño aerodinámico que permite soportar vientos moderados gracias a su sistema de ventilación superior y tensión de lona. • Logística: Estructura plegable de fácil transporte, compatible con sistemas de rampa hidráulica para carga eficiente. NORMATIVA Y CERTIFICACIONES: • Seguridad contra Incendios: Textiles certificados con normas de retardancia al fuego para eventos públicos. • Protección: Filtro UV integrado en la lona para protección de los usuarios contra la radiación solar directa.	UNIDAD	1				

23	JUEGO DE FERIA STRICKER (MARTILLO DE FUERZA) DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Estación de juego de feria de la línea Carnival Circus, modelo "Stricker". Es una atracción clásica de feria diseñada para poner a prueba la fuerza física de los participantes mediante el impacto de un mazo sobre una base mecánica, impulsando un indicador hacia una campana de objetivo. Presenta una estructura vertical con escala de puntuación numérica de alta visibilidad, ideal para competencias de fuerza en eventos corporativos, ferias y activaciones de marca. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Componentes: Una (1) unidad de Stricker (no incluye kiosco ni premios adicionales). • Accesorios: Un (1) mazo o martillo de impacto con mango ergonómico y cabeza amortiguada. • Material de Fabricación: Estructura metálica reforzada con base de apoyo estable. Escala vertical con gráficos de alta resolución protegidos contra impactos. • Mecánica: Sistema de riel vertical con indicador móvil y campana metálica de aviso sonoro en la parte superior. LOGÍSTICA Y OPERACIÓN: • Personal Requerido: Un (1) operador para supervisar el uso correcto del mazo y registrar las puntuaciones. • Montaje: Estructura autoportante de fácil ubicación; cuenta con ruedas en la base para facilitar su desplazamiento logístico dentro del recinto. • Consumo Eléctrico: Nulo; funcionamiento 100% mecánico. • • Rango de Edad: Apto para jóvenes y adultos debido a la fuerza requerida para la activación del mecanismo. • Seguridad: Base con marco de seguridad pintado en color de advertencia (rojo) para delimitar el área de impacto. Se requiere una zona de seguridad despejada alrededor del participante. • Versatilidad: Equipo compacto diseñado para uso intensivo en exteriores e interiores.	UNIDAD	1				

24	ARCH CIRCUS COLLECTION DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Arco inflable monumental de la línea Circus Collection, diseñado como portal de bienvenida para grandes eventos y parques recreativos. Presenta una estructura arquitectónica tipo castillo de feria con torres laterales y un puente superior arqueado que incluye un panel central para señalización o marca. Su diseño artístico incluye gráficos coloridos de personajes de circo, optimizando el impacto visual desde el ingreso al recinto. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: Flujo constante de peatones a través del túnel central. • Material de Fabricación: Vinilo Nylon de alta tenacidad con recubrimiento protector para exteriores y costuras reforzadas en puntos de anclaje. • Acabado Visual: Impresión digital temática de la colección Carnival Circus en alta resolución. • Configuración: Estructura autoportante de una sola pieza que se mantiene erguida mediante presión de aire constante. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE INFLADO: • Motores: Requiere un (1) motor de 110 VIts (potencia sugerida de 1.0 HP a 1.5 HP según escala) para mantenimiento de la forma estructural. • Cableado: Conexión mediante extensiones encauchetadas de referencia 2 x 10 de alta resistencia. • Protección Eléctrica: Recomendado el uso de Breaker individual de 20 Amps para proteger el motor ante fluctuaciones de voltaje. SEGURIDAD Y ANCLAJE: • Sistema de Sujeción: Puntos de anclaje reforzados en la base de las torres y laterales superiores para asegurar la estabilidad contra el viento mediante estacas o pesas muertas. • Ubicación: Diseñado principalmente para exteriores en áreas de acceso principal o transiciones entre zonas temáticas. • Logística: Equipo de montaje rápido que permite definir la entrada del evento en pocos minutos.	UNIDAD	1				

25	INFLABLE ACOUSTIC BAN SHELL WHITE DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Concha acústica inflable modelo Acoustic Ban Shell White de 1 pieza. Diseñada como una estructura escénica temporal para eventos al aire libre, presentaciones musicales, teatro o zonas de sombra técnica. Su diseño en forma de cúpula estriada no solo ofrece un impacto visual elegante en color blanco puro, sino que también ayuda a la proyección acústica básica y protege equipos o artistas de la radiación solar directa. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: Área amplia para tarima o zona de descanso. • Dimensiones: Medidas de 7.20 x 6.00 x 4.50 metros. • Peso Estimado: 95 kilogramos. • Material de Fabricación: Vinilo Nylon de alta tenacidad con tratamiento UV especial para mantener la blancura del material y costuras reforzadas para estabilidad estructural. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE INFLADO: • Motores: Un (1) motor de 110 Vlts, 1.5 HP - 50/60 Hz para mantenimiento de la forma. • Cableado: Extensión en cable encauchetado de referencia 2 x 10. • Protección Eléctrica: Conexión a tablero con Breaker individual de 20 Amps. SEGURIDAD Y ANCLAJE: • Sistema de Anclaje: Puntos de sujeción perimetrales para estacas o pesas muertas, garantizando estabilidad ante brisas ligeras. • Logística: Fácil montaje y desmontaje, ideal para activaciones rápidas.	UNIDAD	1				
26	CARPA SPIDER PLUS DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: Estructura de sombra de gran formato modelo Carpa Spider Plus de 2 piezas. Diseñada con una arquitectura tensada de múltiples puntas (estilo estrella) que ofrece una cobertura amplia y elegante para eventos sociales, zonas de catering o áreas de descanso. Su diseño aerodinámico permite una excelente circulación de aire y una estética moderna que se integra fácilmente en parques y espacios abiertos. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Capacidad Operativa: Área de cobertura masiva para múltiples mesas o estaciones de trabajo. • Piezas: 2 unidades integrables. • Dimensiones: Medidas de 14.00 x 12.00 metros. • Material de Fabricación: Lona de poliéster de alta resistencia con recubrimiento impermeable y protección contra rayos UV. • Estructura: Mástiles centrales reforzados y puntos de tensión perimetrales de alta resistencia. LOGÍSTICA Y OPERACIÓN: • Motores: No requiere (N/A). • Operadores: No requiere personal permanente (N/A). • Anclaje: Sistema de tensión mediante estacas de acero o pesas industriales en cada	UNIDAD	1				

	extremo para garantizar la estabilidad estructural.						
27	ESTACIÓN DE PROYECCIÓN CINEMATOGRÁFICA PROFESIONAL DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA: Solución integral de exhibición audiovisual de alto rendimiento. El sistema integra una cadena de video de alta definición y un sistema de refuerzo sonoro de 4000W totales, respaldados por una infraestructura eléctrica robusta que garantiza la integridad de los equipos y la continuidad de la función en entornos interiores o exteriores. 1. SISTEMA DE PROYECCIÓN Y VIDEO * Telón de Proyección: Formato 3.00 x 2.00 metros, material blanco mate con borde negro para contraste mejorado. * Proyector (Video Beam): Marca VTA con potencia lumínica de 5000 lúmenes (ideal para formatos grandes). * Fuente de Contenido: Computador de alta definición con procesamiento gráfico dedicado para reproducción fluida de archivos 4K/HD. 2. SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL * Altavoces (PA): Dos (2) cabinas activas QSC K12.2 de 2000 Watts cada una (4000W Peak total). * Mezcla y Control: Mixer de 6 canales y consola de sonido para gestión de ecualización y niveles de presión sonora. 3. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN (ACTUALIZADO) * Protección de Voltaje: Un (1) Estabilizador de Voltaje de alta capacidad, diseñado para corregir fluctuaciones en la red eléctrica y proteger la lámpara del video beam y los circuitos lógicos del computador y la consola. * Sistema de Cableado: Kit de cables de alta resistencia (Grado Industrial): * Extensiones eléctricas encauchetadas referencia 3x12 AWG con polo a tierra. * Cables de señal de audio blindados (XLR/TRS) para evitar interferencias electromagnéticas. * Cable HDMI de alta velocidad con blindaje triple para la señal de video.	UNIDAD	1	$ 1.300.000,00	$ 247.000	$ 1.547.000	$ 1.547.000

28	PENDON PUBLICITARIO TIPO ARAÑA DIMENSIONES 2X1, Impresión a full color (alta resolución). Plastificado, para mayor durabilidad y protección contra humedad, rayones y decoloración. Sistema de soporte: Estructura tipo araña (X-banner) en aluminio con refuerzos plásticos. Debe incluir ojales metálicos en las cuatro esquinas del pendón para su sujeción. Diseño: Suministrado por la administración municipal. Con excelente resolución de impresión, se debe respetar identidad visual, colores institucionales y lineamientos oficiales. Debe incluir estuche o bolso para transportar.	UNIDAD	12	$ 160.000,00	$ 30.400	$ 190.400	$ 2.284.800
						TOTAL	$ 132.030.600

Cordialmente,

JUAN SEBASTIAN CALDERON
Cel: 3205285981
Dirección. Carrera 128 No. 145-20
Correo: acusticaproducciones@outlook.com
Portal Web: www.acusticaeventosyproducciones.com