Tarjeta de Emergencia
Aire Comprimido



SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA EMPRESA					
Nombre del producto	Aire Comprimido	**Fabricante**	Fonos Gases Industriales y Medicinales SAS		
Nombre químico	Aire	**Dirección**	Calle 51 # 10-45 Sector La Floresta, Los Patios		
Sinónimo	N/A	**Teléfonos y horarios**	(607) 588 8980 +57 (314) 332 1347 Lun a Vie 07:00 am -12:00 pm / 02:00 pm – 05:30 pm Sáb 07:00 am -12:00 pm		
Estado	Gas Comprimido				
Número UN	1002				
Color Contenedor	Negro	**E-mail**	produccionfonoscucuta@fonosgases.com		
Fórmula	N/A	**Teléfono de emergencias**	**Bomberos** 119	**Bomberos Cúcuta** (607) 5956210	
Válvula	CGA 590			**Bomberos Los Patios** (607) 5802288	
Clase peligro	Gas Comburente		**Cisproquim**	01 8000 916 012	
Usos	Usado en purga y barrido de tuberías y como gas patrón para equipos analíticos				

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	SECCIÓN 3. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y EPP	SECCIÓN 4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
El aire comprimido acelera la combustión. Gas comprimido hasta 300 bar. El aire seco no es corrosivo, por lo que cualquier metal común es aceptado para el uso de equipos que estén diseñados para procesos de presión.	No lubricar ni intervenir equipos con aceites y/o grasas. No usar para limpieza de maquinarias ni ropa de trabajo, existe el riesgo de inflamabilidad. No permita que los cilindros almacenados superen los 54° C. No transportar los cilindros en espacios confinados como porta-maletas de autos, van, una fuga puede resultar en fuego, explosión, los cilindros no deben ser arrastrados en el suelo. Esto debe incluir el uso de los E.P.P. adecuados: • Lentes de seguridad. • Careta de protección facial. • Guantes y delantal criogénicos. • Zapatos de seguridad	**ESTABILIDAD:** Estable. **MATERIALES INCOMPATIBLES:** Todos los materiales inflamables. **PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:** Ninguno. **POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:** No ocurrirá.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	SECCIÓN 6. MEDIDAS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	SECCIÓN 7. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
El aire es intrínsecamente no tóxico.	En general, desalojar el área, llamar a bomberos. Una rápida acción para cerrar la válvula debería reducir la intensidad del fuego. Los cilindros que estén expuestos a fuego deben ser enfriados con agua mediante chorro directo a una distancia segura. Informar a bomberos del riesgo potencial de explosión de los recipientes y su acción voladora que pueden presentar. Si es posible retire los cilindros del lugar del fuego. Se debe evitar exponer los recipientes que contengan aire al fuego y filtraciones. Los cilindros pueden explotar al ser calentados por el fuego.	Evacue todo el personal del área afectada. Use equipo protector apropiado. Si el escape es en el equipo del usuario, asegurarse de purgar la cañería con gas inerte antes de intentar las reparaciones. Si el escape es en el contenedor o en la válvula del contenedor, contactar el número de teléfono de emergencia adecuado listado en la Sección 1 o llame a su locación FONOS más cercana.

Desde 1956