F - 000 VERSION 01
COTIZACIÓN QUI - 6291
Fecha: 25/02/2026
Validez: 30 DIAS

QUIMICOMPANY
EQUIPOS E INSUMOS PARA LABORATORIO

QUIMICOMPANY SAS
NIT 900.997.618-4
Régimen común - ICA Actividad Económica 204 - 11.04 * 1000
No somos Autorretenedores de Renta
Teléfonos: (601) 3003161 - (+57) 316 532 6905
Correo: info@quimicompany.com.co
Web: www.quimicompany.com.co

FUNDACIÓN ALIUM PACIFIC
Dr. Colombo Estupiñán
Email: goliathcem@gmail.com; goliathcem@gmail.com
Cel:
Ciudad:
Forma de pago: CONTADO/ANTICIPADO
Vendedor: TOBAR VELANDIA BRENDA MARCELA
Email: ventas@quimicompany.com.co
Cel: 3187171255

ITEM		DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	SUBTOTAL	IVA (19%)	VALOR TOTAL
1	SX751	**MULTIPARAMETRO PORTATIL 8 EN 1 DE PH/DO/ORP/CONDUCTIVIDAD/TDS/SALINIDAD/RESISTIVIDAD/TEMPERATURA**	2	3,600,000	7,200,000	1,368,000	8,568,000



• Es adecuado para aplicaciones de soluciones de agua en general, como tratamiento de agua, aguas subterráneas, aguas superficiales, hidroponía, monitoreo ambiental, acuicultura, acuarios, elaboración de bebidas, etc.
• Funciones inteligentes: calibración automática, compensación automática de temperatura, autodiagnóstico, registro de datos, apagado automático y más.
• Tecnología de filtro digital: mejora el tiempo de respuesta del medidor y la precisión de la medición.
• Reconocimiento automático de electrodos: el medidor cambia automáticamente al modo de parámetro correcto según el electrodo conectado
• Registro de datos: almacenamiento y recuperación de 400 conjuntos de datos
• Construcción robusta: estructura resistente al agua IP57, ideal para usar en entornos hostiles.
• Incluye electrodo de pH/temperatura 201T-S, electrodo de OD polarográfico 3 en 1, electrodo de conductividad 2301T-S, electrodo de ORP 301Pt-S, 3 soluciones de pH embotellados (pH 4, 7, 10).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• pH:
-Rango: -2,00 a 19,99pH
- Resolución: 0,01 / 0,1pH
- Precisión: ±0,01pH. Total: ±0,02 pH
- Corriente de entrada: ≤2×10-12 A
- Impedancia de entrada: ≥1×1012 Ω
- Estabilidad: ±0,01 pH/3 h
- Compensación de temperatura: 0 a 100°C (automático o manual).

• ORP (mV):
- Rango de medición (mV/ORP/EH): -1999 mV a 0 a 1999 mV
- Resolución: 1mV
- Precisión: Medidor: ±0,1 % FS, General: ±15 mV

• Conductividad:
- Rango de conductividad: (0,00 a 19,99) µS/cm; (20,0 a 199,9) µS/cm; (200 a 1999) µS/cm; (2,00 a 19,99) mS/cm; (20,0 a 199,9) mS/cm. TDS: (0 a 100) g/L. Salinidad: (0 a 100) ppt. Resistividad: (0 a 100) MΩ·cm.
- Resolución: 0.01/0.1/1µS/cm 0.01/0.1mS/cm.
- Precisión del medidor: ±1,0 % fondo de escala. General: ±1,5 % fondo de escala.
- Temp. Rango de compensación: 0 a 50 ˚C (automático)
- Constante del electrodo: 0.1/1/10 cm-1
- Temperatura de referencia: 25 ˚C, 20 ˚C y 18 ˚C

• Oxígeno disuelto:
- Rango de medición: (0 a 19,99) mg/L (ppm); (0 a 200,0) %
- Resolución: 0,1/0,01 mg/L (ppm) 1/0,1 %
- Precisión: ±0,30 mg/L (ppm), incluido el error del electrodo - 5 - Tiempo de respuesta ≤30 s (25 ˚C, respuesta del 90 %)
- Rango de compensación de temperatura: (0 a 45) ˚C (automático).
- Rango de compensación de salinidad: (0 a 45) ppt (automático).
- Rango de compensación de presión barométrica: (66 a 200) kPa (manual).
- Calibración automática: Aire saturado con agua; agua saturada con aire.
- Tipo de electrodo: Polarográfico.

• Otras especificaciones:
- Temperatura de trabajo de 5 a 35˚C
- Humedad de trabajo ≤85%

- Fuente de alimentación: Dos pilas alcalinas AA (1,5 V x2)
- Dimensiones y peso medidor: 65×120×31mm/180 g.
- Dimensiones y peso kit completo: 255 x 210x 50mm/1760 g
- Certificación de calidad y seguridad CE, ISO 9001:2015.

MARCA APERA INSTRUMENTS
ENTREGA 30-45 DIAS BAJO IMPORTACION
GARANTÍA 1 AÑO

2	**ZT45NB-CL2**	**ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR TIPO GREENOUGH**	2	1,820,000	3,640,000	691,600	4,331,600

• Sistema óptico tipo Greenough.
• Cabezal trinocular, giratorios 360° e inclinados 45°, con ajuste dióptrico para ambos lados ±5, con relación de división 50/50, 20/80, integrado con montura C.
• Gama de objetivos con zoom continuo: 0,7x - 4,5x (factor de zoom 6,43:1).
• Ajuste y enfoque controlados por un par de perillas colocadas a ambos lados del soporte.
• El ángulo del iluminador incidente es ajustable.
• Proporciona un soporte tipo brazo fijo con mecanismo de enfoque.
• Platina de muestra está equipada con un disco semitransparente para luz transmitida con pinzas para muestras.
• Equipado con dos fuentes de luz led de alta eficiencia, brillo ajustable.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Distancia interpupilar: ajustable entre 54 y 76mm.
• Ocular de campo amplio: WF10X / 20mm.
• Magnificación: aumento estándar: 7X-45X (ampliable a 2,1X-270X, OPCIONAL)
• Relación zoom: 6.43:1.
• Magnitud total: 7X – Campo de visión: 28,6mm.
• Magnitud total: 45X – Campo de visión: 4,4mm.
• Distancia de trabajo: 100mm.
• Iluminación: ajustable para luz incidente y transmitida.
• Requerimiento eléctrico: 110V / 60HZ.

MARCA MICROSCOPY EXPERT
ENTREGA INMEDIATA
GARANTÍA 1 AÑO

3	**11 pies**	**REFRIGERADOR VERTICAL 280 LITROS**	1	9,820,000	9,820,000	1,865,800	11,685,800

• Refrigerador Vertical de 11 pies 280 litros
• Interior en acero brillante y exterior en acero satinado
• Puerta vidrio



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

• Volumen: 280 LITROS
• Puerta vidrio
• Refrigeración de 2°c a 8°c
• Dimensiones: 1.72 Alto x 65 Frente x 72 Fondo
• Estantes: 3 (pcs)
• Luz led
• Sistema de refrigeración por aire forzado

MARCA NACIONAL
ENTREGA 20- 30 DIAS BAJO FABRICACION
GARANTÍA NO APLICA

4	**M9**	**ESPECTROFOTOMETRO CON DOBLE HAZ DE LUZ Y LAMPARA DE XENON.**	1	36,300,000	36,300,000	6,897,000	43,197,000

• Adopta una rejilla holográfica de 1200 l/mm con baja luz parásita y un diseño de trayectoria óptica optimizado para garantizar una mayor precisión de medición del instrumento
• El diseño estructural reforzado hace que el instrumento sea más fuerte y duradero.
• El nuevo mecanismo de accionamiento de longitud de onda mejora en gran medida la precisión y repetibilidad de la longitud de onda y reduce eficazmente el ruido de funcionamiento.
• Computadora incorporada, excelente efecto de visualización, operación simple y buena escalabilidad.
• Cámara de muestra grande, adecuada para soportes de celdas de muestra de 5 ~ 100 mm y otros accesorios.
• Pantalla táctil capacitiva en color IPS de 10,1 pulgadas (píxeles: 1280×800).
• Sistema de auto-calibración de puesta en marcha.
• Las potentes funciones de medición y análisis y los métodos de medición abiertos y personalizados cumplen con los requisitos de medición en el campo de la investigación científica.
• El diseño del software cumple totalmente con los requisitos 21CFR estipulados en la Farmacopea y tiene funciones GLP/GMP completas para rastrear y gestionar eficazmente el rendimiento del instrumento y los datos de medición.
• Las interfaces ricas pueden conectar teclados, ratones, dispositivos de escaneo e impresoras para realizar la entrada y salida de datos, y admitir el acceso a la red para control remoto y transmisión e intercambio de datos.
• Protocolo de interfaz de datos abierto, los usuarios pueden integrarlo en el sistema mediante un desarrollo simple para lograr un uso conjunto con otros dispositivos.
• Se puede conectar a una computadora personal mediante USB y el instrumento se puede controlar mediante software para enriquecer y ampliar las aplicaciones.
• Admite el sistema de verificación del desempeño para confirmar la integridad del desempeño del sistema en tiempo real.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Sistema óptico: doble haz.
• Fuente de luz: lámpara de xenón.
• Ancho de banda espectral: 0,5/1/2/4/5 nm cinco niveles ajustables.
• Rango de longitud de onda: 190 ~ 1100nm
• Receptor: células fotovoltaicas de silicio.
• Soporte para cubetas de muestra: Bastidor automático de cinco unidades o bastidor de ocho unidades opcional.
• Almacenamiento: 64 GB (integrado), expansión ilimitada (memoria USB, tarjeta SD, dispositivo de almacenamiento en red).
• Interfaz: USB-A (ampliable, conecta impresoras, almacenamiento, ratones, teclados y otros periféricos) × 3, USB-B (computadora) × 1, RJ-45 (Ethernet) × 1, VGA × 1, HDMI × 1, Bluetooth expandible, Wi-Fi
• Dimensiones: 580 (ancho) × 420 (profundidad) × 235 (alto) mm
• Peso: 17kg

MARCA	MAPADA
ENTREGA	90-120 DIAS BAJO IMPORTACION
GARANTÍA	1 AÑO

5	**CY224C**	**BALANZA ANALITICA CON PANTALLA LCD Y CALIBRACION INTERNA DE 220G X 0.1MG**	2	6,420,000	12,840,000	2,439,600	15,279,600

• Resultados fiables y precisos con el sensor de tecnología Mono-Tech.
• Su rendimiento excepcional cumple con los estándares internacionales más altos.
• Construcción sólida y resistente, garantiza la fiabilidad y la durabilidad.
• Diseñada con un protector de corrientes de aire de vidrio espacioso de 3 aperturas laterales, se puedes desmontar y montar fácilmente y una clase de protección IP54.
• Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada de fácil lectura.
• Nivelación sencilla gracias a sus patas ajustables e indicador de nivel (burbuja de aire).
• Cuenta con comunicación RS-232, lo que permite una documentación sin errores, lo que garantiza una transferencia de datos precisa y confiable a PC o impresora.
• La CALIBRACION interna de pesas incorporada motorizada garantiza un rendimiento de pesaje preciso en cualquier condición.
• Modos de aplicación: PCS, % de pesaje, pesaje dinámico/animal, pesaje de control, determinación automática de densidad, calculadora estadística automática de formulación, etc.
• Garantiza el cumplimiento de las normas GMP/GLP/ISO, incluso sin conexión de impresora.
• Impresora (OPCIONAL).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Capacidad máxima: 220g
• Carga mínima: 1mg
• Legibilidad: 0.1mg
• Repetibilidad: 0.1mg
• Linealidad (±): 0.2mg
• Rango de tara (sustractivo): -220 g
• Peso mínimo (USP, 0,1 %, típico): 160 mg
• Peso mínimo (U=1 %, típico): 16mg
• Tamaño del plato (mm): 90 Ø
• Tiempo de respuesta: 2 - 3 Seg.
• CALIBRACION: Interna Motorizada
• Unidades de medida: gm, mg, ct, GN, mo, oz, dwt, t1T, t1H, t1S, mom, Bat, MS

• Temperatura de funcionamiento: 15º a 35ºC
• Desviación de sensibilidad: ± 2ppm (2 x 10-6 / ºC)
• Interfaz: Interfaz: RS 232C / USB (Comunicación directa de Windows)
• Fuente de alimentación: Adaptador de CC, entrada 100 ~ 240 0,8 A, salida 13 V/15 A, 60 Hz
• Tamaño de la balanza (An. x Pr. x Al.): 342,5 x 212 x 341 mm / Altura de la cámara 239,5 mm
• Peso aprox: 9,3 kg

MARCA	ACZET
ENTREGA	INMEDIATA
GARANTÍA	1 AÑO

6	**TD4**	**CENTRIFUGA DE SOBREMESA DE BAJA VELOCIDAD MAX. 4000 RPM**	1	2,840,000	2,840,000	539,600	3,379,600

• Equipado con control por microcomputadora, cerradura electrónica y motor DC con escobillas que garantiza un funcionamiento silencioso y una alta precisión de velocidad.
• La pantalla LCD digital proporciona una visualización clara y fácil del funcionamiento de la centrífuga.
• Capacidad para almacenar hasta 9 programas de usuario, lo que permite satisfacer una variedad de demandas experimentales.
• Incorpora características de seguridad como autobloqueo, detección de exceso de velocidad, exceso de temperatura y desequilibrio, junto con un sistema de alarma automático para garantizar un funcionamiento seguro y proteger tanto al equipo como a las muestras.
• Los datos de funcionamiento pueden ajustarse según las necesidades y almacenarse de forma automática.
• Ofrece 9 niveles de aceleración y 10 niveles de desaceleración.
• Diseñado para proporcionar comodidad y seguridad, cuenta con un anillo sellado de Silastic según las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para evitar fugas y contaminaciones. Además, está certificado por la FDA de EE. UU., garantizando su calidad y cumplimiento con los estándares regulatorios más exigentes.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Velocidad máxima: 4000r/min
• FCR máx.: 2500xg
• Capacidad máxima: 6x50ml
• Precisión de velocidad: ± 30r/min
• Ajuste de tiempo: 1s~99min59s
• Ruido: <60db(A)
• Suministro eléctrico: AC110V / 60Hz
• Consumo: 150w
• Dimensiones (L×A×H): 330mm×420mm×280mm
• Tamaño del embalaje(L×A×A): 430mm×520mm×390mm
• Peso neto (sin rotor): 14kg

MARCA	DENMARK SCIENTIFIC
ENTREGA	INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA
GARANTÍA	1 AÑO

7	**TD4-5**	**ROTOR ANGULAR PARA TUBOS DE 10ML X 24**	1	500,000	500,000	95,000	595,000

Capacity: 24x10ml
Max Speed: 4000r/min Max RCF: 2220xg
Adaptor: 1.5ml, 5ml / 7ml optional

MARCA	DENMARK SCIENTIFIC
ENTREGA	INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA
GARANTÍA	NO APLICA

8	**GI54SW**	**AUTOCLAVE VERTICAL ESTANDAR + PANTALLA LCD DE 54L CON PUERTO USB PARA DESCARGA DE DATOS**	1	17,800,000	17,800,000	3,382,000	21,182,000

• Pantalla LCD full color
• Dispositivo de seguridad: dispositivo de enclavamiento de presión por autoinducción, comprobación del cierre de la tapa, protección contra sobre temperatura, monitor de temperatura, protección contra quemaduras en seco, protección contra sobrepresión, válvula de seguridad, protección contra sobrecorriente y cortocircuito, dispositivo de protección contra fugas, protección anti-escaldaduras, sistema automático de diagnóstico de averías.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Capacidad (litros): 54l
• Dimensiones (largo x ancho x alto, mm): 460x542x1105
• Dimensiones cámara (diámetro*alto, mm): φ320 x 725
• Peso neto: 103kg
• Dimensiones cesta: Ø 298 x 195, 3 und
• Tanque de agua
• Material de la cámara: SUS304 acero inox
• Temperatura de esterilización: 105°C～135°C
• Función de memoria: 60 programas guardados en el equipo y 999 ciclos guardados en USB
• Función de encendido programado: Función de encendido programado de 0-15 días
• Modos de esterilización: Liquido, Solido, instrumental, tela, caucho, Agar, residuos
• Requerimiento eléctrico: 220V /60HZ

MARCA	ZEALWAY
ENTREGA	INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA
GARANTÍA	1 AÑO

9	**DH.WATS8002**	**DESTILADOR DE AGUA ELECTRICO EN ACERO INOXIDABLE DE 7,5L**	1	6,500,000	6,500,000	1,235,000	7,735,000

• Ideal para agua de laboratorio, cámara de destilación de doble pared, prefiltro de cartucho de PP de 1㎛ de poro incorporado, sistema de encendido/apagado automático.
• Totalmente de acero inoxidable para resistencia a la corrosión.
• Estructura de cámara de doble pared para proteger contra quemaduras.
• Diseño compacto y de alto rendimiento, tipo gabinete compacto y sellado por junta de silicona.
• Kit de cartucho de prefiltro de PP (polipropileno) de 1㎛ intercambiable incorporado. El prefiltro elimina óxido, partículas e impurezas formadoras de sarro.
• El condensador y la caldera son separables para una fácil limpieza y mantenimiento.
• Encendido/apagado automático del calentador con sensor de nivel de agua y sensor OPT.
• Consumo económico de energía y agua.
• Protección contra bajo nivel de agua y sobretemperatura, disyuntor de fuga eléctrica
• Sensor de bajo nivel de agua incorporado para proteger los elementos calefactores.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Capacidad Máx.: 7,5 litros/h
• Agua de refrigeración: 60 ~ 80 litros
• Material del filtro: polipropileno; carcasa Botella de PC (policarbonato) + tapa de PP (polipropileno)
• Tamaño de poro: 1 ㎛
• Resistente al calor: 85 °C
• Pureza del agua 0,3 ·cm (resistividad), pH 5,4 a 7,3
• Material interior del equipo: acero inoxidable.
• Material Exterior del equipo: acero inoxidable revestido con revestimiento en polvo.
• Calentador: tubo de acero inoxidable.
• Dimensiones (ancho x profundidad x alto) 430 × 380 × alto 670 mm
• Peso neto 18 kg
• Consumo de energía 6 kW
• Requisitos eléctricos: 220 V /60 Hz, monofásico

MARCA	DAIHAN SCIENTIFIC
ENTREGA	INMEDIATA
GARANTÍA	1 AÑO

Observaciones: El valor ofertado incluye envió

SUBTOTAL	97,440,000
I.V.A.	18,513,600
TOTAL	115,953,600

Por favor consulte las políticas comerciales anexados en el correo.
Las imágenes relacionadas son de carácter ilustrativo.