



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Orquesta Filarmónica de Bogotá

REVISIÓN TÉCNICA DE PROPONENTES

PROCESO SONIDO 2020

Objeto del contrato	Prestar los servicios de alquiler de sonido, micrófonos y backline, necesarios para la amplificación en el desarrollo de las actividades programadas por la Orquesta Filarmónica de Bogotá y en los que haga parte.			
Nombre o razón social del proponente	4 CUARTOS SAS			
Representante Legal	Hernan Javier Vergara Gomez.			
Dirección	C136 16 23, C 27 19-18			
Teléfono	3204122882			
Celular	3204122882			
Correo electrónico	4cuartos@gmail.com			
Fecha de la revisión	28 Dic 2020			
Ítem en el proceso	Descripción	Cantidad	Cumple	
			Si	No
1	Cabina pasiva de amplificación, con mínimo 2 altavoces de 15" para frecuencias bajas y driver de mínimo 1.5", respuesta en frecuencia 50Hz - 18KHz o superior, SPL 137 dB o superior, 2500 watts de potencia (RMS) o superior, con su respectivo amplificador recomendado por el fabricante. Ángulo de dispersión mínimo de 50 x 50. Cajas de madera. NO PLÁSTICO,	10	✓	
2	Cabina activa para con mínimo 1 parlante de 15" o superior para frecuencias bajas, 1 driver de compresión de mínimo 1.4" para frecuencias altas, respuesta de frecuencia 45Hz - 20KHz o superior, full rango, SPL 130 dB o superior, mínimo 500 watts de potencia (RMS), con su respectivo trípode y/o sistema de anclaje o bumper para colgarlo en la estructura, con dispersión mínima de 80 grados Horizontal x 40 grados Vertical. Cajas de madera. NO PLÁSTICO.	10	✓	
3	Cabina activa para Side Fill con mínimo 1 parlante de 12" o superior para frecuencias bajas, 1 driver de compresión de mínimo 1.4" para frecuencias altas, respuesta de frecuencia 45Hz - 20KHz o superior, full rango, SPL 130 dB o superior, mínimo 500 watts de potencia (RMS), con su respectivo trípode y/o sistema de anclaje o bumper para colgarlo en la estructura, con dispersión mínima de 80 grados Horizontal x 40 grados Vertical. Cajas de madera. NO PLÁSTICO.	10	✓	

Calle 39 Bis No. 14-57
Código Postal 111311
Teléfono 288 3466
www.filarmonicabogota.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Orquesta Filarmónica de Bogotá

4	Altavoces para front fill tipo Line Array pasivo de mínimo 2 x 10" y 1 x 1.5, sin distorsión en el rango de frecuencias que va de 60 HZ a 18KHZ o superior, con un ángulo de mínimo 110 grados a la horizontal SPL 139 dB o superior). Cajas de madera. NO PLASTICO, con su respectivo amplificador recomendado por el fabricante	10	✓	
5	Cabina pasiva tipo Line Array de mínimo 3 vías, sin distorsión audible en el rango de frecuencias que va de 60 HZ a 18Khz o superior, con un cubrimiento de 110 grados a la Horizontal o superior, (140 db o superior). Cajas de madera. NO PLÁSTICO. con su respectivo amplificador recomendado por el fabricante, debe contar con una estructura certificada para colgado de sistema, tipo scaffolding, y todo lo necesario para el correcto montaje del sistema Line Array con sus respectivos motores y/o diferenciales	48	✓	
6	Cabina pasiva para dispersión de frecuencias bajas, con mínimo 2 parlantes de 18" o superior. Respuesta de frecuencia 30Hz - 110 Hz o superior, SPL 139 Db o superior, 3200 watts de potencia (RMS) deben responder uniformemente, cubriendo toda el área de la audiencia sin distorsión. Cajas de madera. NO PLASTICO, con su respectivo amplificador recomendado por el fabricante	8	✓	
7	Cabina pasiva para dispersión de frecuencias bajas, con mínimo 1 parlantes de 18" o superior. Respuesta de frecuencia 30Hz - 110 Hz o superior, SPL 139 Db o superior, 3200 watts de potencia (RMS) deben responder uniformemente, cubriendo toda el área de la audiencia sin distorsión. Cajas de madera. NO PLASTICO, con su respectivo amplificador recomendado por el fabricante	8	✓	
8	PAQUETE 1: Sistema PA con 2 cabinas pasivas (Según ítem 6), más 8 Cabinas pasivas (Según ítem 5) debe contar con una estructura certificada para colgado de sistema, tipo scaffolding, y todo lo necesario para el correcto montaje del sistema Line Array con sus respectivos motores y/o diferenciales	6	✓	
9	PAQUETE 2: Sistema PA con 4 cabinas (Según ítem 6), más 12 Cabinas pasivas (Según ítem 5) debe contar con una estructura certificada para colgado de sistema, tipo scaffolding, y todo lo necesario para el correcto montaje del sistema Line Array con sus respectivos motores y/o diferenciales	6	✓	
10	PAQUETE 3: Sistema PA con 4 cabinas (Según ítem 6), más 16 Cabinas pasivas (Según ítem 5) debe contar con una estructura certificada para colgado de sistema, tipo scaffolding, y todo lo necesario para el correcto montaje del sistema Line Array con sus respectivos motores y/o diferenciales	6	✓	
11	PAQUETE 4 Sistema PA con 4 cabinas (Según ítem 6), más 24 Cabinas pasivas (Según ítem 5) debe contar con una estructura certificada para colgado de sistema, tipo scaffolding, y todo lo necesario para el correcto montaje del sistema Line Array con sus respectivos motores y/o diferenciales	6	✓	
12	PAQUETE 5 Sistema PA con 4 cabinas (Según ítem 7), más 8 Cabinas pasivas (Según ítem 4) debe contar con una estructura certificada para colgado de sistema, tipo scaffolding, y todo lo necesario para el correcto montaje del sistema Line Array con sus respectivos motores y/o diferenciales	6	✓	
13	Cajas directas activas estéreo, HPF que cuenten con ground lift y pad entre 15 dB y 20 dB. Distorsión mínima en +0 dB (0.005%) Distorsión en -10dB mínimo (0.002%).	15	✓	

Calle 39 Bis No. 14-57
Código Postal 111311
Teléfono 288 3466
www.filarmonicabogota.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Orquesta Filarmónica de Bogotá

14	Consola Digital para sistema de television con las siguientes características: mínimo 32 canales previos recuperables, mínimo 4 canales de mezcla estéreo, 8 multi-efectos estéreo, 24 buses de mezcla + 1 estéreo, 12 ecualizadores gráficos, fuente de alimentación doble y sistema de UPS. debe contar con su splitter activo, para la conexión de consola de sala, monitores y televisión. De mínimo 48 canales Solo conectores XLR. Con sistema de monitoreo de señales individualmente. Sub-snakes suficientes para cubrir la cantidad de canales solicitados, con mínimo 20 metros de longitud cada uno.	2	✓	
15	Consola Digital para sistema de television con las siguientes características: mínimo 48 canales previos recuperables, mínimo 4 canales de mezcla estéreo, 8 multi-efectos estéreo, 24 buses de mezcla + 1 estéreo, 12 ecualizadores gráficos, fuente de alimentación doble y sistema de UPS. debe contar con su splitter activo, para la conexión de consola de sala, monitores y televisión. De mínimo 48 canales Solo conectores XLR. Con sistema de monitoreo de señales individualmente. Sub-snakes suficientes para cubrir la cantidad de canales solicitados, con mínimo 20 metros de longitud cada uno.	2	✓	
16	Consola Digital para sistema de television con las siguientes características: mínimo 64 canales previos recuperables, mínimo 4 canales de mezcla estéreo, 8 multi-efectos estéreo, 24 buses de mezcla + 1 estéreo, 12 ecualizadores gráficos, fuente de alimentación doble y sistema de UPS. debe contar con su splitter activo, para la conexión de consola de sala, monitores y televisión. De mínimo 64 canales Solo conectores XLR. Con sistema de monitoreo de señales individualmente. Sub-snakes suficientes para cubrir la cantidad de canales solicitados, con mínimo 20 metros de longitud cada uno.	2	✓	
17	Consola Digital con las siguientes características: Mínimo 112 canales previos recuperables, mínimo 4 canales de mezcla estéreo, mínimo 8 multi-efectos estéreo, mínimo 24 buses + 16 matrices + 2 estéreo, mínimo 12 ecualizadores gráficos, fuente de alimentación doble y sistema de UPS. Conexión por FIBRA ÓPTICA para optimización de señal. debe contar con su Splitter activo, para la conexión de consola de sala, monitores y televisión. De mínimo 112 canales Solo conectores XLR. Con sistema de monitoreo de señales individualmente. Sub-snakes suficientes para cubrir la cantidad de canales solicitados, con mínimo 20 metros de longitud cada uno.	1	✓	
18	PAQUETE 6: 2 Unidades (Según ítem 16) y 1 Unidad (Según ítem 15)	6	✓	
19	PAQUETE 7: 2 Unidades (Según ítem 16)	6	✓	
20	Interface de audio con de 18 entradas y 20 salidas. 8 preamplificadores de micrófono (XLR / Jack Combo) 10 salidas de línea (jack balanceado, 2 de ellas Main Mix) ADAT In / Out (óptico) S / PDIF In / Out (coaxial) MIDI In / Out Salida de reloj de palabras (BNC) 2 salidas de auriculares estéreo - ajustables individualmente Convertidor de 24 Bit / 192 kHz Mac OSX 10.10 Yosemite y Mac OSX 10.11 El Capitán Debe contar con el software de grabación incluido y el computador de operacion con la licencia original y capacidad de grabacion mínima de 1 TB y 1 disco externo con la misma capacidad	2	✓	
21	Preamplificador de microfono de tipo estado solido de 8 canales con control de ganancia de 36 pasos que tenga una respuesta en frecuencia de 3Hz-300Khz	6	✓	
22	Motor diferencial de cadena con mínimo de 1 tonelada de capacidad.	4		
23	Set de intercomunicación de mínimo ocho (8) puntos inalámbricos. (No se aceptan radios).	1 set	✓	

Calle 39 Bis No. 14-57
Código Postal 111311
Teléfono 288 3466
www.filarmonicabogota.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Orquesta Filarmónica de Bogotá

24	Set de 10 radios de comunicación con su respectivo manos libres, pera y cargadores	2 set		
25	Sistema de In ears monitor estéreo en banda UHF con su respectivo sistema de antenas, distribuidores audífonos y baterías Entorno: Escenarios de tamaño grande. Potencia de salida RF. Seleccionable Respuesta en frecuencia: 35 Hz - 15 kHz o superior , Distorsión armónica: mínimo 0.5% , Relación señal ruido: mínima de 90 dB, mic/line level, Control de volumen personal: Duración de baterías en el receptor mínimo 4 horas	15	✓	
26	Arreglo para grabacion tipo decca three con 3 microfonos (Schoeps CMC6) (Schoeps MK2H) (DPA 2006A) (DPA4011)	1	✓	
27	Main estéreo: (AKG C414 XLII MATCHED PAIR) (AUDIX F9 PAIR) (Schoeps CMC6) (Schoeps MK2H) No series de gama media o baja.	6	✓	
28	Violines (de ambiente): (Shure Sm 137),(Shure Sm 94) (Sennheiser E614), (Shure Beta 98 A) (AKG C451 B) (Audix UEM81C) (Audio Technica AE5100) (Schoeps CMC6) (Schoeps – MK4)	12	✓	
29	Violines (de contacto): (Audio Technica ATM 350) (DPA 4099) (Audio Technica PRO 35) (Beyer Dynamic TG I55c Helix) (Beyer Dynamic TG I58c Helix (TG) No series de gama media o baja	26	✓	
30	Violas (de contacto): (Audio Technica 350) (DPA 4099) (Beyer Dynamic TG I55c Helix) (Beyer Dynamic TG I58c Helix (TG) No series de gama media o baja	10	✓	
31	Violas (de ambiente): (Shure Sm 137),(Shure Sm 94) (Sennheiser E614), (Shure Beta 98 A) (AKG C451 B) (Audix UEM81C) (Schoeps CMC6) (Schoeps MK4) (Beyer Dynamic MC 930) No series de gama media o baja	10	✓	
32	Chelos (de ambiente): (Shure Sm 137),(Shure Sm 94) (Sennheiser E614), (Shure Beta 98 A) (AKG C451 B) (Audix UEM81C) (Schoeps CMC6) (Schoeps MK4) No series de gama media o baja	10	✓	
33	Chellos (de contacto): (DPA 4099B) (Sennheiser E608) (Beyer Dynamic TG I55c Helix) (Beyer Dynamic TG I58c Helix (TG). No series de gama media o baja	10	✓	
34	Contrabajos (de ambiente): (Shure Ksm 137) (Sennheiser 865) (Shure Sm 137),(Shure Sm 94) (Sennheiser E614), (NEUMANN KM 184)(Shure Beta 98 A) (AKG C451 B) (Audix UEM81C) (Schoeps CMC6) (Schoeps MK4) No series de gama media o baja.	8	✓	
35	Contrabajos (de contacto): (DPA 4099B) (AKG C451 B) No series de gama media o baja	8	✓	
36	Arpa (de ambiente), (Shure Sm 98) (Shure Ksm 137) (Sennheiser E914) (Beyer Dynamic MC 930) (DPA 4011A) (Audio Technica AT5045) (Cloud 44-A). No series de gama media o baja	2	✓	
37	Arpa (de contacto) (Audio Technica ATM 350) (DPA 4099) (Audio Technica PRO 35) (Beyer Dynamic TG I52d). No series de gama media o baja	2	✓	
38	Piano de Cola: (DPA 4011A) (Audio Technica AT5045) (Cloud 44-A) (Audio Technica AT4081) (Sennheiser E 609). No series de gama media o baja.	4	✓	
39	Celesta (de contacto): (DPA 4011A) (Audio Technica AT5045) (Cloud 44-A) (Audio Technica AT4081) (Sennheiser E 609). No series de gama media o baja.	1	✓	
40	Flautas (de ambiente): (AKG C3000) (Audix UEM81C) (Audix M44) (DPA 4011A) (Audio Technica AT5045) (Shure KSM 141). No series de gama media o baja.	4	✓	
41	Flautas (de contacto): (DPA 4099B) (Sennheiser E608) (Beyer Dynamic TG I52d). No series de gama media o baja	4	✓	

[Handwritten signature]

Calle 39 Bis No. 14-57
Código Postal 111311
Teléfono 288 3466
www.filarmonicabogota.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Orquesta Filarmónica de Bogotá

64	Xilófono: (Shure Beta 56 A) (Shure Beta 57 A) (Shure Sm 57) (Sennheiser E604) (Beyer Dynamic TG I50d) (NEUMANN KM 184)	2	✓	
65	Marimba: (Shure Beta 56 A) (Shure Beta 57 A) (Shure Sm 57) (Sennheiser E604) (Beyer Dynamic TG I50d) (NEUMANN KM 184)	2	✓	
66	Vibráfono (Shure Beta 56 A) (Shure Beta 57 A) (Shure Sm 57) (Sennheiser E604) (Beyer Dynamic TG I50d) (NEUMANN KM 184)	2	✓	
67	Glockenspiel: (Shure Beta 56 A) (Shure Beta 57 A) (Shure Sm 57) (Sennheiser E604) (Beyer Dynamic TG I50d) (NEUMANN KM 184)	2	✓	
68	Platillos condensador. (Shure Sm 137) (Shure Sm 81) (Sennheiser E 914) (Beyer Dynamic MC 930) (NEUMANN KM 184)	2	✓	
69	Timbal Sinfónico: (Shure Sm 81) (Shure Sm 98) (Shure Ksm 137) (Sennheiser E914) (Beyer Dynamic TG I50d) (Beyer Dynamic M 99) (NEUMANN KM 184)	6	✓	
70	Grancasa: (Shure Beta 52A) (Shure Sm 52) (Sennheiser E 902) (AKG D112 MK II) (Sennheiser E 602) (Shure Beta 52ª)	2	✓	
71	Congas: (Shure Beta 56 A) (Shure Beta 57 A) (Beyer Dynamic TG I50d) (NEUMANN KM 184)	2	✓	
72	Kit de BateríaToms: (Shure Beta56) (Shure Sm 57) (Shure Beta 57) (Sennhi ser e601) (Audio Technica AT350D) (Beyer Dynamic TG D35d) . (Shure Beta 98) Over Head ,(Shure Beta91), (Shure Beta98))(Sennhiser e914)(Audio Techn ica ATM450) (AKG 414)	2	✓	
73	Bongoes: (Shure Beta 56 A) (Shure Beta 57 A) (AKG C 518) (Beyer Dynamic TG I50d) (NEUMANN KM 184)	2	✓	
74	Coro: (Audio Technica AE5100), (Audio Technica AT5045) (Shure Beta 58 A) (Neumann KM 133) (Neumann KM 184 Ds)(Neumann KM 120 D) (Audio Technica AT4051b) (Schoeps CMC6)(Schoeps MK4)	14	✓	
75	Inalámbrico de Mano: Dinámico, cardiode o supercardiode respuesta en frecuencia 50hz- 20.000hz o superior, con todo el sistema inalámbrico (transmisor-receptor). Sistema ULX-D o digital con su respectivo sistema de distribución de antenas y antenas y cableado de baja perdida. SERIE PROFESIONAL. No series de gama media o baja.	10	✓	
76	Micrófono de diadema: inalámbrico UHF o digital con su respectivo sistema de distribución de antenas y antenas y cableado de baja perdida con diadema color rosa o piel . SERIE PROFESIONAL. No series de gama media o baja.	20	✓	
77	Micrófono lavalier: Inalámbrico UHF o digital con su respectivo sistema de distribución de antenas y antenas y cableado de baja perdida. SERIE PROFESIONAL. No series de gama media o baja.	20	✓	
78	Amplificador de Guitarra: Mínimo 120 watts potencia de salida, Mínimo 2 canales con controles de volumen , altos medios y bajos cada uno, el segundo canal debe contar mínimo con switch Bright, Distorsión, reverb, speed, Depth, Vib/chorus, debe contar con mínimo dos altavoces de 12" cada uno.	2	✓	
79	Amplificador de Bajo: Cabina Cabezone (Cabezote de 600 Watts RMS a 4 ohm Potencia o superior, Controles de tono 3 bandas altos medios y bajos y mínimo 1 Control de tono de 5 posiciones, Ecualizador gráfico , 9-banda , Ultra alta/baja aumenta, Respuesta en frecuencia: 40Hz - 5kHz o superior). (Cabina de mínimo 8 altavoces 10" 800W a 4 Ohmios (mono) o 2 x 400W a 8 Ohmios (estéreo)	2	✓	

Calle 39 Bis No. 14-57
Código Postal 111311
Teléfono 288 3466
www.filarmonicabogota.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Orquesta Filarmónica de Bogotá


42	Piccolo (de ambiente): (AKG C3000) (Audix UEM81C) (Audix M44) (DPA 4011A) (Audio Technica AT5045) (Schoeps CMC6) (Schoeps MK4) (Shure KSM 141). No series de gama media o baja	2	✓	
43	Piccolo (de contacto): (Audix D2) (AUDIX ADX10FLP) (Audix ADX20iP) (Beyer Dynamic TG I52d). No series de gama media o baja.	2	✓	
44	Oboe (de ambiente): (AKG C3000) (Audix UEM81C) (Audix M44) (DPA 4011A) (Audio Technica AT5045) (Shure KSM 141) (Schoeps CMC6) (Schoeps MK4) No series de gama media o baja	4	✓	
45	Oboe (de contacto): (Audix D2) (AUDIX ADX10FLP) (Audix ADX20iP) (DPA 4099) (Sennheiser E 908) (Shure Beta 98 H/C) (Beyer Dynamic TG I52d). No series de gama media o baja	4	✓	
46	Clarinete (Ambiente): (AKG C3000) (Audix UEM81C) (Audix M44) (Schoeps CMC6) (Schoeps MK4) (DPA 4011A) (Audio Technica AT5045) (Shure KSM 141). No series de gama media o baja	4	✓	
47	Clarinete bajo (de ambiente): (AKG C3000) (Audix UEM81C) (Audix M44) (DPA 4011A) (Audio Technica AT5045) (Shure KSM 141) (Schoeps CMC6) (Schoeps MK4). No series de gama media o baja	4	✓	
48	Fagot (contacto) (Audix D2) (AUDIX ADX10FLP) (Audix ADX20iP) (DPA 4099) (Sennheiser E 908) (Shure Beta 98 H/C) (Beyer Dynamic TG I52d), No series de gama media o baja	4	✓	
49	Fagot (de ambiente): (AKG C3000) (Audix UEM81C) (Audix M44) (DPA 4011A) (Audio Technica AT5045) (Shure KSM 141) (Schoeps CMC6) (Schoeps MK4). No series de gama media o baja	4	✓	
50	Contra-Fagot (de contacto): (Audix D2) (AUDIX ADX10FLP) (Audix ADX20iP) (DPA 4099) (Sennheiser E 908) (Shure Beta 98 H/C) (Beyer Dynamic TG I52d). No series de gama media o baja	2	✓	
51	Contrafagot (de ambiente): (AKG C3000) (Audix UEM81C) (Audix M44) (Schoeps CMC6) (Schoeps MK4) (DPA 4011A) (Audio Technica AT5045) (Shure KSM 141). No series de gama media o baja	2	✓	
52	Saxofón (Ambiente): (Shure Sm 98) (Shure Ksm 137) (Sennheiser E914) (NEUMANN KM 184)	5	✓	
53	Saxofón (de contacto): (Audix D2) (AUDIX ADX10FLP) (Audix ADX20iP) (DPA 4099) (Sennheiser E 908) (Shure Beta 98 H/C) (Beyer Dynamic TG I52d)	5	✓	
54	Trompeta (de ambiente): (Shure Sm 98) (Shure Ksm 137) (Sennheiser E914) (NEUMANN KM 184)	4	✓	
55	Trompeta (de contacto): (Audix D2) (AUDIX ADX10FLP) (Audix ADX20iP) (DPA 4099) (Sennheiser E 908) (Shure Beta 98 H/C) (Beyer Dynamic TG I52d).	4	✓	
56	Trombón (de ambiente): (Shure beta 52a) (Sennheiser E 602) (Sennheiser e 865) (NEUMANN KM 184)	4	✓	
57	Trombón (de contacto): (Audix D2) (AUDIX ADX10FLP) (Audix ADX20iP) (DPA 4099) (Sennheiser E 908) (Shure Beta 98 H/C) (Beyer Dynamic TG I52d).	4	✓	
58	Tuba (de ambiente): (Shure beta 52a) (Sennheiser E 602) (Sennheiser e 865) (AKT D112 MKII) (NEUMANN KM 184)	2	✓	
59	Tuba (de contacto): (Sennheiser E 608) (Shure Beta 98 H/C) (DPA 4099) (Beyer Dynamic TG I52d)	2	✓	
60	Eufonio: (de ambiente): (Shure beta 52a) (Sennheiser E 602) (Sennheiser e 865) (AKT D112 MKII). (NEUMANN KM 184)	1	✓	
61	Corno (de ambiente): (Shure beta 52a) (Sennheiser E 602) (Sennheiser e 865) (NEUMANN KM 184)	8	✓	
62	Corno (de contacto): (Audix D2) (AUDIX ADX10FLP) (Audix ADX20iP) (DPA 4099) (Sennheiser E 908) (Shure Beta 98 H/C) (Beyer Dynamic TG I52d)	8	✓	
63	Campanas Tubulares : (Shure Beta 56 A) (Shure Beta 57 A) (Shure Sm 57) (Sennheiser E604) (Beyer Dynamic TG I50d) (NEUMANN KM 184)	2	✓	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Orquesta Filarmónica de Bogotá

80	Aislante de percusión de acrílico traslúcido con una cobertura mínima de 180º grados, una altura mínima de 1.50 metros y un espesor mínimo de 6MM.	3	✓	
81	Bateria de 5 piezas Marcas Preferidas: Slingerland, DW, Yamaha, Sonor, Pearl -Kick 22' w/stand -Snare 14' w/stand (2) (favor tener un stand extra) -Air Tom 12' -Floor Tom 16' -Hi Hat 14' base & platillo (Istambul, Zildjian o Sabian) -Crash Cymbal 18' base & platillo (Istambul, Zildjian o Sabian) -Crash Cymbal 16' base & platillo (Istambul, Zildjian o Sabian) -Splash Cymbal 8' base & platillo (Istambul, Zildjian o Sabian) -Ride Cymbal 20' base & platillo (Istambul, Zildjian o Sabian) -Kick Pedal -Sillín para Batería -Tapete	2	✓	
82	Teclado de tecla pesada con un total de 2 GB de contenido adicional están disponibles en módulos de expansión de memoria flash, debe contar con mínimo 88 teclas, salidas de audio tipo jack, pedal sustain, cable de poder. Debe contar con su respectiva base sencilla o doble así como su banco para el músico	✓	✓	
83	Set de percusión menor el cual debe contar con: (Conga Hi, Conga low, quinto tumba con su respectiva base fija o tipo matera), (Tímbal Latino con sus jam blocks, campana tipo salsa y plato. Debe contar con su respectiva base), (Djembe con su base Fija o tipo matera) (Bongos con base) (platos chocados de diferentes pulgadas) (Campanas tubulares) (Tambora dominicana) (Maracas) (Güiro) (Redoblante) (Cajón Peruano o Español)	1	✓	

VoBo.


Nombre : Juan Camilo Santamaria pacheco

Cargo : Jefe de produccion


Nombre: Jairo Sierra Leon

Cargo: Productor Tecnico

Calle 39 Bis No. 14-57
Código Postal 111311
Teléfono 288 3466
www.filarmonicabogota.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Orquesta Filarmónica de Bogotá

Nombre: Hernan Alberto Ayala

Cargo: Profesional Universitario

Nombre

Cargo

Calle 39 Bis No. 14-57
Código Postal 111311
Teléfono 288 3466
www.filarmonicabogota.gov.co
Info: Línea 195