FICHA TÉCNICA

NOMBRE

MOLINO TRITURADOR DE MARTILLO CUBIERTO

Especificaciones mínimas requeridas:

CARACTERISTICAS

MARCA: DANVILLE HOLMES
SERIE: 756
SOFTWARE: N/A
MODELO: 401XLA1F0
RESOLUCIÓN: 1 rpm
RANGO DE MEDICIÓN: 0 - 3000 rpm
RANGO DE USO: 0 - 3000 rpm
VOLTAJE: 220v
TEMPERATURA: 18 - 30 °C
HUMEDAD RELATIVA: 30 - 70 %

ACCESORIOS

Controlador de marca EATON ECN07188BBA MODELO R63/D, CODIGO POR PARTE DEL PROVEEDOR LC-401

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo. El servicio de mantenimiento se debe recibir en las instalaciones del SENA Regional Norte de Santander en el Laboratorio de Calidad de Carbón. Descripción del mantenimiento: • Limpieza Técnica profunda interna y externa • Verificación del estado de martillos. • Cambio de rodamientos del motor. • Lubricación partes móviles. • Verificación y funcionamiento completo.

Elaboró: DIEGO FERNANDO INCHIMA CARANGUAY

Firma

Fecha: