



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
GRUPO DE CONTRATOS

PN DISAN MIC 005 2026

OBJETO

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

ADENDA No. 004

La Dirección de Sanidad en aplicación al artículo "2.2.1.1.2.2.1 Modificación de los pliegos de condiciones", del Decreto 1082 de 2015, el cual indica "La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas", y con el fin de modificar las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS del proceso.

Lo anterior, en estricta observancia de los principios de transparencia y selección objetiva, que orientan le presente proceso de selección, se informa a los interesados que, una vez finalizada la etapa de análisis, consolidación y respuesta a las observaciones presentadas de manera extemporánea al proceso, la Dirección de Sanidad ha resuelto aceptar algunas observaciones técnicas.

En mérito de lo anterior, la entidad procede a:

1. Modificar las especificaciones técnicas mínimas del numeral 2.2 DE ORDEN TÉCNICO, contenidas en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS del documento denominado "Anexos y formularios" las cuales quedarán así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	THINNER X GALON	VAR SOL x 4000 mlTipo: Impermeabilizantes acrílicos Color: Azul Secado final: 24 horas Contenido: 5 gal Contenido: 5 gal	*GALÓN equivalente a 3.785,41 ml		
2	CUÑETE DE IMPERMEABILIZANTE	Presentación: Balde	*CUÑETE equivalente a 5 galones		
3	PINTURA EXTERIORES	Tipo: Pinturas Para Exterior Premium Cuarteamiento a alto espesor Resistencia a hongos y algas	*CUÑETE equivalente a 5 galones		
4	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR 5 GALONES	Tipo: Estucos Tipo de mezcla: Pasta Muro	*GALÓN equivalente a 3.785,41 ml		
5	BOXER X GALON	Pegante Boxer GI 4000Cc	*GALÓN equivalente a 3.785,41 ml		
6	COLBON PEGANTE MADERA X GALON	Tipo: Adhesivos de contacto y neopreno Peso: 4.10 kg Tipo de sustrato: Flexible Color: Amarillo - Ambar Cuenta con resistencia al agua	*GALÓN equivalente a 3.785,41 ml		
7	GUANTES ANTICORTE EN POLIETILENO DE NITRILO TALLA S - M - L	Material de Soporte: Polietileno de alta densidad (HPPE), a menudo reforzado con fibra de vidrio, nylon o spandex para máxima resistencia. Recubrimiento: Nitrilo, a menudo en espuma (foam) para mayor transpirabilidad y agarre, o nitrilo sólido para mejor protección contra líquidos.	*PAR		
8	GUANTES AISLANTES ELÉCTRICOS DE ALTO VOLTAJE TALLA S	Tensión máxima de trabajo: AC 400 V - 500 V. Material: Goma natural de alta resistencia, a menudo con recubrimientos sintéticos para mayor durabilidad (nailon). Diseño: Palma antideslizante (rugosa) para mejorar el manejo de herramientas y mayor flexibilidad. Propiedades: Aislante eléctrico, ignífugo (resistente al fuego), compatible con pantallas táctiles. Normativas típicas: Cumplimiento de normas internacionales de seguridad eléctrica, como la ASTM D120 o EN 60903 para Clase 00	*PAR		

9	RODILLO 9 PULGADAS DE FELPA	Tipo: Rodillos Ancho: 26 cm Largo: 32 cm Espesor: 6.5 cm Tipo de brocha: Rodillo	*UNIDAD		
10	CHAZOS PLASTICOS MARIPOSAS DE 1/4 PARA DRYWALL	Tipo: Pernos y Tacos de Anclaje Diámetro: 1/4 pulgadas Color: Blanco Medidas: 30 mm	*UNIDAD		
11	CHAZOS CAIMAN 1/4 PLASTICO X50 UNIDADES	Tipo: Pernos y Tacos de Anclaje Diámetro: 1/4 pulgadas Color: Blanco Medidas: 30 mm	*PAQUETE*50 UNIDADES		
12	CHAZOZ CAIMAN 5/6 PLASTICO X50 UNIDADES	Tipo: Pernos y Tacos de Anclaje Diámetro: 5/16 pulgadas Color: Gris Medidas: 49 mm	*PAQUETE*50 UNIDADES		
13	CHAPAS METALICAS	Tipo: Cerraduras Modelo: Cilíndrica Pomo Alto: 17 cm Largo: 10 cm	*UNIDAD		
14	CIZALLA CORTAPERROS 24"	Tipo: Cizallas Ancho: 13.5 cm Alto: 62 cm Largo: 4 cm Tipo de Corte: Recto	*UNIDAD		
15	SET DE HERRAMIENTAS MANUALES DE 250 PIEZAS	Juego 103 herramientas 1/4", 3/8" y 1/2" std y mm p/mecánico Dados y extensiones fabricadas en acero al cromo vanadio Estuche metálico con espuma que protege y mantiene organizadas las herramientas Broches de cierre automático Asa para fácil manejo	*UNIDAD		
16	PARALES BASE 9 3-5/8 X 1-1/4PG 0.38MM 2.44M	Tipo: Perfiles metálicos drywall para muro Ancho: 91.948 Largo: 244 Espesor: 0.38 mm	*UNIDAD		
17	PERFIL PERFORADO ÁNGULO ESQUINERO 90° 2.44MT	Tipo: Accesorios de terminación para placas Ancho: 12.7 cm Largo: 244 cm Espesor: 0.9 mm Peso: 0.202 kg	*UNIDAD		
18	REMACHE TIPO POP ALUMINIO A LA ANCHA 5/32"	Tipo: Remaches Diámetro: 5/32 pulgadas Color: gris Medidas: 5/32 pulgadas, 3/4 pulgadas	*CAJA		
19	SEGUETA DE 12 PULGADAS AMARILLA	Ancho: 3.7 cm Alto: 15.8 cm Largo: 33.5 cm Ancho de la hoja: 0.2 cm	*UNIDAD		
20	DISCO DE CORTE METAL 1/4	Tipo: Discos abrasivos corte metal Disco Abrasivo de Corte Standard for Metal Ancho: 11.5 cm Largo: 0.12 cm Espesor: 1.0 mm	*UNIDAD		
21	JUEGO DE 4 LLAVES EXPANSIVAS 6, 8, 10 Y 12 PULGADAS	Tipo: Perfiles metálicos drywall para muro Ancho: 91.948 Largo: 244 Espesor: 0.55 mm	*UNIDAD		
22	CANAL BASE 9 3-5/8 X 1PG	Tipo: Perfiles metálicos drywall para muro Ancho: 91.948 Largo: 244 Espesor: 0.55 mm	*UNIDAD		
23	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 20 AMPERIOS	Breaker / Enchufable / 1 Polo / Breaker Termomagnético DSE-1020 de A, enchufable. Corriente Nominal: 20 Amperios Voltaje: 120/240 Voltios No. de Polos: 1 Capacidad Interruptiva: 10 kA	**UNIDAD		

24	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 40 AMPERIOS	Breaker / Enchufable / 1 Polo / Breaker Termomagnético DSE-1020 de 20A, enchufable, Corriente Nominal: 30 Amperios Voltaje: 120/240 Voltios No. de Polos: 1 Capacidad Interruptiva: 10 kA	*UNIDAD		
25	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 30 AMPERIOS	Corriente Nominal: 40 Amperios Voltaje: 120/240 Voltios Breaker / Enchufable / 1 Polo / Breaker Termomagnético DSE-1020 de 20A, enchufable, 0/240 Voltios No. de Polos: 1 Capacidad Interruptiva: 10 kA	*UNIDAD		
26	PILAS 9 VOLTIOS ALCALINA	Tipo: Pilas alcalinas Sistema Electroquímico: Alcalina Designación de la pila: - 4LR25X y/o 9V Fecha de vencimiento pila	*UNIDAD		
27	LAMPARA LED 60*60CM LUZ BLANCA	Tipo: Paneles Potencia nominal: 60 W	*UNIDAD		
28	REFLECTOR LED 400 WATTS	Tipo: Iluminación solar Potencia nominal: 25 W Diagrama de conexiones: La indicación de la marcación de conductores para identificar fase, neutro y tierra, o marcación de borneras, estará anexa dentro del empaque o cuerpo del producto físico que le sea enviado. Clase de aislamiento eléctrico: Clase III Tipo de uso: Exterior	*UNIDAD		
29	LAMPARA LED REDONDA DE INCRUSTAR 24 W LUZ BLANCA	Lampara led de incrustar redonda con potencia de 24W tipo de luz blanca. Potencia: 24W Voltaje: 85 - 265 V Tipo luz: Luz Día	*UNIDAD		
30	LAMPARA LED REDONDA DE INCRUSTAR 18 W LUZ BLANCA	Lampara led de incrustar redonda con potencia de 24W tipo de luz blanca. Potencia: 24W Voltaje: 85 - 265 V Tipo luz: Luz Día	*UNIDAD		
31	LAMPARA LED HERMETICA 50W	Potencia: 50 W Flujo Luminoso: 5300 lm (P24359) / 7000 lm (P23950) Eficacia Lumínica: >100 lm/W Temperatura de Color: 6500 K (Luz Día - DL) Voltaje de Operación: 100-277 V 50/60 Hz Grado de Protección: IP65 (Resistente a polvo y agua) Resistencia al Impacto: IK05	*UNIDAD		
32	LINTERNA RECARGABLE 1LED FRONTAL ALCANCE 80 METROS	Tipo: Recargable Largo: 11.4 cm Tipo de linterna: A batería Uso: Oficina Flujo luminoso: 250 lm	*UNIDAD		
33	BUSCADOR DE DISYUNTORES DE CA CON PROBADOR	Tipo: Probador electrónico Solicitud: Ubique los disyuntores en el panel, pruebe los dispositivos GFCI Características especiales: El transmisor se acopla al receptor Probador de salida GFCI integrado del transmisor en el receptor Longitud total: 10,96" (27,8 cm) (con el transmisor conectado al receptor) Altura total: 2,16" (5,5 cm) (con el transmisor conectado al receptor) Ancho promedio: 1,39" (3,5 cm) (con el transmisor conectado al receptor) Material: Carcasa y componentes electrónicos de PC y PC-ABS Baterías: 1x9V Estándar: CATIII 120V Incluido: Incluye transmisor, receptor, manual de usuario y batería de 9 V para receptor. Peso: 7.2 onzas (204 gramos)	*UNIDAD		

34	TALADRO PERCUTOR	Tipo de trabajo: INDUSTRIAL	*UNIDAD		
35	*PISTOLA DE CALOR 20V	Ancho: 9 Alto: 27.5 Largo: 17.5	*UNIDAD		
36	EQUIPO PARA SOLDAR INVERSOR 180AMP 110/220V	Corriente de entrada 110/220V – 1ph (+/- 10%) Frecuencia 50/60 Hz Voltaje en vacío 75V Rango de regulación 110/220V 10 – 180A / 10 – 120A Consumo elec 110/220V 21A / 28A Capacidad rollo 1Lb (0.45Kg) – 2Lb (0.9Kg) 11Lb(5.0Kg) Aislamiento / IP I.CL.H / 21S Tipos de electrodo Todos los tipos de electrodos Estándares NXM-J-038-1-A-CE-2016/EN60974 Dimensiones L x An x Al 53 x 34 x 35 cm Peso 15.7 Kg.	*UNIDAD		
37	*PISTOLA DE ACERO CALAFATEO APLICADORA PARA TUBO DE SILICONA	Capacidad volumétrica: 1 ml Incluye: 1 Boquilla. Potencia: 0 W Presión: 0	*UNIDAD		
38	LLAVE CUERPO EN BRONCE Y ACERO INOXIDABLE ACABADO CROMADO CON SENSOR	Tipo: Griferías lavaplatos monocontrol Tipo de grifo: Llave individual Tipo de manija: Pomo Tipo de instalación: Mueble	*UNIDAD		
39	LLAVE LAVAPLATOS TIPO GANSO	Tipo: Grifería lavaplatos sencilla Tipo fijación: Rápida Tipo de grifo: Llave individual Tipo de manija: Cruz Tipo de instalación: Mueble	*UNIDAD		
40	PEGANTE PVC AGUA FRIA Y CALIENTE 240ML	Pegante PVC-CPVC es un pegamento diseñado para unir fijamente tuberías de PVC (agua fría) y CPVC (agua caliente) de forma rápida y sencilla, ofreciendo mayor tiempo de vida útil a las conexiones de este tipo de material, siendo funcional en piezas al seco o totalmente sumergidas en agua	*UNIDAD		
41	*POLIUREA EN FRIO	Aplicación Manual: No requiere equipos de alta presión ni calor, facilitando su aplicación en áreas pequeñas o complicadas. Alta Elongación: Puede elongarse hasta un 700%, lo que permite absorber movimientos del soporte sin romperse. Secado Rápido: Aunque es en frío, cura en tiempos cortos, permitiendo el tránsito peatonal en pocas horas. Versatilidad: Adhiere sobre concreto, metal, madera y poliuretano. Durabilidad: Ofrece una vida útil de entre 8 y 20 años, dependiendo de si se usa protección UV adicional.	*GALÓN equivalente a 3.785,41 ml		
42	PUNTAS PARA TALADRO	Puntas taladro industrial doble punta imantada 65mm (+) (-) juego x 2 pzs industrial super total: - ph2+sl6 65mm. Set de 2 piezas. Acero industrial S2.	*UNIDAD		
43	PINTURA EPOXICA	Tipo: Pinturas industriales epóxicas Cuenta con protección UV: No Tipo de pintura: Epóxica Color: Gris Acabado pintura: Semibrillante	*GALÓN equivalente a 3.785,41 ml		
44	PINTURA ACEITE NEGRA	Tipo de Base: Esmalte alquídico/sintético base aceite. Acabado: MATE Color: Negro profundo.	*GALÓN equivalente a 3.785,41 ml		

45	SANITARIO FUSSION CORONA O SIMILAR	Material Presión de agua Sistema de descarga Peso Neto aprox. Peso Bruto aprox. 37,9 kg. - 83,6 lbs. 37,4 kg. - 82,4 lbs. Espejo de agua Altura de sello 20 - 80 PSI Variable 51 mm. - 2,0 pulg. 125 x 100 mm. - 4,9 x 3,9 pulg. Dimensiones Generales (H x L x W) 690 x 680 x 350 mm. 27,2 x 26,8 x 13,8 pulg. Porcelana Vitrea	**UNIDAD		
46	CORREDERA PARA CAJÓN FULL EXTENSIÓN PESADO 40CM 42KL	Guía Cajón Medidas 40 cm Especificaciones Acero galvanizado. 45mm de ancho. Calibre 1mm	*UNIDAD		
47	CHAPA CROMADA PARA TRAMPA LATERAL	Chapa cromada para trampa lateral Suministros: 1 chapa Aplicación: Escritorios, oficina. Base: Redonda	*UNIDAD		
48	JUEGO DE ELEMENTOS DE BARRA Y POSAMANOS PARA BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	Características de la barra de seguridad para baño ideales para el adulto mayor Material: Acero inoxidable 304 Embalaje: Bolsa plástica Anclaje: Tornillos inox con chazo plástico Dimensiones: 29"x33"x9" (74x84x23 cm) 1-1/4"	*UNIDAD		
49	BATERÍA 20V	Batería 20V Max XR 5.0 AH DCB205	*UNIDAD		
50	CINTA ANTIDEZLIZANTE	2. Ancho: 11.20 cm 3. Largo: 5.00 cm 4. Color: Negro 5. Garantía: 1 año	*ROLLO 50 METROS		

En consecuencia, se dispone la modificación y sustitución integral de los Anexos y Formularios que hacen parte del paquete documental del presente proceso. Esta actualización técnica tiene como propósito armonizar los requisitos de participación con las realidades del mercado y las precisiones normativas surgidas del trámite de observaciones, así:

Bogotá D.C., 13 MAY 2026

Teniente coronel **CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA**
Subdirector de Sanidad Policía Nacional

Proyectó: CPS 04 **KAREN PAOLA CRUZ TRIANA**
Analista de contratos

Revisó: Mayor **SANDRA LILIANA PEÑA MARTINEZ**
Jefe Grupo Contratos DISAN

Revisó: Teniente coronel **ANDRES HUERTAS GARZÓN**
Jefe Área Logística y Financiera DISAN

Revisó: AD34 **MARIA VICTORIA BERMUDEZ ESPINOZA**
Jefe Grupo Asuntos Jurídicos DISAN

Fecha de elaboración: 11/05/2026
Ubicación: Y:\CONTRATOS 2026\PP.YESID RAMOS\

Calle 44 No. 50-51 Primer Piso,
Teléfonos: 5804400 Ext 7330
disan.gruco-01@policia.gov.co
www.policia.gov.co