Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
X	

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
1	47121602	Aspiradora Industrial Seco-Humedo 15 Lt Modelo ZW15 Código 358661 Dimensiones Alto 55 cm Largo 40 cm Ancho 40 cm Especificaciones Capacidad 15 litros Largo de la manguera 2 m Material ABS Cuenta con filtro Si Términos Garantía 12 meses Garantía Producto 12 meses Aspira líquidos Si Tipo de filtro Polvo;Hepa Tipo de aspiradora Barril Nivel de ruido 72 País de Origen China Potencia 1200 W Color Gris Consumo energético 7 Largo del cable 6 m Niveles de potencia 1 Voltaje 110 V Tipo de bolsa Incluye 1 Filtro poliéster, 1 pre filtro, 1 bolsa y accesorios Fabricante Modelo ZW15 Más detalles Características Viene equipado con una variedad de accesorios diseñados para cubrir todas las operaciones de limpieza: Manguera de 2 metros, Tubos de extensión metálicos, Cepillo para aspiración de polvo en cepillos duros y alfombrasCepillo para aspiración de líquidos,Boquilla rinconera, que facilita la limpieza en lugares de difícil acceso, Cepillo redondo para la limpieza de objetos delicados, Boquilla textilera para la limpieza de colchones, tapicería y otros muebles similares. Estos accesorios garantizan una limpieza completa y eficiente en una amplia gama de superficies y entornos.	Aspiradora Industrial Seco-Humedo 15 Lt Modelo ZW15 Código 358661 Dimensiones Alto 55 cm Largo 40 cm Ancho 40 cm Especificaciones Capacidad 15 litros Largo de la manguera 2 m Material ABS Cuenta con filtro Si Términos Garantía 12 meses Garantía Producto 12 meses Aspira líquidos Si Tipo de filtro Polvo;Hepa Tipo de aspiradora Barril Nivel de ruido 72 País de Origen China Potencia 1200 W Color Gris Consumo energético 7 Largo del cable 6 m Niveles de potencia 1 Voltaje 110 V Tipo de bolsa Incluye 1 Filtro poliéster, 1 pre filtro, 1 bolsa y accesorios Fabricante Modelo ZW15 Más detalles Características Viene equipado con una variedad de accesorios diseñados para cubrir todas las operaciones de limpieza: Manguera de 2 metros, Tubos de extensión metálicos, Cepillo para aspiración de polvo en cepillos duros y alfombrasCepillo para aspiración de líquidos,Boquilla rinconera, que facilita la limpieza en lugares de difícil acceso, Cepillo redondo para la limpieza de objetos delicados, Boquilla textilera para la limpieza de colchones, tapicería y otros muebles similares. Estos accesorios garantizan una limpieza completa y eficiente en una amplia gama de superficies y entornos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
2	27111903	Cepillo de Banco de 12-1/2" (317mm) con Sistema de 3 Cuchillas de Corte de 2000W DW734 Potente Motor de 2000W con cabeza de 3 cuchillas que ofrecen 10000 rpm permite realizar 96 cortes por pulgadaTraba de cuatro columnas que asegura el cabezal cortante contra los cuatro postes de acero, para reducir y evitar desviaciones o pérdida de precisiónMesas de alimentación extra-largas proveen mayor apoyo al material Tope de profundidad permite al usuario volver a los espesores más frecuentemente usados (1/4", 1/2", 3/4"), práctico y de fácil usoLas cuchillas reafilables están hechas de acero laminado de herramientas de grado M2 que dura hasta cinco veces más que otras cuchillasAjuste de cuchilla magnético y almacenamiento de llaves para cambios de cuchilla rápidos, fáciles, y precisos Incluye (1) Cepillo de Banco (1) Protector de Polvo y Adaptador (1) Llave	Cepillo de Banco de 12-1/2" (317mm) con Sistema de 3 Cuchillas de Corte de 2000W DW734 Potente Motor de 2000W con cabeza de 3 cuchillas que ofrecen 10000 rpm permite realizar 96 cortes por pulgadaTraba de cuatro columnas que asegura el cabezal cortante contra los cuatro postes de acero, para reducir y evitar desviaciones o pérdida de precisiónMesas de alimentación extra-largas proveen mayor apoyo al material Tope de profundidad permite al usuario volver a los espesores más frecuentemente usados (1/4", 1/2", 3/4"), práctico y de fácil usoLas cuchillas reafilables están hechas de acero laminado de herramientas de grado M2 que dura hasta cinco veces más que otras cuchillasAjuste de cuchilla magnético y almacenamiento de llaves para cambios de cuchilla rápidos, fáciles, y precisos Incluye (1) Cepillo de Banco (1) Protector de Polvo y Adaptador (1) Llave	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
X	

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
3	23241507	CIZALLA. Accesorio para Cortar Fibrocemento Modelo TSF1 Dimensiones Alto 3 pulgadas Ancho 3.15 pulgadas Peso 1000 g Largo 18.75 pulgadas Especificaciones Superficie de aplicación Fibrocemento Uso de herramienta Profesional Material Acero inoxidable país de Origen Estados Unidos Tipo Cizallas Modelo TSF1 Marca Malco Más detalles Características Se adapta a taladros y controladores de impacto grandes y pequeños. Herramienta gira 360 grados y se bloquea en su posición. Llave de ajuste almacenada con la herramienta. Eje de transmisión del vástago hexagonal se fija directamente en el portabrocas. Cuchillas de corte rápido especializadas para revestimiento de fibrocemento. Diseño de cuchillas minimiza el polvo. Placa deslizante ancha se estabiliza para un corte limpio preciso. Cuchilla de repuesto TSF1RB.	CIZALLA. Accesorio para Cortar Fibrocemento Modelo TSF1 Dimensiones Alto 3 pulgadas Ancho 3.15 pulgadas Peso 1000 g Largo 18.75 pulgadas Especificaciones Superficie de aplicación Fibrocemento Uso de herramienta Profesional Material Acero inoxidable país de Origen Estados Unidos Tipo Cizallas Modelo TSF1 Marca Malco Más detalles Características Se adapta a taladros y controladores de impacto grandes y pequeños. Herramienta gira 360 grados y se bloquea en su posición. Llave de ajuste almacenada con la herramienta. Eje de transmisión del vástago hexagonal se fija directamente en el portabrocas. Cuchillas de corte rápido especializadas para revestimiento de fibrocemento. Diseño de cuchillas minimiza el polvo. Placa deslizante ancha se estabiliza para un corte limpio preciso. Cuchilla de repuesto TSF1RB.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
4	30191501	Escalera tipo Plataforma en Aluminio 13 Pasos / 4,60 Metros - Tipo IA	Escalera tipo Plataforma en Aluminio 13 Pasos / 4,60 Metros - Tipo IA	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
5	23101513	FRESADORA. Base De Inmersión Dnp612 Para Enrutador Compacto Base de inmersión para enrutadores compactos, varillas de acero para una carrera de inmersión suave (DNP612) - El bloqueo de levas de motor de acero ajustable y sin herramientas hace que el ajuste de profundidad y los cambios de base sean rápidos y sólidos - Los casquillos de latón mecanizado con precisión y las varillas guía de acero endurecido proporcionan una carrera de inmersión suave y precisa - La subbase LEXAN transparente proporciona una mayor durabilidad de la base, visibilidad de las brocas y acepta casquillos guía de plantilla estándar - Asas sobremoldeadas de goma y centro bajo	FRESADORA. Base De Inmersión Dnp612 Para Enrutador Compacto Base de inmersión para enrutadores compactos, varillas de acero para una carrera de inmersión suave (DNP612) - El bloqueo de levas de motor de acero ajustable y sin herramientas hace que el ajuste de profundidad y los cambios de base sean rápidos y sólidos - Los casquillos de latón mecanizado con precisión y las varillas guía de acero endurecido proporcionan una carrera de inmersión suave y precisa - La subbase LEXAN transparente proporciona una mayor durabilidad de la base, visibilidad de las brocas y acepta casquillos guía de plantilla estándar - Asas sobremoldeadas de goma y centro bajo	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
6	27112006	Guadaña A Gasolina 331R Eje Recto De 32.6 Cc 1.3 Hp 2 Tiempos	Guadaña A Gasolina 331R Eje Recto De 32.6 Cc 1.3 Hp 2 Tiempos	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
7	27112708	Lijadora roto orbital 275 Watts - 12000 opm DWE6421K Potente motor de 275 Watts desarrolla 12000 opm que provee un lijado óptimo en maderas y metalesCarcaza anti-deslizante y texturizada, provee comodidad y control durante usos prolongadosInterruptor sellado contra el polvo para mayor durabilidad de la herramienta Construcción sellada de rodamientos de bola sellados para una mayor vida útilBolsa recolectora de polvo de gran capacidad con adaptador para extractor, provee máxima recolección de polvo con o sin sistema de aspiraciónDiseño balanceado de baja vibración reduce la fatiga al usuarioFijación del papel con velcro para facilitar el recambio del accesorio Incluye (1) Bolsa para el polvo con Adaptador para Aspiradora Integrado	Lijadora roto orbital 275 Watts - 12000 opm DWE6421K Potente motor de 275 Watts desarrolla 12000 opm que provee un lijado óptimo en maderas y metalesCarcaza anti-deslizante y texturizada, provee comodidad y control durante usos prolongadosInterruptor sellado contra el polvo para mayor durabilidad de la herramienta Construcción sellada de rodamientos de bola sellados para una mayor vida útilBolsa recolectora de polvo de gran capacidad con adaptador para extractor, provee máxima recolección de polvo con o sin sistema de aspiraciónDiseño balanceado de baja vibración reduce la fatiga al usuarioFijación del papel con velcro para facilitar el recambio del accesorio Incluye (1) Bolsa para el polvo con Adaptador para Aspiradora Integrado	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
X	

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
8	27111508	Motosierra compacta de gran potencia. MS250-50CM MOTOSIERRA ESPADA 50CM Excelente relación peso/potencia. Especialmente adecuada para la tala de árboles pequeños y para construir con madera. Adecuada para cortar madera hasta 50 cm de diámetro. Espada 50 cm	Motosierra compacta de gran potencia. MS250-50CM MOTOSIERRA ESPADA 50CM Excelente relación peso/potencia. Especialmente adecuada para la tala de árboles pequeños y para construir con madera. Adecuada para cortar madera hasta 50 cm de diámetro. Espada 50 cm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
9	27112019	Motosierra para cortar ramas altas Potencia 0.95 KW (1.27 HP DIN-PS) Cilindraje 25.4 cm 3 Capacidad del tanque de combustible 0.44 l Diámetro cilindro 34 mm Carrera pistón 28 mm Máximas revoluciones 10,500 RPM (w/limiter) Ralentí 2,800 RPM Espada 30 cm Cadena 3/8″ Picco Mini (PMN)/1/4 Picco	Motosierra para cortar ramas altas Potencia 0.95 KW (1.27 HP DIN-PS) Cilindraje 25.4 cm 3 Capacidad del tanque de combustible 0.44 l Diámetro cilindro 34 mm Carrera pistón 28 mm Máximas revoluciones 10,500 RPM (w/limiter) Ralentí 2,800 RPM Espada 30 cm Cadena 3/8″ Picco Mini (PMN)/1/4 Picco	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
10	41111950	Nivel Láser Verde 3 Líneas Cruzadas 360 + Kit de Batería/cargador 20v Modelo DCLE34031B-A Dimensiones Alto 28 Ancho 36 Largo 25 Especificaciones Tipo de láser Horizontal, Vertical Uso de herramienta Industrial Inalámbrico Si Potencia 1.50 mW Garantía Producto 3 Años Precisión 3 mm Alcance 100 m Alimentación Batería de Litio Voltaje 20 V Fabricante Modelo DCLE34031B-A Más detalles Características Nivel láser verde de 3 líneas cruzadas de 360 - dcle34031bexactitud +/-3mm/10mrango de trabajo 40m /100m con detectortipo de láser verde compatibles con el sistema de baterías 20v max para mayor versatilidadkit de batería 20v y cargador - dcb230ccompatibilidad y portabilidad, liviana y compatible con toda la línea de herramientas 20v maxcargador rápido con luz para estado de carga	Nivel Láser Verde 3 Líneas Cruzadas 360 + Kit de Batería/cargador 20v Modelo DCLE34031B-A Dimensiones Alto 28 Ancho 36 Largo 25 Especificaciones Tipo de láser Horizontal, Vertical Uso de herramienta Industrial Inalámbrico Si Potencia 1.50 mW Garantía Producto 3 Años Precisión 3 mm Alcance 100 m Alimentación Batería de Litio Voltaje 20 V Fabricante Modelo DCLE34031B-A Más detalles Características Nivel láser verde de 3 líneas cruzadas de 360 - dcle34031bexactitud +/-3mm/10mrango de trabajo 40m /100m con detectortipo de láser verde compatibles con el sistema de baterías 20v max para mayor versatilidadkit de batería 20v y cargador - dcb230ccompatibilidad y portabilidad, liviana y compatible con toda la línea de herramientas 20v maxcargador rápido con luz para estado de carga	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
11	27111217	Pistola de Aire Caliente de 2000W D26414-B3 Código 281434 Pantalla LCD para establecer fácilmente la temperaturaDiseño durable con mayor protección durante aplicaciones intensasDiseño ergonómico, compacto y ligero para mayor comodidad y aplicaciones de uso Control y regulación variable de la temperatura para un uso versátil, incluso en las peores condiciones de usoGran soporte que proporciona estabilidad máxima durante su uso	Pistola de Aire Caliente de 2000W D26414-B3 Código 281434 Pantalla LCD para establecer fácilmente la temperaturaDiseño durable con mayor protección durante aplicaciones intensasDiseño ergonómico, compacto y ligero para mayor comodidad y aplicaciones de uso Control y regulación variable de la temperatura para un uso versátil, incluso en las peores condiciones de usoGran soporte que proporciona estabilidad máxima durante su uso	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
12	27112716	PISTOLA DE CLAVOS Clavadora Inalámbrica, Calibre 18 DCN680B, 20V MAX	PISTOLA DE CLAVOS Clavadora Inalámbrica, Calibre 18 DCN680B, 20V MAX	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
13	27112404	Pistola De Fijacion Tiro A Tiro DrywallClavadora manual Material Acero Capacidad del cargador 1 Tamaños de las grapas 1/2" Tamaños de los clavos 1 Usos recomendados Drywall Accesorios incluidos Maleta Peso 2 kg Altura 23 " Largo 37 " Ancho 7 "	Pistola De Fijacion Tiro A Tiro DrywallClavadora manual Material Acero Capacidad del cargador 1 Tamaños de las grapas 1/2" Tamaños de los clavos 1 Usos recomendados Drywall Accesorios incluidos Maleta Peso 2 kg Altura 23 " Largo 37 " Ancho 7 "	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
X	

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
14	27112716	Pistola Fijacion Calibre 22 2-1/2 Pulgadas Modelo 40088 Código 210650 pulgadas (6,35 cm).Características: Heramienta tipo pistola, accionada por pólvora, utiliza fulminantes calibre 22, diseño que reduce el ruido y es hasta 30% más silencioso, agarradera de eyección rápida, capacidad de la herramienta a sujetar de 2-1/2	Pistola Fijacion Calibre 22 2-1/2 Pulgadas Modelo 40088 Código 210650 pulgadas (6,35 cm).Características: Heramienta tipo pistola, accionada por pólvora, utiliza fulminantes calibre 22, diseño que reduce el ruido y es hasta 30% más silencioso, agarradera de eyección rápida, capacidad de la herramienta a sujetar de 2-1/2	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
15	27112716	Pistola para Pintar Código 318270 Características Pulverizador Eléctrico Pistola para pintar de uso LINEA INDUSTRIAL. Recomendada para Espacios , Superficies Y Grandes Proyectos. Ideal para aplicar Vinilos o Pinturas base agua, Esmaltes o Aceites (disueltos con Varsol), Inmunizantes e Impermeabilizantes. Equipo de alimentación continua , 0,4 litros por minutos, 0,7 caballos de fuerza , hasta 500 galones por año ,55% menos de sobre pulverización	Pistola para Pintar Código 318270 Características Pulverizador Eléctrico Pistola para pintar de uso LINEA INDUSTRIAL. Recomendada para Espacios , Superficies Y Grandes Proyectos. Ideal para aplicar Vinilos o Pinturas base agua, Esmaltes o Aceites (disueltos con Varsol), Inmunizantes e Impermeabilizantes. Equipo de alimentación continua , 0,4 litros por minutos, 0,7 caballos de fuerza , hasta 500 galones por año ,55% menos de sobre pulverización	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
16	41113711	PROBADOR DE PUERTOS DE RED Dispositivo para verificar la conectividad de cables de red.	PROBADOR DE PUERTOS DE RED Dispositivo para verificar la conectividad de cables de red.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
17	23101510	Pulidora 4-1/2-pulg 1500W 11000Rpm Código 307233 La Esmeriladora angular DWE4315 de 4-1/2" (115mm) y 5" (125mm) cuenta con un potente motor de 1500W y 11000 rpm, para ofrecer una mayor velocidad de corte o desbaste bajo cargas pesadas de trabajo. Este equipo cuenta con grandes beneficios a la seguridad del usuario, gracias a su embrague electrónico para detener la herramienta ante un atasco, a su corte térmico para evitar la sobrecarga, arranque progresivo para incrementar el control en el inicio de la tarea y su empuñadura lateral anti-vibraciónUnidad	Pulidora 4-1/2-pulg 1500W 11000Rpm Código 307233 La Esmeriladora angular DWE4315 de 4-1/2" (115mm) y 5" (125mm) cuenta con un potente motor de 1500W y 11000 rpm, para ofrecer una mayor velocidad de corte o desbaste bajo cargas pesadas de trabajo. Este equipo cuenta con grandes beneficios a la seguridad del usuario, gracias a su embrague electrónico para detener la herramienta ante un atasco, a su corte térmico para evitar la sobrecarga, arranque progresivo para incrementar el control en el inicio de la tarea y su empuñadura lateral anti-vibraciónUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
18	23101502	Rotomartillo SDS-Plus 800W 2.9 Joules 0-5500 Gpm Modelo D25133K-B3 Código 281433 Uso de herramienta Industrial Modelo D25133K-B3 Largo 32.2 cm Golpes por minuto 0-1500 GPM Cantidad contenida en el empaque 1 Fuerza de impacto 2.9 J País de Origen China Velocidad 1500 GPM Potencia 800 W Tipo de martillo Rotomartillo Peso 2.6 kg Tipo Rotomartillo eléctrico Características 3 modos de manejo: taladrado, cincelado y percusión. Embrague de seguridad. Diseño compacto y liviano para un uso más cómodo. Velocidad variable. Reversible Alimentación Eléctrica Voltaje 110 V Tipo velocidad Variable Cuenta con bloqueo de seguridad SiUnidad	Rotomartillo SDS-Plus 800W 2.9 Joules 0-5500 Gpm Modelo D25133K-B3 Código 281433 Uso de herramienta Industrial Modelo D25133K-B3 Largo 32.2 cm Golpes por minuto 0-1500 GPM Cantidad contenida en el empaque 1 Fuerza de impacto 2.9 J País de Origen China Velocidad 1500 GPM Potencia 800 W Tipo de martillo Rotomartillo Peso 2.6 kg Tipo Rotomartillo eléctrico Características 3 modos de manejo: taladrado, cincelado y percusión. Embrague de seguridad. Diseño compacto y liviano para un uso más cómodo. Velocidad variable. Reversible Alimentación Eléctrica Voltaje 110 V Tipo velocidad Variable Cuenta con bloqueo de seguridad SiUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
X	

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
19	27111508	Sierra Circular Eléctrica de 7-1/4" (185mm) de 1800W DWE575-B3 Poderoso motor de 1800 WEmpuñadura ergonómica con superficie contorneadaEmpuñadura frontal integrada Ajuste de ángulo de bisel hasta 57°, topes de bisel de 22.5° y 45°Diseño de guarda con pestaña que permite cortes en todos los ángulos sin atascarseGuarda protectora con sistema retráctil de alta durabilidadZapata super-resistente de 3 mm de espesor que proporciona resistencia y un balance óptimoExpulsión de polvillo y aserrín Incluye (1) Sierra Circular Eléctrica de 7-1/4" (185mm) (1) Llave de Ajuste (1) Disco 24 Dientes (1) Caja PlásticaUnidad	Sierra Circular Eléctrica de 7-1/4" (185mm) de 1800W DWE575-B3 Poderoso motor de 1800 WEmpuñadura ergonómica con superficie contorneadaEmpuñadura frontal integrada Ajuste de ángulo de bisel hasta 57°, topes de bisel de 22.5° y 45°Diseño de guarda con pestaña que permite cortes en todos los ángulos sin atascarseGuarda protectora con sistema retráctil de alta durabilidadZapata super-resistente de 3 mm de espesor que proporciona resistencia y un balance óptimoExpulsión de polvillo y aserrín Incluye (1) Sierra Circular Eléctrica de 7-1/4" (185mm) (1) Llave de Ajuste (1) Disco 24 Dientes (1) Caja PlásticaUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
20	27111508	Sierra ingleteadora universal 10"1800W, disco multipropósito, sistema láser, mesa ajustable.	Sierra ingleteadora universal 10"1800W, disco multipropósito, sistema láser, mesa ajustable.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
21	27111508	Sierra mesa 10"1800W, 4800RPM, guía autoalineable, recolección de polvo.	Sierra mesa 10"1800W, 4800RPM, guía autoalineable, recolección de polvo.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
22	23271400	Soldador Inversor 200Amp 110 V - 200 VDimensiones Alto 23.5 cm Ancho 15.5 cm Especificaciones Uso de herramienta Industrial Rango de corriente 10 - 200 A Potencia 220 V Peso 6.6 kg Tipo de trabajo Industrial Características Electrodos: 1/16? - 3/16? / 1.6 mm - 5.0 mm.Amperaje: 10-130A / 10-200A.Voltaje de entrada: 110/220V (1 Ph).Tig: LIFT ARC. Amperaje 200 A Proceso soldadura MMA, MIG, TIG Alimentación Eléctrica Voltaje 110 V, 220 V Largo 37 cm Ciclo de trabajo 40% Frecuencia 50/60 Hz Incluye Conjunto de pinza masa.Conjunto de pinza porta electrodo.	Soldador Inversor 200Amp 110 V - 200 VDimensiones Alto 23.5 cm Ancho 15.5 cm Especificaciones Uso de herramienta Industrial Rango de corriente 10 - 200 A Potencia 220 V Peso 6.6 kg Tipo de trabajo Industrial Características Electrodos: 1/16? - 3/16? / 1.6 mm - 5.0 mm.Amperaje: 10-130A / 10-200A.Voltaje de entrada: 110/220V (1 Ph).Tig: LIFT ARC. Amperaje 200 A Proceso soldadura MMA, MIG, TIG Alimentación Eléctrica Voltaje 110 V, 220 V Largo 37 cm Ciclo de trabajo 40% Frecuencia 50/60 Hz Incluye Conjunto de pinza masa.Conjunto de pinza porta electrodo.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
23	47121612	Sopladora a gasolina 125BVXMotor de 28cc, 1HP, potente para jardinería.	Sopladora a gasolina 125BVXMotor de 28cc, 1HP, potente para jardinería.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS CASTILLO BARBOSA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
X	

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
24	47121805	Vevor Máquina Limpiadora De Drenaje Comercial 75 Ft X 12 PULGADAS Características técnicas Modelo: D1000 Diámetro interior de la capacidad de la línea de drenaje: 1" - 4" Cable estándar: 75 pies x 1/2 pulgadas Tipo de cable: Núcleo interno Voltaje: 110V, 50/60Hz Potencia del motor: 370W Velocidad del motor: 1700 RPM Material: Acero de alta calidad Interruptor de aire de pie: Sí Tipos de corte: Flecha / Pala / C / Cortador de bulbo de perforación Peso: 77 libras Dimensiones del producto: 13 x 17 x 20,5 pulgadas Contenido del paquete 1 x Limpiador de tuberías de desagüe eléctrico compacto 4 x Cortadores intercambiables 1 x Par de guantes 1 x Manual de usuario Acerca de este atículo Cable con núcleo de acero de 75' x 1/2" adoptado por nuestra barrena de drenaje eléctrica no se oxida, corroe ni se enreda. En comparación con el cable con núcleo de aire, nuestro cable de núcleo sólido tiene una mayor tenacidad, que puede atravesar fácilmente múltiples tuberías torcidas para eliminar las obstrucciones. El interruptor es para cambiar la dirección de rotación propia del cable (no la dirección del movimiento). Herramienta profesional para la limpieza de desagües: Ideal para tuberías de 1 "-4". Esta máquina limpiadora de desagües goza de una buena reputación por su sólido rendimiento. Es capaz de realizar trabajos pesados y puede limpiar largas secciones de alcantarillado. Ampliamente utilizado en lavabos, inodoros y desagües de piso.	Vevor Máquina Limpiadora De Drenaje Comercial 75 Ft X 12 PULGADAS Características técnicas Modelo: D1000 Diámetro interior de la capacidad de la línea de drenaje: 1" - 4" Cable estándar: 75 pies x 1/2 pulgadas Tipo de cable: Núcleo interno Voltaje: 110V, 50/60Hz Potencia del motor: 370W Velocidad del motor: 1700 RPM Material: Acero de alta calidad Interruptor de aire de pie: Sí Tipos de corte: Flecha / Pala / C / Cortador de bulbo de perforación Peso: 77 libras Dimensiones del producto: 13 x 17 x 20,5 pulgadas Contenido del paquete 1 x Limpiador de tuberías de desagüe eléctrico compacto 4 x Cortadores intercambiables 1 x Par de guantes 1 x Manual de usuario Acerca de este atículo Cable con núcleo de acero de primera calidad: el cable con núcleo de acero de 75' x 1/2" adoptado por nuestra barrena de drenaje eléctrica no se oxida, corroe ni se enreda. En comparación con el cable con núcleo de aire, nuestro cable de núcleo sólido tiene una mayor tenacidad, que puede atravesar fácilmente múltiples tuberías torcidas para eliminar las obstrucciones. El interruptor es para cambiar la dirección de rotación propia del cable (no la dirección del movimiento). Herramienta profesional para la limpieza de desagües: Ideal para tuberías de 1 "-4". Esta máquina limpiadora de desagües goza de una buena reputación por su sólido rendimiento. Es capaz de realizar trabajos pesados y puede limpiar largas secciones de alcantarillado. Ampliamente utilizado en lavabos, inodoros y desagües de piso.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Liliana López L. Firmado digitalmente por LOPEZ LOPEZ LILIANA

AUT. ORDENADOR(A) DEL GASTO - Liliana López López

SOLICITANTE: Haiden de Jesús Castillo Barbosa

El responsable del Area de Bienes y Logística **CERTIFICA** que el (los) bien(es) con las características técnicas que se van a adquirir no se tiene existencia en el Almacén. (Según verificación previa)

FIRMA :
Diego Leon Grisales Valencia

PEDIDO No: 012
26/03/2026

CERTIFICO que los bienes o servicios a adquirir según el objeto contractual descrito a continuación, fueron incluidos dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia.

Diana Paola Ballesteros Riveros
FIRMA :

Resolución No. 1-0001 del 02 de Enero de 2026- Anexo No. 02.